Equipment | AD 主要装備一覧

標準装備　メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
ディーラーオプション

	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX
	2WD				4WD			
	エクストロニックCVT（無段変速機）				フルレンジ電子制御4速オートマチック（E-ATx）			
	HR15DE				HR16DE			
グレード別装備								
■視界								
UVカット断熱プライバシーガラス〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉								
UVカットグリーンガラス〈フロントドア〉								
最適配光2灯式C.S.Rハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベライザー付）								
ハイビームアシスト								
ハイビームアシストレス	◆3	◆3	◆3		◆3	◆3	◆3	
電動格納式リモコンドアミラー	カラード	カラード	カラード	カラード	カラード（ヒーター付）	カラード（ヒーター付）	カラード（ヒーター付）	カラード（ヒーター付）
インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）								
フロントバンパー組込みフォグランプ								
フロント車速感知無段階けつ式ワイパー								
リヤ間けつ式ワイパー（注1）					スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
全車標準装備　●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉●熱線リヤウインドウ ●防眩式ルームミラー（ダブルピボットタイプ）								
■運転席まわり/空調								
3本スポークステアリング								
AM/FMラジオ（デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー）								
オーディオレス（注2）								
ETCユニット								
日産オリジナルナビゲーション（注3）（注4）								
ナビレコカメラお買い得パック（注3）（注4）								
パワーウインドウスイッチ照明〈運転席〉								
フロントパワーウインドウ（耐水タイプ、運転席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付）								
リヤパワーウインドウ（耐水タイプ）		◆1	◆1			◆1	◆1	
集中ドアロック（バックドア連動）								
リモートコントロールエントリーシステム（バックドア連動、作動確認機能付、リモコンキー1個、スペアキー1個*1）								
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー1個、スペアキー1個*1）&エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）（注5）	◆2	◆2			◆2	◆2		
オゾンセーフマニュアルエアコン（花粉フィルター内蔵）								
クリーンフィルター（花粉・におい・アレルゲン対応タイプ）								
USB電源ソケット								
電源コンセント（AC100V・100W）								
全車標準装備　●抗菌仕様〈ステアリング〉●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●フューエルフィラーリッドオープナー ●液晶オド・ツイントリップメーター（燃費表示機能付）●足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）●フットレスト ●ペンホルダー ●コンビニフック ●電源ソケット								
■シート/内装/荷室								
シート地	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ
フロントローバックシート（前席ヘッドレスト付）								
フロントハイバックシート								
運転席シートリフター								
後席ピロー		◆1	◆1			◆1	◆1	
マップランプ								
助手席シートバックパソコンテーブル（折畳式）								
アシストグリップ	助手席	助手席	助手席	助手席1個＋後席2個	助手席	助手席	助手席	助手席1個＋後席2個
センターコンソール（カップホルダー〔フロント2個、リヤ1個〕、コイントレイ、トレイ）								
センターコンソール（カップホルダー〔リヤ1個〕、コイントレイ、ポケット2個）								
フロントカップホルダー（運転席右・引出式）								
インストアッパーボックス（センター部）（注4）								
ビジネスバックトレイ								
インストアッパートレイ（センター部）								
インストアッパーボックス（左サイド部）								
グローブボックス								
カードホルダー（インスト上部1ヶ所）								
ビジネスファイルボックス								
ラートフック（後席右:1個）								
フロアマット（カーペット、ゴムマット）（注6）								
フロアマット（ゴムマット）								
全車標準装備　●フロントシートリクライニング ●サンバイザー〈運転席・助手席〉●トアポケット〈運転席・助手席〉●成形トアアームレスト ●フルドアトリム ●ラゲッジフロアマット（塩ビ）●ラゲッジルームランプ（バックドア連動）●可倒式リヤシート								
■外装/タイヤ・ホイール								
カラードバンパー								
カラードアウトサイドドアハンドル	◆2	◆2			◆2	◆2		
カラードバックドアフィニッシャー								
ブラックドアサッシュ								
165/80R13 90/88N LTタイヤ								
165/80R14 91/90N LTタイヤ								
タイヤ応急修理キット（注8）								
スペアタイヤ+ジャッキ（注7）（注8）								
マッドガード								
全車標準装備　●センターキャップ								
■メカニズム/安全								
運転席SRSエアバッグシステム								
助手席SRSエアバッグシステム								
EBD（電子制御制動力配分システム）+ABS（アンチロックブレーキシステム）+ブレーキアシスト								
ヒルスタートアシスト								
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+LDW（車線逸脱警報）*3								
インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+LDW（車線逸脱警報）レス	◆3	◆3	◆3		◆3	◆3	◆3	
前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト								
運転席上下調整式シートベルトアンカー								
アイドリングストップ								
フロントスタビライザー								
ハイマウントストップランプ								
全車標準装備　●前席ELR付3点式シートベルト ●後席ELR付3点式シートベルト（中央2点式）●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音（シートベルトリマインダー）●VDC（ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕）●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●サイドドアビーム〈前後ドア〉●チャイルドセーフティアロック ●バッテリーセーバー（ルームランプ&ヘッドランプ）								

Equipment | AD 主要装備一覧

標準装備　メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
ディーラーオプション

	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX
	2WD				4WD			
	エクストロニックCVT（無段変速機）				フルレンジ電子制御4速オートマチック（E-ATx）			
	HR15DE				HR16DE			
グレード別装備								
■寒冷地仕様								
大型バッテリー								
電動格納式リモコンカラードドアミラー（ヒーター付）、リヤヒーターダクト、運転席ヒーター付シート								

セットメーカーオプション一覧	適用
◆1　リヤパワーウインドウ（耐水タイプ）、後席ピロー	VE、LX
◆2　インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー1個、スペアキー1個*1）&エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）、カラードアウトサイドドアハンドル	DX、VE
◆3　ハイビームアシストレス、インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+LDW（車線逸脱警報）レス	DX、VE、LX

〈安全装備の注意事項〉＊2、＊3 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。◆1～◆3はそれぞれセットでメーカーオプションです。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。＊1 スペアキーは機能に違いがあります。（注1）寒冷地仕様と同時に選択した場合、形状が異なるスチール製となります。（注2）オーディオレス車にカバーは装備されません。スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。（注3）オーディオレスとセットでお選びください。（注4）日産オリジナルナビゲーションを装着した場合は、インストアッパーボックス（センター部）は装備されません。またAM/FMラジオは非装着となり、1DINポケット付となります。（注5）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（注6）フロントシートはカーペット、リヤシートはゴムマットとなります。（注7）ホイールはスチール製（黒色）となります。（注8）スペアタイヤ+ジャッキを装着した場合は、タイヤ応急修理キットレスとなります。タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

主なディーラーオプション
●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●チャイルドセーフティシート
●セキュリティ&セーフティパック ●プラスチックバイザー

Specifications | AD 主要諸元

車種	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX	DX	VE	エキスパート LX	エキスパート GX
	2WD				4WD			
	エクストロニックCVT（無段変速機）				フルレンジ電子制御4速オートマチック（E-ATx）			
	HR15DE				HR16DE			
車名型式	ニッサン5BF-VY12				ニッサン3BF-VZNY12			
寸法								
全長　mm	4395							
全幅　mm	1695							
全高　mm	1500				1545			
荷室内側寸法　長（5名乗車時）*4　mm	1830（1085）							
荷室内側寸法　幅（5名乗車時）*4　mm	1285（1305）							
荷室内側寸法　高*4　mm	940				945			
ホイールベース　mm	2600							
トレッド　前　mm	1480							
トレッド　後　mm	1500				1475			
最低地上高*4　mm	150				145			
床面地上高　mm	525				565			
重量・定員								
車両重量　kg	1140			1150	1230			1240
乗車定員（5名乗車時）　名	2（5）							
最大積載量（5名乗車時）　kg	450（300）				400（250）			
車両総重量（5名乗車時）　kg	1700（1715）			1710（1725）	1740（1755）			1750（1765）
性能								
最小回転半径　m	4.7				5.2			
燃料消費率　WLTCモード（国土交通省審査値）km/L	16.1				12.5			
燃料消費率　市街地モード	12.3				9.1			
燃料消費率　郊外モード	16.8				12.9			
燃料消費率　高速道路モード	18.0				14.5			
燃料消費率　JC08モード（国土交通省審査値）km/L	19.0				13.7			
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機（CVT）、充電制御、アイドリングストップ、電子制御式燃料噴射				可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射			
諸装置								
駆動方式	前輪駆動				4輪駆動			
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式							
サスペンション　前	ストラット式							
サスペンション　後	H型トーションビーム式				トレーリングアーム式マルチリンク			
主ブレーキ　前	ベンチレーテッドディスク式							
主ブレーキ　後	リーディングトレーリング式							
タイヤ　前・後	165/80R13 90/88N LT				165/80R14 91/90N LT			

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。＊4 社内測定値

■エンジン主要諸元

型式	HR15DE*5	HR16DE*5
種類・シリンダー数	DOHC 水冷直列4気筒	DOHC 水冷直列4気筒
シリンダー 内径×行程　mm	78.0×78.4	78.0×83.6
総排気量　L	1.498	1.597
圧縮比	10.5	9.8
最高出力　kW(PS)/rpm	81(110)/6000	83(113)/5600
最大トルク　N·m(kgf·m)/rpm	146(14.9)/4000	150(15.3)/4000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量　L	無鉛レギュラーガソリン・45	無鉛レギュラーガソリン・42

＊5 HR15DEエンジン搭載車：平成30年基準排出ガス50%低減レベル、HR16DEエンジン搭載車：平成30年排出ガス規制適合

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系（SI=エスアイ）によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW　1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		エクストロニックCVT（無段変速機）	フルレンジ電子制御4速オートマチック（E-ATx）
エンジン		HR15DE	HR16DE
変速比	第1速	4.006～0.458	2.861
	第2速		1.562
	第3速		1.000
	第4速		0.697
	後　退	3.770	2.310
最終減速比		3.673	4.072