

■AD主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション

グレード別装備	車種	DX	VE	エキスパートGX	DX	VE	エキスパートGX
■視界							
UVカット断熱プライバシーガラス(リヤドア、リヤサイド、バックドア)							
UVカットグリーンガラス(フロントドア)							
最適配光2灯式C.S.R.ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレバライザー付)							
ハイビームアシスト							
ハイビームアシストレス	(注8)	◆3	◆3	◆3	◆3		
電動格納式リモコンドアミラー		カラード	カラード	カラード	カラード(ヒーター付)	カラード(ヒーター付)	カラード(ヒーター付)
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしやりライト」機能付)							
フロントバンパー組込み Fogランプ							
フロント車速感知無段開けつ式ワイパー							
リヤ開けつ式ワイパー	(注1)				スチール製	スチール製	スチール製
全車標準装備 ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●熱線リヤウインドウ ●防眩式ルームミラー(ダブルピボットタイプ)							
■運転席まわり/空調							
3本スポークステアリング							
AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー)							
オーディオレス	(注2)						
ETCユニット							
日産オリジナルナビゲーション	(注3)						
ナビレコカメラお買い得パック+ETC	(注3)						
パワーウインドウスイッチ照明(運転席)							
フロントパワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)							
リヤパワーウインドウ			◆1			◆1	
集中ドアロック(バックドア連動)							
リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付、リモコンキー1個、スベアキー1個*)							
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー1個、スベアキー1個*)& エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)	(注4)	◆2	◆2	◆2	◆2		
オゾンセーフマニユアルエアコン(花粉フィルター内蔵)							
クリーンフィルター(花粉におい・アレルギー対応タイプ)							
USB電源ソケット							
電源コンセント(AC100V・100W)							
全車標準装備 ●抗菌仕様(ステアリング) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●フェUELファイアーリッドオープナー ●液晶オド・ツイントリップメーター(燃費表示機能付) ●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●フットレスト ●ベンホルダー ●コンビニフック ●電源ソケット							
■シート/内装/荷室							
シート地		トリコット	トリコット	ジャージ	トリコット	トリコット	ジャージ
フロントローバックシート(上下調整式ヘッドレスト付)							
フロントハイバックシート							
運転席シートリフター							
後席ピロー			◆1			◆1	
マップランプ							
助手席シートバックパソコンテーブル(折畳式)							
アシストグリップ			助手席	助手席1個+後席2個	助手席	助手席1個+後席2個	
センターコンソール(カップホルダー(フロント2個、リヤ1個)、コイントレイ、トレイ)							
センターコンソール(カップホルダー(リヤ1個)、コイントレイ、ポケット2個)							
フロントカップホルダー(運転席右引出式)							
インストアッパーボックス(センター部)	(注3)						
ビジネスバグトレイ							
インストアッパートレイ(センター部)							
インストアッパーボックス(左サイド部)							
グローブボックス							
カードホルダー(インスト上部1ヶ所)							
ビジネスファイルボックス							
コートフック(後席右1個)							
フロアマット(カーペット、ゴムマット)	(注5)						
フロアマット(ゴムマット)							
全車標準装備 ●フロントシートリクライニング ●サンバイザー(運転席・助手席) ●ドアポケット(運転席・助手席) ●成形ドアアームレスト ●フルドアトリム ●ラゲッジフロアマット(塩ビ) ●ラゲッジルームランプ(バックドア連動) ●可倒式リヤシート							
■外装/タイヤ・ホイール							
カラードバンパー							
カラードアウトサイドドアハンドル		◆2	◆2		◆2	◆2	
カラードバックドアフィニッシャー							
ブラックドアサッシュ							
165/80R13 90/88S LTタイヤ							
165/80R14 91/90S LTタイヤ							
スベアタイヤ+ジャッキ	(注6)(注7)						
マッドガード							
全車標準装備 ●センターキャップ ●タイヤ応急修理キット(注7)							
■メカニズム/安全							
運転席/助手席SRSエアバッグシステム							
EBD(電子制御制動力配分システム)+ABS(アンチロックブレーキシステム)+ブレーキアシスト							
踏み間違ひ衝突防止アシスト*2							
踏み間違ひ衝突防止アシストレス	(注8)	◆3	◆3		◆3	◆3	
フロント&/バックツナー							
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*3+LDW(車線逸脱警報)*4							
インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+LDW(車線逸脱警報)レス	(注8)	◆3	◆3		◆3	◆3	
運転席上下調整式シートベルトアンカー							
アイドリングストップ							
フロントスタビライザー							
全車標準装備 ●前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●前席ELR付3点式シートベルト ●後席ELR付3点式シートベルト(中央2点式) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●ヒルスタートアシスト ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●サイドドアビーム(前後ドア) ●ハイマウントストップランプ ●チャイルドセーフティドアロック ●バッテリーセーバー(ルームランプ&ヘッドランプ)							

■AD主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション

グレード別装備	車種	DX	VE	エキスパートGX	DX	VE	エキスパートGX
■寒冷地仕様							
大型バッテリー							
電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付)、リヤヒーターダクト、運転席ヒーター付シート、リヤ開けつ式ワイパー(スチール製)							
セットメーカーオプション一覧							適用
◆1 リヤパワーウインドウ、後席ピロー							VE
◆2 インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー1個、スベアキー1個*)&エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)、カラードアウトサイドドアハンドル							DX、VE
◆3 ハイビームアシストレス、踏み間違ひ衝突防止アシストレス、インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+LDW(車線逸脱警報)レス(注8)							DX、VE
〈安全装備の注意事項〉*2、*3 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。◆1～◆3はそれぞれセットでメーカーオプションです。 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 *1 スベアキーは機能に違いがあります。(注1)寒冷地仕様と同時に選択した場合、形状が異なるスチール製となります。(注2)オーディオレス車にカバーは装備されません。スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注3)日産オリジナルナビゲーションを装着した場合は、インストアッパーボックス(センター部)は装備されず、1DINポケット付となります。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臟ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)フロントシートはカーペット、リヤシートはゴムマットとなります。(注6)ホイールはスチール製(黒色)となります。(注7)スベアタイヤ+ジャッキを装着した場合は、タイヤ応急修理キットとなります。タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)◆3のセットオプションを選択の場合、サボカーSワイドの対象外となります。							主なディーラーオプション ●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●日産ジュニアシートevo ●ブラステックバイザー
■AD主要諸元							
車名型式	車種	DX	VE	エキスパートGX	DX	VE	エキスパートGX
寸法							
全長	mm				4395		
全幅	mm				1695		
全高	mm		1500			1545	
荷室内側寸法 長(5名乗車時)*5	mm			1830(1085)			
荷室内側寸法 幅(5名乗車時)*5	mm			1285(1305)			
荷室内側寸法 高*5	mm		940			945	
ホイールベース	mm			2600			
トレッド 前	mm			1480			
トレッド 後	mm		1500			1475	
最低地上高*5	mm		150			145	
床面地上高	mm		525			565	
重量・定員							
車両重量	kg		1140	1150	1230	1240	
乗車定員(5名乗車時)	名			2(5)			
最大積載量(5名乗車時)	kg		450(300)		400(250)		
車両総重量(5名乗車時)	kg		1700(1715)	1710(1725)	1740(1755)	1750(1765)	
性能							
最小回転半径	m		4.7			5.2	
 WLTC (国土交通省審査値) km/L			16.0			12.4	
燃 料消費率			12.4			8.9	
			16.5			12.9	
			17.9			14.5	
 JC08 (国土交通省審査値) km/L			18.9			13.6	
主要燃費向上対策			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機(CVT)、充電制御、アイドリングストップ、電子制御式燃料噴射		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射		
諸装置							
駆動方式			前輪駆動			4輪駆動	
ステアリングギヤ形式					ラック&ピニオン式		
サスペンション 前					ストロット式		
サスペンション 後			H型トーションビーム式			トレーリングアーム式マルチリンク	
主ブレーキ 前					ベンチレーテッドディスク式		
主ブレーキ 後					リーディングトレーリング式		
タイヤ 前後			165/80R13 90/88S LT			165/80R14 91/90S LT	
●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程をお願いいたします。*5 社内測定値							

■エンジン主要諸元

型式		HR15DE*6	HR16DE*6
種類・シリンダー数		DOHC 水冷直列4気筒	DOHC 水冷直列4気筒
シリンダー 内径×行程 mm		78.0×78.4	78.0×83.6
総排気量 L		1.498	1.597
圧縮比		10.5	9.8
最高出力 kW(PS)/rpm		81(110)/6000	83(113)/5600
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm		146(14.9)/4000	150(15.3)/4000
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)	ニッサンEGI(ECCS)
使用燃料・タンク容量 L		無鉛レギュラーガソリン・45	無鉛レギュラーガソリン・42

*6 HR15DEエンジン搭載車：平成30年基準排出ガス50%低減レベル、HR16DEエンジン搭載車：平成30年排出ガス規制適合

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)
エンジン	HR15DE	HR16DE
変速比	4.006～0.458	2.861
		1.562
		1.000
		0.697
最終減速比	3.770	2.310
	3.673	4.072