

■主要諸元表

キャブタイプ	シングルキャブ							
駆動方式	2WD							
キャブ幅/ボディ	標準キャブ/標準ボディ							
タイヤ区分	フルスーパーロー				スーパーロー			
最大積載量 (ton)	1.55							
フロントサスペンション	軽量インデペンデント							
トランスミッション	AMT(6速)		MT(5速)		AMT(6速)		MT(5速)	
車名型式	2RG-AHR88A		2RG-AHR88A		2RG-AHR88A		2RG-AHR88A	
車種記号	SWBAMB4F25ADU	SWBAMB4F25AGU	SWBAMBFF25ADU	SWBAMBFF25AGU	SWBAMB4F25CDU	SWBAMB4F25CGU	SWBAMBFF25CDU	SWBAMBFF25CGU
グレード	DX	カスタム	DX	カスタム	DX	カスタム	DX	カスタム
車種番号	01	02	03	04	05	06	07	08
免許区分	準中型							
ナンバー区分	4ナンバー車							

●寸法 (mm)

荷台仕様	木製アオリ								
車両全長	4685				4690				
車両全幅	1695								
車両全高	1965		1955		1970				
ホイールベース	2500								
トレッド	前	1395							
	後	1240		1290					
荷台内寸法	長さ	3120							
	幅	1620							
	高さ	380							
床面地上高	855		810		825				
最低地上高	155		135						

●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2240	2190	2140
車両総重量 (kg)	3955	3905	3855
乗車定員 (人)	3		

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999
最高出力 [kw(PS)] ^{※1}	110(150)
最小回転半径 (m)	4.4
重量車モード燃費値 (km/ℓ) ^{※2}	11.80
燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYY-5T	MYY-6Z	MYY-5T
最終減速比	4.100	4.300	3.909	4.100
バッテリー型式	80D26L×2			
燃料タンク容量 (ℓ)	60			
尿素水タンク容量 (ℓ)	10			
ブレーキシステム	前	ディスク		
	後	ディスク	デュアル2リーディング	
タイヤ	前	195/75R15		205/80R15
	後	195/75R15		175R14-8

[[]*1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

*2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表最終ページの燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、装着ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■主要諸元表

キャブタイプ	シングルキャブ								ダブルキャブ			
駆動方式	4WD								2WD		4WD	
キャブ幅/ボディ	標準キャブ/標準ボディ								標準キャブ/標準ボディ		標準キャブ/標準ボディ	
タイヤ区分	フルスーパーロー				フルスーパーロー(シングルタイヤ)				スーパーロー		フルスーパーロー	
最大積載量 (ton)	1.55								1.55		1.55	
フロントサスペンション	インデペンデント								軽量インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	AMT(5速)		MT(5速)		AMT(5速)		MT(5速)		AMT(6速)	MT(5速)	AMT(5速)	MT(5速)
車名型式	2RG-AHS88A		2RG-AHS88A		2RG-AHS88A		2RG-AHS88A		2RG-AHR88A	2RG-AHR88A	2RG-AHS88A	2RG-AHS88A
車種記号	SWBJMA4F25ADU	SWBJMA4F25AGU	SWBJMAF F25ADU	SWBJMAF F25AGU	SWBJMA4F25BDU	SWBJMA4F25BGU	SWBJMAF F25BDU	SWBJMAF F25BGU	WWBAMB4F25CDU	WWBAMBF F25CDU	WWBJMA4F25ADU	WWBJMAF F25ADU
グレード	DX	カスタム	DX	カスタム	DX	カスタム	DX	カスタム	DX	DX	DX	DX
車種番号	09	10	11	12	17	18	19	20	13	14	15	16
免許区分	準中型								準中型		準中型	
ナンバー区分	4ナンバー車								4ナンバー車		4ナンバー車	

●寸法 (mm)

荷台仕様	木製アオリ								木製アオリ		木製アオリ		
車両全長	4690								4690		4690		
車両全幅	1695								1695		1695		
車両全高	1995				1995		1995		1965	1980	1990		
ホイールベース	2490								2500		2490		
トレッド	前	1395								1395			
	後	1240		1395				1290		1240			
荷台内寸法	長さ	3120						2085		2085			
	幅	1620						1620		1620			
	高さ	380						380		380			
床面地上高	895				865				805	820	855		
最低地上高	175								135		165		

●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2530	2510	2490	2470	2320	2270	2650	2630
車両総重量 (kg)	4245	4225	4205	4185	4200	4150	4530	4510
乗車定員 (人)	3				6		6	

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS	4JZ1-TCS
総排気量 [cm(cc)]	2999	2999	2999	2999
最高出力 [kw(PS)] ^{※1}	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
最小回転半径 (m)	5.1	4.4	4.4	5.1
重量車モード燃費値 (km/ℓ) ^{※2}	11.80	11.80	11.80	11.80
燃費基準 (排出ガス記号)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)	+10%達成 (2RG-)

●その他

ミッション型式	MYY-5T				MYY-6Z	MYY-5T	MYY-5T	
最終減速比	4.555	5.125	4.555		3.727	3.909	4.555	5.125
バッテリー型式	80D26L×2				80D26L×2		80D26L×2	
燃料タンク容量 (ℓ)	50				50		50	
尿素水タンク容量 (ℓ)	10				10		10	
ブレーキシステム	前	ディスク			ディスク		ディスク	
	後	ディスク	デュアル2リーディング		デュアル2リーディング		ディスク	
タイヤ	前	205/75R16			195/75R15	205/80R15	205/70R16	
	後	205/75R16			175R14-8		205/70R16	

[[]*1:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

*2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表最終ページの燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、装着ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■アトラス 1.5tクラス主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

グレード別装備	車種	シングルキャブ		ダブルキャブ
		カスタム	DX	DX
■外装				
視界	LEDヘッドランプ			
	コーナリングランプ			
	ハロゲンフォグランプ			
	手動格納式アウトサイドミラー(運転席側)			
	電動格納式アウトサイドミラー(助手席側)			
	電動格納式ヒーター付アウトサイドミラー	運転席側、助手席側	◆1	◆1
	電動格納式アウトサイドミラー(運転席側)		◆2	◆2
	電動格納式二面鏡ミラー(助手席側)		◆2	◆2
その他	車速感知無段間けつ式ワイパー			
	ステップ(ドアインナー)			
	〈CUSTOM〉エンブレム			
	フロントグリル	ダーククロムメッキ サテンシルバー		
	フロントバンパー	ボディカラー同色		
	ルームミラー キャブバックライトガラス			
■内装				
シート	カスタム専用モケットシート(注1)			
	ベロアシート(ファブリック) 中央席/助手席分割式シートバック	2WD	2WD	
メーター	LEDメーター タコメーター			
スイッチ・レバー類	可倒式パーキングブレーキレバー			
	可倒式チェンジレバー	MT車	MT車	MT車
	パワーウインドウ(前席のみ)			
	リモートコントロールエントリーシステム・集中ドアロック			
	インテリジェントキー・集中ドアロック			
照明	キー抜き忘れ防止アラーム(注2)			
	クローム調パワーウインドウスイッチ			
	室内蛍光灯(注3) ルームランプ 運転席側ドアステップランプ			
空調	フルオートエアコン			
	マニュアルエアコン			
オーディオ	CD一体Bluetooth® AM/FMラジオ (2スピーカー、デジタル時計組込み、USB接続、AUX端子付)(注4)			
	Bluetooth® AM/FMラジオ (2スピーカー、デジタル時計組込み、USB接続、AUX端子付)(注4)			
収納	グローブボックス(助手席側)	(注5)	(注6)	(注6)
	ドアポケット			
	運転席側シートバックポケット			
	センターシートバックトレイ	2WD	2WD	
	ハンガーフック			
	引き出し式カップホルダー(注7)			
	カードホルダー コンビニフック			
天井・フロア	成形天井			
	カスタムフルトリムカーペット			
その他	カーボン調インストルメントパネル			
	カーボン調AMTシフトレバーカバー			
	シルバーメーターリング			
	アシストグリップ(運転席側/助手席側) ホイールアーチプロテクター(運転席側)			
灰皿	ドライバー専用灰皿			
	インストルメントパネル中央部			
サンバイザー	運転席側			
	助手席側			

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

グレード別装備	車種	シングルキャブ		ダブルキャブ	
		カスタム	DX	DX	
■メカニズム					
安全	先進安全装置	インテリジェント エマージェンシーブレーキ			
		車間距離警報			
		LDW(車線逸脱警報)			
		先行車発進お知らせ			
		踏み間違い衝突防止アシスト	AMT車	AMT車	AMT車
		VDC(ビークルダイナミクスコントロール)			
	運転席SRSエアバッグシステム&運転席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト				
	助手席SRSエアバッグシステム&助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト				
	4段階調整機構付シートベルトアンカー(運転席)				
	ニーボルスター				
	ウエストレインフォース				
	キャブチルト警告灯				
	マルチインフォメーションディスプレイ				
	左折&バック音声警報				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)				
TCS(トラクションコントロールシステム)					
排気ブレーキ					
フロントディスクブレーキ					
電動パーキングブレーキ					
ヒルスタートアシスト	MT車	MT車	MT車		
セキュリティ	イモビライザー				
エンジン	アイドリングストップ				
ジェネレーター	24V60A				
	24V90A				
バッテリー	80D26Lx2(直列)				
その他	DPF+尿素SCR				
	液体封入式キャブサスペンション				
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク				
	チルトキャブ				
寒冷地仕様	LLC濃度50%		◆1	◆1	
リヤボディ	鳥居立て				
	水平チェーン				
4WDシステム	ビスカス式トルクスプリットパートタイム4WD・ワンタッチ式トランスファコントロールスイッチ付	4WD	4WD	4WD	
マフラー	後方マフラー	4WD	4WD	4WD	
		2WD/スーパーロー	2WD/スーパーロー	2WD/スーパーロー	
		その他	その他	その他	
ファイナルギヤ比変更(注8)		一部車型	一部車型	一部車型	

■セットオプション

◆1	●電動格納式ヒーター付アウトサイドミラー ●LLC濃度50%
◆2	●電動格納式アウトサイドミラー(運転席側) ●電動格納式二面鏡ミラー(助手席側)

- (注1)運転席ランバーサポート付。
(注2)インテリジェントキー選択時はリモコン置き忘れ防止アラームになります。
(注3)インストルメントパネルスイッチ付。
(注4)USB接続で500mAまでの電源供給およびMP3/WMAの音楽ファイルの再生が可能です。圧縮方式等により再生できない場合があります。
(注5)カスタムは、グローブボックス部に助手席エアバッグが装備されます。
(注6)助手席側エアバッグ選択時は装備されません。
(注7)500mlペットボトル収納可能。
(注8)車型やトランスミッションにより変更可能なギヤ比が異なります。

■トランスミッションギヤ比一覧

型式	変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
MY-5T		5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	5.068	オーバードライブ付5速
MY-6Z		5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	5.701	オーバードライブ付6速

■燃費値計算条件

車種	エンジン			トランスミッション型式	シミュレーション計算仕様			車両総重量範囲	最大積載量区分	標準諸元値					
	型式	出力(kW)	アイドルリングストップ		最終減速比	タイヤ(後輪)				空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボディ架装
						サイズ	動荷重半径(m)								
2RG-AHR88A 2RG-AHS88A	4JZ1-TCS	110	●	MY5T	3.909	195/75R15	0.328	3.5トン超 7.5トン以下	1.5トン超 2トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ
2RG-AHR88A				MY6Z	3.727	175R14-8	0.308								

◆主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

◆この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車種による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算出しています。

◆なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■エンジン主要諸元

型式	4JZ1-TCS
燃焼方式	直接噴射式
シリンダー配列・数-内径×行程(mm)	直4-95.4×104.9
総排気量(L)	2,999
最高出力(kW(PS)/rpm)	110(150)/2800
最大トルク(N・m(kgf・m)/rpm)	375(38.2)/1280-2800

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力(PS)の数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。トルク(kgf・m)の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m