

■クリッパーバン主要装備一覧

車種		DX		GX	GXターボ
		DX GLパッケージ			
		2WD/4WD			
		R06A			R06A インタークーラーターボ
グレード別装備					
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付)				
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)				
	フォグランプ				
	電動格納式リモコンカードアミラー				
	ヒーター付ドアミラー		4WD車	4WD車	4WD車
	オートライトシステム				
	ハイビームアシスト				
	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア) スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)、UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)				
運転席まわり	リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個)			5MT車	
	インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知・キー2個)			CVT車	
	チルトステアリング			CVT車	
	プッシュエンジンスターター			CVT車	
	タコメーター				
	エコドライブインジケーター	CVT車		CVT車	
	電源ソケット	インスト	インスト	インスト	インスト
	USB電源ソケット(2個)				
	カードケース				
	パワーウィンドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	フロント	フロント	フロント/リヤ	フロント/リヤ
	車速感应式オートドアロック			CVT車	
	キー忘れ警報				
空調	オートエアコン(抗菌処理タイプ/エアフィルター付)				
	マニュアルエアコン				
リヤヒーター					
オーディオ/ ナビゲーション	AM/FMラジオ(スピーカー付)				
	オーディオレス+2スピーカー	(注1)			
	ナビレコカメラお買い得/バック+ETC		(注2)、(注3)		
	日産オリジナルナビゲーション		(注2)、(注3)		
	ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)	(注4)			
シート/内装/ 荷室	前席シート(リクライニングスライド)				
	シート地(ファブリック)				
	前席ヘッドレスト	シート一体	上下調整式	上下調整式	上下調整式
	上下調整式ヘッドレスト(後席)				
	リヤセンターアームレスト				
	後席可倒式シート(分割)				
	前席フルフラットシート				
	運転席ヒーター付シート				
	LEDルームランプ(フロント・ラゲッジ)				
	ドアトリムクロス				
	フロアカーペット(下地)	ビニール	ビニール	ニードルパンチ	ニードルパンチ
	フロアカーペット(抗菌・防臭・防ダニ加工)				
	ラゲッジカーペット(下地)	ビニール	ビニール	ビニール	ビニール
	センターコンソールトレイ				
	リヤドアベットホルホルダー(両側)				
	インストボックス				
	インストポケット				
	インストアンダーボックス				
	オーバーヘッドシェルフ				
	運転席シートバックポケット				
	助手席シートバックテーブル				
	ラゲッジユーティリティナット				
	後席アシストグリップ				
	バックドアフルハンドル				
外装/ タイヤ・ホイール	カラードバンパー(#26U:材料着色、#26U以外:塗装)				
	メッキフロントフード加飾				
	カラードアハンドル				
	カラードバックドアハンドル				
	オートスライドドア(挟み込み防止機構付)				
	スライドドアオートクロージャー			後席両側、CVT車	後席両側
	センターキャブ				
	フルホイールカバー				
	145/80R12 LTタイヤ				
安全/ メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム				
	フロントディスクブレーキ				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)+EBD(電子制御制動力配分システム)				
	フロントスタビライザー				
	カーアラーム				
	バックブザー				
	ヒルスタートアシスト				
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])				
	ブレーキLSD	CVT車		CVT車	
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1				
	踏み間違え衝突防止アシスト*1				
	エマージェンシーストップシグナル				
	LDW(車線逸脱警報)*1				
	インテリジェント DA(ぶらつき警報)*1				
	先行車発進お知らせ*1				
	アイドリングストップ	CVT車	CVT車	CVT車	CVT車
	イモビライザー(国土交通省認可品)			CVT車	

- 標準装備
- ディーラーオプション

全車標準装備

- 熱線リヤウインドウ
●フロント聞けつ式ワイパー
●リヤワイパー(ウォッシャー付)
●サイドアンダーミラー
- パワーステアリング
●シフトインジケーター(CVT車)
●液晶オドトリップメーター
●集中ドアロック(バックドア連動)
●ヘッドランプ消し忘れ警報
●燃料残量警告灯
●インストシフトノブ
●前席サンバイザー(チケットホルダー付)
- クリーンフィルター(集塵機能付)
- インストフック
●インストトレイ(中央、助手席側)
●フロントドアポケット
●グローブボックス
●助手席アシストグリップ
●運転席・助手席集降グリップ
●カップホルダー(運転席・助手席)
●フロントドアボトルホルダー
 (運転席・助手席)
- マッドガード(フロント)
●スベアタイヤ(テンパータイヤ)
- 運転席2ステーションロードリミッター付
 ダブルプリテンションナーシートベルト
●助手席2ステーションロードリミッター付
 プリテンションナーシートベルト
●全席ELR付3点式シートベルト
●運転席シートベルト非着用時警告灯
●運転席シートベルトリマインダー
●ハイマウントストップランプ
●サイドアビーム
●チャイルドセーフティドアロック
●ブレーキペダル後退抑制機構
●バッテリーセーバー(ヘッドランプ)

〈安全装備の注意事項〉 *1 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。(注1)オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナが装備されます。(注2)標準装備のオーディオを外しての装着になります。(注3)スピーカー(フロント2)とのセットオプションになります。(注4)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。※クリッパーバンは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

■クリッパーバン主要諸元

〈 〉内は4名乗車時の数値です。

諸元		車種	2WD				4WD			
			DX	DX GL/パッケージ	GX	GXターボ	DX	DX GL/パッケージ	GX	GXターボ
車名型式		ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(CVT)	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(CVT)	ニッサン 3BD-DR17V	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(CVT)	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(CVT)	ニッサン 3BD-DR17V	
●運転タイプ										
5速マニュアル(5MT)		●	—	●	—	●	—	●	—	
CVT		●	●	●	●	●	●	●	●	
●寸法										
全長		mm	3395							
全幅		mm	1475							
全高		mm	1895							
荷室内側寸法 長*		mm	1910〈975〉	1820〈975〉	1820〈930〉	1820〈930〉	1910〈975〉	1820〈975〉	1820〈930〉	1820〈930〉
荷室内側寸法 幅*		mm	1320〈1385〉	1280〈1385〉		1280〈1385〉	1320〈1385〉	1280〈1385〉		1280〈1385〉
荷室内側寸法 高*		mm	1240							
ホイールベース		mm	2430							
トレッド 前/後		mm	1310/1290							
最低地上高*		mm	150							
荷室床面地上高		mm	650							
●重量・定員										
車両重量		kg	870(5MT) 910(CVT)	910	890(5MT) 930(CVT)	950	910(5MT) 960(CVT)	960	930(5MT) 980(CVT)	1000
乗車定員		名	2〈4〉							
最大積載量		kg	350〈250〉							350〈200〉
●性能										
最小回転半径		m	4.1							
(国土交通省審査値)	燃料消費率	km/L	172(5MT) 16.4(CVT)	16.4	172(5MT) 16.4(CVT)	15.1	16.9(5MT) 16.4(CVT)	16.4	16.9(5MT) 16.4(CVT)	15.1
	市街地モード	km/L	15.1(5MT) 15.1(CVT)	15.1	15.1(5MT) 15.1(CVT)	12.9	15.1(5MT) 15.1(CVT)	15.1	15.1(5MT) 15.1(CVT)	12.9
	郊外モード	km/L	18.1(5MT) 17.3(CVT)	17.3	18.1(5MT) 17.3(CVT)	16.3	17.9(5MT) 17.3(CVT)	17.3	17.9(5MT) 17.3(CVT)	16.3
	高速道路モード	km/L	17.7(5MT) 16.5(CVT)	16.5	17.7(5MT) 16.5(CVT)	15.4	17.1(5MT) 16.5(CVT)	16.5	17.1(5MT) 16.5(CVT)	15.4
		km/L	20.5(5MT) 22.1(CVT)	22.1	20.5(5MT) 22.1(CVT)	20.7	20.0(5MT) 21.1(CVT)	21.1	20.0(5MT) 21.1(CVT)	19.8
主要燃費向上対策			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機(CVT車)、アイドリングストップ装置(CVT車)							
●諸装置										
駆動方式			後輪駆動				4輪駆動			
ステアリングギヤ形式			ラック&ピニオン式							
サスペンション 前/後			マクファーソンストラット式コイルスプリング/ILTL(アイソレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング							
主ブレーキ 前/後			ディスク/リーディングトレーリング							
タイヤ 前・後			145/80R12 80/78N LT							

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、[WLTCモード]と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC: Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程をお願いいたします。*社内測定値。

■エンジン主要諸元

型式		R06A	
種類・シリンダー数		DOHC12バルブ吸排気VVT 水冷直列3気筒	DOHC12バルブVVT 水冷直列3気筒 インタークーラーターボ
シリンダー 内径×行程	mm	64.0×68.2	
総排気量	L	0.658	
圧縮比		11.3	9.1
最高出力	kW(PS)/rpm	36(49)/6200	47(64)/6000
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	60(6.1)/4000	95(9.7)/3000
燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	L	37	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

エンジン		R06A		R06Aインタークーラーターボ
トランスミッション		5速マニュアル(5MT)	CVT	CVT
変速比	1速	5.809	4.380～0.826	
	2速	3.123		
	3速	1.905		
	4速	1.279		
	5速	1.000		
最終減速比	後退	5.861	4.083	
	2WD	4.300	4.777	4.100
	4WD	4.555		