



■デイズ主要諸元

	X ファイントーン	ハイウェイスターX ファイントーン	ハイウェイスターX プロパイロット エディション ファイントーン	X ファイントーン	ハイウェイスターX ファイントーン	ハイウェイスターX プロパイロット エディション ファイントーン
	2WD			4WD		
車名型式	ニッサン5BA-B43W		ニッサン5AA-B44W	ニッサン5BA-B46W		ニッサン5AA-B47W
	エクストロニックCVT(無段変速機)					
寸法						
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1650mm	1650mm	1650mm	1670mm	1670mm	1670mm
室内寸法 長*1	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅*1	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm
室内寸法 高*1	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
重量・定員						
車両重量	840kg	850kg	870kg	900kg	910kg	930kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1060kg	1070kg	1090kg	1120kg	1130kg	1150kg
性能						
最小回転半径	4.5m	4.5m*2	4.5m*2	4.5m	4.5m*2	4.5m*2
燃料消費率	 23.2km/L	23.3km/L	23.3km/L	21.0km/L	21.1km/L	21.1km/L
(国土交通省審査値)	市街地モード 19.4km/L	20.7km/L	20.7km/L	18.0km/L	18.3km/L	18.3km/L
	郊外モード 24.9km/L	24.7km/L	24.7km/L	22.7km/L	22.9km/L	22.9km/L
	高速道路モード 24.1km/L	23.7km/L	23.7km/L	21.5km/L	21.4km/L	21.4km/L
	 29.0km/L	29.4km/L*3	28.2km/L*3	24.2km/L	25.0km/L	25.0km/L
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム(X ファイントーンは非搭載)、可変リブライミング、自動無段変速機(CVT)、電動/ワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御					
諸装置						
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ベンチレートディスク式	ディスク式	ディスク式	ベンチレートディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前後	155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。*1 社内測定値。*2 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、4.8mとなります。*3 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、28.0km/Lとなります。