Equipment   e-NV200 主要装備一覧			GX			G			
							標準装備		
車種			ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗	ディーラーオプション	
				バン		7.	ゴン		
	グレード別装備							全車標準装備	
視界	オートライトシステ	<u> </u>						●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)	
	フォグランプ							●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動)	
	電動リモコンドアミ	ラー				カラード	カラード	●リヤ間けつ式ワイパー	
	UVカット断熱プラ	イバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉						●防眩式ルームミラー	
	スライドサイドウイ							●熟線リヤウインドウ	
	リヤアンダーミラー							●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉	
	シグネチャーポジシ					LED	LED		
	高輝度LEDリヤコ	ンビランプ							
VP+= rh-+-1- to /		T375 (7054)						<b>■</b> 44+/144/¬=¬115,43 >¬1 (♂)	
運転席まわり/ 空調		・エアコン(フロント) =						●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ)	
	リヤマニュアルクー リヤヒーターダクト						●本革巻3本スポークステアリング ●電動パワーステアリング		
	タイマーエアコン	`						<ul><li>● 単則パラーステアリング</li><li>●チルトステアリング</li></ul>	
	乗る前エアコン(リ	モート) (注1)(注2)						●フットレスト	
	PTC素子ヒーター							●集中ドアロック(バックドア連動)	
	前席パワーウイント	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<ul><li>●半ドア警告灯</li></ul>	
		、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)						●クリーンフィルター(花粉対応タイプ)	
	インストシフト(Bレ	シンジ付)						<ul><li>一 液晶オド・ツイントリップメーター</li></ul>	
		<ul><li>一(運転席·助手席・バックドア感知、作動確認機能付、</li></ul>						●キー忘れ警報	
		イッチ付、キー2個)&パワースイッチ(スイッチ照明付) (注3)						●プラグイン表示灯	
	ステアリングスイッ	・チ(オーディオ、ハンズフリーフォン、到達予想エリア)						●走行可能表示灯	
	ステアリングヒーター							●出力制限表示灯	
	車両情報ディスプレ	車両情報ディスプレイ						●シフトポジションインジケーター	
	パワーメーター							●外気温度計	
	リチウムイオンバッテリー残量計/容量計/温度計								
	パワープラグインジケーター								
	航続可能距離表示								
	ECOモードスイッチ							_	
	センターパネルフィニッシャー(ピアノ調) インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色)							_	
	1 グザイトノロント	トアハントルフィニッシャー(シルハー色)							
オーディオ/								●ルーフアンテナ(可倒式)	
ナビゲーション		onnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)							
		rスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、 uetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、							
		対応、AM/FMラジオ、AUX端子) (注4)							
	 EV専用日産オリジ	ナルナビゲーション(メモリータイプ) (注5)(注6)							
	リモート充電 (注1)				1				
	タイマー充電								
	NissanConnec	t専用車載通信ユニット							
		ics Control Unit]) (注1)							
	AM/FMラジオ(10	AM/FMラジオ(1DIN)							
	2スピーカー								
	4スピーカー	4スピーカー							
	バックビューモニター		(注7)(注8)	(注7)(注8)	(注7)(注8)	(注8)	(注8)		
	ETCユニット								
	ドライブレコーダー	-							
5. 1		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						_	
シート	シート地	トリコット							
	前席ヒーター付シ	スエード調トリコット							
	明ルルニーシーリン・	上下調整式ヘッドレスト							
	フロントシート	運転席・助手席シートスライド&リクライニング							
		脚手席シートバックテーブル							
		上下調整式ヘッドレスト							
		3人掛ベンチ						1	
	セカンドシート	6:4分割式							
		折りたたみシート							
		上下調整式ヘッドレスト							
	サードシート	5:5分割式、リクライニング							
		マルチアップタイプ(横跳ね上げ式)							

Equipment   e-NV200 主要装備一覧		GX			G					
種		ルートバン	2人乗	5人乗	5人乗	7人乗	標準装備			
			バン		ワニ	<b>ブ</b> ン	ディーラーオプション			
	グレード別装備						全車標準装備			
	普通充電ポート									
イヤ・ホイール										
	6kW普通充電器(車載用)									
	充電ポートライト									
	カラードバンパー									
	カラードドアハンドル									
	カラードバックドアフィニッシャー									
	ボディサイドステッカー									
	185/65R15 92H XLタイヤ									
	15インチアルミホイール(15×6J)									
	15インチフルホイールカバー(15×6J)						_			
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注9)									
	2 TT POUSIE SET 2T (X V 2 TT DX)									
勺·荷室装備	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)						●ラゲッジルームランプ			
amzeviiii	充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5mm)						●サンバイザー〈運転席·助手席〉			
	パワープラグ(AC100V/1500W、コンセント2個) (注10)						(チケットホルダー付)			
	フロントルームランプ						●フロントドアポケット(両側)			
	リヤルームランプ						● グローブボックス(リッド付)			
	アシストグリップ(セカンド2個)									
							<ul><li>■コンビニフック</li><li>●カードホルダー</li></ul>			
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個)									
	カップホルダー(フロント2個、セカンド2個、サード2個)						●ローブフック(4個)			
	スライドドアボトルホルダー						●電源ソケット(DC12V)			
	バックドアアシストベルト						●インストアッパートレイ			
	バックドアブルハンドル						_			
	フルトリム					-477/	_			
	荷室天井トリム				成形	成形	_			
	リッド付センターコンソールボックス									
	オーディオポケット						_			
	パーテーションパイプ						_			
	脱着式仕切りカーテン						_			
	ラゲッジサイドボックス	左側	左側	左側	両側	左側				
	シートサイドトレイ(サード)				両側	左側				
	フロアカーペット(バイオPTT繊維使用)									
	ラゲッジフロアカーペット 									
	ラゲッジフロアプロテクター									
							_			
≧/メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム						●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ 			
	運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム						●回生協調ブレーキ 			
	SRSカーテンエアバッグシステム						●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音			
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])						(シートベルトリマインダー)			
	ABS(アンチロックブレーキシステム)						<ul><li>●バッテリーセーバー</li></ul>			
	EBD(電子制御制動力配分システム)						(ヘッドランプ、ルームランプ、ラゲッジルームラ			
	ヒルスタートアシスト						●車両接近通報装置			
	前席ELR付3点式シートベルト						●ブレーキアシスト			
	前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト						●ハイマウントストップランプ			
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央2点式)						●フロントスタビライザー			
		セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)								
				サードシートELR付3点式シートベルト						
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)									
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席)									
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席) サードシートELR付3点式シートベルト									
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席) サードシートELR付3点式シートベルト ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)									
	セカンドシートELR付3点式シートベルト(3席) サードシートELR付3点式シートベルト ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席) パッテリークーラー (注11)									

(注1)NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])をご利用いただくためには、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスにご加入いただく必要があります。もしくは、NissanConnect サービスにご契約いただければご利用になれます。NissanConnect お客さまセンターへお問い合わせいただき、専用の申込書をご入手ください。(注2)インテリジェントキーのリモートエアコンスイッチを使った「乗る前エアコン」のご利用には、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービス/NissanConnect サービスの契約は必要ありません。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®外が応ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)Bluetooth®ハンズフリー機能Bluetooth®ハンズフリー対応携帯機種についての案内はNissanConnect サービスのサイト(http://drive.nissanconnect.jp/EV/)でご確認ください。なお選択画面の「②車種製品を選択」では「日産リーフ(2015年12月24日〜2017年9月)」をお選びください。NissanConnect サービスをご利用いただくには、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム/日産EV法人メンテナンスサービスへのご入会、もしくはNissanConnect サービスへのご契約が必要になります。iPod®の対応機種については、日産鍵針盤にてご確認ください(https://www.nissan.conjp/OPTiONAL-PARTS/NAVI AUDIO/)。なお、EV専用日産オリジナルナビゲーションは、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは人様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは人様が異なります。(注6)EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは人様が異なります。(注7)EVを持ち、大きに関係しないといることであります。(注7)EVを持ち、大きに関係しないといることであります。 システムで提供される情報とは異なります。またNissanConnect サービスには対応しておりません。(注7)EV専用日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。標準装備のバックビューモニターとは仕様が異なります。(注8)バックビューモニターの画面はナビ画面に表示 されます。(注9)タイヤパンク応急修理キットは、助手席シート下に収納されています。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。(注10)合計1500W以内でご使用ください。ただい1500W以内でも電気製品によっては正常に作動しない場合 でありませた。 「The Audit Color And Audit Color An

Specifications e-NV200 主要諸元  ( )は5人乗車時	ルードベン	2人乗				
			5人乗	5人乗	7人乗	
		バン		7.	ゴン	
± 4 페 →			2WD			
車名型式		ニッサンMI ZAB-VME0		ニッサンMI ZAA-ME0		
寸法						
全長	4560mm	4560mm	4560mm	4560mm	4560mm	
全幅	1755mm	1755mm	1755mm	1755mm	1755mm	
全高	1855mm	1855mm	1855mm	1850mm	1850mm	
荷室内側寸法 長	1900mm	1900mm	1900mm (1125mm)	_	_	
荷室内側寸法幅	1500mm	1500mm	1500mm	_	_	
荷室内側寸法 高	1315mm	1315mm	1305mm (1300mm)	_	_	
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	
トレッド 前/後	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm	1530/1530mm	
最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	
床面地上高	525mm	525mm	525mm	513mm	513mm	
壬二 수요						
重量定員	15001	15001	16701	10001	17301	
車両重量 乗車定員	1580kg 2名	1590kg 2名	1630kg 2/5名	1690kg 5名	1720kg 7名	
来早止貝 最大積載量	2台 550kg	550kg	2/5句 500kg(300kg)	5位	/石	
車両総重量	2240kg	2250kg	2240kg(2205kg)	1965kg	2105kg	
丰岡航王里	2240Kg	2230Kg	2240Kg(2205Kg)	1905kg	2105Kg	
性能						
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	
JC08 交流電力量消費率(国土交通省審査値)	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	150Wh/km	
一充電走行距離(国土交通省審査値)	300km	300km	300km	300km	300km	
駆動用バッテリー						
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	
総電圧	350V	350V	350V	350V	350V	
総電力量	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh	40kWh	
原動機	<del></del>		==	==		
型式	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57	
定格出力	70kW	70kW	70kW	70kW	70kW	
最高出力 最大トルク	80kW(109PS)/3008~10000rpm 254N·m(25.9kgf·m)/0~3008rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm 254N·m(25.9kgf·m)/0~3008rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm 254N·m(25.9kgf·m)/0~3008rpm	80kW(109PS)/3008~10000rpm 254N·m(25.9kgf·m)/0~3008rpm		
	254N111(25.9Kg)111//0 -50001p111	254N111(25.9Kg/111)/0 -50001p111	254(4111(25.9kg)111)/0 ·50001pi11	254(VIII(25.9Kg) III)/O -5000(piii	25414111(25.9kg/111)/0 ·5000/pf11	
動力伝達装置 最終減速比	9.301	9.301	9.301	9.301	9.301	
	5.501	3.301	5.501	5.501	3.301	
諸装置		かから呼び手		会 10円(車)	前輪駆動	
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	別輪駆動 ラック&ピニオン式	
ステアリングギヤ形式 サスペンション 前	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式 ストラット式	ラック&ピニオン式	ラック&ビニオン式 ストラット式	
	ストラット式 リーフリジッド式	ストラット式 リーフリジッド式	ストフット式 リーフリジッド式	ストラット式 リーフリジッド式	ストフット式 リーフリジッド式	
サスペンション 後	リーノリンット式 ベンチレーテッドディスク式		リーフリンット式 ベンチレーテッドディスク式	リーフリンット式 ベンチレーテッドディスク式		
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式			ベンチレーテッドディスク式 ディスクギ	
主ブレーキー後	ディスク式 油圧式制御ブレーキ	ディスク式 油圧式制御ブレーキ	ディスク式 油圧式制御ブレーキ	ディスク式 油圧式制御ブレーキ	ディスク式 油圧式制御ブレーキ	
主ブレーキ 回生協調ブレーキ タイヤ 前・後	油圧式制御ノレーキ 185/65R15 92H XL	油圧式制御プレーキ 185/65R15 92H XL	油圧式制御フレーキ 185/65R15 92H XL	油圧式制御フレーキ 185/65R15 92H XL	油圧式制御ノレーキ 185/65R15 92H XL	
ノコ ドー即1位		103/ 03K13 9ZFI AL	103/ 03R13 92H AL		103/ 03R 13 32 TI AL	

<sup>●</sup>交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)、積載量に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

<sup>●</sup>本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「JC08モード」です。