

## NISSAN GT-R NISMO主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
△:NISMO扱い商品

	GT-R NISMO	GT-R NISMO Special edition
	4WD	
	VR38DETT [NISMO専用チューニング]	
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション	
	◇	◇
	●	●
	●NISMO専用ダークグレー	●NISMO専用ダークグレー
■視界		
プライバシーガラス(リヤクォーター、リヤ)		
LEDハイパーデイトライト		
NISMO専用電動格納式リモコンアミラー(ヒーター付)		
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>スーパーワイドビームヘッドランプ(LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)、アクティブAFS(アダプティブ・フロントライティング・システム)、オートライトシステム)</li> <li>バックビューモニター(車幅/距離/予想進路線表示機能付)</li> <li>フロント車速感知無段階かつワイパー(空気抵抗低減タイプ)</li> <li>スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)</li> <li>UVカット断熱グリーンガラス(ドア、リヤクォーター、リヤ)</li> <li>防眩式ルーフミラー(ダブルピボットタイプ)</li> <li>熱線リヤウインドウ(タイマー付)</li> <li>リヤLEDフォグランプ(ディフューザー 体式)</li> <li>高輝度LEDリヤコンビネーションランプ</li></ul>		

■運転席まわり/内装			
アルカンターラ®巻ステアリング(レッドセンターマーク付)		●	●
ディンプル付本革巻シフトノブ(ブラック/レッド)		●	●
セットアップスイッチ	トランスミッション	Rモード⇄NORMALモード⇄SAVEモード	●
	ショックアブソーバー	Rモード⇄NORMALモード⇄COMFモード	●
	VDC-R	Rモード⇄NORMALモード⇄OFFモード	●

車両情報ディスプレイ(警告・告知メッセージ、ドライブコンピュータ告知、シフトアップインジケータ 設定、メンテナンス情報、プッシュエンジンスタートガイドانس、クルーズコントロール設定ガイドانس、ドライブコンピュータ、外気温度表示)		●	●
マルチファンクションメーター(メーター/バレット、ドライブビングサポート、ラップログガー、USBデータ吸出し機能、サーキットモード)		●	●
NISMO専用カーボン調コンビメーター(レッドリング、照度調整スイッチ付)		●	●
NISMO専用フロアマット(NISMOエンブレム付)		□	□
NISMO専用アルカンターラ®ルーフトリム		●	●
NISMO専用アルカンターラ®前席サンバイザー(ブラック)(運転席：パニティミラー、照明、チケットホルダー付、助手席：パニティミラー、照明付)		●	●

〈全車標準装備〉

- 電子制御/ワーステアリング(車速感応式)
- コンフォートフラッシャー
- パドルシフト(クロームメッキ+ダーククリアー塗装)
- ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、クルーズコントロール、ラップタイム計測)
- ディンプル付本革巻パーキングブレーキレバー(アームレスト機能付)
- チルトメーター&チルト・テレスコピックステアリング
- 電源ソケット(DC12V)(2個)
- ドアグリップ(レッド)
- アルミペダル(アクセル、ブレーキ)
- アルミフットレスト
- プッシュエンジンスターター
- 照明付センターコンソールボックス(アームレスト付)
- 前席ニーパッド
- グローブボックス(ダンパー、照明、ディンプルキーロック機能付)
- カップホルダー(3個)
- コートハンガー(後席)
- ルームランプ(マップランプ兼用)
- ドアステップランプ、メーカー
- キッキングプレート(エンブレム付)
- ドアポケット
- パワーステアリング(前席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)
- 電磁式トランクオープナー
- インテリジェントキー(トランクオープン機能、フューエルフィラーリッド連動、キー2個)(注1)
- カーボン製フィニッシャー(NISMOエンブレム付)〈センターコンソール)
- アルミ調フィニッシャー(ドアグリップ、エアコン吹き出し口、ステアリング、メータークラスター、ドアアシストグリップ、セットアップスイッチ、ATシフトフィニッシャー、シフトノブ、カップホルダー(フロント・リヤ))
- 集中ドアロック(フューエルフィラーリッド連動)
- キー連動室内照明システム
- トランクオープナーキャンセルスイッチ
- トランクエマージェンシーオープナー

■空調			
オートエアコン(デジタル表示)		●	●
エアコン左右独立温度調整機能(運転席・助手席)		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>グリーンフィルター</li></ul>			

■オーディオ/ナビゲーションシステム			
BOSE®サウンドシステム(CD-体AM/FMラジオ、11スピーカー)		●	●
アクティブ・ノイズ・コントロール		●	●
アクティブ・サウンド・コントロール		●	●
NissanConnectナビゲーションシステム(8インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応*1、Bluetooth®対応、ミュージックボックス、DVD再生機能、Apple CarPlay™、USB接続(2個)、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(フルセグ)、ETCユニット(ビルトインタイプ))		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>ガラスアンテナ</li> <li>地デジダイバーシティアンテナ</li> <li>FMダイバーシティ</li></ul>		(注2)(注3)(注4)(注5)	

■シート			
専用RECARO製カーボンバック/ケットシート(スライド[マニュアル]、リクライニング(電動)、運転席/助手席)*2		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>前席ハイバックシート</li> <li>運転席・助手席独立ワンアクション式前倒れレバー付(アウター側)</li></ul>			

■外観			
専用カーボン製ルーフ		●	●
NISMO専用カーボン製エンジンフード(NACAダクト付)		●	●(クリヤー塗装)
NISMO専用拡幅カーボン製フロントフェンダー(上部&後部アウトレットダクト付)		●	●
NISMO専用カーボン製トランクリッド(トリムレス、本革ブルストラップレス仕様)		●	●
NISMO専用カーボン製フロントバンパー		●	●
NISMO専用カーボン製リヤバンパー(アウトレットダクト付)		●	●
NISMO専用エンブレム		●	●
NISMO専用カーボン製リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付、センターマウントタイプ)		●	●
NISMO専用カーボン製サイドシルプロテクター		●	●
NISMO専用拡幅フェンダープロテクター		●	●
NISMO専用3分割式フロントアンダーカバー(スポイラーー 体式、フロント側：カーボン製、センター：PP製、リヤ側：カーボンSMC製)		●	●
FUJITSUBO製チタン合金製マフラー(電子制御/バルブ付)		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>2分割式リヤディフューザー(フロント側：カーボンSMC製、リヤ側：カーボンコンポジット製)</li></ul>			

■メカニズム/タイヤ・ホイール			
プレミアム・ミッドシップパッケージ		●	●
独立型トランスアクスル4WD		●	●
NISMO専用VR38型エンジン		●	●
高精度重量バランスエンジン部品(ピストンリング、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クランクプーリー、バルブスプリング(吸気)、バルブスプリング(排気))		●	●
NISMO専用GT3タービン(IH1製高効率・大容量ターボ)		●	●
NISMO専用チューニングコンピュータ(ECM)		●	●
NISMO専用エンジンカバー		●	●
NISMO専用加圧式リザーバータンク		●	●
MOTUL製エンジンオイル	△		△
アルミ製ネームプレート		●	●(専用カラー)
GR6型デュアルクラッチトランスミッション(デフー 体式トランスアクスル方式)		●	●
新車体構造		●	●
ボンディングボディ(車体剛性向上)		●	●
NISMO専用サスペンション		●	●

■メカニズム/タイヤ・ホイール			
専用カーボンセラミックブレーキ(NCCB:Nissan Carbon Ceramic Brake)			
フロント： プレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、φ410mmフルフローティング ドリルドローター			
リヤ： プレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、φ390mmフルフローティング ドリルドローター			
専用レイズ製アルミ鍛造ホイール			
フロント： 20インチアルミホイール(20×10J)、インセット： 41、P.C.D： 114.3(5穴)		●	●(レッドリム加飾)
リヤ： 20インチアルミホイール(20×10.5J)、インセット： 25、P.C.D： 114.3(5穴)			
DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 D5ST(専用)			
フロント： 255/40ZRF20(101Y)ランフラットタイヤ		●	●
リヤ： 285/35ZRF20(104Y)ランフラットタイヤ			
ブレーキ冷却用エアガイド(フロント、リヤ)		●	●
専用スタビライザー(フロント・リヤ 高バネレート)		●	●
NISSAN GT-R専用ツールセット(スタンダード)〈Snap-on製ツールセット(スタンダード)〉		□	□
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>ヨーレートフィードバックE-TCコントロール</li> <li>クルーズコントロール</li> <li>エキゾースト・サウンド・コントロール</li> <li>Bilstein DampTronic(フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様)</li> <li>4点マウント式高剛性アルミステアリングラック</li> <li>4輪独立懸架サスペンション(フロント：ダブルウィッシュボーン式、リヤ：マルチリンク式)</li> <li>4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ</li> <li>1.5wayメカニカルLSD</li> <li>クイックシフトコントロールシステム</li> <li>シンクロレブコントロール(SRC)</li> <li>アダプティブシフトコントロール(ASC)</li> <li>プレディクトプリシフトコントロール(PPC)</li> <li>ハイレスポンスブーストコントロール</li> <li>ドライブブライントーショナルダンパー</li> <li>メインカーボンコンポジットプロペラシャフト</li> <li>ヒルスタートアシスト</li> <li>6点マウント式パイパー 体構造高剛性フロントサスペンションメンバー</li> <li>6点マウント式立体型三次元パイプフレーム 体構造高剛性リヤサスペンションメンバー</li></ul>			

■安全/セキュリティ			
SRSエアバッグ(運転席・助手席)		●	●
SRSカーテンエアバッグ		◇	◇
タイヤ空気圧警報システム		●	●
国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリーII準拠 車両防盜システム(侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニット、オーディオリンク)		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>ABS(アンチロックブレーキシステム)</li> <li>ブレーキアシスト</li> <li>VDC-R(ビークルダイナミクスコントロール)</li> <li>EBD(電子制御制動力配分システム)</li> <li>フロント&amp;バックソーナー</li> <li>ディンプルキー(運転席ドア、グローブボックス、トランクエマージェンシーオープナー)</li> <li>全席ELR付3点式シートベルト</li> <li>ロードリミッター付プリテンションシートベルト(シートベルト対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。)</li> <li>(注4)NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。(注5)ETCユニットをご利用いただくには、別途「ETCカード」のお申し込みとセットアップ費用が必要です。(注6)−35℃以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は−15℃まで凍結しません)。</li> <li>GT-Rに採用しているカーボン 製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3)iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/TRANS_MITTER)はNISSAN ONLINE SHOP(http://shop.nissan.co.jp)でのみ販売しております。</li> <li>Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン 株式会社 のライセンスに基づき使用されています。</li> <li>BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。</li> <li>DampTronicおよびDampTronicロゴは、ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。</li> <li>NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。</li> <li>BOSE®は、米国BOSE Corporationの商標です。</li> <li>アルカンターラ® はアルカンターラ社のスエード調人工皮革です。</li> <li>アルカンターラ® はアルカンターラ社の登録商標です。</li></ul>			

■その他			
不凍液濃度アップ		(注6)	◇

・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後に装着することはできませんのでご了承ください。

\*1 NissanConnect サービス内のアプリサービスには対応しておりません。

\*2 前席はシートメイン部にアルカンターラ®。その他部位は本革を使用しています。後席は人工皮革シートとなります。また、後席はシートカラーを含めてGT-R Pure editionと同仕様となります。

(注1) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは日産ハイパフォーマンセンターにお問い合わせください。(注2)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3)iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI\_AUDIO/)でご確認ください。(注4)NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。(注5)ETCユニットをご利用いただくには、別途「ETCカード」のお申し込みとセットアップ費用が必要です。(注6)−35℃以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は−15℃まで凍結しません)。

・GT-Rに採用しているカーボン 製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあります。また、DVD-RAMは再生できません。・NISSAN GT-Rは全車、字光式ナンバープレート装着できません。・Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP(http://shop.nissan.co.jp)でのみ販売しております。・Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン 株式会社 のライセンスに基づき使用されています。・BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。・DampTronicおよびDampTronicロゴは、ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。・BOSE®は、米国BOSE Corporationの商標です。・アルカンターラ® はアルカンターラ社のスエード調人工皮革です。・アルカンターラ® はアルカンターラ社の登録商標です。

### NISSAN GT-R NISMO主要諸元

	GT-R NISMO/GT-R NISMO Special edition
	4WD
	ニッサン4BA-R35
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション
全長	4690mm
全幅	1895mm
全高	1370mm
室内寸法 長×幅×高	1730×1475×1095mm
ホイールベース	2780mm
トレッド 前/後	1600/1600mm
最低地上高	110mm
■重量・定員	
車両重量	1720kg
乗車定員	4(2+2)名
車両総重量	1940kg

■性能		
最小回転半径		5.7m
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング

■諸装置		
駆動方式		4輪駆動
ステアリングギヤ形式		電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後		独立懸架ダブルウィッシュボーン式/独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前後		255/40ZRF20(101Y)・285/35ZRF20(104Y)

●「NISSAN GT-R NISMO/GT-R NISMO Special edition」は持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

	GT-R NISMO	GT-R NISMO Special edition	
	4WD		
	VR38DETT [NISMO専用チューニング]		
	GR6型デュアルクラッチトランスミッション		
	●	●	
	●	●(レッドリム加飾)	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	□	□	
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>ヨーレートフィードバックE-TCコントロール</li> <li>クルーズコントロール</li> <li>エキゾースト・サウンド・コントロール</li> <li>Bilstein DampTronic(フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様)</li> <li>4点マウント式高剛性アルミステアリングラック</li> <li>4輪独立懸架サスペンション(フロント：ダブルウィッシュボーン式、リヤ：マルチリンク式)</li> <li>4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ</li> <li>1.5wayメカニカルLSD</li> <li>クイックシフトコントロールシステム</li> <li>シンクロレブコントロール(SRC)</li> <li>アダプティブシフトコントロール(ASC)</li> <li>プレディクトプリシフトコントロール(PPC)</li> <li>ハイレスポンスブーストコントロール</li> <li>ドライブブライントーショナルダンパー</li> <li>メインカーボンコンポジットプロペラシャフト</li> <li>ヒルスタートアシスト</li> <li>6点マウント式パイパー 体構造高剛性フロントサスペンションメンバー</li> <li>6点マウント式立体型三次元パイプフレーム 体構造高剛性リヤサスペンションメンバー</li></ul>			
■安全/セキュリティ			
SRSエアバッグ(運転席・助手席)		●	●
SRSカーテンエアバッグ		◇	◇
タイヤ空気圧警報システム		●	●
国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリーII準拠 車両防盜システム(侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニット、オーディオリンク)		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none"><li>ABS(アンチロックブレーキシステム)</li> <li>ブレーキアシスト</li> <li>VDC-R(ビークルダイナミクスコントロール)</li> <li>EBD(電子制御制動力配分システム)</li> <li>フロント&amp;バックソーナー</li> <li>ディンプルキー(運転席ドア、グローブボックス、トランクエマージェンシーオープナー)</li> <li>全席ELR付3点式シートベルト</li> <li>ロードリミッター付プリテンションシートベルト(シートベルト対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)でご確認ください。)</li> <li>(注4)NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。(注5)ETCユニットをご利用いただくには、別途「ETCカード」のお申し込みとセットアップ費用が必要です。(注6)−35℃以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は−15℃まで凍結しません)。</li> <li>GT-Rに採用しているカーボン 製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3)iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/TRANS_MITTER)はNISSAN ONLINE SHOP(http://shop.nissan.co.jp)でのみ販売しております。</li> <li>Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン 株式会社 のライセンスに基づき使用されています。</li> <li>BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。</li> <li>DampTronicおよびDampTronicロゴは、ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。</li> <li>NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。</li> <li>BOSE®は、米国BOSE Corporationの商標です。</li> <li>アルカンターラ® はアルカンターラ社のスエード調人工皮革です。</li> <li>アルカンターラ® はアルカンターラ社の登録商標です。</li></ul>			
■その他			
不凍液濃度アップ		(注6)	◇

■エンジン主要諸元			
型式		VR38DETT [NISMO専用チューニング]	
種類・シリンダー数		DOHC・V型6気筒	
シリンダー 内径×行程		95.5×88.4mm	
総排気量		3.799L	
圧縮比		9.0	
最高出力		441kW(600PS)/6800rpm	
最大トルク		652N・m(66.5kgf・m)/3600-5600rpm	
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量		無鉛プレミアムガソリン・74L	
本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。			
〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第一位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW　1kgf・m=9.80665N・m			

■変速比・最終減速比			
トランスミッション		GR6型デュアルクラッチトランスミッション(ファイナルドライブ 体式トランスアクスル方式)	
エンジン		VR38DETT	
変速比	第1速		4.056
	第2速		2.301
	第3速		1.595
	第4速		1.248
	第5速		1.001
	第6速		0.796
	後 退		3.383
最終減速比			3.700