■NISSAN GT-R主要装備一覧

| ■NISSAN GT-R主要装備一覧 ●:標準装備 ◇:メーカーオブション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオブション △:NISMO扱い商品 | | | | GT-R Pure edition | GT-R Black edition | GT-R Premium edition | | GT-R Track edition engineered by NISMO | engineered | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | 4\ | WD | | | | | | |
| | | | | | | VR38 | DETT | | | | |
| | | | | GR6 | ———— 型デュアルクラ | ッチトランスミ | ツション | | | | |
| | エディション別装備 | | | | | | | | | 全車標準装備 | |
| 視界 | | | | | | | | | | スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロント | |
| | プライバシーガラス〈リヤクォーター、リヤ〉 | | | \Diamond | ♦ | \Diamond | \Q | ♦ | ♦ | UVカット断熱グリーンガラス | |
| | | イ/ロービーム、LEDポジシ | /ョンランブ、オートレベライザー付〕、 グ・システム〕、オートライトシステム) | • | • | • | • | • | • | (ドア、リヤクォーター、リヤ)電動格納式リモコンカラードドアミラー (ヒーター付)防眩式ルームミラー(ダブルピボットタイプ) | |
| | LEDハイパーデイライト | \ | | • | • | • | • | • | • | - 熱線リヤウインドウ(タイマー付) - フロント車速感知無段間けつ式ワイパー - (空気抵抗低減タイプ) | |
| | バックビューモニター(重 | 車幅/距離/予想進路線表 | 示機能付) | ♦ | • | • | • | • | • | リヤLEDフォグランプ(ディフューザーー体式高輝度LEDリヤコンビネーションランプ | |
| | | | 72.10° 1 10 | | | ^4 | | | | | |
| 運転席まわり/ 内装 | ファッショナブルインテ! | リア | アンバーレッド | | | ♦1 | | | | - 電子制御パワーステアリング(車速感応式) - コンフォートフラッシャー | |
| | (前席·後席セミアニリン | /本革シート* ¹)+ | タン | | | ♦3 | | | | -・前席サンバイザー | |
| | ナッパレザーインストパ | ネル | ァン アーバンブラック | (注10) | | ♦4 | | | | (運転席:バニティミラー、照明、チケット ホルダー付、助手席:バニティミラー、照明付 | |
| | | | | (Æ10) | | • | | | | ・アルミペダル(アクセル、ブレーキ) | |
| | 本革巻ステアリング | | ブラック(レッドステッチ) | | • | | | • | • | - ・ アルミフットレスト ・ プッシュエンジンスターター | |
| | (ベロアメッキステアリン | | ファッショナブルインテリア色 | | | ♦1,♦3 | | | | - ファフュエンファステーフ - 照明付センターコンソールボックス | |
| | アルミフィニッシャー付 |) | Premium edition T-spec専用色 | | | V II V 3 | • | | | - (アームレスト付) | |
| | | アリング(レッドセンター* | <u> </u> | | | | | ♦5 | ♦5 | _・前席ニーパッド ・グローブボックス | |
| | 7, | (| ブラック | • | | • | | V- | | (ダンパー、照明、ディンプルキーロック機能付 | |
| | | | | | • | | | • | • | ・カップホルダー(3個)・コートハンガー(後席)・ルームランプ(マップランプ兼用) | |
| | ディンプル付本革巻シフトノブ | フトノブ | ブラック/ファッショナブルインテリア色 | | | ♦1,♦3 | | | | | |
| | | | Premium edition T-spec専用色 | | | | • | | | - • ドアステップランプ、マーカー • ドアポケット | |
| | | | ブラック/レッド(専用) | | | | | ♦5 | ♦5 | パワーウインドウ(前席ワンタッチ、 | |
| | パドルシフト(クロームメ | メッキ+ダーククリアー塗乳 | 专) | • | • | • | • | • | • | ・キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・電磁式トランクオープナー ・集中ドアロック(フューエルフィラーリッド連 ・キー連動室内限明システム ・トランクオープナーキャンセルスイッチ | |
| | ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、ハンフ | ズフリーフォン、ボイスコマ | アンド、クルーズコントロール、ラップタイム計測) | • | • | • | • | • | • | | |
| | ディンプル付本革巻パー | ーキングブレーキレバー() | アームレスト機能付) | • | • | • | • | • | • | トランクエマージェンシーオープナー電源ソケット(DC12V)(2個) | |
| | | トランスミッション | Rモード⇔NORMALモード⇔SAVEモード | • | • | • | • | • | • | | |
| | セットアップスイッチ | ショックアブソーバー | Rモード⇔NORMALモード⇔COMFモード | • | • | • | • | • | • | | |
| | | VDC-R | Rモード⇔NORMALモード⇔OFFモード | • | • | • | • | • | • | | |
| | インテリジェントキー(ト | ・ランクオープン機能、フュ | ーエルフィラーリッド連動、キー2個) (注1 |) • | • | • | • | • | • | | |
| | カーボン製フィニッシャ・ | カーボン製フィニッシャー〈センターコンソール〉 | | | • | • | ●専用 エンブレム付 | ●専用 エンブレム付 | ●専用 エンブレム付 | | |
| | | アルミ調フィニッシャー 〈ドアグリップ、エアコン吹き出し口、ステアリング、メータークラスター、ドアアシストグリップ、 セットアップスイッチ、ATシフトフィニッシャー、シフトノブ、カップホルダー(フロント・リヤ)〉 | | | • | • | • | • | • | | |
| | | | ブラック | • | | • | | | | | |
| | ドアグリップ色 | | ブラック(レッドステッチ) | | • | | | • | • | | |
| | · - | | ファッショナブルインテリア色 | | | ♦1,♦3 | | | | | |
| | | | Premium edition T-spec専用色 | | | | • | | | | |
| | ルーフトリム | | ブラックトリコット | • | • | • | | • | • | | |
| | | | アルカンターラ | | | | • | | | | |
| | キッキングプレート(エン | キッキングプレート(エンブレム付) | | | | • | ●Premium edition T-spec専用 | • | • | | |
| | | Premium edition T-spec専用内装 (専用内装色コーディネーション、アルカンターラインストパネル、アルカンターラサンバイザー) | | | | | • | | | | |
| | シフトアップインジケー: クルーズコントロール設 | 車両情報ディスプレイ(警告・告知メッセージ、ドライブコンピュータ告知、 シフトアップインジケーター設定、メンテナンス情報、ブッシュエンジンスタートガイダンス、 クルーズコントロール設定ガイダンス、ドライブコンピュータ、外気温度表示) | | | | • | • | • | • | | |
| | | イビングサポート、ラップC | • | • | • | • | • | • | | | |
| | | カーボン調コンビメーター(ブルーカラーコーディネート、照度調整スイッチ付) | | | | • | • | • | • | | |
| | | チルトメーター&チルト・テレスコピックステアリング | | | | • | • | • | • | | |
| | NISSAN GT-R専用フロ | ロアカーペット(プレミア/ | 」スポーツ:消臭機能付) | | | | | | | | |

| ■NISSAN GT-R主要装備一覧 ●:標準装備 ◇:メーカーオブション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオブション △:NISMO扱い商品 | | GT-R Pure edition | GT-R Black edition | GT-R Premium edition | | GT-R Track edition engineered by NISMO | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------|--|
| | | | | 4\ | WD | | | |
| | | | | VR38 | BDETT | | | |
| | | | GR6 | 型デュアルクラ | ッチトランスミ | ッション | | |
| | エディション別装備 | | | | | | | 全車標準装備 |
| 空調 | オートエアコン(デジタル表示) | • | • | • | • | • | • | ・クリーンフィルター |
| | エアコン独立温度調整機能〈運転席·助手席〉 | • | • | • | • | • | • | |
| | DOCEMENT - 1 (CD HAMAIGM=) + 11712 +) | | | | | | | |
| オーディオ/ ナビゲーション | BOSE®サウンドシステム(CD一体AM/FMラジオ、11スピーカー) アクティブ・ノイズ・コントロール | | • | • | • | • | • | ガラスアンテナ地デジダイバーシティアンテナ |
| システム | アクティブ・サウンド・コントロール | | • | • | • | • | • | • FMダイバーシティ |
| | CD一体AM/FMラジオ(6スピーカー) | • | | | | | | |
| | NissanConnectナビゲーションシステム(8インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、 VICS[FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応*²、Bluetooth®対応、 ミュージックボックス、DVD再生機能、Apple CarPlay™、USB接続(2個)、iPod®対応、 外部入力端子、TVチューナー(フルセグ)、ETCユニット(ビルトインタイプ)) (注2)(注3)(注4)(注5) | • | • | • | • | • | • | |
| | VICS(ビーコン)対応キット | | | □(注6) | | | | |
| シート | 運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート) | • | • | • | • | • | • | 前席ハイバックシート |
| ノート | 助手席パワーシート(スライド、リクライニング) | • | • | • | • | • | • | 運転席・助手席独立ワンアクション式 |
| | 前席本革・パールスエードコンピシート*3 | • | | • | Premium editior T-spec専用色 | 1 | | - 前倒れレバー(アウター側) |
| | セミアニリン本革シート*1(ファッショナブルインテリア色) | 前席(アーバンブラック) ◇6 | | 前席·後席 ◇1、◇2、◇3、◇4 | | | | |
| | 専用RECARO製シート(専用カラー、運転席/助手席)*4 | | • | | | • | • | _ |
| | 専用RECARO製カーボンバックパケットシート (スライド(マニュアル)、リクライニング(電動)、運転席/助手席)*5 | | | | | ♦5 | ♦5 | |
| | 前席ヒーター付シート | ♦ 6 | • | • | • | ●(注12) | ●(注12) | |
| 外観 | 専用カーボン製ルーフ | | | | | | • | • フロントフェンダー&リヤバンパー |
|) I #/6 | アルミ製エンジンフード(全周タイプフードシール) | • | • | • | • | • | • | (アウトレットダクト付) |
| | リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) | • | • | • | | • | | ・・LEDライセンスプレートランプ |
| | カーボン製リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) (注7)(注8) | | | | • | | • | |
| | サイドシルプロテクター | • | • | • | • | • | • | |
| | 専用拡幅フロントフェンダー(後部アウトレットダクト付) | | | | • | • | • | |
| | 専用拡幅フロントプロテクター | | | | • | • | • | |
| | フェンダーブロテクター | • | • | • | • | • | • | |
| | 3分割式フロントアンダーカバー(スポイラー一体式、フロント/センター部:PP製、リヤ側:SMC製) | • | • | • | • | • | • | |
| | 2分割式リヤディフューザー(フロント側:カーボンSMC製、リヤ側:カーボンコンポジット製) | • | • | • | • | • | • | |
| | ステンレス製デュアルエキゾースト FUJITSUBO製チタン合金製マフラー(電子制御パルブ付) | • | • | • | • | • | • | |
| | アルミ製トランクリッド(本革プルストラップ付) | • | • | • | • | • | _ | |
| | カーボン製トランクリッド(トリムレス、本革ブルストラップレス仕様) (注7) | | | | | | • | |
| | 専用バッヂ(フロントリヤ) | | | | • | | • | |
| | | | | | | | | |
| メカニズム/ | プレミアム・ミッドシップパッケージ | • | • | • | • | • | • | • 4輪独立懸架サスペンション |
| タイヤ· ホイール | 独立型トランスアクスル4WD | • | • | • | • | • | • | · (フロント:ダブルウィッシュボーン式、 · リヤ:マルチリンク式) |
| 7,11 70 | VR38型エンジン | • | • | • | • | • | • | 4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ |
| | プラズマコーティングボア | • | • | • | • | • | | ・1.5wayメカニカルLSD ・クイックシフトコントロールシステム |
| | IHI製ターボチャージャー | • | • | • | • | • | • | ・シンクロレブコントロール(SRC) |
| | インディペンデントインテーク&エキゾーストシステム | • | • | • | • | • | | ・アダプティブシフトコントロール(ASC) ・プレディクトプリシフトコントロール(PPC) |
| | ラテラルウエット&ドライサンプシステム | • | • | • | • | • | • | • ハイレスポンスブーストコントロール |
| | 排気2次エアシステム 空燃比全域フィードバック制御 | • | • | • | • | • | • | ・ドライブライントーショナルダンパー・メインカーボンコンポジット製プロペラシャフト |
| | ラジエータ加圧システム+大流量水ポンプ | • | • | • | • | • | | ヒルスタートアシスト |
| | マグネシウム表面処理オイルパン | • | • | • | • | • | | ■ヨーレートフィードバックE-TSコントロール Bilstein DampTronic |
| | エンジン性能出力検査済み | • | • | • | • | • | • | (フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様 |
| | 通気抵抗低減キャタライザー | • | • | • | • | • | • | 6点マウント式パイプー体構造高剛性 フロントサスペンションメンバー |
| | 樹脂インタークーラーパイプ | • | • | • | • | • | • | •6点マウント式立体型三次元パイプフレーム |
| | 特殊オリフィス | • | • | • | • | • | • | 一体構造高剛性リヤサスペンションメンバー |
| | T-spec専用エンジンカバー | | | | • | | • | |
| | アルミ製ネームプレート | • | • | • | • | • | • | |
| | MOTUL製エンジンオイル | \triangle | \triangle | \triangle | \triangle | \triangle | Δ | |

■NISSAN GT-R主要装備一覧

| NISSAI | N GT-R主要装備一覧 | | GT-R | GT-R | CT D | GT-R | GT-R | GT-R | |
|-------------|--|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------|---|---|--|
| 標準装備 | ◇:メーカーオブション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオ | プション △:NISMO扱い商品 - | Pure edition | Black edition | GT-R Premium edition | edition T-spec | Track edition engineered by NISMO | Track edition engineered by NISMO T-spec | |
| | | | | | 4V | VD | | | |
| | | | | | VR38 | DETT | | | |
| | | | | GR6 | 型デュアルクラッ | ッチトランスミ! | ッション | | |
| | エディション別装備 | | | | | | , | | 全車標準装備 |
| カニズム/ | GR6型デュアルクラッチトランスミッション(デフー体型トランスアク | スル方式) | • | • | • | • | • | • | |
| イヤ・ | ボルグワーナー製シックスプレートデュアルクラッチ/ハイドロ | | • | • | • | • | • | • | - |
| イール | トリプルコーンシンクロナイザー | 227 227 2 70270 2 | • | • | • | • | • | • | - |
| | 6速シーケンシャルシフトギヤボックス | | • | • | • | • | • | • | |
| | ドライサンプ ルブリケーションシステム | | • | • | • | • | • | • | |
| | ヒートエクスチェンジャー | | • | • | • | • | • | • | |
| | MOTUL製デフオイル | | • | • | • | • | • | • | |
| | 新車体構造 | | • | • | • | • | • | • | |
| | カーボンコンポジット製ラジエータコアサポート | | • | • | • | • | • | • | |
| | アルミダイキャスト製フロントストラットハウジング/リヤシートバック | サポート/トンネルステー[フロント、リヤ共] | • | • | • | • | • | • | |
| | アルミハニカム入りカーボンコンポジット製ストラットサポート | -/(- | • | • | • | • | • | • | |
| | アルミ製ドア[インナー:ダイキャスト製、アウター:アルミパネ | [עו] | • | • | • | • | • | • | |
| | 閉断面一体型ルーフレール | | • | • | • | • | • | • | |
| | ウレタン封入ピラー | | • | • | • | • | • | • | |
| | トンネル補強 | | • | • | • | • | • | • | |
| | 専用ボンディングボディ(車体剛性向上) | | | | | | • | • | |
| | 専用サスペンション | | | | | ●T-spec専用 | ●Track edition専用 | ●Track edition専用 | |
| | 専用スタビライザー(フロント・リヤ 高バネレート) | | | | | | • | • | |
| | 超高性能ブレーキ フロント:ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、φ390mm リヤ:ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、φ380mmフル | | • | • | • | | • | | |
| | 専用カーボンセラミックブレーキ(NCCB:Nissan Carbon Cera フロント:ブレンボ製モノブロック対向6ボッドキャリパー、φ410mm リヤ:ブレンボ製モノブロック対向4ボッドキャリパー、φ390mmフル | フルフローティング ドリルドローター | | | | • | | • | |
| | レイズ製アルミ鍛造ホイール フロント:20インチアルミホイール(20×9.5J)、 切削! インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) | ァードブラックコート+ 光輝 | • | • | • | | | | |
| | リヤ:20インチアルミホイール(20×10.5J)、 ハイバインセット:25、P.C.D:114.3(5穴) カラー | パーチタン -コート | | | | | | | |
| | 専用レイズ製アルミ鍛造ホイール NISM フロント:20インチアルミホイール(20×10J)、 レーミインセット:41、P.C.D:114.3(5穴) | MO リングブラック | | | | | • | • | |
| | リヤ:20インチアルミホイール(20×10.5J)、 インセット:25. PC.D:114.3(5穴) | ズ | | | | • | | | |
| | DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST プロント:255/40ZRF20(101Y)ランフラットタイヤ リヤ:285/3 DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 DSST(専用) | 5ZRF20(104Y)ランフラットタイヤ | • | • | • | • | | | |
| | フロント:255/40ZRF20(101Y)ランフラットタイヤ リヤ:285/3 | 5ZRF20(104Y)ランフラットタイヤ | | | | | • | • | |
| | クルーズコントロール | | • | • | • | • | • | • | |
| | エキゾースト·サウンド·コントロール | | | • | • | • | • | • | |
| | 4点マウント式高剛性アルミステアリングラック | | • | • | • | • | • | • | |
| | NISSAN GT-R専用ツールセット(スタンダード)〈Snap-on製ツー | ルセット(スタンタード)〉 | | | | | | | |
| | | | | | _ | | _ | | |
| 全/ キュリティ | タイヤ空気圧警報システム SRSエアバッグ〈運転席・助手席〉 | | • | • | • | • | • | • | - 全席ELR付3点式シートベルト - ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト |
| エユジティ | SRSエアハック〈連転席・切手席〉 SRSサイドエアバッグ〈運転席・助手席〉&SRSカーテンエアバッグ | | • | • | • | • | ◇(注11) | ◇(注11) | (シートベルトガイド角度調整機能付)(前席) |
| | ABS(アンチロックブレーキシステム) | | • | • | • | • | ▼(Æ11) | | ・ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈後席〉 |
| | AB3(アラアロップフレーキンスアム) ブレーキアシスト | | • | • | • | • | • | | ・運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ・キー忘れ警報 |
| | VDC-R(ビークルダイナミクスコントロール) | | • | • | • | • | • | | ・ヘッドランプ消し忘れ警報 |
| | EBD(電子制御制動力配分システム) | | • | • | • | • | • | - | ・パーキングブレーキ戻し忘れ警報 |
| | フロント&バックソナー | | • | • | • | • | • | | 燃料残量警告灯・半ドア警告灯イモビライザー(国土交通省認可品:サッチャム準拠) |
| | ディンプルキー(運転席ドア、グローブボックス、トランクエマージェン | シーオープナー) | • | • | • | • | • | • | ・スーパーロック |
| | 国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリーII準拠 車両防盗システム (侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニッ | | • | • | • | • | • | • | ・バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ) ・カーアラーム |
| の他 | 不凍液濃度アップ | (3-0) | | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
| シ 1世 | コルベル原区ノンノ | (注9) | | | ~ | ~ | | ~ | |

◇1~◇6はそれぞれセットでメーカーオブションです。●「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
** 1 前席および後席はシートメインおよびシートサイドの一部にセミアニリン本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。なおGT-R Pure editionは前席のみの設定となります。*2 NissanConnect サービス内のアブリサービスには対応しておりません。
** 3 前席はシートメインにパールスエードを、シートサイドおよびシートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。パールスエードはセーレン株式会社の登録商標です。後席は人工皮革シートとなります。*4 前席はシートメインにアルカンターラを、その他の部位は本革を使用しています。後席は人工皮革を使用しています。(注1)インテリジェントキーはリモーコントロールエントリーシステム機能付となります。福気込み型心臓ベースメーカー等の機器をで使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは日産ハイパフォーマンスセンターにお問い合わせください。(注2) DVD/CDは ディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3) iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI AUDIO/)でご確認ください。(注4) NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。(注5) ETCユニットをご利用いただくには、別途 [ETCカード] のお申し込みとセットアップ費用が必要です。(注6) VICS (ビーコン) 対応キットとファッショナブルインテリア (\Diamond 1~ \Diamond 4) は同時装着できません。(注7)GT-Rに採用しているカーボン製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあり、供給には時間がかかる場合がございます。(注8)カーボン製リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)は、ウイング部 のみがカーボン製となります。(注9)-35°C以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は-15°Cまで凍結しません)。(注10)GT-R Pure editionは、前席セミアニリン本革シート(アーバン ブラック)のみ、メーカーオブションでお選びいただけます。(注11)セットメーカーオブションの◇5とは同時にお選びいただけません。(注12)セットメーカーオブションの◇5をお選びいただいた場合は装備されません。●NISSAN GT-Rは全車、字光式ナンバーブレートを 装着できません。
●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP(http://shop.nissan.coj.p)でのみ販売しております。
●Apple Car/Play.iPod.iPadおよびFoneは、果園およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhoneは、果園はいるは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Bluetoothの上がよびBluetoothの上がよびBluetoothの上がよびBluetoothのとは、果園といった。
● NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。● NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。● NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。
● NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

■NISSAN GT-R主要諸元

| | | GT-R Pure edition | GT-R Black edition | GT-R Premium edition | GT-R Premium edition T-spec | GT-R Track edition engineered by NISMO | GT-R Track edition engineered by NISMO T-spec |
|------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | 41 | WD | | |
| 車名型式 | | | | ニッサン・ | 4BA-R35 | | |
| | | | | GR6型デュアルクラ | ッチトランスミッション | | |
| ■寸法 | | (710 | (700 | (710 | (710 | (710 | (710 |
| 全長 | | 4710mm | 4710mm | 4710mm | 4710mm | 4710mm | 4710mm |
| 全幅 | | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm |
| 全高 | | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm |
| 室内寸法 長* | | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm |
| 室内寸法 幅* | | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
| 室内寸法 高* | | 1095mm | 1095mm | 1095mm | 1095mm | 1095mm | 1095mm |
| ホイールベース | | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm |
| トレッド 前/後 | | 1590/1600mm | 1590/1600mm | 1590/1600mm | 1600/1600mm | 1600/1600mm | 1600/1600mm |
| 最低地上高* | | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| ■重量·定員 | | | | | | | |
| 車両重量 | | 1760kg | 1760kg | 1770kg | 1760kg | 1760kg | 1740kg |
| 乗車定員 | | 4(2+2)名 | 4(2+2)名 | 4(2+2)名 | 4(2+2)名 | 4(2+2)名 | 4(2+2)名 |
| 車両総重量 | | 1980kg | 1980kg | 1990kg | 1980kg | 1980kg | 1960kg |
| ■性能 | | | | | | | |
| 最小回転半径 | | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 燃料消費率 | WLTC E-F | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L |
| (国土交通省審査値) | 市街地モード | 5.2km/L | 5.2km/L | 5.2km/L | 5.2km/L | 5.2km/L | 5.2km/L |
| | 郊外モード | Eード 8.4km/L 8.4km/L | | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L |
| | 高速道路モード | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L |
| 主要燃費向上対策 | | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング |
| ■諸装置 | | | | | | | |

| 駆動方式 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ステアリングギヤ形式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 |
| サスペンション 後 | 独立懸架マルチリンク式 | 独立懸架マルチリンク式 | 独立懸架マルチリンク式 | 独立懸架マルチリンク式 | 独立懸架マルチリンク式 | 独立懸架マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 255/40ZRF20(101Y) | 255/40ZRF20(101Y) | 255/40ZRF20(101Y) | 255/40ZRF20(101Y) | 255/40ZRF20(101Y) | 255/40ZRF20(101Y) |
| タイヤ 後 | 285/35ZRF20(104Y) | 285/35ZRF20(104Y) | 285/35ZRF20(104Y) | 285/35ZRF20(104Y) | 285/35ZRF20(104Y) | 285/35ZRF20(104Y) |

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。 ●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。 高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオブションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*:社内測定値。

■エンジン主要諸元

| - エンフンエヌ明ル | |
|-------------|--------------------------------|
| 型式 | VR38DETT |
| 種類・シリンダー数 | DOHC·V型6気筒 |
| シリンダー 内径×行程 | 95.5×88.4mm |
| 総排気量 | 3.799L |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 最高出力 | 419kW(570PS)/6800rpm |
| 最大トルク | 637N·m(65.0kgf·m)/3300-5800rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| タンク容量 | 74L |
| | - |

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れが あります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」 は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位 までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比·最終減速比

| トランスミッション | | GR6型デュアルクラッチトランスミッション (ファイナルドライブー体型トランスアクスル方式) |
|-----------|-----|---|
| エンジン | | VR38DETT |
| 変速比 | 第1速 | 4.056 |
| | 第2速 | 2.301 |
| | 第3速 | 1.595 |
| | 第4速 | 1.248 |
| | 第5速 | 1.001 |
| | 第6速 | 0.796 |
| | 後 退 | 3.383 |
| 最終減速比 | | 3.700 |