

■NISSAN GT-R主要装備一覧

●:標準装備　◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション　△:NMC扱い商品

■視界

プライバシーガラス(リヤクォーター、リヤ)	◇	◇	◇	◇	◇	◇
スーパーワイドビームヘッドランプ(LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)、アクティブAFS(アダプティブ・フロントライティングシステム)、オートライトシステム)	●	●	●	●	●	●
LEDハイバーデライト	●	●	●	●	●	●
バックビューモニター(車幅/距離/予想進路線表示機能付)	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント) ・UVカット断熱グリーンガラス(ドア、リヤクォーター、リヤ) ・電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付) ・防眩式ルームミラー(ダブルピボットタイプ) ・熱線リヤウィンドウ(タイマー付) ・フロント車速感知無段階つ式ワイパー(空気抵抗低減タイプ) ・リヤLEDフォグランプ(中央) ・高輝度LEDリヤコンビネーションランプ						

■運転席まわり/内装

ファッショナブルインテリア (前席・後席セミアニリン本革シート*1)+ナッパレザーインストパネル	アンバーレッド タン アーバンブラック		◇1 ◇2 ◇3			
ブルーヘブンインテリア(前席・後席セミアニリン本革シート*1)+ナッパレザーインストパネル		(注8)	◇4			
	ブラック		●			
本革巻ステアリング(ベロアメッキステアリングエンブレム、アルミフィニッシャー付)	ブラック(レッドステッチ) ファッショナブルインテリア色 ブルーヘブンインテリア色 Premium edition T-spec専用色			◇1 ◇2 ◇4		●
アルカンターラ®巻ステアリング(レッドセンターマーク付)					◇5	◇5
ディンプル付本革巻シフトノブ	ブラック ブラック(レッドステッチ) ブラック/ファッショナブルインテリア色 Premium edition T-spec専用色 ブラック/レッド(専用)		◇1 ◇2		●	●
パドルシフト(クロームメッキ+ダーククリアー塗装)		●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、クルーズコントロール、ラップタイム計測)		●	●	●	●	●
ディンプル付本革巻パーキングブレーキレバー(アームレスト機能付)		●	●	●	●	●
セットアップスイッチ	トランスミッション ショックアブソーバー VDC-R Rモード⇔NORMALモード⇔SAVEモード Rモード⇔NORMALモード⇔COMFモード Rモード⇔NORMALモード⇔OFFモード	●	●	●	●	●
インテリジェントキー(トランクオープン機能、フューエルフィルターリッド連動、キー2個)		(注1)	●	●	●	●
カーボン製フィニッシャー(センターコンソール)		●	●	●	●専用エンブレム付	●専用エンブレム付
アルミ調フィニッシャー(ドアグリップ、エアコン吹き出し口、ステアリング、メータークラスター、ドアアシストグリップ、セットアップスイッチ、ATシフトフィニッシャー、シフトノブ、カップホルダー(フロント/リヤ))		●	●	●	●	●
ドアグリップ色	ブラック ブラック(レッドステッチ) ファッショナブルインテリア色 Premium edition T-spec専用色 ブラックトリコット			◇1 ◇2	●	●
ルーフトリム	アルカンターラ®			●	●	●
キッキングプレート(エンブレム付)		●	●	●	●Premium edition T-spec専用	●
Premium edition T-spec専用内装 (専用内装色コーディネート、アルカンターラ®インストパネル、アルカンターラ®サンバイザー)				●		
車両情報ディスプレイ(警告・告知メッセージ、ドライブコンピュータ告知、シフトアップインジケータ設定、メンテナンス情報、プッシュエンジンスタートガイドランス、クルーズコントロール設定ガイドランス、ドライブコンピュータ、外気温度表示)		●	●	●	●	●
マルチファンクションメーター(メーターパレット、ドライビングサポート、ラップログ、USBデータ吸出し機能、サーキットモード)		●	●	●	●	●
カーボン調コンビメーター(ブルーカラーコーディネート、照度調整スイッチ付)		●	●	●	●	●
チルトメーター&チルト・テレスコピックスステアリング		●	●	●	●	●
NISSAN GT-R専用フロアカーペット(プレミアムスポーツ・消臭機能付)	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・電子制御パワーステアリング(車速感応式) ・コンフォートフラッシュャー ・前席サンバイザー(運転席/パニティミラー、照明、チケットホルダー付、助手席/パニティミラー、照明付) ・アルミペダル(アクセル、ブレーキ) ・アルミフットレスト ・プッシュエンジンスタート ・照明付センターコンソールボックス(アームレスト付) ・前席ニーパッド ・グローブボックス(ダンパー、照明、ディンプルキーロック機能付) ・カップホルダー(3個) ・コートハンガー(後席) ・ルームランプ(マップランプ兼用) ・ドアステップランプ、マーカー ・ドアポケット ・パワーウィンドウ(前席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・電磁式トランクオープナー ・集中ドアロック(フューエルフィルターリッド連動) ・キー連動室内照明システム ・トランクオープナーキャンセルスイッチ ・トランクエマージェンシーオープナー ・電源ソケット(DC12V)(2個)						
■空調						
オートエアコン(デジタル表示)		●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能(運転席・助手席)		●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・クリーンフィルター						
■オーディオ/ナビゲーションシステム						
BOSEサウンドシステム(CD一体AM/FMラジオ、11スピーカー)		●	●	●	●	●
アクティブ・ノイズ・コントロール			●	●	●	●
アクティブ・サウンド・コントロール		●	●	●	●	●
CD一体AM/FMラジオ(6スピーカー)		●				
NissanConnectナビゲーションシステム(8インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応*2、Bluetooth®対応、ミュージックボックス、DVD再生機能、Apple CarPlay、USB接続(2個)、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(フルセグ)、ETCユニット(ビルトインタイプ))		●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・ガラスアンテナ ・地デジダイバーシティアンテナ ・FMダイバーシティ						

■NISSAN GT-R主要装備一覧

●:標準装備　◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション　△:NMC扱い商品

■シート

運転席/パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)	●	●	●	●	●	●
助手席/パワーシート(スライド、リクライニング)	●	●	●	●	●	●
前席本革/パールスエードコンビシート*3	●		●	●Premium edition T-spec専用		
セミアニリン本革シート*1(ファッショナブルインテリア色)	前席(アーバンブラック) ◇6		前席・後席 ◇1 ◇2 ◇3 前席・後席 ◇4			
セミアニリン本革シート*1(ブルーヘブンインテリア色)					● ◇5	● ◇5
専用RECARO製シート(専用カラー、運転席/助手席)*4		●				
専用RECARO製カーボンバック/ケットシート(スライド(マニュアル)、リクライニング(電動)、運転席/助手席)*5						
前席ヒーター付シート	◇6	●	●	●	●(注10)	●(注10)
〈全車標準装備〉 ・前席ハイバックシート ・運転席・助手席独立ワンアクション式前倒れレバー(アウター側)						

■外観

専用カーボン製ルーフ						●
アルミ製エンジンフード(全周タイプフードシール)	●	●	●	●	●	●
リヤウイング(LED式ハイマウントストップランプ付)	●	●	●	●	●	●
サイドシルプロテクター	●	●	●	●	●	●
専用拡幅フロントフェンダー(後部アウトレットダクト付)				●	●	●
専用拡幅フェンダープロテクター				●	●	●
フロントフェンダー(後部アウトレットダクト付)	●	●	●			
フェンダープロテクター	●	●	●			
3分割式フロントアンダーカバー(スポイラー一体式、フロント/センター部:PP製、リヤ側:カーボンSMC製)	●	●	●	●	●	●
2分割式リヤディフューザー(フロント側:カーボンSMC製、リヤ側:カーボンコンビジット製)	●	●	●	●	●	●
FUJITSUBO製チタン合金製マフラー	●	●	●	●	●	●
アルミ製トランクリッド(本革プルストラップ付)	●	●	●	●	●	
カーボン製トランクリッド(トリムレス、本革プルストラップレス仕様)	(注6)					●
専用パッチ(リヤ)				●		●
〈全車標準装備〉 ・リヤバンパー(アウトレットダクト付) ・LEDライセンスプレートランプ						

■メカニズム/タイヤ・ホイール

プレミアム・ミッドシップパッケージ	●	●	●	●	●	●
独立型トランスアクスル4WD	●	●	●	●	●	●
VR38型エンジン	●	●	●	●	●	●
高精度重量バランスエンジン部品 (ピストンリング、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クランクプーリー、バルブスプリング(吸気)、バルブスプリング(排気))				●		●
プラスマコーティングボア	●	●	●	●	●	●
IHI製ターボチャージャー	●	●	●	●	●	●
インディペンデントインテーク&エキゾーストシステム	●	●	●	●	●	●
ラテラルウェイト&ドライサンプシステム	●	●	●	●	●	●
排気2次エアシステム	●	●	●	●	●	●
空燃比全域フィードバック制御	●	●	●	●	●	●
ラジエータ加圧システム+大流量水ポンプ	●	●	●	●	●	●
マグネシウム表面処理オイルパン	●	●	●	●	●	●
エンジン性能出力検査済み	●	●	●	●	●	●
通気抵抗低減キャタライザー	●	●	●	●	●	●
樹脂インタークーラーバイパス	●	●	●	●	●	●
特殊オリフィス	●	●	●	●	●	●
T-spec専用エンジンカバー				●		●
アルミ製ネームプレート	●	●	●	●専用カラー	●	●専用カラー
MOTUL製エンジンオイル	△	△	△	△	△	△
GR6型デュアルクラッチトランスミッション(デフー一体トランスアクスル方式)	●	●	●	●	●	●
ボルグワーナー製シックスプレートデュアルクラッチ/ハイドロリックコントロールシステム	●	●	●	●	●	●
トリブルコーンシグクロナイザー	●	●	●	●	●	●
6速シーケンシャルシフトギヤボックス	●	●	●	●	●	●
ドライサンプ/ブリケーションシステム	●	●	●	●	●	●
ヒートエクステンジャー	●	●	●	●	●	●
MOTUL製デフォイル	●	●	●	●	●	●
フロントメカニカルLSD				●		●
リヤメカニカルLSD	●	●	●	●	●	●
新車体構造	●	●	●	●	●	●
カーボンコンビジット製ラジエータコアサポート	●	●	●	●	●	●
アルミダイキャスト製フロントストラットハウジング/リヤシートバックサポート/トンネルステー[フロント、リヤ共]	●	●	●	●	●	●
アルミハニカム入りカーボンコンビジット製ストラットサポートバー	●	●	●	●	●	●
アルミ製ドア[インナー:ダイキャスト製、アウター:アルミ/パネル]	●	●	●	●	●	●
閉断面一体型ルーフレール	●	●	●	●	●	●
ウレタン封入ビラー	●	●	●	●	●	●
トンネル補強	●	●	●	●	●	●

■NISSAN GT-R主要装備一覧

●:標準装備　◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション　△:NMC扱い商品

■メカニズム/タイヤ・ホイール

専用ボンディングボディ(車体剛性向上)

専用サスペンション

専用スタビライザー(フロント/リヤ 高バネレート)

超高性能ブレーキ
フロント:ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、ø390mmフルフローティングドリルドローター
リヤ:ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、ø380mmフルフローティングドリルドローター

専用カーボンセラミックブレーキ(NCCB:Nissan Carbon Ceramic Brake)
フロント:ブレンボ製モノブロック対向6ポッドキャリパー、ø410mmフルフローティングドリルドローター
リヤ:ブレンボ製モノブロック対向4ポッドキャリパー、ø390mmフルフローティングドリルドローター

レイズ製アルミ鍛造ホイール
フロント:20インチアルミホイール(20×9.5J)、インセット:45、PC.D:114.3(5穴)
リヤ:20インチアルミホイール(20×10.5J)、インセット:25、PC.D:114.3(5穴)

専用レイズ製アルミ鍛造ホイール
フロント:20インチアルミホイール(20×10J)、インセット:41、PC.D:114.3(5穴)
リヤ:20インチアルミホイール(20×10.5J)、インセット:25、PC.D:114.3(5穴)

DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 D5ST
フロント:255/40ZRF20(101Y)ランフラットタイヤ
リヤ:285/35ZRF20(104Y)ランフラットタイヤ

DUNLOP SP SPORT MAXX GT 600 D5ST(専用)
フロント:255/40ZRF20(101Y)ランフラットタイヤ
リヤ:285/35ZRF20(104Y)ランフラットタイヤ

クルーズコントロール

4点マウント式高剛性アルミステアリングラック

ヨーレートフィードバックE-TSコントロール

モデルナンバープレート(専用カラー)

〈全車標準装備〉　・4輪独立懸架サスペンション(フロント:ダブルウィッシュボーン式、リヤ:マルチリンク式)　・4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ　・クイックシフトコントロールシステム　・シンクロレブコントロール(SRC)
・アダプティブシフトコントロール(ASC)　・プレディクトプリシフトコントロール(PPC)　・ハイレボンスブーストコントロール　・ドライブブライントーショナルダンパー　・メインカーボンコンポジット製プロペラシャフト　・ヒルスタートアシスト
・Bilstein DampTronic(フロント/リヤ共、アルミ製フリーピストン仕様)　・6点マウント式パイプー体構造高剛性フロントサスペンションメンバー　・6点マウント式立体型三次元パイプフレームー体構造高剛性リヤサスペンションメンバー

■安全/セキュリティ

タイヤ空気圧警報システム

SRSエアバッグ<運転席・助手席>

SRSサイドエアバッグ<運転席・助手席>&SRSカーテンエアバッグ

ABS(アンチロックブレーキシステム)

ブレーキアシスト

VDC-R(ビークルダイナミクスコントロール)

EBD(電子制御制動力配分システム)

フロント&バックソーナ

ディンブルキー(運転席ドア、グローブボックス、トランクエマージェンシーオープナー)

サッチャム準拠 車両防盜システム(侵入センサー、傾斜センサー、ホイールロックナット、サイレンユニット)

〈全車標準装備〉　・全席ELR付3点式シートベルト　・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(シートベルトガイド角度調整機能付)〈前席〉　・ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈後席〉　・運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音

・キー忘れ警報　・ヘッドランプ消し忘れ警報　・パーキングブレーキ戻し忘れ警報　・燃料残量警告灯　・半ドア警告灯　・イモビライザー(国土交通省認可品:サッチャム準拠)　・スーパードロック　・バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)　・カーアラーム

■その他

不凍液濃度アップ

◇1〜◇6はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*1 前席および後席はシートメインおよびシートサイドの一部にセミアニリン本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。なおGT-R Pure editionは前席のみの設定となります。

*2 NissanConnect サービス内のアプリサービスには対応しておりません。

*3 前席はシートメインにパールスエードを、シートサイドおよびシートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。パールスエードはセーレン株式会社の登録商標です。後席は人工皮革シートとなります。

*4 前席はシートメインおよびシートサイドの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。後席は人工皮革シートとなります。

*5 前席はシートメインにアルカンターラ®を、その他の部位は本革を使用しています。後席は人工皮革シートとなります。

(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

詳しくは日産ハイパフォーマンセンターにお問い合わせください。

(注2)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。

(注3) iPod®対応機種は日産ナビ盤(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)をご確認ください。

(注4) NissanConnect サービスをご利用いただくには、携帯電話をBluetooth®で接続する必要があります。

(注5) ETCユニットをご利用いただくには、別途「ETCカード」のお申し込みとセットアップ費用が必要です。

(注6) GT-Rに採用しているカーボン製部品は、高品質確保を目的として特別な製法・プロセスで生産数に限りがあり、供給には時間がかかる場合がございます。

(注7) −35℃以下になった場合の冷却水凍結によるエンジン、ラジエータ破損防止のため、冷却水の濃度が50%となります(標準仕様は−15℃まで凍結しません)。

(注8) GT-R Pure editionは、前席セミアニリン本革シート(アーバンブラック)のみ、メーカーオプションでお選びいただけます。

(注9) セットメーカーオプションの◇5とは同時にお選びいただけません。

(注10) セットメーカーオプションの◇5をお選びいただいた場合は装備されません。

●NISSAN GT-Rは全車、字光式ナンバープレートを装着できません。●Bluetooth®トランスミッターはNISSAN ONLINE SHOP(https://shop.nissan.co.jp)でのみ販売しております。

●Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。●DampTronicおよびDampTronicロゴは、ドイツThyssenkrupp Bilstein Suspension GmbHの登録商標です。

●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。●BOSEは、米国BOSE Corporationの商標です。●アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。●アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。

■NISSAN GT-R主要諸元

	GT-R Pure edition	GT-R Black edition	GT-R Premium edition	GT-R Premium edition T-spec	Track edition engineered by NISMO	Track edition engineered by NISMO T-spec	
車名型式							
■寸法							
全長	4710mm	4710mm	4710mm	4710mm	4710mm	4710mm	
全幅	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	
全高	1370mm	1370mm	1370mm	1370mm	1370mm	1370mm	
室内寸法 長*	1730mm	1730mm	1730mm	1730mm	1730mm	1730mm	
室内寸法 幅*	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	
室内寸法 高*	1095mm	1095mm	1095mm	1095mm	1095mm	1095mm	
ホイールベース	2780mm	2780mm	2780mm	2780mm	2780mm	2780mm	
トレッド 前/後	1590/1600mm	1590/1600mm	1590/1600mm	1600/1600mm	1600/1600mm	1600/1600mm	
最低地上高*	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm	
■重量・定員							
車両重量	1760kg	1760kg	1770kg	1760kg	1760kg	1740kg	
乗車定員	4(2+2)名	4(2+2)名	4(2+2)名	4(2+2)名	4(2+2)名	4(2+2)名	
車両総重量	1980kg	1980kg	1990kg	1980kg	1980kg	1960kg	
■性能							
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード	 WLTC 市街地モード

●**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。
●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程をお願いいたします。*社内測定値。

■エンジン主要諸元

型式	VR38DETT
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒
シリンダー　内径×行程	95.5×88.4mm
総排気量	3,799L
圧縮比	9.0
最高出力	419kW(570PS)/6800rpm
最大トルク	637N・m(65.0kgf・m)/3300-5800rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン
タンク容量	74L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象とならないので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。　1PS=0.7355kW　1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	GR6型デュアルクラッチトランスミッション (ファイナルドライブー体型トランスアクスル方式)
エンジン	VR38DETT
変速比	第1速 4.056 第2速 2.301 第3速 1.595 第4速 1.248 第5速 1.001 第6速 0.796 後　退 3.383
最終減速比	3.700