

			 標準装備	 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	 ディーラーオプション					
■日産リーフ主要装備一覧			S	X	G	e+ X	e+ G			
車種										
バッテリー容量				40kWh*			62kWh*			
	グレード別装備									
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーランプ付) インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付) ハイビームアシスト フロントハロゲンフォグランプ LEDフォグランプ サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(キーロック連動格納機能付) ヒーター付ドアミラー プロパイロット パーキング* 1 バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付) バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付) インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)* 2 高輝度LEDリヤコンビネーションランプ 防眩式ルームミラー インテリジェント ルームミラー									
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ●ブライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、バックドア) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー(ミスト機能付) ●リヤ間けつ式ワイパー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)									
運転席まわり	本革巻ステアリング(ステアリングヒーター付) ウレタンステアリング(ステアリングヒーター付) ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、クルーズコントロール) ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) 電制シフト(BLNDジ付) 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) 電動パーキングブレーキ (注2) インテリジェントキー (運転席・助手席・バックドア・充電ポートリッドオープナー、充電コネクタロック解除機能、作動確認機能付、キー2個) (注3) パワースイッチ(スイッチ照明付) クルーズコントロール グローブボックス(ダンパー、照明付) e-Pedal アドバンスドドライバアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ)(ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示) USB電源ソケット(前席1個)									
全車標準装備	●車速感应式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●集中ドアロック(バックドア連動) ●コンフォートフラッシュャー ●サンバイザー(運転席・パニティミラー、チケットホルダー付、助手席:パニティミラー付) ●パワーウインドウ(全席:防水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●航続可能距離表示 ●プラグイン表示灯 ●バッテリー残量計/容量計/温度計 ●出力制限表示灯 ●パワーステアター ●エコインジケーター ●液晶オドメーター ●シフトポジションインジケーター ●外気温度計 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●パワーウインドウスイッチ照明(運転席) ●ルームランプ ●キー連動室内照明システム ●カブホルダー(フロント2個) ●電源ソケット(DC12V) ●フロント/リヤドアポケット(ボトルホルダー付)									
シート/内装	シート地	メッシュフラットリコット 織物(バイオPET) 本革 (注5)								
	前席クイックコンフォートシートヒーター付シート 後席クッションヒーター									
	シートバックポケット(運転席・助手席) リヤ可倒式シート(6:4分割) フィニッシャー									
	センタークラスター センターコンソール、パワーウインドウスイッチベース インストパネル	ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック			
	デュアルカーペット(フロアカーペット「消臭機能付」、ブラック+ラバーマット) トノカバー ラグジバック(トノカバー、ラグジアンダーボックス)									
全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(運転席、助手席) ●ヘッドレスト(後席3個) ●アシストグリップ(運転席・助手席・後席、ダンパー付) ●ラグジルームランプ ●充電ケーブル格納ネット(ケーブル収納袋付)									
空調	フルオートエアコン(ダイヤル式、デジタル表示) フルオートエアコン(プッシュ式、ナビ画面表示) プラズマクラスター搭載フルオートエアコン(航保湿* 3 、除菌**機能付、プッシュ式、ナビ画面表示) ヒートポンプシステム(省電力暖房システム) PTC素子ヒーター(5kW) グリーンフィルター(脱臭機能付) グリーンフィルターレミアム									
オーディオ/ ナビゲーション	EV専用NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS [FM多重]、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、Apple CarPlay™、Android Auto、USB接続、iPod®対応、AM/FMラジオ、AUX端子) (注6) EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) ドライブレコーダー ナビコカメラお買い得パック(EV専用日産オリジナルナビゲーション+ドライブレコーダー+バックビューモニター) 乗る前エアコン(リモート) (注7) タイマーエアコン リモート充電 (注7) タイマー充電 BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー オーディオレス (注8) VICS(ビーコン)対応キット (注7) NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) 4スピーカー ETCユニット(ビルトインタイプ) (注9) ETCユニット(ビルトインタイプ)レス ETC2.0ユニット(三菱電機製) (注10) ガラスアンテナ(地デジ用)									
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)									

			 標準装備	 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	 ディーラーオプション					
■日産リーフ主要装備一覧			S	X	G	e+ X	e+ G			
車種										
バッテリー容量				40kWh*			62kWh*			
	グレード別装備									
外装	e+専用外装(フロントバンパー) リヤルーフスポイラー e-スタイリングパッケージ(フロントブルーアクセント、サイドブルーアクセント、LEDフォグランプ) フロントブルーアクセント サイドブルーアクセント e-イルミネーションパッケージ(イルミネーション付エンブレム、LEDフォグランプ) イルミネーション付エンブレム ボディサイドステッカー 充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)									
全車標準装備	●メッキアウトサイドドアハンドル ●普通充電ポート(充電コネクタロック機構付)、急速充電ポート、充電ポートライト									
メカニズム/ タイヤ& ホイール	3kW普通充電器(車載用) 6kW普通充電器(車載用) 205/55R16 91Vタイヤ&16インチフルホイールカバー(16×6.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴) 205/55R16 91Vタイヤ&16インチアルミホイール(16×6.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴) 215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注11) ジャッキ									
全車標準装備	●スタビライザー(フロント、リヤ) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●リヤベンチレーテッドディスクブレーキ ●回生協調ブレーキ									
安全	インテリジェント エマージェンシーブレーキ* 5 LDW(車線逸脱警報)* 6 SRSEエアバッグシステム<前席> SRSEサイドエアバッグシステム<前席> SRSEカーテンエアバッグシステム VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ABS(アンチロックブレーキシステム) EBD(電子制御制動力配分システム) ヒルスタートアシスト フロント&バックソナー 進入禁止標識検知 踏み間違え衝突防止アシスト* 7 プロパイロット* 8 BSW(後側方車両検知警報)* 9 RCTA(後退時車両検知警報)* 9 インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)* 9 インテリジェント DA(ふらつき警報)* 9									
全車標準装備	●全席ELR付3点式シートベルト ●運転席2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト ●助手席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●前席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(後席左右) ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席左右2席) ●ブレーキアシスト ●インテリジェント トレーズコントロール(コーナリング安定性向上システム) ●インテリジェント ライドコントロール(車体振動抑制システム) ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●LED式ハイマウントストップランプ ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●車両接近通報装置 ●チャイルドセーフティドアロック ●エアバッグ展開連動ハザードランプ									
寒冷地仕様	後席ヒーター吹き出し口、不凍液濃度アップ(50%)									

セットオプション

- ◆1 ●ヒーター付ドアミラー(S、X、e+ Xのみ) ●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●不凍液濃度アップ(50%)
- ◆2 ●ヒーター付ドアミラー(X、e+ Xのみ) ●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●不凍液濃度アップ(50%) ●本革シート ●BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー
- ◆3 ●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●インテリジェント DA(ふらつき警報)
- ◆4 ●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) ●インテリジェント DA(ふらつき警報)
- ◆5 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●インテリジェント DA(ふらつき警報)
- ◆6 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●インテリジェント DA(ふらつき警報)
- ◆7 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●電動パーキングブレーキ ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)
- ◆8 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)
- ◆9 ●本革シート ●BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー

《**安全装備の注意事項**》***1**、***2**、***5**、***6**、***7**、***8**、***9** 先進技術ページの注記をご覧ください。

◆1～9はそれぞれセットでメーカーオプションです。【「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

***62kWhバッテリー搭載車は、最大100kWの急速充電に対応しています。40kWhバッテリー搭載車は、最大50kWの急速充電に対応しています。**

***3** 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25000個/cm³、被験者のごめかみの肌水分量を測定。

***4** 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

(注1)EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)装着車のみお選びいただけます。標準装備のバックビューモニターとは仕様異なります。(注2)◆**3** ◆**4** ◆**6** ◆**7** ◆**8**をお選びの場合、足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)は装備されません。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。挿し込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)クルーズコントロール機能は、プロパイロットに包括されます。(注5)シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。本革シートをお選びの場合、ドアトリムクロスは合皮になります。(注6)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用にならない機種があります。EV専用NissanConnectナビゲーションシステムの日産リーフ用Bluetooth®ハンズフリー対応携帯機種については、日産羅針盤にてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。NissanConnectサービスをご利用いただくには、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム2/日産EV法人メンテナンスサービスへのご入会、もしくはNissanConnectサービスへのご契約が必要になります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。なお、EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)は、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様異なります。(注7)NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])をご利用いただくためには、日産ゼロ・エミッションサポートプログラム2/日産EV法人メンテナンスサービスにご加入いただく必要があります。もしくは、NissanConnectサービスにご契約いただければご利用になります。NissanConnectお客さまセンター(0120-981-523、受付時間9:00～17:00(年末年始を除く))へお問い合わせいただき、専用の申込書をご入手ください。(注8)オーディオレス車にはカーナビは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注9)ディーラーオプションのETCユニット(ビルトインタイプ)は、車両標準装備の仕様と異なります。(注10)カーライフ コレクション(三菱電機製)の商品となり、音声案内のみの仕様となります(EV専用NissanConnectナビゲーションシステム、EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)との連動非対応)。本商品は日産純正部品とは保証体系が異なり、三菱電機株式会社による保証となります。(注11)タイヤ応急修理キットは、ラグジに収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注12)Gとe+ G、およびXとe+ Xでセットオプションのプロパイロット パーキングをお選びの場合、サイドソナーが装備されます。(注13)「215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)」をお選びの場合、セットオプション◆**3**

◆**5** ◆**6** ◆**7**の同時取得はできません。◆**3** ◆**7**と同時取得する場合は◆**4** ◆**8**になります。

●プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

●Apple CarPlay、iPod、iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●AndroidおよびAndroid AutolはGoogle LLCの商標です。

●BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。

■日産リーフ主要諸元

	S	X	G	e+ X	e+ G
車名型式					
ニッサン ZAA-ZE1					
寸法					
全長	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm	4480mm
全幅	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm	1790mm
全高	1540mm	1540mm	1540mm	1545mm	1545mm
室内寸法 長*1	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm
室内寸法 幅*1	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm	1455mm
室内寸法 高*1	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm
ホイールベース	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
トレッド 前	1540mm	1540mm	1530mm	1540mm	1530mm
トレッド 後	1555mm	1555mm	1545mm	1555mm	1545mm
最低地上高*1	150mm	150mm	150mm	135mm	135mm
重量・定員					
車両重量	1490kg	1510kg	1520kg	1670kg	1680kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1765kg	1785kg	1795kg	1945kg	1955kg
性能					
最小回転半径	5.2m	5.2m*2	5.4m	5.2m*2	5.4m
交流電力量消費率	 (国土交通省審査値) 155Wh/km	155Wh/km	155Wh/km	161Wh/km	161Wh/km
一充電走行距離	 (国土交通省審査値) 120Wh/km	120Wh/km	120Wh/km	125Wh/km	125Wh/km
	 (国土交通省審査値) 322km	322km	322km	458km	458km
	 (国土交通省審査値) 400km	400km	400km	570km	570km
駆動用バッテリー					
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧	350V	350V	350V	350V	350V
総電力量	40kWh	40kWh	40kWh	62kWh	62kWh
原動機					
型式	EM57	EM57	EM57	EM57	EM57
種類	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	85kW	85kW	85kW	85kW	85kW
最高出力	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	110kW(150PS)/3283~9795rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm
最大トルク	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	340N・m(34.7kgf・m)/500~4000rpm	340N・m(34.7kgf・m)/500~4000rpm
動力伝達装置					
最終減速比	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193
諸装置					
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 回生協調ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ
タイヤ 前	205/55R16 91V	205/55R16 91V	205/55R16 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V
タイヤ 後	205/55R16 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V	205/55R16 91V	215/50R17 91V

- 交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。*1 社内測定値。*2 17インチアルミホイール(メーカーオプション)を装着の場合は5.4mとなります。●本諸元のモード走行時における交流電力量消費率および一充電走行距離の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。
- WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。●日産リーフは、62kWh/バッテリー搭載車、40kWh/バッテリー搭載車において、WLTCモードとJC08モードの両方を併記します。
- メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。