

	2WD 標準ダンプ:固定柱なし 標準ボディ 荷台長3.1mクラス ■積載量2t積	標準ダンプ:固定柱付 標準ボディ 荷台長3.1mクラス ■積載量2t積	強化ダンプ:固定柱付 標準ボディ 荷台長3.0mクラス ■積載量2t積	■積載量3t積
--	---	--	--	---------

車種番号	D01	D02	D05	D06
車種	標準キャブ			
	標準ダンプ		強化ダンプ	
最大積載量	2t積		3t積*2	
荷台タイプ	3方開固定柱なし	3方開固定柱付	強化3方開固定柱付	
後輪タイヤ	ダブル			
エンジン出力	kW(PS) 110(150)			
トランスミッション	6速DUONIC [5速マニュアル]			
車名型式(ニッサン)	2RG-FBA3W	2RG-FBA3W	2RG-FBA3W	2RG-FBA6W
	DUONIC車	●	●	●
	マニュアル車	●	●	●
アイドリングストップシステム搭載	●	●	●	●
フロントサスペンション	リーフリジッド			
登録ナンバー区分	4	4	4	4
免許区分	準中型免許*3	準中型免許*3	準中型免許*3	準中型免許

●寸法					
全長	(mm)	4690	4690	4690	4690
全幅	(mm)	1695	1695	1695	1695
全高	(mm)	1985	1985	1985	1985
ホイールベース	(mm)	2500	2500	2500	2500
トレッド	前	(mm)	1390	1390	1390
	後	(mm)	1235	1235	1235
最低地上高	(mm)	155	155	165	165
荷台内法	長	(mm)	3100	3050	3050
	幅	(mm)	1600	1600	1600
	高	(mm)	320	320	370
床面地上高	(mm)	860	860	860	885

●重量					
車両重量	(kg)	2580 [2560]	2580 [2560]	2750 [2730]	2780 [2760]
最大積載量	(kg)	2000	2000	2000	3000
乗車定員	(人)	3	3	3	3
車両総重量	(kg)	4745 [4725]	4745 [4725]	4915 [4895]	5945 [5925]

●性能					
最小回転半径	(m)	5.1	5.1	5.1	5.1
燃料消費率 (km/L)*1	重量車モード燃費値	11.60	11.60	11.60	10.80 [10.60]
	番号	④ [⑥]	④ [⑥]	④ [⑥]	⑧ [⑨]
主要燃費向上対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				

●エンジン・シャシー				
エンジン型式	4P10(T4)			
オルタネーター	(V-A)	24V-80A		
バッテリー (型式×個数)	アイドリングストップシステム搭載車	115D31L×1+65D23L×1		
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]			
最終減速比	4.875			
ブレーキ形式	前	ディスク		
	後	ディスク		
補助ブレーキ形式	排気ブレーキ			
ABS+EBD	標準			
タイヤサイズ	前	205/70R16		205/75R16
	後	205/70R16		205/75R16
燃料タンク容量	(L)	70		

●設定グレード				
DX	●	●	●	●
カスタム	●	●	●	●

※車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。

※本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部については計算値のものがあります)

※改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。

※本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

*2:2.95t積のオプション設定があります。積載量および車両総重量(GVW)は、3t積車に対してそれぞれ50kg減少します。

*3:車両総重量(GVW)5t未満車は、オプション装着や架装などにより最大積載量が減トンとなる場合があります。

	2WD 強化ダンプ:固定柱付 標準ボディ 荷台長3.0mクラス ■積載量2t積	■積載量3t積	4WD 標準ダンプ:固定柱なし 標準ボディ 荷台長2.7mクラス ■積載量2t積	強化ダンプ:固定柱付 標準ボディ 荷台長2.8mクラス ■積載量1.85t積	■積載量3t積
--	--	---------	---	---	---------

車種番号	D07	D08	D09	D10	D11
車種	標準キャブ				
	強化ダンプ 高床		標準ダンプ	強化ダンプ	
最大積載量	2t積	3t積*2	2t積	1.85t積	3t積*2
荷台タイプ	強化3方開固定柱付		3方開固定柱なし	強化3方開固定柱付	
後輪タイヤ	ダブル				
エンジン出力	kW(PS) 110(150)		96(130)		110(150)
トランスミッション	[5速マニュアル]				
車名型式(ニッサン)	2RG-FBA3W	2RG-FBA6W	2RG-FDA4W	2RG-FDA4W	2RG-FDA6W
	DUONIC車	—	●	●	●
	マニュアル車	●	—	—	—
アイドリングストップシステム搭載	●	●	●	●	●
フロントサスペンション	リーフリジッド			独立懸架	
登録ナンバー区分	4	4	4	4	4
免許区分	準中型免許*3	準中型免許	準中型免許*3	準中型免許*3	準中型免許

●寸法						
全長	(mm)	4690	4690	4690	4690	
全幅	(mm)	1695	1695	1695	1695	
全高	(mm)	1990	1990	1990	1990	
ホイールベース	(mm)	2500	2500	2520	2520	
トレッド	前	(mm)	1390	1390	1395	
	後	(mm)	1235	1235	1235	
最低地上高	(mm)	170	180	160	160	
荷台内法	長	(mm)	3050	3050	2770	
	幅	(mm)	1600	1600	1600	
	高	(mm)	320	370	320	
床面地上高	(mm)	935	960	865	865	880

●重量						
車両重量	(kg)	[2750]	[2790]	2750	2900	2990
最大積載量	(kg)	2000	3000	2000	1850	3000
乗車定員	(人)	3	3	3	3	3
車両総重量	(kg)	[4915]	[5955]	4915	4915	6155

●性能						
最小回転半径	(m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2
燃料消費率 (km/L)*1	重量車モード燃費値	11.60	10.60	11.80	11.80	10.80
	番号	[⑥]	[⑨]	②	②	⑧
主要燃費向上対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					

●エンジン・シャシー					
エンジン型式	4P10(T4)		4P10(T2)		4P10(T4)
オルタネーター	(V-A)	24V-80A			
バッテリー (型式×個数)	アイドリングストップシステム搭載車	115D31L×1+65D23L×1			
トランスミッション型式	M038S5		M038S6		
最終減速比	4.875		4.444		
ブレーキ形式	前	ディスク			
	後	ディスク			
補助ブレーキ形式	排気ブレーキ				
ABS+EBD	標準				
タイヤサイズ	前	185/85R16	195/85R16	195/85R15	205/75R16
	後	185/85R16	195/85R16	195/85R15	205/75R16
燃料タンク容量	(L)	70			

●設定グレード					
DX	●	●	●	●	●
カスタム	●	●	●	●	●

※車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。

※本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部については計算値のものがあります)

※改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。

※本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

*2:2.95t積のオプション設定があります。積載量および車両総重量(GVW)は、3t積車に対してそれぞれ50kg減少します。

*3:車両総重量(GVW)5t未満車は、オプション装着や架装などにより最大積載量が減トンとなる場合があります。

*1:燃料消費率(km/L) 重量車モード燃費値
重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ことの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(PO4表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2t以下のトラック:空車時車両重量2356kg、最大積載量2000kg、乗車定員3名、全高2099mm、全幅1751mm、平ボディ架装
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2t超3t以下のトラック:空車時車両重量2652kg、最大積載量2995kg、乗車定員3名、全高2041mm、全幅1729mm、平ボディ架装
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量3t超7.5t以下のトラック:空車時車両重量2979kg、最大積載量3749kg、乗車定員3名、全高2363mm、全幅2161mm、平ボディ架装
※なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。
※主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、PO4の「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。

■NT450アトラス(平ボディ/ダンブ)主要装備一覧

全車標準装備	グレード別装備	車種	ディーゼル車	
			DX	カスタム*1
■視界				
●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)	2灯式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー・オートオフ機能付)			
●フロントアンダーミラー	助手席電動格納式アウトサイドミラー*2			
●複合曲面アウトサイドミラー	電動左右独立格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)*2			
●無段階かつ式ワイパー	4灯式キセノンヘッドランプ(オートレライザー・オートオフ機能付)	(注1)		
●ウォッシャー内蔵式ワイパー	フロントバンパー組込みフォグランプ			
■運転席まわり				
●パワーステアリング	パワーウィンドウ	(注2)		
●ウレタン2本式スポークステアリング	集中ドアロック(全ドア運動)			
●チルト・テレスコピックステアリング	リモートコントロールエントリーシステム			
●可倒式パーキングブレーキレバー	インストシフト			
●タコメーター	フットレスト	(注3)		
●キー忘れ警報	小型ルーフランプ			
●パーキングブレーキ戻し忘れ警報	ルーフランプ&マップランプ			
●燃料残量警告灯	運転席サンバイザー			
	助手席サンバイザー			
	カップホルダー2個			
	マルチ情報システム			
■空調				
	リヤヒーター	(注4)		
	マニュアルエアコン			
	フルオートエアコン			
■オーディオ				
	AM/FMラジオ(2スピーカー、デジタル時計組込み、Bluetooth®対応、USB接続、外部入力端子)			
■内装				
●運転席リクライニング	運転席ランバーサポート			
●運転席シートスライド	中央席セントアートレイ	(注14)		
●助手席ドアアシストグリップ	運転席用オーバーヘッドレイ			
	助手席用オーバーヘッドレイ			
	運転席アームレスト			
	フルトリム	(注8)		
	インストアッパー2DINボックス(リッド付)			
	インストアッパー1DINオープンボックス			
	インストアッパーボックス(左サイド部)	(注6)		
	インストロアポケット(左サイド部)			
	グローブボックス(キー付)	(注5)(注6)		
	グローブボックス(キー付)+スモールトレイ	(注6)(注7)		
	フロアコンソール	(注8)		
	マガジンラック	(注14)		
	運転席アッパーユーティリティボックス			
	運転席ロアポケット			
	運転席シートバックポケット			
	運転席・助手席ドアポケット			
	コートフック	(注8)		
	運転席・助手席ドア灰皿&シガーライター			
	大型昇降ドアグリップ(運転席・助手席)			
	ステップランプ(運転席・助手席ドア)			
	フロアトリム(塩ビ)	(注9)	ダンブ	
	フロアトリム(ニードルパンチ)	(注9)	平ボディ	
	フロアトリム(カットパイル)			
	モケットシート	(注10)		
	ファブリックシート	(注9)	平ボディ	
	塩ビシート	(注9)	ダンブ	
■外装				
	フロント黒色バンパー			
	フロントシルバークリル			
	メッキグリル			
	メッキコーナーパネル			
■メカニズム				
	4輪ディスクブレーキ			
	エンジンモビライザー			
■安全				
●運転席SRSエアバッグ	助手席SRSエアバッグ		◆	◆
●運転席ロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト	助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト		◆	◆
●全席ELR付3点式シートベルト (中央席は2点式シートベルト)	LSD(リミテッドスリップデフ)	(注11)		
●運転席上下調整式シートベルトアンカー	サイドアビーム	(注12)		
●運転席シートベルト非着用時警告灯	キャプセル警告灯	(注8)		
●衝撃吸収ステアリングシステム	バック警報			
	排気ブレーキ			
	ABS(アンチロックブレーキシステム)			
	EBD(電子制御制動力配分システム)			
	ヒルスタートアシスト		DUONIC車のみ	DUONIC車のみ
	EZGO(坂道発進補助装置)	(注13)		
	アイドリングストップシステム			
	キー付燃料タンクキャップ			
	鳥居立て			
	リヤゲートチェーン			
	VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])			
	LDW(車線逸脱警報)			
	インテリジェントエマージェンシーブレーキ			
	ブレーキ摩耗インジケータ			
	電動パーキングブレーキ		ダブルキャブ車を除く	ダブルキャブ車を除く

◆はセットでメーカーオプションです。*1:ダブルキャブ車にはカスタムの設定はありません。*2:セミロング、ロング、超ロングボディ車は助手席張り出し電動格納式となります。
(注1)4WD車に設定はありません。(注2)ダブルキャブ車の後席はマニュアルウィンドウとなります。(注3)DUONIC車のみ設定となります。(注4)ダブルキャブ車のみ設定となります。
(注5)標準キャブ車のみ設定となります。(注6)助手席SRSエアバッグ設定時には装着されません。(注7)ワイドキャブ車のみ設定となります。(注8)ダブルキャブ車を除きます。(注9)ダンブ全車は塩ビシート+フロアトリム(塩ビ)が標準となります。(注10)ワイドキャブ車は運転席サスペンションシートになります。(注11)4WD車、ダンブのみ設定となります。(注12)ダブルキャブ車は左右フロントのみ設定となります。(注13)DUONIC車に設定はありません。(注14)ダンブを除きます。ただし、ダンブでカスタムを選択した場合は、装備されます。●EZGO®は三菱ふそうトラック・バス株式会社の登録商標です。

■エンジン諸元表

型式	4P10(T2)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T4)型 ディーゼル インタークーラーターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程(mm)	直4・95.8×104.0	直4・95.8×104.0
総排気量(L)	2.998	2.998
最高出力(kW(PS)/rpm)	96(130)/2130	110(150)/2440
最大トルク(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1600-2130	430(43.8)/1600-2440

■トランスミッション諸元表

型式	M038S6[M038S5]	
エンジン型式	4P10(T2)	4P10(T4)
形式	6速DUONIC[5速マニュアル]	
第1速	5.397[5.494]	
第2速	3.788[3.038]	
第3速	2.310[1.592]	
第4速	1.474[1.000]	
第5速	1.000[0.723]	
第6速	0.701[-]	
後退	5.397[5.494]	

※[]内は5速マニュアルの諸元値。

■重量車モード燃費一覧(平ボディ/ダンブ)

	車両 総重量 範囲	最大 積載量	エンジン		トランス ミッション	アイドリング ストップシステム 搭載	燃料消費率(km/L)		CO ₂ 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様					
			型式	出力 (kW/PS)			重量車モード 燃費値	番号		最終 減速比	タイヤ(後輪)				
											サイズ	動荷重半径(m)			
2WD ・ 4WD	3.5t超 7.5t以下	(A) 1.5t超 2t以下	4P10(T2)	96/130	6速DUONIC	●	11.80	②	219	4.111	205/85R16	0.366			
											5速マニュアル	●	11.80	③	219
			4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	●	11.60	④	223	4.444	195/85R16	0.358			
											205/70R175				
					5速マニュアル	●	11.60	⑥	223	4.111	195/85R16	0.358			
											205/70R175				
		(B) 2t超 3t以下	4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	●	10.80	⑧	239	4.444	205/85R16	0.366			
											5速マニュアル		●	10.60	⑨
					(C) 3t超	4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	●	9.00	⑩	287	4.875	205/80R175	0.376
														5速マニュアル	

※重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
※この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
※「CO₂排出量」は「重量車モード燃費値」からの概算値です。

(A)車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2t以下のトラック:空車時車両重量2356kg、最大積載量2000kg、乗車定員3名、全高2099mm、全幅1751mm、平ボディ架装
(B)車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2t超3t以下のトラック:空車時車両重量2652kg、最大積載量2995kg、乗車定員3名、全高2041mm、全幅1729mm、平ボディ架装
(C)車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量3t超7.5t以下のトラック:空車時車両重量2979kg、最大積載量3749kg、乗車定員3名、全高2363mm、全幅2161mm、平ボディ架装

※なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。