

セレナ主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- 架装オプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いディーラーオプション
- V、XV特別装備

グレード別装備

車種	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER G	e-POWER ハイウェイスター	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER ハイウェイスターG	X	XV	G	ハイウェイスター	ハイウェイスターV	ハイウェイスターG	
	2WD						2WD / 4WD(オートコントロール4WD)						2WD
	HR12DE-EM57						MR20DD-SM24						
	7人乗D						8人乗り						
■シート													
シート地	織物/トリコット												
	ジャカード織物/トリコット											4WD	
	合成皮革												
	防水シート(ネオソフィール®/パートナー®コンビシート) (注11)												
セカンドシート	キャプテンシート												
	右												
	ロングスライド												
	超ロングスライド+横スライド												
	中央												
	スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付)												
	左												
	ロングスライド+横スライド												
	超ロングスライド+横スライド												
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式)												
	スライド												
アームレスト		運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	
シートバックフック	4個(運転席、助手席各2個)												
	8個(運転席、助手席各2個、セカンド(左右)各2個)												
前席クイックコンフォートヒーター付シート	◆5	◆5	◆5	◆5	◆5	◆5	2WD◆5	4WD◆6	2WD◆5	4WD◆6	2WD◆5	4WD◆6	◆5
シートバックポケット(運転席・助手席)(スマートフォン・タブレット収納付)													
	全車標準装備	●運転席シートリフター	●上下調整式ヘッドレスト(運転席・助手席、セカンド2個)	●サードシートヘッドレスト(3個)	●シートバックポケット(助手席)								

■外装／タイヤ・ホイール

e-POWER専用外装(フロントブルーグリル、リヤサイドスポイラー、e-POWERエンブレム)												
ハイウェイスター専用外装(フロントグリル、フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、サイドシルプロテクター、エンブレム)												
スライドドア	スライドドアオートクローザー(両側)											
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)	◆9					◆9					
	ワンタッチオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)											
	ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) (注12)				◆10					◆10		
	ハンズフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付) (注12)											
	サードシート用助手席側オートスライドアスイッチ	◆9			◆10		◆9			◆10		
	全ドア連動ロック機能	◆9			◆10		◆9			◆10		
	ドアストップ機能	◆9			◆10		◆9			◆10		
ロングステップ&ステップイイルミネーション*2	(注13)		(注13)	(注13)		(注13)		(注13)	(注13)		(注13)	
デュアルバックドア												
195/60R16 89Hタイヤ	16インチアルミホイール(16×6.0J)、インセット45、PC.D114.3(5穴)						2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	
195/65R15 91Sタイヤ	e-POWER専用15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、PC.D114.3(5穴)											
	15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、PC.D114.3(5穴)									2WD	4WD	
	15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット45、PC.D114.3(5穴)											

セレナ主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- 架装オプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いディーラーオプション
- V、XV特別装備

グレード別装備

車種	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER G	e-POWER ハイウェイスター	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER ハイウェイスターG	X	XV	G	ハイウェイスター	ハイウェイスターV	ハイウェイスターG	
	2WD						2WD / 4WD(オートコントロール4WD)						2WD
	HR12DE-EM57						MR20DD-SM24						
	7人乗り						8人乗り						
■外装／タイヤ・ホイール													
195/65R15 91Hタイヤ	15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、PC.D114.3(5穴)											4WD	
	15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット45、PC.D114.3(5穴)												
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注14)													
フロントダイナミックバック(リバーイールミネーション+フロントプロテクター+グリルイールミネーション)													
ジャッキ													
	全車標準装備	●アウトサイドドアハンドル(メッキ)	●ルーフスポイラー	●バックドアフィニッシャー(メッキ)									

■安全／メカニズム／セキュリティ

プロパイロット*1	◆4	◆4		◆4	◆4		◆4	◆4		◆4	◆4	◆4	◆4			
インテリジェントパーキングアシスト(駐車支援システム)*3 (注2)	◆4	◆4		◆4	◆4		◆4	◆4		◆4	◆4	◆4	◆4			
アイドリングストップ (注15)																
VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])																
ヒルスタートアシスト																
インテリジェントエマージェンシーブレーキ*4																
インテリジェントLI(車線逸脱防止支援システム)*5+LDW(車線逸脱警報)*5																
インテリジェントBSI(後側方衝突防止支援システム)*6+BSW(後側方車両検知警報)*6																
RCTA(後退時車両検知警報)*6																
インテリジェントDA(ふらつき警報)*7	◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4	◆3.4	◆3.4			
踏み間違い衝突防止アシスト*4																
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)*7																
車両接近通報装置																
フロント&バックゾナー																
SRSエアバッグシステム(前席)																
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席)	◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4		◆3.4	◆3.4	◆3.4	◆3.4			
運転席・助手席シートベルト非着用時警告灯&警告音																
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(セカンド)																
ハイウェイスター専用サスペンション																
	全車標準装備	●ABS(アンチロックブレーキシステム)	●EBD(電子制御制動力配分システム)	●エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)	●全席ELR付3点式シートベルト	●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(運転席)	●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(助手席)	●ロードリミッター付シートベルト(セカンド左右)	●シートベルト内蔵シート(セカンド)	●上下調整式シートベルトアンカー(前席)	●チャイルドセーフティアロック	●スタビライザー(フロント・リヤ)	●クルーズコントロール	●ブレーキアシスト	●キャブレス給油口	●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)

■寒冷地仕様

PTC素子ヒーター												2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	◆5
高濃度不凍液	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	◆5.8	2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	2WD◆5	4WD	◆5
ヒーター付ドアミラー	◆5	◆3.4.5	◆3.4.5	◆5	◆3.4.5	◆3.4.5	◆5	◆3.4.5	◆3.4.5	◆3.4.5	◆5	2WD◆5	4WD	2WD◆3.4.5	4WD	2WD◆5	4WD	2WD◆3.4.5	4WD	◆3.4.5

セーフティバックA <ul style="list-style-type: none">●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席) <ul style="list-style-type: none">●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)^{*1} ●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席) <ul style="list-style-type: none">●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)^{*3} ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)^{*1}	セーフティバックB <ul style="list-style-type: none">●インテリジェント DA(ふらつき警報)^{*7} ●電動パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド ●プロパイロット^{*1} ●ヒーター付ドアミラー ●ステアリングスイッチ(アドバンストドライブアシストディスプレイ設定、プロパイロット、オーディオ)
◆1 <ul style="list-style-type: none">●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付) ●LEDフォグランプ(フロントバンパー組込み) ●アダプティブLEDヘッドライトシステム	◆2 <ul style="list-style-type: none">●LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付) ●アダプティブLEDヘッドライトシステム
◆3 <ul style="list-style-type: none">●セーフティバックA	◆4 <ul style="list-style-type: none">●セーフティバックB
◆5 <ul style="list-style-type: none">●オートデュアルエアコン(e-POWER G、e-POWER ハイウェイスターG、G、ハイウェイスターGはプラズマクラスター搭載のオートデュアルエアコンになります。) ●リヤヒーターダクト ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●本革巻3本スポークステアリング ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様(PTC素子ヒーター(e-POWER車は標準装備)、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー)	◆6 <ul style="list-style-type: none">●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●本革巻3本スポークステアリング(G、ハイウェイスター、ハイウェイスターVは標準装備)
◆7 <ul style="list-style-type: none">●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(アドバンストドライブアシストディスプレイ設定、クルーズコントロール、オーディオ)(注16)	◆8 <ul style="list-style-type: none">●オートデュアルエアコン(e-POWER G、e-POWER ハイウェイスターG、G、ハイウェイスターGはプラズマクラスター搭載のオートデュアルエアコンになります。) ●リヤヒーターダクト ●寒冷地仕様(高濃度不凍液(e-POWER車のみ))
◆9 <ul style="list-style-type: none">●ワンタッチオートスライドドア(助手席側) ●サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ●全ドア連動ロック機能 ●ドアストップ機能	◆10 <ul style="list-style-type: none">●ハンズフリーオートスライドドア(助手席側) ●サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ●全ドア連動ロック機能 ●ドアストップ機能

※X(2WD車)でセットオプションの◆5、◆8、◆9を、ハイウェイスター(4WD車)でセットオプションの◆10をお選びいただいた場合、タイヤのスピードレンジが91Hから91Sに変更になります。

〈安全装備の注意事項〉^{*1}、^{*3}、^{*4}、^{*5}、^{*6}、^{*7}
走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
***2 ロングステップ&ステップビルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)のハンズフリー機能は装備されません。**
車両は、ロングステップ&ステップビルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でオーテック扱いとなります。
◆1〜10はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。

●「メーカーオプション」「架装オプション」「オーテック扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニター、インテリジェント パーキングアシストは、アドバンストドライブアシストディスプレイ内のインテリカラーディスプレイに表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、ナビ画面に表示されます。(注3)日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)メーカーオプションのセーフティバックB(◆4)をお選びいただいた場合は、足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)は装備されません。(注6)リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン」をお選びください。(注7)「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、ブック式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。(注8)オーディオレス車には、カバー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注9)後席専用モニター、ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション(一部機種除く)を装着した場合のみお選びいただけます。(注10)オーテック扱い。販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアセンター(福祉車両))をご覧ください。メーカーオプションのセーフティバックA(◆3)、セーフティバックB(◆4)をお選びいただいた場合は、装着できません。(注11)シートメイン、シートメインサイドは「ネオソフィール[®]」、マチ、ヘッドレスト、アームレスト、スマートマルチセンターシート(e-POWER車は除く)、運転席・助手席・セカンドシートバックは「パートナー[®]」を採用しています。なお、サードシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注12)ハンズフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。(注13)ロングステップ&ステップビルミネーション装着は特別架装となります。一部ディーラーオプションをお選びの場合、装着できません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注14)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側折り目内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注15)e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。(注16)メーカーオプションのセーフティバックB(◆4)と同時に選びいただいた場合のステアリングスイッチは、ステアリングスイッチ(アドバンストドライブアシストディスプレイ設定、プロパイロット、オーディオ)が装備され、クルーズコントロールも装備されます。(注17)メーカーオプションの◆1、◆2をお選びいただいた場合は、装着できません。●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●ネオソフィールはセーレン株式会社、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

セレナ主要諸元

	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER G	e-POWER ハイウェイスター	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER ハイウェイスターG	X	XV	G	ハイウェイスター	ハイウェイスターV	ハイウェイスターG
							2WD					
									エクストロニックCVT(無段変速機)			
車名型式	ニッサン DAA-HC27			ニッサン DAA-HFC27			ニッサン DAA-GC27			ニッサン DAA-GFC27		

寸法												
全長	mm 4685	4685	4685	4770	4770	4770	4685	4685	4685	4770	4770	4770
全幅	mm 1695	1695	1695	1740	1740	1740	1695	1695	1695	1740	1740	1740
全高	mm 1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865
室内寸法 長(サードシートスライド付車) ^{*1}	mm 3170	3240	3240	3170	3240	3240	3170	3240	3240	3170	3240	3240
室内寸法 幅 ^{*1}	mm 1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545
室内寸法 高 ^{*1}	mm 1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
ホイールベース	mm 2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860
トレッド 前	mm 1485	1485	1485	1485	1485	1485	1480	1480	1480	1480	1480	1485
トレッド 後	mm 1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
最低地上高 ^{*1}	mm 140	140	140	140	140	140	160	160	160	160	160	160

重量・定員												
車両重量	kg 1740	1760	1760	1740	1760	1780	1650	1680	1690	1670	1710	1710
乗車定員	名 7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
車両総重量	kg 2125	2145	2145	2125	2145	2165	2090	2120	2130	2110	2150	2150

性能												
最小回転半径	m 5.5	5.5 ^{*2}	5.5 ^{*2}	5.5	5.5 ^{*2}	5.7	5.5 ^{*2}	5.5 ^{*2}	5.5 ^{*2}	5.5 ^{*2}	5.7	5.7
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L 26.2 ^{*3}	26.2 ^{*3}	26.2 ^{*3}	26.2 ^{*3}	26.2 ^{*3}	23.4	17.2 ^{*4}	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、						ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング					

諸装置												
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
タイヤ 前・後	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/60R16	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/60R16	195/60R16

	X	XV	G	ハイウェイスター	ハイウェイスターV
車名型式	ニッサン DAA-GNC27			ニッサン DAA-GFNC27	

寸法					
全長	mm 4685	4685	4685	4770	4770
全幅	mm 1695	1695	1695	1740	1740
全高	mm 1875	1875	1875	1875	1875
室内寸法 長 ^{*1}	mm 3170	3240	3240	3170	3240
室内寸法 幅 ^{*1}	mm 1545	1545	1545	1545	1545
室内寸法 高 ^{*1}	mm 1400	1400	1400	1400	1400
ホイールベース	mm 2860	2860	2860	2860	2860
トレッド 前	mm 1485	1485	1485	1485	1485
トレッド 後	mm 1480	1480	1480	1480	1480
最低地上高 ^{*1}	mm 140	140	140	140	140

重量・定員					
車両重量	kg 1750	1780	1770	1760	1790
乗車定員	名 8	8	8	8	8
車両総重量	kg 2190	2220	2210	2200	2230

性能					
最小回転半径	m 5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L 15.8 ^{*5}	15.0	15.0	15.8 ^{*5}	15.0
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機(CVT)				

諸装置					
駆動方式	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

^{*1} 社内測定値。^{*2} 195/60R16タイヤ&16インチアルミホイールを装着時は5.7mになります。^{*3} オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、燃料消費率は23.4km/Lとなります。^{*4} オプション装着により車両重量が1660kg以上となった場合、燃料消費率は16.6km/Lとなります。^{*5} オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、燃料消費率は15.0km/Lとなります。

エンジン & モーター 主要諸元

スマートシンプルハイブリッド車		
走行用エンジン型式	MR20DD	
種類・シリンダー数	DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒	
シリンダー 内径 × 行程	84mm × 90.1mm	
総排気量	1.997L	
圧縮比	12.5	
最高出力	110kw(150PS) / 6000rpm	
最大トルク	200N・m(20.4kgf・m) / 4400rpm	
燃料供給装置	ニッサンDi	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	55L	
モーター	型式	SM24
	種類	交流同期電動機
	最高出力	1.9kw(2.6PS)
	最大トルク	48N・m(4.9kgf・m)
	動力用主電池 種類	鉛酸電池

変速比・最終減速比

スマートシンプルハイブリッド車		e-POWER車	
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	トランスミッション	—
エンジン	MR20DD	エンジン	HR12DE-EM57
変速比 前進	2.631〜0.378	変速比 前進	—
	後退	後退	—
最終減速比	5.097	最終減速比	7.388

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系 (SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW
1kgf・m=9.80665N・m

e-POWER車		
発電用エンジン型式	HR12DE	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	
シリンダー 内径 × 行程	78.0mm × 83.6mm	
総排気量	1.198L	
圧縮比	12.0	
最高出力	62kw(84PS) / 6000rpm	
最大トルク	103N・m(10.5kgf・m) / 3200-5200rpm	
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	55L	
モーター	型式	EM57
	種類	交流同期電動機
	最高出力	100kW(136PS)
	最大トルク	320N・m(32.6kgf・m)
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池