

セレナ「ハイウェイスターV Vセレクション」主要装備一覧

○:ハイウェイスターV Vセレクション特別装備
●:標準装備
♡:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

	ハイウェイスターV Vセレクション	
	2WD/4WD(オートコントロール4WD)	
	MR20DD	
	8人乗り	
■視界		
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付)(マニュアルレベライザー付)		●
ハイビームアシスト*1		●
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)		●
LEDフォグランブ		●
LEDリヤコンビネーションランプ		●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付)		●
UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)		●
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)		●
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2	(注1)	○
インテリジェント ルームミラー*3		○
フロント車速感知無段階かつ式ワイパー		●
〈全車標準装備〉 ・UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター) ・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(スライドドア、リヤクォーター、バックドア) ・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ・熱線リヤウインドウ(タイマー付)		
■運転席まわり		
本革巻ステアリング		●
ステアリングスイッチ(アドバンスドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット)		●
パドルシフト		●
電制シフト(スイッチタイプ)		●
プッシュエンジンスターター		●
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)	(注2)	●
ドライブモードセクター	(注3)	●
アドバンスドライブアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ)		●
車速感応式オート集中ドアロック		●
電動パーキングブレーキ		●
オートブレーキホールド*4		●
〈全車標準装備〉 ・抗菌仕様(ステアリング) ・車速感応式電動パワーステアリング ・チルト・テレスコピクステアリング ・パワウインドウ(フロントドア、スライドドア)(運転席・助手席・セカンド・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・フェルフィラー・リッドオープナー ・前席サンバイザー(運転席/パニティミラー、チケットホルダー付、助手席/パニティミラー付) ・グローブボックス(ダンパー付) ・インストセンタートレイ ・インストセンタードアポケット ・インスト助手席アッパーボックス ・インスト助手席トレイ ・フロントドアポケット(ポトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付) ・スライドドアポトルホルダー		
■空調		
プラスマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン		●
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席、後席)		●
リヤヒーターダクト		●
クリーンフィルター		●
クリーンフィルター(脱臭機能付)		□
クリーンフィルタープレミアム		□
■オーディオ/ナビゲーション		
オーディオレス+4スピーカー	(注4)	●
日産オリジナルナビゲーション		□
9インチ ディスプレイオーディオ		□
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)	(注5)	□
日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)		□
後席専用モニター	(注6)	□
〈全車標準装備〉 ・ガラスアンテナ		
■内装		
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付))		●
木目調フィニッシャー(ブラウン木目柄)		●
メッキインナードアハンドル		●
ロールサンシェード(セカンド)		●
パーソナルテーブル(〈セカンド左右)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式)、〈サード左右)(カップホルダー各1個、コンビニフック付、折りたたみ格納式))		●
カップホルダー(13個〈フロント3個、セカンド4個、サード6個))		●
コンビニフック(11個〈スマートマルチセンターシート1個、パーソナルテーブル〈セカンド左右)各3個、〈サード左右)各2個))		●
USB電源ソケット(タイプA 1個〈フロント)、タイプC 5個〈フロント1個、セカンド2個、サード2個))		●
フロアカーペットパッケージ(エクセレント)		□
〈全車標準装備〉 ・アシストグリップ(前席、セカンド、サード) ・乗降用グリップ(セカンド) ・電源ソケット(DC12V) ・ラゲッジフック(6個) ・ラゲッジアンダーボックス ・LEDマップランプ ・LEDルームランプ ・LEDラゲッジランプ		
■シート		
シート地	ジャガード織物/トリコット(撥水加工)&合皮コンビ 防水シート(ネオソフィール®)	● ◆(注7)
セカンドシート	右 超ロングスライド+横スライド+リクライニング 中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニフック付、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付) 左 超ロングスライド+横スライド+リクライニング	● ● ●
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド+リクライニング	●
アームレスト(運転席・助手席)		●
前席シートバックポケット(アッパー)		●
〈全車標準装備〉 ・運転席シートリフター ・上下調整式ヘッドレスト(前席、セカンド(左右)、サード(左右)) ・ヘッドレスト(サード(中央)) ・前席シートバックポケット(ロア) ・抗菌仕様(シート)		
■外装/タイヤ・ホイール		
ハイウェイスター専用外装(ハイウェイスターエンブレム)		●
LUXIONハイウェイスター共通外装(フロントグリル、フロントエアロバンパー、サイドシルスポイラー、リヤエアロバンパー)		●
メッキアウトサイドドアハンドル		●
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側) ハンズフリーオートスライドドア〈両側)(挟み込み防止機構付) サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ 全ドア連動ロック機能 ドアストップ機能	● ●(注8) ● ● ●
デュアルバックドア		●
205/65R16 95Hタイヤ(LUXIONハイウェイスター専用16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴))		●
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注9)	●
フロントダイナミックバック		□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)		□
〈全車標準装備〉 ・ルーフスポイラー ・メッキバックドアフィニッシャー ・スクラッチシールド(注10) ・ドアサッシュブラックアウト(注11)		
■安全/メカニズム		
プロパイロット*6		●
ヒルスタートアシスト		●
インテリジェント エマーゼンシーブレーキ*7		●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*8		●
衝突回避ステアリングアシスト*9		●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)+LDW(車線逸脱警報)*10		●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)*11		●
RCTA(後退時車両検知警報)*12		●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)		●
踏み間違い衝突防止アシスト*13		●
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)*14		●
SRSエアバッグ(前席)*15		●
SRSサイドエアバッグ(前席)*15		●
SRSカーテンエアバッグ		●
〈全車標準装備〉 ・アイドリングストップ ・キー忘れ警報 ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告灯 ・フロント&/バックソーナー ・VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])*15 ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・イモビライザー(国土交通省認可品) ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト(前席) ・ロードリミッター付シートベルト(セカンド左右) ・上下調整式シートベルトアンカー(前席) ・シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)(全席) ・ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉 ・チャイルドセーフティエアロック ・スタビライザー(フロント・リヤ) ・キャップレス給油口 ・バッテリー連動パー(ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ) ・LEDハイマウントストップランプ ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・先行車発進お知らせ		
■寒冷地仕様		
クリアビューパッケージ	ワイパーテアイサー リヤLEDフォグランブ	2WD ◇1 4WD ◇3
ホットプラスパッケージ	ヒーター付ドアミラー ステアリングヒーター ヒーター付シート〈前席、セカンド(左右)〉	2WD ◇1 ◇2 ●4WD
高濃度不凍液		
PTC素子ヒーター		
■セットオプション		
◇1 ・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート〈前席、セカンド(左右)〉) ・クリアビューパッケージ(リヤLEDフォグランブ、ワイパーテアイサー) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)		
◇2 ・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート〈前席、セカンド(左右)〉) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)		
◇3 ・クリアビューパッケージ(ワイパーテアイサー、リヤLEDフォグランブ)		

〈安全装備の注意事項〉
*1、*2、*3、*4、*5、*6、*7、*8、*9、*10、*11、*12、*13、*14、*15
走行安全ページの各機能注記をご覧ください。
◇1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
・「メーカーオプション」[NMC扱いメーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
・「ロングステップ&ステップイルミネーション」「マルチベッド」をハイウェイスターV Vセレクションでも装着が可能です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
(注1)インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。(注2)インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。
 挟み込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。(注4)オーディオレス車には、カパー、ハーネスは装備されます。(注5)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注6)後席専用モニターは、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションカタログをご覧ください。(注7)サードシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。(注8)ハンズフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。(注9)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ポールのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注10)スクラッチシールドは、サイドシルスポイラー、リヤスポイラー、ソナーセンサーを除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーティナルレッド(CPM)〈#NBL)および、カーティナルレッド(CPM)/スーパーブラック2トーン(＃XDU)の場合は、スクラッチシールドは塗布されません。(注11)ドアサッシュ、リヤサイドスポイラーはハイグロスタイプとなります。
・ネオソフィールはセーラム株式会社の登録商標です。
・本商品にはNMC株式会社の子会社であるプラスマクラスター技術を搭載しています。
プラスマクラスターマーク及びプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

セレナ主要諸元

ハイウェイスターV Vセレクション

	ハイウェイスターV Vセレクション	
	2WD	4WD(オートコントロール4WD)
	8人乗り	
	MR20DD	
車名型式	ニッサン 5BA-FC28	ニッサン 5BA-FNC28
■寸法		
全長	4765mm	4765mm
全幅	1715mm	1715mm
全高	1870mm	1895mm
室内寸法*	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)
幅	1545mm	1545mm
高	1400mm	1400mm
ホイールベース	2870mm	2870mm
トレッド	1475mm	1475mm
後	1485mm	1475mm
最低地上高*	135mm	135mm
■重量・定員		
車両重量	1690kg	1790kg
乗車定員	8名	8名
車両総重量	2130kg	2230kg
■性能		
最小回転半径	5.7m	5.7m
燃料消費率	 (国土交通省審査値)	
	13.0km/L	11.6km/L
市街地モード	9.5km/L	8.6km/L
郊外モード	13.6km/L	11.9km/L
高速道路モード	14.9km/L	13.4km/L
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	筒内直接噴射	筒内直接噴射
	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング
	ミラーサイクル	ミラーサイクル
	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング
	充電制御	充電制御
	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)
■諸装置		
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	マルチリンク式
主ブレーキ 前・後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後	205/65R16 95H	205/65R16 95H

*社内測定値 ・燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。 ・本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。 ・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。 ・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

ガソリン車

■エンジン主要諸元

走行用エンジン型式	MR20DD
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm
総排気量	1.997L
圧縮比	12.5
最高出力	110kW(150PS)/6000rpm
最大トルク	200N・m(20.4kgf・m)/4400rpm
燃料供給装置	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	2WD:54L 4WD:55L

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)
変速比	前進 2.631~0.378
	後退 1.960
最終減速比	5.385

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m