

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車						3列シート車
	2WD			4WD			
■視界							
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	●	●	●	●	●	●	●
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレライザー付)	●	●	●	●	●	●	●
シグネチャーLEDポジションランプ	●	●		●	●		●
シグネチャーLEDポジションランプ(シーケンシャルターン機能付)			●			●	
アダプティブLEDヘッドライトシステム(オートレライザー付)	(注1)		◇			◇	
ハイビームアシスト	●	●	●	●	●	●	●
LEDフォグランプ	□	□	●	□	□	●	□
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付)	●	●		●	●		●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(リバース連動下向、ドアロック連動格納、ポジションメモリー連動機能付)			●			●	
シーケンシャルドアミラーウインカー	(注2)	□	□	□	□	□	□
プロパイロットパーキング*1			●			●	
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付)	(注3)	◇1	●		◇1	●	◇2
インテリジェントルームミラー		◇1	●		◇1	●	◇2
防眩式ルームミラー	●	●		●	●		●
サイドアンダーミラー	(注3)	●	●	●	●		●

〈全車標準装備〉
・スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)
・遮音ガラス(フロント、フロントドア)
・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドア)
・インテリジェントオートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)
・フロント車速感知無段階けつ式ワイパー
・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)
・熱線リヤウインドウ(タイマー付)
・LEDリヤコンビネーションランプ

■運転席まわり

本革巻ステアリング	●	●	●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ	●			●			●
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、クルーズコントロール			●			●
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット	●	●		●	●	●
電制シフト	●	●	●	●	●	●	●
e-Pedal Step	●	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ	●	●	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントキー	運転席・助手席・バックドア感知、フューエルフィルターリッド連動、キー2個 (注4)	●	●	●	●	●	●
	運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィルターリッド連動、キー2個 (注4)	◇3	●		◇3	●	◇3
プッシュパワースターター	●	●	●	●	●	●	●
ドライブモードセレクター	(注5)	●	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ(ナビ・プロパイロット情報表示機能、カラー表示)			●			●	
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	7インチカラーディスプレイ(パワーメーター、エネルギーフロメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)	●		●			●
	12.3インチカラーディスプレイ(パワーメーター、エネルギーフロメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)		●	●		●	●
ワイヤレス充電器						●	
フロントセンタートレイ	(注6)	●	●照明付	●照明付	●	●照明付	●照明付
センターコンソールロアボックス(照明付)		●	●	●	●	●	●
センターコンソールボックス(アームレスト付)		●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・抗菌仕様(ステアリング) ・チルト・テレスコピックステアリング ・車速感応式電動パワーステアリング ・EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替) ・コンフォートフラッシュャー ・ドアポケット(フロント、リヤ)(ボトルホルダー付) ・グローブボックス(ダンパー付) ・オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付) ・ルームランプ(注7) ・前席サンバイザー(バニティミラー、照明、チケットホルダー付) ・パワーウインドウスイッチ照明(運転席) ・パワーウインドウ(フロントドア・リヤドア)(全席;ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・キー連動室内照明システム ・集中ドアロック(バックドア連動) ・フットレスト							

■空調

オートエアコン	●	●	●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)	●	●		●	●		●
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席、後席)			●			●	
〈全車標準装備〉 ・クリーンフィルター ・後席用吹き出し口							

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車						3列シート車
	2WD			4WD			
■オーディオ/ナビゲーション							
オーディオレス+4スピーカー (注8)	●	●		●	●		●
NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)(12.3インチワイドディスプレイ、6スピーカー、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスアシスタント、Bluetooth®対応、USB接続、Apple CarPlay・Android Auto™連携機能、Amazon Alexa搭載、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応) (注9)(注10)		◇1	●		◇1	●	◇2
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])		◇1	●		◇1	●	◇2
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)		◇1	●		◇1	●	◇2
BOSE Premium Sound System(9スピーカー)			◇			◇	
日産オリジナルナビゲーション (注11)	□	□		□	□		□
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) (注12)	□	□		□	□		□
日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・アクティブノイズコントロール ・シャークフィンアンテナ							

■内装

フィニッシャー	インストロア(木目調)			●			●
	インサイドドアハンドルベゼル(マットクローム)			●			●
	エアコン後席用吹き出し口ベントノブ(クローム)	●		●		●	●
ロールサンシェード(リヤドア)				●			●
アンビエントライト(フロントセンタートレイ(ワイヤレス充電器)、ドアトリム、電制シフト) (注6)				●			●
	タイプA(フロント1個、リヤ1個)	●	●	●	●	●	●
USB電源ソケット	タイプC(フロント1個)	◇1	●		◇1	●	◇2
	タイプC(リヤ1個)	◇5	◇1	●	◇5	◇1	●
100V AC電源(1500W)(ラゲッジ1個)	◇5	◇1	●	◇5	◇1	●	●
カップホルダー(フロント2個、セカンドシート2個(リヤセンターアームレスト内))	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダー(フロント2個、セカンドシート2個(リヤセンターアームレスト内)、サードシート2個)							●
デュアルカーベット	□	□	□	□	□	□	□
ラゲッジネット	□	□	□	□	□	□	□
トノカバー	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・可倒式アシストグリップ(前席、セカンドシート左右2席) ・コートハンガー(セカンドシート左右2席) ・ラゲッジランプ ・ラゲッジフック(4個) ・ラゲッジアンダースペース ・ラゲッジサイドポケット ・電源ソケット(DC12V)(フロント1個、ラゲッジ1個) ・メッキインナードアハンドル							

■シート

シート地	ファブリック (注13)	●	●		●		●
	デラーフィット™ (注13)			●			●
	ナッパレザー(抗菌仕様) (注14)			◇			◇
	防水シート(セルクロス®) (注13)		◇6			◇6	◇6
運転席・助手席パワーシート(運転席:スライド、リクライニング、リフター、サイサポート/助手席:スライド、リクライニング)			◇6	●		◇6	●
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)			●			●	●
運転席シートリフター(ラチェット式)			●			●	
運転席電動ランバーサポート	●	●	●	●	●	●	●
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席ドアミラー連動)				●			●
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)			◇6			◇6	◇6
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)			●	●		●	●
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング、ダイブダウン機構)							●
リヤセンターアームレストスルー(カップホルダー付)	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・上下調整式ヘッドレスト(全席) ・助手席シートバックポケット							

■外装/タイヤ・ホイール

リモコンオートバックドア(ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付)				◇3	●		◇3
235/60R18 103Hタイヤ&18インチアルミホイール(18×7.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)	●	●			●	●	●
235/55R19 101Vタイヤ&19インチアルミホイール(19×7.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)							
ルーフレール		◇	◇	◇4		◇	◇4
パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付) (注7)				◇4			◇4
シルバー塗装+クロームフロント&リヤバンパーロアフィニッシャー				●			●
ドアアーククロームモール				●			●
ドアサッシュモール	●	●	●	●	●	●	●
ドアサッシュブラックアウト (注15)	●	●	●	●	●	●	●
e-POWERエンブレム	●	●	●	●	●	●	●
e-4ORCEエンブレム				●	●		●
マッドガード	□	□	□	□	□	□	□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ・カラードアウトサイドドアハンドル ・タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注16) ・スクラッチシールド(注17)							

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車			4WD			3列シート車
	2WD			4WD			
■安全／メカニズム							
プロパイロット(ナビリンク機能付)*2	(注18)	●	●	●	●	●	●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注19)	◇1	●	◇1	●	●	◇2
SOSコール	(注19)	◇1	●	◇1	●	●	◇2
SRSエアバッグ(前席)	●	●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ(前席)	●	●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ	●	●	●	●	●	●	●
VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む))+ブレーキLSD	●	●	●	●	●	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)				●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*3	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ふらつき警報)	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)	●	●	●	●	●	●	●
LDW(車線逸脱警報)	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)	●	●	●	●	●	●	●
BSW(後側方車両検知警報)		●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●	●	●	●	●
クルーズコントロール	●			●			
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●	●	●	●	●	●
スタビライザー(フロント、リヤ)	●	●	●	●	●	●	●

〈全車標準装備〉
・アイドリングストップ(注20)
・シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)〈全席〉
・キー忘れ警報
・ヘッドランプ消し忘れ警報
・燃料残量警告灯
・半ドア警告表示
・イモビライザー(国土交通省認可品)
・ELR付3点式シートベルト〈全席〉
・ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(前席)
・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(セカンドシート左右席)
・上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉
・ABS(アンチロックブレーキシステム)
・ブレーキアシスト
・EBD(電子制御制動力配分システム)
・インテリジェント トレーサコントロール(コーナリング安定性向上システム)
・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(セカンドシート左右2席)
・チャイルドセーフティドアロック
・フロント&バックゾナー
・車両接近通報装置
・歩行者傷害軽減ボディ
・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)
・エアバッグ展開連動ハザードランプ
・エマージェンシーストップシグナル

■寒冷地仕様							
	ヒーター付ドアミラー	●	●	●	●	●	●
	リヤヒーターダクト	●	●	●	●	●	●
ホットプラスパッケージ	前席ヒーター付シート	●	●	●	●	●	●
	後席ヒーター付シート(セカンドシート左右席)		◇7	●	●	●	●
	ステアリングヒーター		◇7	●	●	●	●
クリアビューパッケージ	リヤLEDフォグランプ		◇	◇	◇	◇	◇
高濃度不凍液		●	●	●	●	●	●
PTC素子ヒーター		●	●	●	●	●	●

■セットオプション							
◇1	<ul style="list-style-type: none">インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) インテリジェント ルームミラー NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) USB電源ソケット タイプC(フロント1個、リヤ1個) 100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉						
◇2	<ul style="list-style-type: none">インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) インテリジェント ルームミラー NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) USB電源ソケット タイプC(フロント1個、リヤ1個) プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) SOSコール						
◇3	<ul style="list-style-type: none">インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィルター連動、キー2個)(注4) リモコンオートバックドア(ハンスフリー機能、挟み込み防止機構付)						
◇4	<ul style="list-style-type: none">ルーフレール パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)						
◇5	<ul style="list-style-type: none">USB電源ソケット タイプC(リヤ1個) 100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉						
◇6	<ul style="list-style-type: none">防水シート(セルクロス®) 運転席・助手席/ワ―シート(運転席:スライド、リクライニング、リフター、サイサポート/助手席:スライド、リクライニング) パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)						
◇7	<ul style="list-style-type: none">ホットプラスパッケージ(後席ヒーター付シート(セカンドシート左右席)、ステアリングヒーター)						

〈**安全装備の注意事項**〉*1〜3 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◇1〜7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)付車のみとなります。(注3)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールキーシステム機能付となります。植え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。また◇3のセットオプションをお選びの場合、インテリジェントキーはオートバックドア開閉機能が追加されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6)G、G e-4ORCEグレードをお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となります。(注7)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(セカンドシート左右各1)に変更となります。(注8)オーディオシステムにはカー、iハーネス、アンテナは装備されます。(注9)Bluetooth®ハンスフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注10)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要です。(注11)メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。(注12)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプション/パーツカタログをご覧ください。(注13)ファブリックシート、テラーフィット™シート、防水シートをお選びの場合は内装色がブラック(G)になります。(注14)シートメインの一部にナッパレザー(抗菌仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。ナッパレザーシートをお選びの場合は内装色がタン(C)になります。(注15)X、X e-4ORCE、GおよびG e-4ORCEグレードのドアタッチパネルはハイグロスタイプとなります。(注16)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注17)スクラッチシールドは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソナーセンサー、ソナーフィニッシャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注18)X、X e-4ORCEグレードをお選びの場合、NissanConnectナビゲーションシステム取得時に、ナビリンク機能付となります。(注19)SOSコール機能はNissanConnectの追加が必要です。(注20)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社の子会社に基づき使用されています。・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。・BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。・テラーフィット™は日産自動車の商標です。・セルクロスはスミノエティジンテクノ株式会社の登録商標です。

エクストレイル主要諸元

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車			4WD			3列シート車
	2WD			4WD			
	ニッサン 6AA-T33			ニッサン 6AA-SNT33			
車名型式							
■寸法							
全長	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm
全幅	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm
全高	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm
室内寸法*1	長(NissanConnectナビゲーションシステム装備)	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	1980mm	1980(1990)mm	1990mm
	幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm
	高(パノラミックガラスルーフ装備車)	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255(1215)mm
ホイールベース	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm
トレッド	前	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm
	後	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm
最低地上高*1	200mm	200mm	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm
■重量・定員							
車両重量	1740kg	1750kg	1780kg	1840kg	1850kg	1880kg	1880kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	5名	7名
車両総重量	2015kg	2025kg	2055kg	2115kg	2125kg	2155kg	2265kg
■性能							
最小回転半径	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m
燃料消費率	WLTC ® (国土交通省審査値)	19.7km/L	19.7km/L	19.7km/L*2	18.4km/L	18.4km/L	18.3km/L*3
	市街地モード	17.3km/L	17.3km/L	17.3km/L*2	16.1km/L	16.1km/L	16.1km/L*3
	郊外モード	21.7km/L	21.7km/L	21.7km/L*2	20.5km/L	20.5km/L	20.5km/L*3
	高速道路モード	19.7km/L	19.7km/L*2	18.3km/L	18.3km/L	18.3km/L*3	18.4km/L*4
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射
	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング	電動/ワーステアリング
	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO
■諸装置							
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション	前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
	後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
	後	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
タイヤ	前	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V
	後	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/60R18 103H

・燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。
・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。
*1 社内測定値。
*2 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:19.4km/L、市街地モード:17.7km/L、郊外モード:21.1km/L、高速道路モード:19.2km/Lとなります。
*3 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:18.3km/L、市街地モード:16.1km/L、郊外モード:19.9km/L、高速道路モード:18.4km/Lとなります。
*4 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:18.2km/L、市街地モード:15.9km/L、郊外モード:20.1km/L、高速道路モード:18.2km/Lとなります。

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車			4WD			3列シート車
	2WD			4WD			
■エンジン主要諸元							
発電用エンジン型式	KR15DDT	KR15DDT	KR15DDT	KR15DDT	KR15DDT	KR15DDT	KR15DDT
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm
総排気量	1.497L	1.497L	1.497L	1.497L	1.497L	1.497L	1.497L
圧縮比	8.0-14.0	8.0-14.0	8.0-14.0	8.0-14.0	8.0-14.0	8.0-14.0	8.0-14.0
最高出力	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm
最大トルク	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	55L	55L	55L	55L	55L	55L	55L
■モーター主要諸元							
フロントモーター	型式	BM46	BM46				
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機				
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm				
	最大トルク	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm				
動力用主電池	種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池				
リヤモーター	型式	—	MM48				
	種類	—	交流同期電動機				
	最高出力	—	100kW(136PS)/4897-9504rpm				
	最大トルク	—	195N・m(19.9kgf・m)/0-4897rpm				
	動力用主電池	種類	—	リチウムイオン電池			

■変速比・最終減速比			
エンジン	KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-	MM48
最終減速比	フロント	8.821	8.283
	リヤ	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m