

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備 ○:エクストリーマーX特別装備

◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション

[illegible]

■運転席まわり												
本革巻ステアリング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、クルーズコントロール	●					●					
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット		●	●			●	●	●	●	●	●
電制シフト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
e-Pedal Step		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントキー	運転席・助手席/バックドア感知、フューエルフィラーリッド連動、キー2個（注4）	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	運転席・助手席/バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィラーリッド連動、キー2個（注4）		◇3				◇3	●	●	◇3	○	○
プッシュパワースターター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドライブモードセクター（注5）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ（ナビ・プロパイロット情報表示機能、カラー表示）				●				●				
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	7インチカラーディスプレイ（リワーマーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）	●			●							
	12.3インチカラーディスプレイ（リワーマーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示）		●	●		●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレス充電器				●				●				
フロントセンタートレイ（注6）		●	●照明付	●照明付	●	●照明付	●照明付	●照明付	●照明付	●照明付	●照明付	●照明付
センターコンソールロアボックス（照明付）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
センターコンソールボックス（アームレスト付）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
（全車標準装備） ・抗菌仕様（ステアリング） ・チルト・テレスコピックスステアリング ・車速感知式電動パワーステアリング ・EVモードスイッチ（チャージモード/マナーモード切替） ・コンフォートフラッシュャー（ドアポケット（フロント、リヤ）（ボトルホルダー付）） ・グローブボックス（ダンパー付） ・オーバーヘッドコンソール（サングラスホルダー、マップランプ付） ・ルームランプ（注7） ・前席サンバイザー（バニティミラー、照明、チケットホルダー付） ・パワーウィンドウスイッチ（照明（運転席）） ・パワーウィンドウ（フロントドア・リアドア）（全席：ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ・キー連動室内照明システム ・集中ドアロック（バックドア連動） ・フットレスト												

[illegible]

■オーディオ/ナビゲーション

[illegible]

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備 ○:エクストリーマーX特別装備

◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション

■内装		X e-4ORCE							X e-4ORCE	
フィニッシャー	インストロア(木目調)			●			●		●	●
	メッキインナードアハンドル		●	●		●	●	●	●	●
	インサイドドアハンドルベゼル(マットクローム)			●			●			
ロールサンシェード<リヤドア>				●			●			
アンビエントライト (フロントセンタートレイ(ワイヤレス充電器)、ドアトリム、電制シフト)	(注6)			●			●			
USB電源ソケット	タイプA<フロント1個、リヤ1個>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タイプC<フロント1個>		◇1	●		◇1	●	◇2	◇1	◇2
	タイプC<リヤ1個>	◇5	◇1	●	◇5	◇1	●	◇2	◇1	◇2
100V AC電源(1500W)<ラゲッジ1個>		◇5	◇1	●	◇5	◇1	●		◇1	
カップホルダー<フロント2個、セカンドシート2個(リヤセンターアームレスト内)>		●	●	●	●	●	●		●	
カップホルダー<フロント2個、セカンドシート2個(リヤセンターアームレスト内)、サードシート2個>								●		●
デュアルカーペット		□	□	□	□	□	□	□	□	□
ラゲッジネット		□	□	□	□	□	□	□	□	□
トノカバー		□	□	□	□	□	□	□	□	□
<全車標準装備> ・可倒式アシストグリップ(前席、セカンドシート左右2席) ・コートハンガー<セカンドシート左右2席> ・ラゲッジランプ ・ラゲッジフック(4個) ・ラゲッジアンダースペース ・ラゲッジサイドポケット ・電源ソケット(DC12V)<フロント1個、ラゲッジ1個>										

■シート											
シート地	ファブリック	(注13)	●	●		●	●		●		
	デラーフィット™	(注13)			●			●			
	ナッパレザー(抗菌仕様)	タン	(注14)	◇				◇			
		ブラック	(注14)		◇			◇			
	防水シート(セルクロス®)	(注13)		◇6			◇6		◇6		
	防水シート(セルクロス®) (エクストリーマーズ専用デザイン)	(注13)								○	○
運転席・助手席パワーシート(運転席:スライド、リクライニング、リフター、サイサポート/助手席:スライド、リクライニング)			◇6	●			◇6	●	◇6	○	○
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)				●			●		●		
運転席シートリフター(ラチェット式)				●			●				
運転席電動ランバーサポート				●	●	●	●	●	●	●	●
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席ドアミラー連動)					●			●			
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)			◇6				◇6		◇6	○	○
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)				●	●	●	●	●	●	●	●
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング、タイパダウン機構)									●		●
リヤセンターアームレストスルー(カップホルダー付)				●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・上下調整式ヘッドレスト(前席、セカンド(左右)) ・ヘッドレスト<セカンド(中央)、サード(注15)> ・助手席シートバックポケット											

■外装/タイヤ・ホイール

リモコンオートバックドア(ハンスフリー機能、挟み込み防止機構付)		◇3	●		◇3	●	◇3	○	○
235/60R18 103Hタイヤ&18インチアルミホイール(18×7.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)	●	●		●	●		●		
235/55R19 101Vタイヤ&19インチアルミホイール(19×7.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)		◇	●		◇	●	◇		
ルーフレール		◇	◇	◇4	◇	◇	◇4	◇	
パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付) (注7)			◇4			◇4			
シルバー塗装+クロームフロント&リヤバンパーロアフィニッシャー			●			●			
ドアロアクロームモール			●			●			
ドアサッシュモール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドアサッシュブラックアウト (注16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
e-POWERエンブレム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
e-4ORCEエンブレム				●	●	●	●	●	●
フロントグリル(ダークフィニッシャー)								○	○
フロントアンダープロテクター								○	○
リヤアンダープロテクター								○	○
ブラックルーフレール								○	○
エクストリーマーX専用エクステリア								○	○
235/60R18 103Hタイヤ&18インチアルミホイール(18×7.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)(エクストリーマーX専用デザイン)								○	○
グロスブラックアウトサイドドアハンドル								○	○
ブラックルーフレールレス								◇	◇
カラードアウトサイドドアハンドル	●	●	●	●	●	●	●		
マッドガード	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)	□	□	□	□	□	□	□	□	□

(全車標準装備) ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ・タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス) (注17) ・スクラッチシールド(注18)

エクストレイル主要装備一覧

●:標準装備　○:エクストリーマーX特別装備

◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)　□:ディーラーオプション

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE	X e-4ORCE エクストリーマーX	X e-4ORCE エクストリーマーX
								2列シート車	3列シート車
		2WD			4WD			4WD	
ベース車	－	－	－	－	－	－	－	X e-4ORCE	
■安全/メカニズム									
プロパイロット(ナビリンク機能付) ^{*2}	(注19)	●	●		●	●	●	●	●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注20)	◇1	●		◇1	●	◇2	◇1	◇2
SOSコール	(注20)	◇1	●		◇1	●	◇2	◇1	◇2
SRSエアバッグ<前席>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ<前席>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)+ブレーキLSD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)				●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) ^{*3}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LDW(車線逸脱警報)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)		●	●		●	●	●	●	●
BSW(後側方車両検知警報)		●	●		●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●		●	●	●	●	●
クルーズコントロール	●			●				●	
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●
スタビライザー(フロント、リヤ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<全車標準装備> ・アイドリングストップ(注21) ・シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)(全席) ・キー忘れ警報 ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告表示 ・イモビライザー(国土交通省認可品) ・ELR付3点式シートベルト(全席) ・ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<前席> ・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<セカンドシート左右席> ・上下調整式シートベルトアンカー<前席> ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・インテリジェント トレーサコントロール(コーナリング安定性向上システム) ・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置<セカンドシート左右2席> ・チャイルドセーフティドアロック ・フロント&バックソーナー ・車両接近通報装置 ・歩行者傷害軽減ボディ ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・エマージェンシーストッブシグナル ・後席リマインダー									

■寒冷地仕様									
ホットプラス パッケージ	ヒーター付ドアミラー	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤヒーターダクト	●	●	●	●	●	●	●	●
	前席ヒーター付シート		●	●	●	●	●	●	●
	後席ヒーター付シート<セカンドシート左右席>		◇7	●	●	●	●	●	●
	ステアリングヒーター		◇7	●	●	●	●	●	●
クリアビューパッケージ	リヤLEDフォグランプ<運転席側>			◇	◇	◇	◇	◇	◇
高濃度不凍液		●	●		●	●	●	●	●
PTC素子ヒーター		●	●	●	●	●	●	●	●

■セットオプション	
◇1・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ソケット タイプC(フロント1個、リヤ1個) ・100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉 ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール	
◇2・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ソケット タイプC(フロント1個、リヤ1個) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール	
◇3・インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィルターリッド運動、キー2個)(注4) ・リモコンオートバックドア(ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付)	
◇4・ルーフレール ・パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)	
◇5・USB電源ソケット タイプC(リヤ1個) ・100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉	
◇6・防水シート(セルクルス®) ・運転席・助手席パワーシート(運転席:スライド、リクライニング、リフター、サイサポート/助手席:スライド、リクライニング) ・パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)	
◇7・ホットプラスパッケージ(後席ヒーター付シート<セカンドシート左右席>、ステアリングヒーター)	

<安全装備の注意事項> *1〜3 走行・安全ページの各機能記述をご覧ください。

◇1〜7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、インテリジェント ルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注3)ターンシグナル、リバースランプはパルプとなっております。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。また◇3のセットオプションをお選びの場合、インテリジェントキーはオートバックドア開閉機能が追加されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6)G、G e-4ORCEグレードをお選びの場合、フロントセンターレインはワイヤレス充電器となります。(注7)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(セカンドシート左右各1)に変更となります。(注8)オーディオレス車にはカー、ハーネス、アンテナは装着されます。(注9)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注10)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注11)メーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステムとは同時装着できません。(注12)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビグッズカタログをご覧ください。(注13)ファブリックシート、テラーフィット™シート、防水シートをお選びの場合は内装色がブラック(G)になります。(注14)シートメインの一部にナッパレザー(抗菌仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注15)3列シート車のみ。(注16)CおよびG e-4ORCEグレードのドアサッシュはハイクロスタイプとなります。(注17)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注18)スクラッチシールドは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソーナーセンサー、ソーファイニッシャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注19)X、X e-4ORCE、およびX e-4ORCE エクストリーマーXグレードをお選びの場合、NissanConnectナビゲーションシステム取得時に、ナビリンク機能付となります。(注20)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注21)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。・BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。・テラーフィット™は日産自動車の商標です。・セルクルスはスミノエデザインテクノ株式会社の登録商標です。

エクストレイル主要諸元

	S	X	G	S e-4ORCE	X e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE	X e-4ORCE エクストリーマーX	X e-4ORCE エクストリーマーX
								2列シート車	3列シート車
		2WD			4WD			4WD	
		ニッサン 6AA-T33			ニッサン 6AA-SNT33			ニッサン 6AA-SNT33	
車名型式*1									
■寸法									
全長		4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4660mm	4665mm	4665mm
全幅		1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm
全高		1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm
室内寸法*2 長(NissanConnectナビゲーションシステム装備車)		1980mm	1980(1990)mm	1990mm	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	2530(2545)mm	1980(1990)mm 2530(2545)mm
	幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm 1540mm
	高(パノラミックガラスルーフ装備車)	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm 1255mm
ホイールベース		2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm 2705mm
トレッド	前	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm 1585mm
	後	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm 1590mm
最低地上高*2		200mm	200mm	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm 185mm
■重量・定員									
車両重量		1740kg	1750kg	1780kg	1840kg	1850kg	1880kg	1880kg	1860kg 1890kg
乗車定員		5名	5名	5名	5名	5名	7名	5名	7名
車両総重量		2015kg	2025kg	2055kg	2115kg	2125kg	2155kg	2265kg	2135kg 2275kg
■性能									
最小回転半径		5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m 5.4m
燃料消費率 WLTC  (国土交通省審査値)		19.7km/L	19.7km/L	19.7km/L*3	18.4km/L	18.4km/L	18.4km/L*4	18.3km/L*5	- -
	市街地モード	17.3km/L	17.3km/L	17.3km/L*3	16.1km/L	16.1km/L	16.1km/L*4	16.1km/L*5	- -
	郊外モード	21.7km/L	21.7km/L	21.7km/L*3	20.5km/L	20.5km/L	20.5km/L*4	19.9km/L*5	- -
	高速道路モード	19.7km/L	19.7km/L	19.7km/L*3	18.3km/L	18.3km/L	18.3km/L*4	18.4km/L*5	- -
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射
	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング
	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO
■諸装置									
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD 4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
タイヤ 前									
タイヤ 後	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H 235/60R18 103H

・**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**
・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。
・**「エクストリーマーX」は持込み登録でNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。**
・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。
*1 X e-4ORCE エクストリーマーXは、ベース車車名型式になります。
*2 社内測定値。
*3 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:19.4km/L、市街地モード:17.7km/L、郊外モード:21.1km/L、高速道路モード:19.2km/Lとなります。
*4 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:18.3km/L、市街地モード:16.1km/L、郊外モード:19.9km/L、高速道路モード:18.4km/Lとなります。
*5 メーカーオプション装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード:18.2km/L、市街地モード:15.9km/L、郊外モード:20.1km/L、高速道路モード:18.2km/Lとなります。

エクストレイル主要諸元

■エンジン主要諸元

	2WD	4WD
発電用エンジン型式	KR15DDT	KR15DDT
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm
総排気量	1.497L	1.497L
圧縮比	8.0-14.0	8.0-14.0
最高出力	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm
最大トルク	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	55L	55L

■モーター主要諸元

フロントモーター	型式	BM46	BM46
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm
	最大トルク	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター	型式	—	MM48
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	100kW(136PS)/4897-9504rpm
	最大トルク	—	195N・m(19.9kgf・m)/0-4897rpm
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池

■変速比・最終減速比

エンジン		KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-MM48
最終減速比	フロント	8.821	8.283
	リヤ	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m