

平ボディ装備一覧表

■ 平ボディ主要装備一覧

○ 標準装備 △ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

仕様・装備	グレード	標準幅キャブ			セミワイド幅キャブ			ワイド幅キャブ			
		オプション			オプション			オプション			
		DX	カスタム*	STD	DX	カスタム*	STD	DX	カスタム*	STD	
外観	視界	最速光マルチフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー付)	○		○	○		○		○	
		キセノンヘッドランプ(ロービーム・オートレライザー付)(注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	
		コーナリングランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ハンパー組込みハロゲンフォグラブ	○	○	○	○	○	○	○	○	
		複合曲率アウトサイドミラー	運転席側電動格納式	△(注11)			△(注11)			△(注11)	
			助手席側電動格納式	○	○	△(注11)	○	○	△(注11)	○	△(注11)
			助手席側手動格納式	○		○	○		○		○
			ヒーター付ミラー	○		○	○		○		○
		間けつ式ワイパー	○		○	○		○		○	
		パワーウィンドウ	(注12)	○	○	△(注2)	○	○	△(注2)	○	△(注2)
		ドア	アウトスイングドア	○		○	○		○		○
			90度ワイドオープンドア	○		○	○		○		○
			縦型アウトサイド・ドアハンドル	○		○	○		○		○
			ドアグリップ	○		○	○		○		○
		その他	スノコステップ(ドアインナー)	○		○	○		○		○
〈Custom〉専用エンブレム	○			○	○		○		○		
フロントグリル	メッキ		○		○	○		○		○	
	ダークグレーメタリック		○		○	○		○		○	
	グレー		○		○	○		○		○	
フロントバンパー	カラー	○		○	○		○		○		
	グレー	○		○	○		○		○		
内装	シート	カスタム専用モケットシート(ランパーサポート付)	○		○		○		○		
		クロスシート	○		○		○		○		
		塩ビシート	△(注11)		△(注11)	△(注11)		△(注11)	△(注11)	△(注11)	
		運転席リクライニング機構	○		○		○		○		
		中央席/助手席分割式シートバック	2WD	○(注3)		○(注3)	○(注3)		○(注3)		○(注3)
			4WD	○		○		○		○	
		メーター	LEDメーター照明	○		○		○		○	
			タコメーター	○		○		○		○	
		ステアリング	ウレタン2本スポークステアリング	○		○		○		○	
			ラック&ピニオン式(ワーステアリング(インデベ車))	○		○		○		○	
チルト&テレスコピック機構	○			○		○		○			
スイッチ類	シートサイドパーキングブレーキレバー	可倒式	○		○		○		○		
		非可倒式	○		○		○		○		
	チェンジレバー(MT)	可倒式	○		○		○		○		
		非可倒式	○		○		○		○		
	コラム集中スイッチ	○		○		○		○			
	パワーウィンドウスイッチフィニッシャー(クローム調)	○		○		○		○			
リモートコントロールエントリーシステム	○		△(注2)		△(注2)		○	△(注2)			
キー抜き忘れ警報	○		○		○		○				
照明	ルームランプ連動室内蛍光灯(インストスイッチ)	△(注11)			△(注11)			△(注11)			
	ルームランプ	○	○*	○		○		○			
	ドアステップランプ(運転席側)	△		△		△		△			
空調	オゾンセーフフルオートエアコン	○		○		○		○			
	オゾンセーフマニュアルエアコン	○		○		○		○			
オーディオ	時計付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+2スピーカー	○		○		○		○			
	時計付AM/FM電子チューナーラジオ+2スピーカー	○		○		○		○			
	時計付AM電子チューナーラジオ+1スピーカー(本体内蔵)	○		○		○		○			
収納	ヘッドトレイ	運転席側	○		○		○		○		
		助手席側	○		△(注11)		△(注11)		○		
	グローブボックス(助手席側)	(注4)	○		○		○		○		
	ドアポケット	○		○		○		○			
	運転席シートバックポケット	○		○		○		○			
	センターシートバックトレイ	(注5)	○		○		○		○		
	シートサイドトレイ	○		○		○		○			
	バックトレイ	○		○		○		○			
	ハンガーフック	○		○		○		○			
	引き出し式カップホルダー(500mlペットボトル収納可)	○		○		○		○			
カードホルダー	○		○		○		○				
買い物フック	○		○		○		○				

仕様・装備	グレード	標準幅キャブ			セミワイド幅キャブ			ワイド幅キャブ				
		オプション			オプション			オプション				
		DX	カスタム*	STD	DX	カスタム*	STD	DX	カスタム*	STD		
内装	天井・フロア	成形天井	○		○		○		○			
		フルトリムカーペット	○		○		○		○			
		その他	カーボン調インストルメントパネル	○		○		○		○		
			カーボン調スモーカーEx シフトレバーカバー	○		○		○		○		
			シルバースターリング	○		○		○		○		
			クローム調ドアハンドル	○		○		○		○		
			アシストグリップ(運転席側・助手席側)	○		○		○		○		
			ホイールアーチプロテクター(運転席側)	○		○		○		○		
			灰皿	ドライバー専用	○		○		○		○	
				助手席側ドア部	○		○		○		○	
			サンバイザー	運転席側	○		○		○		○	
				助手席側	○		*3		*3		*3	
		メカニクス	安全	運転席SRSエアバッグシステム	○		○		○		○	
				衝撃吸収式ステアリング	○		○		○		○	
				運転席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	○		○		○		○	
助手席SRSエアバッグシステム&助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	△				△		△		△			
中央席2点式シートベルト	○				○		○		○			
4段階調整機構付シートベルトアンカー(運転席)	○				○		○		○			
シートベルト非着用時警告灯	○				○		○		○			
ニーボルスター	○				○		○		○			
フロント合わせガラス	○				○		○		○			
ドアビーム(フロントドア)	○				○		○		○			
キャブチルト警告灯(ダブルキャブを除く)	○				○		○		○			
マルチインフォメーションディスプレイ(液晶式)	△(注11)				△(注11)		△(注11)		△(注11)			
メンテナンスインジケーター	○				○		○		○			
左折&バック音声警報	○				○		○		○			
EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS&ASR(注6)	○				○		○		○			
機能付	制動力アシスト	3トン積車					△	△	△			
	機能付	3.5トン積車~					△	△	△			
排気ブレーキ	○		○		○		○					
前輪ベンチレーテッドディスクブレーキ	(注7)	○		○		○		○				
HSA(ヒルスタート・エイド)(MT車)	○		○		○		○					
FUP(フロントアンダランプロテクター)	4.6トン積車	○		○		○		○				
RUP	スチール製	1.6~3.5トン積車	○(注13)	○(注13)	○(注13)	○(注14)	○(注14)	○(注14)	○(注15)			
	強化スチール製(後部反射板付)	2~4トン積車	○(注16)	○(注16)	○(注16)	○(注17)	○(注17)	○(注17)				
	大型アルミ製(後部反射板付)	4.6トン積車						○				
		3~3.5トン積車						△(注18)				
ゼカリティ	エンジンイモビライザー	○		○		○		○				
	アイドリングストップ&スタートシステム	(注6)	○		△(注2)		△(注2)					
	24V50A	○		○		○		○				
バッテリー	65D23Lx2(直列24V)	○		○		○		○				
	80D26Lx2(直列24V)	△		△		△		△				
シャシー	シルバースターホイール	○		○		○		○				
	DPD(ディーゼル・パティキュレート・デフューザー)	○		○		○		○				
その他	液体封入式キャブサスペンション(ダブルキャブを除く)	○		*4		*4		○				
	キー付燃料タンクキャブ	○		○		○		○				
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク	○		○		○		○				
チルトキャブ(ダブルキャブを除く)	○		○		○		○					
リヤボディ	ワンハンドゲート(両サイド)	(注8)	△	△	△	△	△	△				
	アルミアオリ(アオリ高さ380mm)	(注9)	△	△	△	△	△	△				
	鳥居立て	○		○		○		○				
	水平チェーン	○		○		○		○				
	工具箱	標準ボディ・高床シングルタイヤ	○		○		○		○			
		ロング/超ロングボディ	○		○		(注10)	(注10)	(注10)			
4WD	センターデフ式フルタイム4WD	○		○		○		○				
専用装備	ビスカス式トルクスリット4WD	○		○		○		○				
寒冷地仕様	ワンタッチトランスファーコントロール	○		○		○		○				
	運転席・助手席側電動格納式ヒーター付ミラー、大型(バッテリー80D26Lx2(直列))	△		△		△		△				

*1 ダブルキャブにはカスタムの設定はありません。*2 2灯式ルームランプとなります。*3 助手席SRSエアバッグシステム選択時は標準装備となります。*4 リーフリッドサスペンション車および4WD車は標準装備となります。(注1)リーフレッドサスペンション車、4WD車、シングルタイヤ車には装備されません。(注2)パワーウィンドウとリモートコントロールエントリーシステムとアイドリングストップ&スタートシステムはセットでメーカーオプションとなります。(注3)標準幅/セミワイド幅キャブのダブルキャブ車は中央席/助手席一体式シートバックとなります。(注4)助手席SRSエアバッグシステムをメーカーオプションで選択した場合、グローブボックス(助手席側)は装備されません。(注5)標準幅/セミワイド幅キャブの4WD車、標準幅/セミワイド幅キャブのダブルキャブ車には装備されません。(注6)3.5トン積車以上は以下の内容のメーカーオプション設定となります。MT車のDXおよびカスタムグレード車はEBD付ABS&ASRがメーカーオプション、アイドリングストップ&スタートシステムは標準装備となります。MT車のSTDグレード車はEBD付ABS&ASRとアイドリングストップ&スタートシステムは、それぞれメーカーオプションとなります。スモーカーEx車のDXおよびカスタムグレード車はEBD付ABS&ASRがメーカーオプションで選択すると、アイドリングストップ&スタートシステムが装備されます。スモーカーEx車のSTDグレード車はEBD付ABS&ASRをメーカーオプションで選択した場合のみ、アイドリングストップ&スタートシステムをメーカーオプションで選択いただけます。また4WD車にASRIは装備されません。(注7)25およびワイド幅キャブ4.6トン積車はドラムブレーキとなります。(注8)車種番号42、58~60を除く、シングルキャブのロングボディ、超ロングボディにメーカーオプションとなります。(注9)車種番号42、60に標準装備。車種番号11、17~21、33~41、43~50、58、59、61~63にメーカーオプションとなります。(注10)GVW(車両総重量)5トン超車、4WD車は標準装備となります。(注11)いずれかを単独でのみ選択いただけます。(注12)ダブルキャブ車には後席/パワーウィンドウが装備されます。ただし標準幅キャブのダブルキャブ車には装備されません。(注13)セミロングボディ、ロングボディの2トン積車に標準装備となります。また、標準ボディの2~3トン積車はリヤクロスメンバータイプとなります。(注14)車種番号15、17~19、21~24、51、58、59に標準装備となります。(注15)2~3.5トン積車に標準装備となります。(注16)セミロングボディ、ロングボディの3~4トン積車に標準装備となります。(注17)車種番号14、16、20、29に標準装備となります。(注18)ダブルキャブ車は2.75トン積車の設定となります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

平ボディ主要諸元

■2WD 平ボディ／標準幅キャブ主要諸元

キャブ幅	標準幅キャブ								
	標準ボディ・木製								
荷台の長さ	標準ボディ・木製								
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ			高床シングルタイヤ	高床・ダブルタイヤ				
最大積載量 (トン)	2	2.95	3	2	2	2	2.95	3	
総排気量 (L)	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
車名型式(ニッサン)	TKG-AKR85A	TKG-AKR85A	TKG-AKR85A	TKG-AJR85A	TKG-AJR85A	TKG-AKR85A	TKG-AKR85A	TKG-AKR85A	
トランスミッション	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(5速)	スーサーEx(5速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	
キャブ高	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	
登録ナンバー区分	4	4	4	4	4	4	4	4	
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	4685×1695×1975	4690×1695×1970	4690×1695×1970	4685×1695×1980	4685×1695×1975	4685×1695×1990	4685×1695×1990	4685×1695×1990	
ホイールベース (mm)	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	3120×1620×380	
床面地上高 (mm)	860	865	865	990	975	980	965	965	
最低地上高 (mm)	170	150	150	185	175	190	170	170	
車両重量 (kg)	2260	2340	2340	2220	2280	2320	2360	2360	
車両総重量 (kg)	4425	5455	5505	4385	4445	4485	5475	5525	
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	
最小回転半径 (m)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	9.80	9.80	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80	
最終減速比	4.777	5.125	5.125	5.125	4.777	4.777	5.125	5.125	
燃料タンク容量 (L)	75	75	75	75	75	75	75	75	
ブレーキシステム	前 ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	
タイヤ	前 205/70R16	205/70R16	205/70R16	185/85R16	205/80R15	185/85R16	195/85R16	195/85R16	
	後	205/70R16	205/70R16	205/70R16	215/85R16	205/80R15	185/85R16	195/85R16	
車種番号 *1 *2		1 *3	2	3	4	5	6 *3	7	8

■2WD 平ボディ／標準幅キャブ・セミワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	標準幅キャブ						セミワイド幅キャブ		
	セミロングボディ・木製		ロングボディ・木製		標準ボディ・木製	セミロングボディ・木製			
荷台の長さ	標準幅キャブ								
荷台の高さ (タイヤ)	高床・ダブルタイヤ			高床・ダブルタイヤ					
最大積載量 (トン)	2	4	2	3	4	4	2	3	
総排気量 (L)	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
車名型式(ニッサン)	TKG-AKR85R	TKG-AKR85R	TKG-AKR85AR	TKG-AKR85R	TKG-AKR85R	TKG-AMR85R	TKG-AMR85R	TKG-AMR85R	
トランスミッション	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	
フロントサスペンション	リーフリジッド	リーフリジッド	インデペンデント	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	リーフリジッド	
キャブ高	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	
登録ナンバー区分	1	1	1	1	1	1	1	1	
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	5170×1890×2150	5170×1890×2160	5990×1890×2120	5990×1890×2125	5990×1890×2155	4830×1890×2240	5250×1890×2155	5250×1890×2220	
ホイールベース (mm)	2750	2750	3360	3360	3360	2475	2750	2750	
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	3540×1790×380	3540×1790×380	4355×1790×380	4355×1790×380	4355×1790×380	3115×1790×380	3540×1790×380	3540×1790×380	
床面地上高 (mm)	1005	1035	1015	1025	1035	1025	965	1020	
最低地上高 (mm)	175	190	190	175	190	175	155	175	
車両重量 (kg)	2470	2630	2490	2640	2740	2570	2480	2590	
車両総重量 (kg)	4635	6795	4655	5805	6905	6735	4645	5755	
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	
最小回転半径 (m)	5.1	5.4	6.3	6.1	6.4	4.6	5.1	5.1	
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	8.20	10.60	9.80	8.20	8.20	10.60	9.80	
最終減速比	5.125	6.142	5.125	5.571	6.142	5.571	4.777	5.125	
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	75	100	100	
ブレーキシステム	前 ディスク	デュアル2リーディング	ディスク	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	ディスク	デュアル2リーディング	
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	
タイヤ	前 195/85R16	205/80R17.5	195/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/85R16	205/70R16	205/85R16	
	後	195/85R16	205/80R17.5	195/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/70R16	205/85R16	
車種番号 *1 *2		9 *3	10	11 *3	12	13	14	15 *3	16

*1: は新普通免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。*2: 赤字の車種番号は **エコカー減税対象車** です。*3: 架装などにより車両総重量が6トンを超えると新普通免許で運転できなくなります。

*1: 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた環境情報・燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比、タイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

■2WD 平ボディ／セミワイド幅キャブ

キャブ幅	セミワイド幅キャブ									
	ロングボディ・木製									
荷台の長さ	標準幅キャブ									
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ					高床・ダブルタイヤ				
最大積載量 (トン)	2	2	3	3	2	2	2.95	3	3	
総排気量 (L)	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
車名型式(ニッサン)	TKG-ALR85AR	TKG-AMR85AR	TKG-AMR85AR	TKG-AMR85R	TKG-ALR85AR	TKG-AMR85AR	TKG-AMR85AR	TKG-AMR85AR	TKG-AMR85AR	
トランスミッション	スーサーEx(5速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(5速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	
登録ナンバー区分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	6070×1890×2200	6070×1890×2200	6070×1890×2170	6070×1890×2175	6080×1890×2270	6080×1890×2270	6080×1890×2270	6080×1890×2270	6080×1890×2275	
ホイールベース (mm)	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	4355×1790×380	4355×1790×380	4355×1790×380	4355×1790×380	4350×1790×380	4350×1790×380	4350×1790×380	4350×1790×380	4350×1790×380	
床面地上高 (mm)	895	895	960	975	1010	1010	1010	1010	1015	
最低地上高 (mm)	170	170	190	175	190	190	190	190	175	
車両重量 (kg)	2470	2490	2590	2700	2510	2530	2600	2600	2710	
車両総重量 (kg)	4635	4655	5755	5865	4675	4695	5715	5765	5875	
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
最小回転半径 (m)	5.9	5.9	6.3	6.1	5.9	6.3	6.3	6.3	6.1	
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	10.60	9.80	9.80	10.60	10.60	9.80	9.80	9.80	
最終減速比	4.777	5.125	5.125	5.571	4.777	5.125	5.125	5.125	5.571	
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
ブレーキシステム	前 ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	
タイヤ	前 205/70R16	205/70R16	195/85R16	205/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	205/85R16	
	後	205/70R16	205/70R16	195/85R16	205/85R16	185/85R16	195/85R16	195/85R16	205/85R16	
車種番号 *1 *2		17	18 *3	19	20	21	22 *3	23	24	25

■2WD 平ボディ／ワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	ワイド幅キャブ							
	セミロングボディ・木製							
荷台の長さ	標準幅キャブ							
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ				高床・ダブルタイヤ			
最大積載量 (トン)	2	2	4.6	2	3	3.5	4.6	
総排気量 (L)	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
車名型式(ニッサン)	TKG-ANR85AR	TKG-APR85AR	SKG-APR85YN	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	SKG-APR85YN	
トランスミッション	スーサーEx(5速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	スーサーEx(6速)	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	
登録ナンバー区分	1	1	1新	1	1	1	1新	
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	5290×2040×2250	5290×2040×2250	5290×2170×2345	5290×2040×2265	5290×2040×2265	5290×2170×2280	5290×2170×2295	
ホイールベース (mm)	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795	
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	3505×1910×380	3505×1910×380	3505×2070×380	3505×1910×380	3505×1910×380	3505×2070×380	3505×2070×380	
床面地上高 (mm)	880	880	1005	990	1035	1050	1055	
最低地上高 (mm)	180	180	190	190	190	190	190	
車両重量 (kg)	2590	2610	2790	2650	2670	2760	2790	
車両総重量 (kg)	4755	4775	7555	4815	5835	6425	7555	
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	5.1	4.8	4.8	4.8	5.1	
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	10.60	7.30	10.60	9.80	8.20	7.30	
最終減速比	5.125	5.125	5.857	5.125	5.125	5.571	5.857	
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	
ブレーキシステム	前 ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	ディスク	ディスク	ディスク	デュアル2リーディング	
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	
タイヤ	前 205/75R16	205/75R16	215/85R16	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	215/85R16	

平ボディ主要諸元

■2WD 平ボディ/ワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	ワイド幅キャブ						
	ロングボディ・木製				超ロングボディ・木製		
荷台の長さ	フルスーパーロー・ダブルタイヤ						
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ			高床・ダブルタイヤ			
最大積載量 (トン)	2	2	3	3.5	4.6	2	3
総排気量 (L)	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
車名型式(ニッサン)	TKG-ANR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	SKG-APR85YN	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR
トランスミッション	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド	インデペンデント	インデペンデント
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
登録ナンバー区分	1	1	1	1	1新	1	1
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	6145×2170×2250	6145×2170×2250	6145×2170×2250	6145×2170×2265	6145×2170×2340	6145×2180×2280	6145×2180×2280
ホイールベース (mm)	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	4355×2070×380	4355×2070×380	4355×2070×380	4355×2070×380	4355×2070×380	4350×2080×380	4350×2080×380
床面上高 (mm)	875	875	930	930	995	975	1030
最低地上高 (mm)	180	180	165	175	190	190	190
車両重量 (kg)	2690	2720	2790	2800	2900	2780	2790
車両総重量 (kg)	4855	4885	5955	6465	7665	4945	5955
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	6.1	5.6	5.6
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	10.60	9.80	8.20	7.30	10.60	9.80
最終減速比	5.125	4.777	5.125	5.375	5.857	5.125	5.125
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100
ブレーキシステム	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 デュアル2リーディング 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング
タイヤ	前 205/75R16 後 205/75R16	前 205/75R16 後 205/75R16	前 225/70R16 後 225/70R16	前 215/70R17.5 後 215/70R17.5	前 215/85R16 後 215/85R16	前 195/85R16 後 195/85R16	前 205/85R16 後 205/85R16
車種番号 *1 *2		33	34 *3	35	36	37	38*3 39

■2WD 平ボディ/ワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	ワイド幅キャブ						
	ロングボディ・木製		超ロングボディ・アルミ製		超ロングボディ・木製		
荷台の長さ	ロングボディ・木製		超ロングボディ・アルミ製				
荷台の高さ (タイヤ)	高床・ダブルタイヤ		フルスーパーロー・ダブルタイヤ				
最大積載量 (トン)	3.5	4.6	2	2	3	3.5	3.5
総排気量 (L)	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
車名型式(ニッサン)	TKG-APR85AR	SKG-APR85YN	TKG-ANR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)
フロントサスペンション	インデペンデント	リーフリジッド	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
登録ナンバー区分	1	1新	1	1	1	1	1
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	6145×2180×2295	6145×2180×2305	6790×2170×2250	6795×2170×2250	6795×2170×2265	6795×2170×2265	6795×2170×2265
ホイールベース (mm)	3395	3395	3845	3845	3845	3845	3845
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	4350×2080×380	4350×2080×380	5010×2080×380	5005×2070×380	5005×2070×380	5005×2070×380	5005×2070×380
床面上高 (mm)	1035	1030	875	890	940	930	930
最低地上高 (mm)	190	190	180	165	175	175	175
車両重量 (kg)	2860	2900	2700	2860	2870	2880	2990
車両総重量 (kg)	6525	7665	4865	5025	6035	6545	6125
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
最小回転半径 (m)	5.6	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	8.20	7.30	10.60	10.60	9.80	8.20	9.80
最終減速比	5.571	5.857	5.125	5.125	5.125	5.375	5.125
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100
ブレーキシステム	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 デュアル2リーディング 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング
タイヤ	前 205/80R17.5 後 205/80R17.5	前 215/85R16 後 215/85R16	前 205/75R16 後 205/75R16	前 225/70R16 後 225/70R16	前 225/75R16 後 225/75R16	前 215/70R17.5 後 215/70R17.5	前 205/85R16 後 205/85R16
車種番号 *1 *2		40	41	42	43	44	45

*1: は新普通免許対応車です。オプション装着・荷台塗装の条件により最大積載量が減少する場合があります。 *2: 赤字の車種番号はエコカー減税対象車です。 *3: 架装などにより車両総重量が5トンを超えると新普通免許で運転できなくなります。
 ※1: 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査です。この燃費値は法令に定められた環境情報・燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比、タイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

■2WD 平ボディ/ワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	ワイド幅キャブ				
	ロングボディ・木製		超ロングボディ・木製		
荷台の長さ	フルスーパーロー・ダブルタイヤ				
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ		高床・ダブルタイヤ		
最大積載量 (トン)	4.6	2	3	3.5	4.6
総排気量 (L)	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
車名型式(ニッサン)	SKG-APR85YN	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	SKG-APR85YN
トランスミッション	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)
フロントサスペンション	リーフリジッド	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジッド
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
登録ナンバー区分	1新	1	1	1	1新
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	6795×2170×2340	6795×2180×2280	6795×2180×2280	6795×2180×2295	6795×2180×2305
ホイールベース (mm)	3845	3845	3845	3845	3845
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	5005×2070×380	5000×2080×380	5000×2080×380	5000×2080×380	5000×2080×380
床面上高 (mm)	1000	975	1030	1035	1035
最低地上高 (mm)	190	190	175	190	190
車両重量 (kg)	2970	2840	2900	2930	2970
車両総重量 (kg)	7735	5005	6065	6595	7735
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3
最小回転半径 (m)	7.1	6.3	6.3	6.3	7.1
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	7.30	10.60	9.80	8.20	7.30
最終減速比	5.857	5.125	5.125	5.571	5.857
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100
ブレーキシステム	前 デュアル2リーディング 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 デュアル2リーディング 後 デュアル2リーディング
タイヤ	前 225/85R16 後 225/85R16	前 195/85R16 後 195/85R16	前 205/85R16 後 205/85R16	前 205/80R17.5 後 205/80R17.5	前 225/85R16 後 225/85R16
車種番号 *1 *2		46	47	48	49 50

■2WD ダブルキャブ/セミワイド幅キャブ・ワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	セミワイド幅キャブ		ワイド幅キャブ			
	ロングボディ・木製		ロングボディ・木製		超ロングボディ・木製	
荷台の長さ	ロングボディ・木製		超ロングボディ・木製			
荷台の高さ (タイヤ)	フルスーパーロー・ダブルタイヤ		フルスーパーロー・ダブルタイヤ		高床・ダブルタイヤ	
最大積載量 (トン)	1.85	1.6	2	2.75	2.75	
総排気量 (L)	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	
最高出力 [kW(PS)]	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	
車名型式(ニッサン)	TKG-ALR85AR	TKG-ANR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR	TKG-APR85AR
トランスミッション	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)	スムーサーEx(6速)
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
登録ナンバー区分	1	1	1	1	1	
車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)	6070×1890×2305	6190×2040×2320	6190×2040×2320	6190×2040×2285	6840×2040×2285	
ホイールベース (mm)	3360	3395	3395	3395	3845	
荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)	3240×1790×380	3320×1910×380	3320×1910×380	3320×1910×380	3970×1910×380	
床面上高 (mm)	955	935	935	1005	1005	
最低地上高 (mm)	170	180	180	190	190	
車両重量 (kg)	2720	2890	2910	2930	2990	
車両総重量 (kg)	4900	4875	5295	6065	6125	
乗車定員 (人)	6	7	7	7	7	
最小回転半径 (m)	5.9	5.6	5.6	5.6	6.3	
重量車モード燃費値 ※1 (km/L)	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80	
最終減速比	4.777	5.125	4.777	5.125	5.125	
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	
ブレーキシステム	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	前 ディスク 後 デュアル2リーディング	
タイヤ	前 205/70R16 後 205/70R16	前 205/75R16 後 205/75R16	前 205/75R16 後 205/75R16	前 195/85R16 後 195/85R16	前 205/85R16 後 205/85R16	
車種番号 *1 *2		51	52	53	54 55	

●車両重量および車両総重量はオプション装着により変わる場合があります。 ●1新: 持込登録車両です(新型自動車)。

平ボディ主要諸元

■4WD 平ボディ／標準幅キャブ・セミワイド幅キャブ主要諸元

キャブ幅	標準幅キャブ		セミワイド幅キャブ	
荷台の長さ	標準ボディ・木製		ロングボディ・木製	
荷台の高さ	フルスーパーロー・ダブルタイヤ		フルスーパーロー・ダブルタイヤ	
最大積載量	2	2	2	2
総排気量	2,999	2,999	2,999	2,999
最高出力	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
車名型式(ニッサン)	TKG-AJS85A	TDG-AKS85A	TKG-ALS85AR	TDG-AMS85AR
トランスミッション	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
キャブ高	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
登録ナンバー区分	4	4	1	1
車両寸法	全長×全幅×全高	(mm) 4690×1695×1985	4690×1695×1985	6070×1890×2215
ホイールベース	(mm)	2490	2490	3360
荷台内寸法	長さ×幅×高さ	(mm) 3120×1620×380	3120×1620×380	4355×1790×380
床面地上高	(mm)	860	870	900
最低地上高	(mm)	165	165	175
車両重量	(kg)	2460	2460	2670
車両総重量	(kg)	4625	4625	4835
乗車定員	(人)	3	3	3
最小回転半径	(m)	5.1	5.1	6.7
重量車モード燃費値 ※1	(km/L)	10.60	10.00	10.60
最終減速比		4.555	4.555	4.777
燃料タンク容量	(L)	60	60	100
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16
	後	205/70R16	205/70R16	205/75R16
車種番号	*1 *2	56	57 *3	58

■4WD 平ボディ／ワイド幅キャブ・標準幅ダブルキャブ主要諸元

キャブ幅	ワイド幅キャブ		ダブルキャブ・標準幅キャブ	
荷台の長さ	ロングボディ・アルミ製	ロングボディ・木製	超ロングボディ・木製	標準ボディ・木製
荷台の高さ	フルスーパーロー・ダブルタイヤ			
最大積載量	2	2	3	2
総排気量	2,999	2,999	2,999	2,999
最高出力	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
車名型式(ニッサン)	TKG-ANS85AR	TDG-APS85AR	TDG-APS85AR	TKG-AJS85A
トランスミッション	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)	スムーサーEx(5速)
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
キャブ高	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ
登録ナンバー区分	1新*4	1	1	4
車両寸法	全長×全幅×全高	(mm) 6145×2040×2305	6155×2170×2305	6155×2170×2315
ホイールベース	(mm)	3415	3415	3865
荷台内寸法	長さ×幅×高さ	(mm) 4360×1920×380	4355×2070×380	4355×2070×380
床面地上高	(mm)	870	885	910
最低地上高	(mm)	180	165	175
車両重量	(kg)	2750	2930	2940
車両総重量	(kg)	4915	5095	6105
乗車定員	(人)	3	3	3
最小回転半径	(m)	6.4	6.4	7.1
重量車モード燃費値 ※1	(km/L)	10.60	10.00	9.40
最終減速比		5.125	5.571	5.125
燃料タンク容量	(L)	100	100	53
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング	デュアル2リーディング
タイヤ	前	205/75R16	225/70R16	225/75R16
	後	205/75R16	225/70R16	225/75R16
車種番号	*1 *2	60	61	62

*1: は新普通免許対応車です。オプション装着・荷台装着の条件により最大積載量が減少する場合があります。
*2: 赤字の車種番号は**エコカー減税対象車**です。
*3: 架装などにより車両総重量が5トンを超えると新普通免許で運転できなくなります。

*4: 持込登録車両です。(ただし、マニュアルミッション車を選択した場合を除く。)

※1: 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた**環境情報・燃費値計算条件の車両総重量範囲**および**最大積載量区分**ごとの標準諸元値・**車型**による**走行抵抗**と**最終減速比**、**タイヤ仕様**、**エアコンOFF**などの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

●車両重量および車両総重量はオプション装着により変わる場合があります。

環境情報

■トランスミッションギヤ比一覧

型式	変速比		第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
	変速比	変速比								
MYY-5A	5.315	2.908	1.558	1.000	0.721	－	5.068	オーバードライブ付5速		
MYY-5S	5.979	3.434	1.752	1.000	0.795	－	5.701	オーバードライブ付5速		
MYY-6S	5.979	3.434	1.862	1.297	1.000	0.759	5.701	オーバードライブ付6速		

■燃費値計算条件

車型	エンジン		トランスミッション型式	シミュレーション計算仕様			車両総重量範囲	最大積載量区分	標準諸元値																						
				最終減速比	タイヤ(後輪)				空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボディ架装																	
					サイズ	動荷重半径(m)																									
2WD	標準幅キャブ	AJR	4JJ1-TCS	110	MYY-5A	4.555	205/70R16	0.338	1.5トン超2.0トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ																
						4.777	205/75R16	0.347		2,652	2,995	3	2,041	1,729	平ボディ																
		5.125		195/85R16	0.358	2,979	3,749	3		2,363	2,161	平ボディ																			
		4.555		205/70R16	0.338	3.5トン超7.5トン以下	2,356	2,000		3	2,099	1,751	平ボディ																		
		4.777		205/75R16	0.347		2,652	2,995		3	2,041	1,729	平ボディ																		
		5.125		195/85R16	0.358		2,979	3,749		3	2,363	2,161	平ボディ																		
	4.555	205/70R16	0.338	1.5トン超2.0トン以下	2,356		2,000	3	2,099	1,751	平ボディ																				
	4.777	205/75R16	0.347		2,652		2,995	3	2,041	1,729	平ボディ																				
	5.125	205/85R16	0.366		2,979		3,749	3	2,363	2,161	平ボディ																				
	4.555	205/70R16	0.338		7.5トン超8.0トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ																				
	4.777	205/75R16	0.347			2,652	2,995	3	2,041	1,729	平ボディ																				
	5.125	205/85R16	0.366			2,979	3,749	3	2,363	2,161	平ボディ																				
5.375	205/80R17.5	0.376	3,543	4,275		3	2,454	2,235	平ボディ																						
4WD	標準幅キャブ	AJS	4JJ1-TCS	110		MYY-5A	4.555	205/70R16	0.338	3.5トン超7.5トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ															
							5.125										MYY-5S														
	4.555	ALS			4JJ1-TCS	110	MYY-5A	5.125	205/70R16								0.338	1.5トン超2.0トン以下	2,356	2,000	3	2,099	1,751	平ボディ							
	5.125	AMS																													
	4.555	ANS			4JJ1-TCS	110	MYY-5A	4.555	205/70R16								0.338								2.0トン超3.0トン以下	2,652	2,995	3	2,041	1,729	平ボディ
	5.125	APS																													
5.571	MYY-5S	5.125	215/70R17.5	0.364																											

●主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

●この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件の下に算出しています。

●なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■アトラスH43 環境仕様書

環境に関する情報の公開
アトラスH43の環境保全への取り組みはWEBサイトでもご覧いただけます。(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

車両型式	TKG-AKR85 TKG-AMR85 TKG-APR85	TKG-AKR85 TKG-AMR85 TKG-APR85	TKG-AKR85 TKG-AMR85 TKG-APR85	SKG-APR85 SKG-AKR85	TKG-AJR85 TKG-ANR85 TKG-ALR85	TKG-AJS85 TKG-ALS85 TKG-ANS85	TDG-AKS85 TDG-AMS85 TDG-APS85	TDG-APS85		
基礎情報	エンジン	型式	4JJ1-TCS							
		総排気量(cc)	2,999							
		種類	直列4気筒直接噴射式							
		使用燃料	軽油							
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置							
		最高出力[W(PS)](ネット値)	110(150)							
		最大トルク[N・m(kg・m)](ネット値)	375(38.2)							
駆動装置	駆動方式	2WD			4WD					
	変速機	スムーサーEx(6速)・6MT			スムーサーEx(5速)・5MT					
環境性能情報	排出ガス	重量車モード燃費(km/L)*	10.60	9.80	8.20	7.30	10.60	10.60	10.00	9.40
		CO ₂ 排出量(g/km)(燃費からの換算値)	247	267	320	359	247	247	262	279
		燃費基準達成	平成27年度燃費基準達成							
		適合規制・認定レベル	ディーゼル重量車 平成22年基準 排出ガス10%低減レベルに適合			ディーゼル重量車 平成22年規制に適合		ディーゼル重量車 平成22年基準 排出ガス10%低減レベルに適合		
取環り換組への	リサイクル	JE05モード規制値・認定値(単位:g/kW・h)	CO	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
			NMHC	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
			NOx	0.63	0.63	0.7	0.63	0.63	0.63	0.63
			PM	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009
			無負荷急加速光吸収係数(m ⁻¹)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
低公害車指定制度	九都県市低公害車指定制度適合車 平成21年基準[優]低公害車									
適合騒音規制レベル	平成13年規制に適合 加速騒音規制値:80dB			平成13年規制に適合 加速騒音規制値:81dB			-			
エアコン冷媒使用量	400g(ワイドキャブ系).500g(標準幅キャブ・セミワイド幅キャブ系) 代替フロンHFC134a									
環境負荷物質削減	環境負荷物質削減 鉛									
取環り換組への	リサイクル	リサイクルしやすい(リサイクルしやすい材料の使用、樹脂性部品への材料名表示、解体しやすい構造など)を配慮。バンパー、フロントオーナメント、インストルメントパネル、ドアパッド、ビラー類等								

* 重量車モード燃費値はエンジン燃費を測定し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値。
* グリーン購入法の適合については、Webサイトをご確認ください。

※[アトラスH43環境への配慮]は環境・安全・品質の環境への配慮をご覧ください。