

# Equipment | NV100クリッパー主要装備一覧

車種		DX		DX GLパッケージ	GX		GXターボ		
		標準ルーフ		ハイルーフ					
		2WD		2WD/4WD					
		K6A				K6Aインタークーラーターボ			
	グレード別装備								全車標準装備
視界	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)								●熟線リヤウインドウ
	フォグランプ								●フロント開けつ式ワイパー(ミスト機能付)
	電動リモコンドアミラー								●リヤワイパー&ウォッシャー
	電動格納式リモコンカラードドアミラー								
	ヒーター付ドアミラー					4WD車		4WD車	
	ブライバシィガラス(UVカット、断熱機能付)(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア)								
断熱グリーンガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア)									
UVカット断熱グリーンガラス(フロント、フロントドア)									
運転席まわり	ウレタン2本スポークステアリング								●パワーステアリング
	リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動、作動確認機能付)(キーレスエントリー1セット、スベアキー1セット)	(注1)	(注1)						●シフトインジケーター(AT車)
	タコメーター								●液晶オドメーター
	シルバーメーターリング								●集中ドアロック(バックドア連動)
	足踏み式パーキングブレーキ			AT車		AT車			●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報
	灰皿								●燃料残量警告灯
	パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)			フロント		フロント		フロント/リヤ	●インストシフトノブ
空調	オゾンセーフエアコン								●運転席サンバイザー(チケットホルダー付)
	リヤヒーター								●助手席サンバイザー
オーディオ/ ナビゲーション	AM/FMラジオ(スピーカー付)								
	CD一体AM/FMラジオ								
	スピーカー					フロント2		フロント2	
	CDチューナー+フロント2スピーカー	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)						
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)	(注2)、(注3)	(注2)、(注3)			(注2)		(注2)	
ETCユニット									
シート/内装/ 荷室	シート地	ビニール	ビニール	ファブリック	ファブリック	ファブリック			●バックドアプルハンドル
	前席上下調整式ヘッドレスト								●コインホルダー(インスト)
	後席上下調整式ヘッドレスト								●リッド付インストポケット
	フロントシートアームレスト								●インストフック
	リヤシートアームレスト(カップホルダー付)								●インストトレイ
	分割可倒式リヤシート								●インストボックス
	フルフラットシート								●インストポケット
	電源ソケット(DC12V)	インスト	インスト		インスト	インスト			●フロントドアポケット
	ルームランプ			フロント・リヤ					●大型グローブボックス
				フロント・ラゲッジ					●助手席アシストグリップ
	ドアトリムクロス								●運転席・助手席乗降グリップ
	フロアカーペット(下地)	ビニール	ビニール		ニードルパンチ	ニードルパンチ			
	フロアカーペット(スタンダード:抗菌・防臭・防ダニ加工)				(注4)	(注4)			
	ラゲッジカーペット(下地)	ビニール	ビニール		ビニール	ビニール			
センターコンソールトレイ(カップホルダー付)			AT車		AT車				
助手席シートバックポケット									
後席アシストグリップ									
外装/ タイヤ・ホイール	カラード/バンパー(#26U:材料着色、#26U以外:塗装)								●マッドガード(フロント)
	リヤコンビランプ								●スベアタイヤ(テンパータイヤ)
		縦型							
		横型							
	センターキャップ								
フルホイールカバー									
145R12-6PR LTタイヤ									
安全/ メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム								●運転席2ステーションロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト
	フロントディスクブレーキ								●助手席2ステーションロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
	ABS+EBD			AT車					●全席ELR付3点式シートベルト
	フロントスタビライザー								●運転席シートベルト非着用時警告灯
	カーアラーム								●運転席シートベルトリマインダー ●ハイマウントストップランプ
	バックブザー								●サイドドアビーム ●チャイルドセーフティドアロック
								●ブレーキペダル後退抑制機構	


- 標準装備
- メーカーオプション  
(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1) 作動確認機能は「ルームランプ点灯」になります。ハザード点灯による作動確認機能はありません。(注2) 標準装備のオーディオを外しでの装着になります。(注3) フロント2スピーカーとのセットオプションになります。(注4) GX、GXターボは、フロアカーペット(エクセレント:抗菌・防臭・防ダニ加工)もお選びいただけます。

■ 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

※NV100クリッパーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

諸元	車種	2WD					4WD				
		標準ルーフ		ハイルーフ							
		DX	DX	DX GLパッケージ	GX	GX ターボ	DX	DX GLパッケージ	GX	GX ターボ	
車名型式	ニッサン HBD-DR64V	ニッサンEBD-DR64V(5MT)/ ニッサンHBD-DR64V(3AT)			ニッサン EBD-DR64V	ニッサンEBD-DR64V(5MT)/ ニッサンHBD-DR64V(3AT)			ニッサン EBD-DR64V		
●運転タイプ											
5速マニュアル	-	●	●	●	-	●	●	●	-		
4速オートマチック	-	-	-	-	●	-	-	-	●		
3速オートマチック	●	●	●	●	-	●	●	●	-		
●寸法											
全長	mm	3395									
全幅	mm	1475									
全高	mm	1790	1875								
荷室内側寸法 長	mm	1700(885)			1670(875)		1700(885)		1670(875)		
荷室内側寸法 幅	mm	1245(1360)	1240(1360)								
荷室内側寸法 高	mm	1110	1195								
ホイールベース	mm	2400									
トレッド 前/後	mm	1300/1290									
最低地上高	mm	150			145	150			145		
荷室床面地上高	mm	665									
●重量・定員											
車両重量	kg	880	880[890]	880	910	940	920[930]	920	950	980	
乗車定員	名	2(4)									
最大積載量	kg	350(250)									
●性能											
最小回転半径	m	4.1									
燃料消費率	 (国土交通省審査値) km/L	15.4	5MT 15.8 3AT 15.4		14.4	5MT 15.2 3AT 15.4		13.8			
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射										
●諸装置											
駆動方式	後輪駆動					4輪駆動					
ステアリングギア形式	ラック&ピニオン(パワーステアリング)										
サスペンション 前/後	マクファーソンストラット式コイルスプリング/L.T.L(アイソレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング										
主ブレーキ 前/後	ディスクブレーディングトレーリング										
タイヤ 前/後	145R12-6PR LT										

●【 】はメーカーオプションのABS+EBDを選択時。 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。

## ■エンジン主要諸元

型式	K6A	K6Aインタークーラーターボ
種類・シリンダー数	DOHC12バルブ水冷直列3気筒	
シリンダー 内径×行程 mm	68.0×60.4	
総排気量 L	0.658	
圧縮比	10.5	8.9
最高出力 kW(PS)/rpm	36(49)/5800	47(64)/6000
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	62(6.3)/4000	95(9.7)/3000
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量 L	40	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉  
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。  
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

## ■変速比・最終減速比

エンジン		K6A		K6Aインタークーラーターボ
トランスミッション		5速マニュアル	3速オートマチック	4速オートマチック
変速比	1速	5.106	2.727	2.875
	2速	3.017	1.536	1.568
	3速	1.908	1.000	1.000
	4速	1.264	-	0.696
	5速	1.000	-	-
	後退	5.151	2.222	2.300
最終減速比	2WD	5.125	5.857	5.375
	4WD	前後 5.375	前後 5.857	前後 5.375