

EQUIPMENT | パネットトラック主要装備一覧

	DX	GL	DX	GL
グレード別装備	2WD		4WD	

■視界

フロント無段間けつ式ワイパー				
大型ドアミラー				
電動リモコンミラー(助手席)				
ルームミラー		防眩式		防眩式
フロントアンダーミラー				

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●フロント合わせガラス(UVカット機能付) ●全面グリーンガラス ●セーフティウインドウ ●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) 			
--------	---	--	--	--

■運転席まわり

助手席サンバイザー				
シフトポジションインジケータ(AT車)				
集中ドアロック				
前席パワーウインドウ(運転席ワンタッチ付)				
ルームランプ(フロントドア連動)				
フロアマット	塩ビ	不織布	塩ビ	不織布
ドア成形フルトリム		クロス		クロス
フロントビラー成形フルトリム				
4WDインジケータ				
AM/FMラジオ(2スピーカー、デジタル時計組込み)				
CD一体AM/FMラジオ(2スピーカー、デジタル時計組込み) (注1)				
CDチューナー+フロントスピーカーキット (注1)(注2)				
オゾンセーフエアコン+プッシュ式ヒーターコントロールパネル				
大型インストポケット				
インストアッパーボックス				
グローブボックス				
ETCユニット				

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●大型収納棚 ●カードホルダー ●運転席ドアポケット ●パワーステアリング ●透過照明付メーター ●シガーライター ●灰皿(照明付) ●サイドデミスター ●ヘッドランプ消し忘れ警報/キー忘れ警報 ●燃料残量警告灯/油圧警告灯/ブレーキ警告灯/充電警告灯 ●大型センターコンソール(カップホルダー2個付、コンビニフック付) 			
--------	---	--	--	--

■シート

シート地	ビニール	クロス	ビニール	クロス
ヘッドレスト一体式フロントハイバックシート				
運転席スライド&リクライニング				

標準装備				
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				
ディーラーオプション				

	DX	GL	DX	GL
グレード別装備	2WD		4WD	

■荷台

上下2段ローブック				
リヤゲートチェーン				
格納式ストッパー&ロードレスト				
木製荷台(床面&トリア面)	ダブルタイヤのMT車			
Aシャシー(荷台なし仕様)	(注3)	(注4)		(注5)

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●シャッターレバー ●ワンタッチ式チェックヒンジ ●大型アオリストッパー 			
--------	--	--	--	--

■外装

カラードバンパー				
フロントバンパーガーニッシュ(メッキ)				
ドアデカール				
センターキャップ	シングルタイヤは前後輪、ダブルタイヤは前輪のみ			

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドターンランプ ●成形マッドガード(フロント・リヤ) ●スペアタイヤ 			
--------	---	--	--	--

■メカニズム/安全

リモートフリーホイール				
LSD(リミテッドスリップデフ)				
運転席・助手席SRSエアバッグシステム+プリテンショナー&ロードリミッター付ELR3点式シートベルト				

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●LSPV(ロードセンシング・プロポーショニング・バルブ) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●エアバッグ/プリテンショナー警告灯 ●サイドドアビーム 			
--------	--	--	--	--

■寒冷地仕様

大型バッテリー				
---------	--	--	--	--

(注1)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注2)車両標準装備のスピーカーでは容量が不足するため、必ずフロントスピーカーキットのスピーカーと交換してください。(注3)メーカーオプションの木製荷台(床面&トリア面)とは同時装着できません。(注4)スーパーローダブルタイヤ・ロングボディの電子制御4速オートマチック車のみとなります。(注5)スーパーローダブルタイヤ・標準ボディの電子制御4速オートマチック車のみとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●寒冷地仕様:全車に標準装備。

SPECIFICATIONS | バネットトラック主要諸元(2WD)

()はオートマチック

車種	2WD(後輪駆動)											
	スーパーローシングルタイヤ				スーパーローダブルタイヤ							
	ロングボディ 1800ガソリン				標準ボディ 1800ガソリン				ロングボディ 1800ガソリン			
	DX	GL	DX	GL	DX	GL	DX	GL	DX	GL		
	2人乗・900kg積		2人乗・850kg積		2人乗・850kg積		2人乗・1000kg積		2人乗・1000kg積			
●車名型式	ニッサンABF-SKP2TN				ニッサンABF-SKP2TN				ニッサンABF-SKP2TN			
●車種番号・運転タイプ												
5速マニュアル	①	③	⑤	⑦	⑨	⑩	⑪	⑬	⑮	⑯		
電子制御4速オートマチック	②	④	⑥	⑧	—	—	⑫	⑭	—	—		
●寸法												
全長	mm	4605				4335				4605		
全幅	mm	1690				1690				1690		
全高	mm	1880				1880		1895		1880		
ホイールベース	mm	2220				2220				2220		
トレッド 前/後	mm	1415/1390				1415/1290				1415/1290		
最低地上高	mm	165				140<155>				140<155>		
床面上高	mm	770				700		715		700		
荷台内側寸法 長	mm	2735				2470				2735		
// 幅	mm	1600				1600				1600		
// 高	mm	385				385				385		
●重量												
車両重量	kg	1270<1280>				1270<1270>		1270		1270<1270>		
最大積載量	kg	900				850				1000		
車両総重量	kg	2280<2290>				2230<2230>		2230		2380<2380>		
●性能												
最小回転半径	m	4.3				4.3				4.3		
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値) km/L	11.2<10.2>				11.2<10.2>		11.2		11.2<10.2>		
主要燃費向上対策	電子制御式燃料噴射				電子制御式燃料噴射				電子制御式燃料噴射			
●諸装置												
タイヤ 前	165R14-6PRLT				165R14-6PRLT				165R14-6PRLT			
// 後	165R14-8PRLT				145R12-6PRLT				145R12-6PRLT			

SPECIFICATIONS | バネットトラック主要諸元(4WD)

()はオートマチック

車種	4WD(四輪駆動)								
	スーパーローダブルタイヤ								
	標準ボディ 1800ガソリン								
	DX	GL	DX	GL	DX	GL	DX	GL	
	2人乗・1000kg積				木				
●車名型式	ニッサンABF-SKP2LN								
●車種番号・運転タイプ									
5速マニュアル	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒	—	—	—	
電子制御4速オートマチック	⑱	㉓	—	—	—	—	—	—	
●寸法									
全長	mm	4335				4335			
全幅	mm	1690				1690			
全高	mm	1910		1925		1910		1925	
ホイールベース	mm	2220				2220			
トレッド 前/後	mm	1450/1290				1450/1290			
最低地上高	mm	155				155			
床面上高	mm	725		740		725		740	
荷台内側寸法 長	mm	2470				2470			
// 幅	mm	1600				1600			
// 高	mm	385				385			
●重量									
車両重量	kg	1400<1400>				1410			
最大積載量	kg	1000				1000			
車両総重量	kg	2510<2510>				2520			
●性能									
最小回転半径	m	5.1							
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値) km/L	10.2<9.6>							
主要燃費向上対策	電子制御式燃料噴射								
●諸装置									
タイヤ 前	175R14-6PRLT				175R14-6PRLT				
// 後	145R12-6PRLT				145R12-6PRLT				

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。●Aシャシーの最大積載量はベース車の最大積載量に準じます。

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

①~⑳の車種番号は「バネットトラック:グレード一覧」PDFと対応しています。

■エンジン主要諸元

エンジンタイプ(型式)	1800ガソリン(L8)	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm	83.0×83.1
総排気量	L	1.798
圧縮比	9.4	
最高出力	kW(PS)/rpm	75(102)/5300
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	147(15.0)/4000
燃料供給装置	EGI(電子制御式燃料噴射装置)	
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・58

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〔S〕単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

[]はスーパーローダブルタイヤ

トランスミッション	5速マニュアル	電子制御4速オートマチック
エンジン	1800ガソリン	1800ガソリン
変速比 第1速	4.712	2.785
// 第2速	2.632	1.545
// 第3速	1.479	1.000
// 第4速	1.000	0.694
// 第5速	0.825	—
// 後退	4.050	2.272
最終減速比	2WD 4WD	4.444[3.909]
		— [前:4.857/後:4.100]

■諸装置

()はオートマチック

ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式
クラッチ形式	乾式単板タイヤフラム(油圧式)〈3要素1段2相形(ロックアップ機構付)〉
懸架方式 前/後	ウィッシュボーン式トーションバーばね/半楕円リーフスプリング式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リリーディングトレーリング式