

■平ボディ 2WD シングルキャブ 標準キャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ									
ボディ	標準ボディ									
タイヤ区分	フルフラットロー									
最大積載量 (t)	1.95		2		2.95		3			
フロントサスペンション	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	AJR88AF-EG6LAA-D	AJR88AF-EG6LAA-M	AJR88AF-EE6LAA-D	AJR88AF-EE6LAA-M	AKR88AF-EE6AA-D	AKR88AF-EE6AA-M	AKR88AF-EZ6AA-D	AKR88AF-EZ6AA-M	AKR88AF-EJ6AA-D	AKR88AF-EJ6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	2DA/2CA	2DM/2CM	5DA/5CA	5DM/5CM	7DA/7CA	7DM/7CM	11DA/11CA	11DM/11CM	13DA/13CA	13DM/13CM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1970	1970	1970	1970	1975	1975	1985	1985	1985	1985
ホイールベース	2500	2500	2500	2500	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
	幅	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	860	860	860	860	870	870	875	875	875	875
最低地上高	155	155	155	155	165	165	170	170	170	170

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2260	2210	2260	2210	2350	2310	2410	2370	2410	2370
車両総重量 (kg)	4375	4325	4425	4375	4515	4475	5525	5485	5575	5535
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*2 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*2 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3 (km/L)	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	4.100	4.100	4.100	4.100	5.125	4.777	5.375	5.125	5.375	5.125
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ 標準キャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ									
ボディ	標準ボディ									
タイヤ区分	フラットロー				高床シングルタイヤ		高床ダブルタイヤ			
最大積載量 (t)	1.95		2		2		2			
フロントサスペンション	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	AJR88AF-EG4LAA-D	AJR88AF-EG4LAA-M	AJR88AF-EE4LAA-D	AJR88AF-EE4LAA-M	AJR88AF-EE1LAA-D	AJR88AF-EE1LAA-M	AJR88AF-EE5LAA-D	AJR88AF-EE5LAA-M	AKR88AF-EE5AA-D	AKR88AF-EE5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	1DA/1CA	1DM/1CM	3DA/3CA	3DM/3CM	10DA/10CA	10DM/10CM	8DA/8CA	8DM/8CM	9DA/9CA	9DM/9CM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	4690	4690	4685	4685	4685	4685	4685	4685
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1965	1985	1965	1985	1990	1990	1985	1985	1990	1990
ホイールベース	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1290	1290	1290	1290	1395	1395	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
	幅	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	810	825	810	825	990	990	985	985	980	980
最低地上高	140	140	140	140	180	180	170	170	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2240	2190	2240	2190	2280	2230	2340	2290	2400	2360
車両総重量 (kg)	4355	4305	4405	4355	4445	4395	4505	4455	4565	4525
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*2 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*2 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3 (km/L)	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.11

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	3.909	3.909	3.909	3.909	4.555	4.555	4.300	4.300	5.125	4.777
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	205/80R15	195/75R15	205/80R15	185/85R16	185/85R16	205/80R15	205/80R15	185/85R16
	後	175/80R14	175/80R14	175/80R14	175/80R14	215/85R16	215/85R16	205/80R15	205/80R15	185/85R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ 標準キャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ										
ボディ	標準ボディ				セミロングボディ						
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ				フルフラットロー				高床ダブルタイヤ		
最大積載量 (t)	2.95		3		2				2		
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	
車両型式	AKR88AF-EZ5AA-D	AKR88AF-EZ5AA-M	AKR88AF-EJ5AA-D	AKR88AF-EJ5AA-M	AJR88AC-FE6AA-D	AJR88AC-FE6AA-M	AKR88AC-FE6AA-D	AKR88AC-FE6AA-M	AKR88C-FE5AA-D	AKR88C-FE5AA-M	
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	
車種番号	12DA/12CA	12DM/12CM	14DA/14CA	14DM/14CM	15DA/15CA	15DM/15CM	16DA/16CA	16DM/16CM	17DA/17CA	17DM/17CM	
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型	準中型	準中型	
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	4690	4690	5165	5165	5165	5165	5170	5170
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	1990	1990	1990	1990	2080	2080	2090	2090	2150	2150
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2760	2760	2760	2760	2750	2750
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1475	1475
	後	1240	1240	1240	1240	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3540	3540	3540	3540	3540
	幅	1620	1620	1620	1620	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	965	965	965	965	875	875	890	890	1005	1005
最低地上高	185	185	185	185	155	155	165	165	170	170

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2410	2370	2410	2370	2470	2420	2490	2450	2530	2490
車両総重量 (kg)	5525	5485	5575	5535	4635	4585	4655	4615	4695	4655
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力※2 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク※2 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25※3 (km/L)	12.19	11.91	12.19	11.91	13.80	13.43	13.80	13.11	13.80

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.375	5.571	5.375	4.100	4.100	5.125	4.777	5.375	5.125
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	205/65R16	205/65R16	205/70R16	205/70R16	195/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	205/65R16	205/65R16	205/70R16	205/70R16	195/85R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ 標準キャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ										
ボディ	セミロングボディ				ロングボディ						
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ				高床ダブルタイヤ						
最大積載量 (t)	4		2		3			4		4.6	
フロントサスペンション	リーフリジット	リーフリジット	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	MT (6速)
車両型式	AKR88C-FN5AA-D	AKR88C-FN5AA-M	AKR88AC-HE5AA-D	AKR88AC-HE5AA-M	AKR88C-HJ5AA-D	AKR88C-HJ5AA-M	AKR88C-HN5AA-D	AKR88C-HN5AA-M	AKR88YC-HR5AA-D	AKR88YC-HR5AA-M	
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	
車種番号	18DA/18CA	18DM/18CM	20DA/20CA	20DM/20CM	21DA/21CA	21DM/21CM	22DA/22CA	22DM/22CM	23DA/23CA	23DM/23CM	
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	中型	中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	5170	5170	5990	5990	5990	5990	5990	5990	6015	6015
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	2160	2160	2120	2120	2140	2140	2155	2155	2155	2155
ホイールベース	2750	2750	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
トレッド	前	1500	1500	1395	1395	1475	1475	1500	1500	1500
	後	1435	1435	1425	1425	1425	1425	1435	1435	1435
荷台内寸法	長さ	3540	3540	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	1035	1035	1020	1020	1040	1040	1035	1035	1035	1035
最低地上高	190	190	185	185	190	190	190	190	190	190

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2650	2610	2590	2550	2770	2730	2810	2770	2830	2790
車両総重量 (kg)	6815	6775	4755	4715	5935	5895	6975	6935	7595	7555
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力※1 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク※1 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	5.4	5.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25※2 (km/L)	10.70	10.47	13.80	13.11	12.19	11.91	10.70	10.47	9.68

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	6.833	6.500	5.375	5.125	6.142	5.857	6.833	6.500	6.500	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ハイキャブ主要諸元表

キャブ	ハイキャブ									
ボディ	標準ボディ				セミロングボディ					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ				フルフラットロー					
最大積載量 (t)	4				2				3	
フロントサスペンション	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	AMR88C-EN5AA-D	AMR88C-EN5AA-M	AMR88C-EN5AA-JD	AMR88C-EN5AA-JM	AMR88C-FE6AA-D	AMR88C-FE6AA-M	AMR88AC-FE6AA-D	AMR88AC-FE6AA-M	AMR88AC-FJ6AA-D	AMR88AC-FJ6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	24DA/24CA	24DM/24CM	392DA/392CA	392DM/392CM	25DA/25CA	25DM/25CM	26DA/26CA	26DM/26CM	27DA/27CA	27DM/27CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4825	4825	4825	4825	5250	5250	5250	5250	5250	5250
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	2255	2255	2240	2240	2165	2165	2210	2210	2180	2180
ホイールベース	2475	2475	2475	2475	2750	2750	2760	2760	2760	2760
トレッド	前	1475	1475	1475	1475	1475	1395	1395	1395	1395
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	3115	3115	3115	3115	3540	3540	3540	3540	3540
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	1040	1040	1025	1025	975	975	900	900	980	980
最低地上高	190	190	175	175	155	155	175	175	195	195

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2670	2630	2650	2610	2590	2550	2550	2500	2620	2580
車両総重量 (kg)	6835	6795	6815	6775	4755	4715	4715	4665	5785	5745
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径(m)	4.9	4.9	4.6	4.6	5.1	5.1	4.9	4.9	5.3	5.3
ECOSTOP付車 重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	10.70	10.47	10.70	10.47	13.80	13.11	13.80	13.11	12.19	11.91

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	6.142	5.857	6.142	5.857	5.125	4.777	5.125	4.777	5.571	5.375
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	205/85R16
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/85R16	205/85R16

■平ボディ 2WD シングルキャブ ハイキャブ主要諸元表

キャブ	ハイキャブ									
ボディ	セミロングボディ				ロングボディ					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ				フルフラットロー					
最大積載量 (t)	3				2					
フロントサスペンション	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (5速)	DCT (9速)		MT (6速)	
車両型式	AMR88C-FJ5AA-D	AMR88C-FJ5AA-M	AMR88C-FJ5AA-JD	AMR88C-FJ5AA-JM	ALR88AC-HE6AA-D	ALR88AC-HE6AA-M	AMR88AC-HE6AA-D		AMR88AC-HE6AA-M	
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	28DA/28CA	28DM/28CM	393DA/393CA	393DM/393CM	29DA/29CA	29DM/29CM	30DA/30CA	30DAB/30CAB	30DM/30CM	30DMB/30CMB
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型*1	準中型*1	準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車		1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	付	なし	付
車両全長	5250	5250	5250	5250	6065	6065	6065	6070	6065	6070
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1905	1890	1905
車両全高	2235	2235	2220	2220	2210	2210	2210	2210	2210	2210
ホイールベース	2750	2750	2750	2750	3360	3360	3360	3360	3360	3360
トレッド	前	1475	1475	1475	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	3540	3540	3540	3540	4360	4360	4360	4355	4360
	幅	1790	1790	1790	1790	1800	1800	1800	1790	1800
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	1045	1045	1030	1030	905	905	905	905	905	905
最低地上高	190	190	175	175	175	175	175	175	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2690	2650	2670	2630	2560	2510	2590	2640	2550	2600
車両総重量 (kg)	5855	5815	5835	5795	4725	4675	4755	4805	4715	4765
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*2(N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	5.4	5.4	5.1	5.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3(km/L)	12.19	11.91	12.19	11.91	13.80	13.43	13.80	13.80	13.11

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.857	5.375	5.571	5.375	4.300	4.300	5.375	5.375	5.125	5.125
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
プレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ハイキャブ主要諸元表

キャブ	ハイキャブ									
ボディ	ロングボディ									
タイヤ区分	フルフラットロー							高床ダブルタイヤ		
最大積載量(t)	3							2		
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT(9速)		MT(6速)		DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(5速)
車両型式	AMR88AC-HJ6AA-D		AMR88AC-HJ6AA-M		AMR88C-HJ6AA-D	AMR88C-HJ6AA-M	AMR88C-HJ6AA-JD	AMR88C-HJ6AA-JM	ALR88AC-HE5AA-D	ALR88AC-HE5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	34DA/34CA	34DAB/34CAB	34DM/34CM	34DMB/34CMB	35DA/35CA	35DM/35CM	394DA/394CA	394DM/394CM	31DA/31CA	31DM/31CM
免許区分	準中型		準中型		準中型	準中型	準中型	準中型	準中型※1	準中型※1
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	付	なし	付	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6065	6070	6065	6070	6065	6065	6065	6065	6070	6070
車両全幅	1890	1905	1890	1905	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	2210	2210	2210	2210	2225	2225	2210	2210	2220	2220
ホイールベース	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
トレッド	前	1395	1395	1395	1475	1475	1475	1475	1395	1395
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	4360	4355	4360	4355	4360	4360	4360	4355	4355
	幅	1800	1790	1800	1790	1800	1800	1800	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	980	980	980	980	980	980	965	965	1020	1020
最低地上高	195	195	195	195	190	190	175	175	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2640	2690	2600	2650	2730	2690	2710	2670	2640	2590
車両総重量 (kg)	5805	5855	5765	5815	5895	5855	5875	5835	4805	4755
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*2(N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径(m)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.1	6.1	6.3	6.3
ECOSTOP付車 重量車モード燃費値 JH25*3(km/L)	12.19	12.19	11.91	11.91	12.19	11.91	12.19	11.91	13.80	13.43

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-5T
最終減速比	5.571	5.571	5.375	5.375	6.142	5.857	6.142	5.857	4.300	4.300
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	195/85R16
	後	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	195/85R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ハイキャブ主要諸元表

キャブ	ハイキャブ									
ボディ	ロングボディ									
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ									
最大積載量 (t)	2		2.95		3					
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	AMR88AC-HE5AA-D	AMR88AC-HE5AA-M	AMR88AC-HZ5AA-D	AMR88AC-HZ5AA-M	AMR88AC-HJ5AA-D	AMR88AC-HJ5AA-M	AMR88C-HJ5AA-D	AMR88C-HJ5AA-M	AMR88C-HJ5AA-JD	AMR88C-HJ5AA-JM
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	32DA/32CA	32DM/32CM	33DA/33CA	33DM/33CM	36DA/36CA	36DM/36CM	37DA/37CA	37DM/37CM	395DA/395CA	395DM/395CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070
車両全幅	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
車両全高	2225	2225	2225	2225	2225	2225	2240	2240	2225	2225
ホイールベース	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1475	1475	1475
	後	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355
	幅	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	1025	1025	1010	1010	1020	1020	1040	1040	1025	1025
最低地上高	195	195	195	195	195	195	190	190	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2670	2630	2690	2650	2690	2650	2780	2740	2760	2720
車両総重量 (kg)	4835	4795	5805	5765	5855	5815	5945	5905	5925	5885
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS										
総排気量 (cm³(cc))	2999										
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450										
最大トルク*1(N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450										
最小回転半径 (m)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.1	6.1	
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91	12.19	11.91	12.19	11.91

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.375	5.571	5.375	5.571	5.375	6.142	5.857	6.142	5.857
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16
	後	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	セミロングボディ					
タイヤ区分	フルフラットロー					
最大積載量 (t)	2			4.6		
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	DCT(9速)	MT(5速)	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)
車両型式	ANR88AC-FE6AA-D	ANR88AC-FE6AA-M	APR88AC-FE6AA-D	APR88AC-FE6AA-M	APR88YC-FR6AA-D	APR88YC-FR6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	211DA/211CA	211DM/211CM	212DA/212CA	212DM/212CM	218DA/218CA	218DM/218CM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型	中型	中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅狭	幅狭	幅狭	幅狭	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	5290	5290	5290	5290	5290	5290
車両全幅	2040	2040	2040	2040	2170	2170
車両全高	2250	2250	2250	2250	2355	2355
ホイールベース	2795	2795	2795	2795	2795	2795
トレッド	前	1675	1675	1675	1680	1680
	後	1485	1485	1485	1525	1525
荷台内寸法	長さ	3505	3505	3505	3505	3505
	幅	1910	1910	1910	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	880	880	880	880	1015	1015
最低地上高	170	170	170	170	210	210

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2700	2650	2690	2650	2930	2890
車両総重量 (kg)	4865	4815	4855	4815	7695	7655
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力*2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク*2(N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	5.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3(km/L)	13.80	13.43	13.80	13.11	9.39

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	4.555	4.777	5.375	5.125	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	225/80R17.5	225/80R17.5
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	225/80R17.5	225/80R17.5

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ									
ボディ	セミロングボディ									
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ									
最大積載量 (t)	2		3			3.5		4.6		
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	
トランスミッション	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)	DCT(9速)	MT(6速)
車両型式	APR88AC-FE5AA-D	APR88AC-FE5AA-M	APR88AC-FJ5AA-D	APR88AC-FJ5AA-M	APR88AC-FJ5AA-JD	APR88AC-FJ5AA-JM	APR88AC-FL5AA-D	APR88AC-FL5AA-M	APR88YC-FR5AA-D	APR88YC-FR5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	213DA/213CA	213DM/213CM	214DA/214CA	214DM/214CM	404DA/404CA	404DM/404CM	216DA/216CA	216DM/216CM	220DA/220CA	220DM/220CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	中型	中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅狭	幅狭	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290
車両全幅	2040	2040	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
車両全高	2265	2265	2280	2280	2265	2265	2280	2280	2300	2300
ホイールベース	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2795
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1680	1680
	後	1485	1485	1525	1525	1485	1485	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505	3505
	幅	1910	1910	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	990	990	1060	1060	1035	1035	1050	1050	1065	1065
最低地上高	180	180	200	200	190	190	200	200	210	210

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2730	2690	2830	2790	2780	2740	2830	2790	2940	2900
車両総重量 (kg)	4895	4855	5995	5955	5945	5905	6495	6455	7705	7665
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*1(N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	5.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91	10.70	10.47	9.68

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.375	5.125	5.571	5.375	5.571	5.375	6.142	5.857	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5
	後	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ								
ボディ	ロングボディ								
タイヤ区分	フルフラットロー								
最大積載量 (t)	2			3					
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	MT (5速)	DCT (9速)		MT (6速)		DCT (9速)		MT (6速)	
車両型式	ANR88AC-HE6AA-M	APR88AC-HE6AA-D		APR88AC-HE6AA-M		APR88AC-HJ6AA-D		APR88AC-HJ6AA-M	
グレード	DX	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	222DM	223DA/223CA	223DAB/223CAB	223DM/223CM	223DMB/223CMB	225DA/225CA	225DAB/225CAB	225DM/225CM	225DMB/225CMB
免許区分	準中型*1	準中型		準中型		準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車		1ナンバー車		1 ナンバー車		1 ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	アルミアオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車両全長	6140	6140	6145	6140	6145	6140	6145	6140	6145
車両全幅	2170	2170	2180	2170	2180	2170	2180	2170	2180
車両全高	2260	2250	2250	2250	2250	2265	2265	2265	2265
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4360	4360	4355	4360	4355	4360	4355	4355
	幅	2080	2080	2070	2080	2070	2080	2080	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	900	895	895	885	885	950	950	940	940
最低地上高	180	170	170	170	170	185	185	185	185

●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2670	2800	2850	2760	2810	2830	2880	2790	2840
車両総重量 (kg)	4835	4965	5015	4925	4975	5995	6045	5955	6005
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS								
総排気量 (cm³ (cc))	2999								
最高出力*2 (kW (PS) /rpm)	110 (150) /2450								
最大トルク*2 (N・m (kgf・m) /rpm)	430 (43.8) /1400～2450								
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3 (km/L)	13.43	13.80	13.80	13.11	13.11	12.19	12.19	11.91

●その他

ミッション型式	MYY-5T	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	4.777	5.125	5.125	4.777	4.777	6.142	6.142	5.857	5.857
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	後	195/85R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	ロングボディ							
タイヤ区分	フルフラットロー							
最大積載量 (t)	3		3.5				4.6	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント		インデペンデント		リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)		MT (6速)		DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-HJ6AA-JD	APR88AC-HJ6AA-JM	APR88AC-HL6AA-D		APR88AC-HL6AA-M		APR88YC-HR6AA-D	APR88YC-HR6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	406DA/406CA	406DM/406CM	229DA/229CA	229DAB/229CAB	229DM/229CM	229DMB/229CMB	237DA/237CA	237DM/237CM
免許区分	準中型	準中型	準中型		準中型		中型	中型
ナンバー区分	1 ナンバー車	1 ナンバー車	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	付	なし	付	なし	なし
車両全長	6140	6140	6140	6145	6140	6145	6140	6140
車両全幅	2170	2170	2170	2180	2170	2180	2170	2170
車両全高	2250	2250	2265	2265	2265	2265	2350	2350
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1680	1680
	後	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4360	4360	4360	4355	4360	4355	4360
	幅	2080	2080	2080	2070	2080	2070	2080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	940	930	945	945	935	935	1020	1010
最低地上高	170	170	185	185	185	185	205	205

●重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2820	2780	2830	2880	2790	2840	2990	2950
車両総重量 (kg)	5985	5945	6495	6545	6455	6505	7755	7715
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS							
総排気量 (cm³ (cc))	2999							
最高出力*1 (kW (PS) /rpm)	110 (150) /2450							
最大トルク*1 (N・m (kgf・m) /rpm)	430 (43.8) /1400～2450							
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.3	6.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2 (km/L)	12.19	11.91	10.70	10.70	10.47	10.47	9.39

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.375	5.857	5.857	5.571	5.571	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	後	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	ロングボディ							
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ							
最大積載量 (t)	2		3				3.5	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-HE5AA-D	APR88AC-HE5AA-M	APR88AC-HJ5AA-D	APR88AC-HJ5AA-M	APR88AC-HJ5AA-JD	APR88AC-HJ5AA-JM	APR88AC-HL5AA-D	APR88AC-HL5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	224DA/224CA	224DM/224CM	227DA/227CA	227DM/227CM	408DA/408CA	408DM/408CM	231DA/231CA	231DM/231CM
免許区分	準中型		準中型		準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6145	6145	6145	6145	6145	6145	6145	6145
車両全幅	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
車両全高	2260	2260	2285	2285	2270	2270	2280	2280
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1525	1525	1485	1485	1525
荷台内寸法	長さ	4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355
	幅	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	995	985	1065	1055	1040	1030	1060	1050
最低地上高	180	180	200	200	185	185	200	200

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2840	2800	2910	2870	2860	2820	2920	2880
車両総重量 (kg)	5005	4965	6075	6035	6025	5985	6585	6545
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS							
総排気量 (cm³(cc))	2999							
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450							
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450							
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91	10.47

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.375	6.142	5.571	5.857	5.357	6.142	5.857
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5
	後	195/85R16	195/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	ロングボディ					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ					
最大積載量 (t)	4				4.6	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-HN5AA-D	APR88AC-HN5AA-M	APR88C-HN5AA-D	APR88C-HN5AA-M	APR88YC-HR5AA-D	APR88YC-HR5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	233DA/233CA	233DM/233CM	235DA/235CA	235DM/235CM	239DA/239CA	239DM/239CM
免許区分	準中型		準中型		中型	中型
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6145	6145	6145	6145	6145	6145
車両全幅	2170	2170	2170	2170	2170	2170
車両全高	2280	2280	2285	2285	2300	2300
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3395	3395
トレッド	前	1675	1675	1680	1680	1680
	後	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4355	4355	4355	4355	4355
	幅	2070	2070	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	1060	1050	1060	1050	1070	1060
最低地上高	200	200	200	200	205	205

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2930	2890	2960	2920	3070	3030
車両総重量 (kg)	7095	7055	7125	7085	7835	7795
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	6.1	6.1	6.3	6.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	10.70	10.47	10.70	10.47	9.68

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	6.500	6.142	6.500	6.142	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	超ロングボディ					
タイヤ区分	フルフラットロー					
最大積載量 (t)	2		3			
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	DCT (9速)		MT (6速)		DCT (9速)	
車両型式	APR88AC-KE6AA-D		APR88AC-KE6AA-M		APR88AC-KJ6AA-D	
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	242DA/242CA	242DAB/242CAB	242DM/242CM	242DMB/242CMB	244DA/244CA	244DAB/244CAB
免許区分	準中型		準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	なし
車両全長	6790	6795	6790	6795	6790	6795	6790	6795	6790	6790
車両全幅	2170	2180	2170	2180	2170	2180	2170	2180	2170	2170
車両全高	2250	2250	2250	2250	2265	2265	2265	2265	2265	2265
ホイールベース	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	5010	5005	5010	5005	5010	5005	5010	5005	5010
	幅	2080	2070	2080	2070	2080	2070	2080	2070	2080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	890	890	890	890	940	940	940	940	940	940
最低地上高	170	170	170	170	185	185	185	185	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2870	2920	2830	2880	2900	2950	2860	2910	2890	2850
車両総重量 (kg)	5035	5085	4995	5045	6065	6115	6025	6075	6055	6015
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量 (cm³(cc))	2999									
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径 (m)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	13.80	13.80	13.11	13.11	12.19	12.19	11.91	11.91	12.19

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.571	5.375	5.375	6.142	6.142	5.571	5.571	5.857	5.375
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/75R16
	後	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/75R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	超ロングボディ					
タイヤ区分	フルフラットロー					
最大積載量 (t)	3.5			4.6		
フロントサスペンション	インデペンデント			インデペンデント		
トランスミッション	DCT (9速)			MT (6速)		
車両型式	APR88AC-KL6AA-D			APR88AC-KL6AA-M		
グレード	DX/カスタム		DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	248DA/248CA		248DAB/248CAB		248DM/248CM	248DMB/248CMB
免許区分	準中型			準中型		
ナンバー区分	1ナンバー車			1ナンバー車		

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート	なし	付	なし	付	なし	なし
車両全長	6790	6795	6790	6795	6790	6790
車両全幅	2170	2180	2170	2180	2170	2170
車両全高	2265	2265	2265	2265	2345	2345
ホイールベース	3845	3845	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1680
	後	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	5010	5005	5010	5005	5010
	幅	2080	2070	2080	2070	2080
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	935	935	935	935	1005	1005
最低地上高	190	190	190	190	205	205

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2940	2990	2900	2950	3050	3010
車両総重量 (kg)	6605	6655	6565	6615	7815	7775
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	10.70	10.70	10.47	10.47	9.68

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.857	5.857	5.571	5.571	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5
	後	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ							
ボディ	超ロングボディ							
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ							
最大積載量 (t)	2		3				3.5	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-KE5AA-D	APR88AC-KE5AA-M	APR88AC-KJ5AA-D	APR88AC-KJ5AA-M	APR88AC-KJ5AA-JD	APR88AC-KJ5AA-JM	APR88AC-KL5AA-D	APR88AC-KL5AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	243DA/243CA	243DM/243CM	246DA/246CA	246DM/246CM	412DA/412CA	412DM/412CM	250DA/250CA	250DM/250CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	付	付	付	付	付	付	付	付
車両全長	6795	6795	6795	6795	6795	6795	6795	6795
車両全幅	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
車両全高	2265	2265	2280	2280	2280	2280	2275	2275
ホイールベース	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005
	幅	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	985	985	1055	1055	1055	1055	1045	1045
最低地上高	185	185	200	200	200	200	200	200

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2920	2880	3020	2980	2990	2950	3000	2960
車両総重量 (kg)	5085	5045	6185	6145	6155	6115	6665	6625
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS							
総排気量 (cm³(cc))	2999							
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450							
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450							
最小回転半径 (m)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91	10.47

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.375	6.142	5.571	6.142	5.375	6.142	5.857
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	215/85R16	215/85R16	205/80R17.5
	後	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	215/85R16	215/85R16	205/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	超ロングボディ					
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ					
最大積載量 (t)	4			4.6		
フロントサスペンション	インデペンデント	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット	リーフリジット
トランスミッション	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	DCT (9速)	MT (6速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-KN5AA-M	APR88C-KN5AA-D	APR88C-KN5AA-M	APR88YC-KR5AA-D	APR88YC-KR5AA-M	
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	
車種番号	252DM/252CM	254DA/254CA	254DM/254CM	258DA/258CA	258DM/258CM	
免許区分	準中型	準中型	準中型	中型	中型	
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	

●寸法(mm)

荷台幅区分	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	付	付	なし	なし	なし
車両全長	6795	6795	6795	6795	6795
車両全幅	2180	2180	2180	2170	2170
車両全高	2275	2280	2280	2295	2295
ホイールベース	3845	3845	3845	3845	3845
トレッド	前	1675	1680	1680	1680
	後	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	5005	5005	5005	5005
	幅	2070	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380
床面地上高	1045	1045	1045	1055	1055
最低地上高	200	200	200	205	205

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2970	3000	2960	3080	3040
車両総重量 (kg)	7135	7165	7125	7845	7805
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力*1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク*1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	6.3	6.8	6.8	7.1	7.1	
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2(km/L)	10.47	10.70	10.47	9.68	9.39

●その他

ミッション型式	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	6.142	6.500	6.142	6.833	6.500
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14
ブレーキシテム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5
	後	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	225/80R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD ダブルキャブ 標準キャブ・ハイキャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ				ハイキャブ	
ボディ	標準ボディ				ロングボディ	
タイヤ区分	フルフラットロー		フラットロー		フルフラットロー	
最大積載量 (t)	2		1.75		1.8	
フロントサスペンション	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント	軽量インデペンデント
トランスミッション	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)
車両型式	AJR88AF-EE6LWA-D	AJR88AF-EE6LWA-M	AJR88AF-ED4LWA-D	AJR88AF-ED4LWA-M	ALR88AC-HU6LWA-D	ALR88AC-HU6LWA-M
グレード	DX	DX	DX	DX	DX	DX
車種番号	184DA	184DM	183DA	183DM	192DA	192DM
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型※1
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	4690	4690	6070	6070
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1890	1890
車両全高	1975	1975	1975	1990	2290	2290
ホイールベース	2500	2500	2500	2500	3360	3360
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1290	1290	1425
荷台内寸法	長さ	2085	2085	2085	2085	3240
	幅	1620	1620	1620	1620	1790
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	835	835	805	820	945	945
最低地上高	155	155	140	140	165	165

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2410	2360	2340	2290	2760	2710
車両総重量 (kg)	4740	4690	4420	4370	4890	4840
乗車定員 (人)	6	6	6	6	6	6

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力※2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク※2(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	5.8	5.8
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25※3(km/L)	13.80	13.43	13.80	13.43	13.43

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5T
最終減速比	4.100	4.100	3.727	3.727	4.555	4.777
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	50	50	50	50	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/80R15	205/70R16
	後	195/75R15	195/75R15	175/80R14	175/80R14	205/70R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 2WD ダブルキャブ ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ワイドキャブ					
ボディ	ロングボディ				超ロングボディ	
タイヤ区分	フルフラットロー		高床ダブルタイヤ		高床ダブルタイヤ	
最大積載量 (t)	2		2.75		2.75	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	DTC (9速)	MT (6速)	DTC (9速)	MT (6速)	DTC (9速)	MT (6速)
車両型式	APR88AC-HE6WA-D	APR88AC-HE6WA-M	APR88AC-HH5WA-D	APR88AC-HH5WA-M	APR88AC-KH5WA-D	APR88AC-KH5WA-M
グレード	DX	DX	DX	DX	DX	DX
車種番号	383DA	383DM	384DA	384DM	385DA	385DM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6190	6190	6190	6190	6840	6840
車両全幅	2040	2040	2040	2040	2040	2040
車両全高	2320	2320	2285	2285	2285	2285
ホイールベース	3395	3395	3395	3395	3845	3845
トレッド	前	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1485	1485	1485	1485	1485
荷台内寸法	長さ	3320	3320	3320	3320	3970
	幅	1910	1910	1910	1910	1910
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	945	935	1015	1005	1005	1005
最低地上高	165	165	180	180	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2990	2950	3010	2970	3060	3020
車両総重量 (kg)	5375	5335	6145	6105	6195	6155
乗車定員 (人)	7	7	7	7	7	7

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力※1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク※1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	6.3	6.3
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25※2(km/L)	13.80	13.11	12.19	11.91	11.91

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z	MYR-9R	MYY-6Z
最終減速比	5.125	4.777	5.571	5.375	5.857	5.375
バッテリー型式	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2	80D26L X2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16	205/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16	205/85R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 4WD シングルキャブ 標準キャブ・ハイキャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ				ハイキャブ			
ボディ	標準ボディ				セミロングボディ		ロングボディ	
タイヤ区分	フルフラットロー				フルフラットロー		フルフラットロー	
最大積載量 (t)	2				2		1.9	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
4WD機構	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式
トランスミッション	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)
車両型式	AJS88AF-EE6AA-D	AJS88AF-EE6AA-M	AKS88AF-EE6AA-D	AKS88AF-EE6AA-M	AMS88AC-FE6AA-D	AMS88AC-FE6AA-M	ALS88AC-HY6AA-D	ALS88AC-HY6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	154DA/154CA	154DM/154CM	156DA/156CA	156DM/156CM	158DA/158CA	158DM/158CM	159DA/159CA	159DM/159CM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型*1	準中型*1
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	4690	4690	5245	5245	6065	6065
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890
車両全高	1990	1990	1990	1990	2165	2165	2240	2240
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2760	2760	3360	3360
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1425	1425	1425
荷台内寸法	長さ	3120	3120	3120	3120	3540	3540	4360
	幅	1620	1620	1620	1620	1790	1790	1800
	高さ	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	900	900	900	900	975	975	940	940
最低地上高	165	165	165	165	165	165	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2530	2480	2560	2510	2710	2660	2710	2660
車両総重量 (kg)	4695	4645	4725	4675	4875	4825	4775	4725
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS							
総排気量 (cm³(cc))	2999							
最高出力*2 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450							
最大トルク*2 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450							
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6	5.6	6.7	6.7
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*3 (km/L)	13.80	13.43	13.80	12.95	13.80	12.95	13.80

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5T
最終減速比	4.777	4.777	5.125	4.777	5.857	5.571	4.777	4.777
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (L)	50	50	50	50	75	75	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	195/85R16	195/85R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 4WD シングルキャブ ハイキャブ・ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	ハイキャブ			ワイドキャブ					
ボディ	ロングボディ			ロングボディ			超ロングボディ		
タイヤ区分	フルフラットロー			フルフラットロー			フルフラットロー		
最大積載量 (t)	2		3	2		3	3		
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
4WD機構	ビスカス式	ビスカス式	ビスカス式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式
トランスミッション	DTC (9速)	MT (5速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)	DTC (9速)	MT (5速)
車両型式	AMS88AC-HE6AA-D	AMS88AC-HE6AA-M	AMS88AC-HJ6AA-M	APS88AC-HE6AA-D	APS88AC-HE6AA-M	APS88AC-HJ6AA-D	APS88AC-HJ6AA-M	APS88AC-KJ6AA-D	APS88AC-KJ6AA-M
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	160DA/160CA	160DM/160CM	161DM/161CM	373DA/373CA	373DM/373CM	374DA/374CA	374DM/374CM	375DA/375CA	375DM/375CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台幅区分	-	-	-	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広
荷台仕様	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	6065	6065	6065	6145	6145	6145	6145	6795	6795
車両全幅	1890	1890	1890	2170	2170	2170	2170	2170	2170
車両全高	2240	2240	2215	2310	2310	2325	2325	2325	2325
ホイールベース	3360	3360	3360	3415	3415	3415	3415	3865	3865
トレッド	前	1395	1395	1395	1675	1675	1675	1675	1675
	後	1425	1425	1425	1525	1525	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	4360	4360	4360	4360	4360	4360	5010	5010
	幅	1800	1800	1800	2080	2080	2080	2080	2080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	940	940	960	890	890	910	910	910	910
最低地上高	185	175	185	165	165	175	175	180	180

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2740	2690	2740	2970	2920	2980	2930	3100	3050
車両総重量 (kg)	4905	4855	5905	5135	5085	6145	6095	6265	6215
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS							
総排気量 (cm³(cc))	2999							
最高出力*1 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450							
最大トルク*1 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450							
最小回転半径 (m)	6.7	6.7	6.7	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1
ECOSTOP付車	重量車モード燃費値 JH25*2 (km/L)	13.80	12.95	11.58	13.80	12.95	12.19	11.58

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5S	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5S
最終減速比	5.571	5.571	5.571	5.857	5.571	5.857	5.571	5.857	5.571
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
尿素水タンク容量 (L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/85R16	195/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16	215/70R17.5
	後	205/85R16	195/85R16	205/85R16	225/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16	215/70R17.5

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ 4WD ダブルキャブ 標準キャブ・ワイドキャブ主要諸元表

キャブ	標準キャブ		ワイドキャブ			
ボディ	標準ボディ		ロングボディ			
タイヤ区分	フルフラットロー		フルフラットロー			
最大積載量(t)	1.9		2		3	
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
4WD機構	ビスカス式	ビスカス式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式	センターデフ式
トランスミッション	DTC(9速)	MT(5速)	DTC(9速)	MT(5速)	DTC(9速)	MT(5速)
車両型式	AJS88AF-EY6WA-D	AJS88AF-EY6WA-M	APS88AC-HE6WA-D	APS88AC-HE6WA-M	APS88AC-HJ6WA-D	APS88AC-HJ6WA-M
グレード	DX	DX	DX	DX	DX	DX
車種番号	194DA	194DM	389DA	389DM	390DA	390DM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車	1ナンバー車

●寸法(mm)

荷台仕様	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ	竹製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4690	4690	6205	6205	6200	6200
車両全幅	1695	1695	2170	2170	2170	2170
車両全高	1990	1990	2360	2360	2380	2380
ホイールベース	2490	2490	3415	3415	3415	3415
トレッド	前	1395	1395	1675	1675	1675
	後	1240	1240	1525	1525	1525
荷台内寸法	長さ	2085	2085	3320	3320	3320
	幅	1620	1620	2070	2070	2070
	高さ	380	380	380	380	380
床面地上高	850	850	940	940	960	960
最低地上高	155	155	165	165	175	175

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	2640	2590	3200	3150	3210	3160
車両総重量(kg)	4870	4820	5585	5535	6595	6545
乗車定員(人)	6	6	7	7	7	7

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS					
総排気量 (cm³(cc))	2999					
最高出力*2 (kW(PS)/rpm)	110(150)/2450					
最大トルク*2 (N・m (kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450					
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	6.3	6.3	6.3	6.3
ECOSTOP付車 重量車モード燃費値 JH25*3(km/L)	13.80	13.43	13.80	12.95	12.19	11.58

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYY-5T	MYR-9R	MYY-5S	MYR-9R	MYY-5S
最終減速比	4.777	4.777	5.857	5.571	5.857	5.571
バッテリー型式	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2	80D26L×2
燃料タンク容量(L)	50	50	100	100	100	100
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16
	後	205/70R16	205/70R16	225/70R16	225/75R16	225/75R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■平ボディ シングルキャブ主要装備一覧

■平ボディ シングルキャブ主要装備一覧			標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				
			カスタム (注1)	DX	カスタム (注1)	DX	カスタム (注1)	DX
			標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ	
グレード別装備								
■外観								
エクステリアカラー	アークホワイト							
	トランスブルー							
	クイックシルバーメタリック							
	フリントグレーメタリック							
	ダークカーキメタリック							
フロントフェイス	グリルカラー	メッキ(シルバー) ブラック						
	バンパーカラー(キャブカラー同色)							
	「CUSTOM」バッジ							
視界	ヘッドランプ(LED)							
	ヘッドランプウォッシャー		◆1		◆1			◆1
	フォグランプ(LED)							
	リヤランプ	角形	LED バルブ					
	複合曲率アウトサイドミラー		(注2)	◆2		◆2		◆2
	運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー			◆1		◆1		◆1
	助手席電動格納式標準ミラー		(注3)					
	運転席&助手席電動格納式助手席二面鏡ミラー		(注3)	◆3		◆3		◆3
	可変間欠機構付ワイパー							
	ガラス	フロント	UV(紫外線)カット IR(赤外線)カット					
ドア周り	ドア	UV(紫外線)カット						
	バックライト	UV(紫外線)カット						
	ヨコ型セミグリップタイプハンドル							
	タテ型アウトサイドハンドル							
	大型ガードバー							
ステップ(ドアインナー)								
■内装								
運転席シート仕様	標準シート							
		+アームレスト+ランバーサポート						
	シートヒーター							
前席3人乗り メーター	シート表皮	ファブリック+合成皮革 ファブリック						
	中央席/助手席分割式シート							
	LEDメーター							
	タコメーター							
	7インチメーターディスプレイ							
	アワーメーター							
	カスタム専用メーター							
車両情報機器 システム		ETC2.0						
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ							
	キーレスエントリー							
	インテリジェントキー		◆2 ◆4		◆2 ◆4			◆2 ◆4
	アイドリングコントロールノブ		(注4)	(注4)	(注5)	(注5)	(注6)	(注6)
	キー抜き忘れ防止アラーム							
	アクセサリーソケット							
	USBポート							
	クローム調パワーウィンドウスイッチ							
	室内灯(LED)							
	マップランプ(LED)							
照明	運転席側ドアステップランプ							
	フルオートエアコン							
オーディオ	Bluetooth AM/FMラジオ(2スピーカー)							
収納	ヘッダートレイ	センター						
		運転席側(カードホルダー付)						
		運転席側(カードホルダー付)+助手席側+センター						
	グローブボックス	(注7)						
	ドアポケット							
	助手席シートバックポケット							
	中央席シートバックトレイ							
	ハンガーフック							
	カップホルダー(運転席側/助手席側)							
	シートサイドトレイ							
天井・フロア	成形天井							
	カスタムフルトリムカーペット							
その他	ピアノブラックインストルメントパネル							
	クローム調ドアハンドル							
	アシストグリップ(運転席側/助手席側)							
	ホイールアーチプロテクター(運転席側)							
	サンバイザー	運転席側 助手席側						

		標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				
車種		カスタム (注1)	DX	カスタム (注1)	DX	カスタム (注1)	DX	
		標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ		
グレード別装備								
■メカニズム								
安全	先進運転支援システム (ADAS)	プリクラッシュブレーキ(PCB)直進時						
		車線逸脱警報(LDWS)						
		ふらつき警報						
		先行車発進お知らせ機能						
		誤発進抑制機能(DCT車)						
		車間距離警報						
		ブラインドスポットモニター(交差点警報/出会い頭警報)						
		フロントブラインドスポットモニター						
		プリクラッシュブレーキ(PCB)右左折時						
		可変配光型LEDヘッドランプ	(注8)					
		ドライバーステータスマニター	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6
		ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6
		全車速車間クルーズ(DCT車)	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6
		標識認識機能	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6
		標識連動型スピードリミッター	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6
乗員保護	運転席	ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車)	(注8)	◆6	◆6	◆6	◆6	
		レーンキープアシスト(DCT車)	(注8)	◆6	◆6	◆6	◆6	
		SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール						
		ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト						
	助手席	ELR3点式シートベルト						
		エアバッグ		◆2 ◆4		◆2 ◆4		◆2 ◆4
	中央席	2点式シートベルト						
	ウエストレインフォース							
	ルームミラー	電子インナーミラー						
		バックアイモニター	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)
	バックカメラ							
	音声警報(左折&リバーズ)			◆3 (注10)		◆3 (注10)		◆3 (注10)
	バックブザー切換スイッチ			(注11)		(注11)		(注11)
キャブチルト警報&警告灯								
ブレーキ	ABS+EBD+ASR+VDC							
	電動パーキングブレーキ							
	オートブレーキホールド							
FUP		GVW75t超						
RUP	スチールバンパー	GVW7t未満	(注12)	(注12)	(注13)	(注13)	(注14)	
	強化スチールバンパー(後部反射板)	GVW7t超	(注15)	(注15)	(注16)	(注16)		
	大型アルミバンパー(後部反射板)	GVW7t超				(注17)	(注17)	
	リヤクロスメンバータイプ		(注18)	(注18)				
エンジン	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)							
ジェネレーター	24V60A							
バッテリー	80D26L×2							
キャブサスペンション	液体封入式							
セキュリティ	イモビライザー							
4WD機構	ビスカス式パートタイム低型4WD							
	センターデフ式フルタイム低型4WD							
その他	寒冷地仕様		◆1		◆1		◆1	
	DPD+尿素SCR							
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク							
	エンジン点検口		(注19)	(注19)				
	工具箱	(注20)	(注20)	(注21)	(注21)	(注22)	(注22)	
	リヤ牽引フック							

■セットオプション

◆1 ●ヘッドランプウォッシャー ●運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー ●寒冷地仕様
◆2 ●リヤランプ 角形 バルブ ●インテリジェントキー ●助手席エアバッグ
◆3 ●運転席&助手席電動格納式助手席二面鏡ミラー ●音声警報(左折&リバーズ)
◆4 ●インテリジェントキー ●助手席エアバッグ
◆5 ●ドライバーステータスマニター ●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止 ●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター
◆6 ●ドライバーステータスマニター ●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止 ●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター
●ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車) ●レーンキープアシスト(DCT車)

◆1～6はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)ワイドキャブのGVW5t未満のロング車には設定がありません。(注2)車種番号5、154、156、160でお願いいただけます。(注3)寒冷地仕様との同時選択はできません。(注4)2WDのスタンダードフレーム車は、PTO選択時は標準装備となります。(注5)2WDは、PTO選択時は標準装備となります。(注6)2WDのGVW5t未満のセミロングボディおよびロングボディ車、2WDのGVW5t超車は、PTO選択時は標準装備となります。(注7)助手席エアバッグ装着時は装備されません。(注8)フロントサス:インデペンデント車(注9)ルームミラーレス選択時、標準装備となります。(注10)バックブザー切換スイッチとの同時選択はできません。(注11)音声警報との同時選択はできません。(注12)セミロングおよびロングボディの2t積車は標準装備となります。(注13)リジットサスの3～4t積車には設定がありません。(注14)4～4.6t積車には設定がありません。(注15)セミロングおよびロングボディの3～4.6t積車は標準装備となります。(注16)リジットサスの3～4積車は標準装備となります。(注17)3～3.5t積車にオプション、4～4.6t積車に標準装備となります。(注18)標準ボディに標準装備となります。(注19)4WDは標準装備となります。(注20)ロングボディ車、高床シングルタイヤ車は標準装備となります。(注21)2WDのGVW5t超のロングボディ車は標準装備となります。(注22)セミロングボディ車、GVW5t未満のロングボディ車には設定がありません。
●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●「プリクラッシュブレーキ」および「PCB」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第5118226号)
●「DPD」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第4773334号)

■平ボディ ダブルキャブ主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		車種	DX 標準キャブ	DX ハイキャブ	DX ワイドキャブ
グレード別装備					
■外観					
エクステリアカラー	アークホワイト				
フロントフェイス	グリルカラー(ブラック)				
	バンパーカラー(キャブカラー同色)				
視界	ヘッドランプ(LED)				
	ヘッドランプウォッシャー		◆1	◆1	◆1
	フォグランプ(LED)				
	リヤランプ	角形	LED バルブ		
			(注1)		
	複合曲率アウトサイドミラー				
	運転席&助手席電動格納式ヒーターッドミラー		◆1	◆1	◆1
	助手席電動格納式標準ミラー		(注2)		
	運転席&助手席電動格納式助手席二面鏡ミラー		(注2)		
可変間欠機構付ワイパー					
ガラス	フロント	UV(紫外線)カット IR(赤外線)カット			
	ドア	UV(紫外線)カット			
	バックライト	UV(紫外線)カット			
ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル				
	タテ型アウトサイドハンドル				
	大型ガードバー				
	ステップ(ドアインナー)				
■内装					
運転席シート仕様	標準シート シート表皮(ファブリック)				
前席3人乗り	中央席/助手席分割式シート				
メーター	LEDメーター				
	タコメーター				
	7インチメーターディスプレイ				
	アワーメーター				
車両情報機器・システム	ETC2.0				
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウインドウ				
	キーレスエントリ				
	インテリジェントキー		◆2	◆2	◆2
	アイドリングコントロールノブ		(注2)		
	キー抜き忘れ防止アラーム				
	アクセサリソケット				
	USBポート				
	マップランプ(LED)				
	フルオートエアコン				
	Bluetooth AM/FMラジオ(2スピーカー)				
照明					
空調					
オーディオ					
収納	ヘッダートレイ				
	センター				
	運転席側(カードホルダー付)				
	運転席側(カードホルダー付)+助手席側+センター				
	グローブボックス		(注3)		
	ドアポケット				
	助手席シートバックポケット				
	中央席シートバックトレイ				
	カップホルダー(運転席側/助手席側)				
シートサイドトレイ					
天井・フロア	成形天井				
その他	アシストグリップ(運転席側/助手席側)				
	ホイールアーチプロテクター(運転席側)				
	サンバイザー				
	運転席側 助手席側				

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

			DX	DX	DX		
			標準キャブ	ハイキャブ	ワイドキャブ		
グレード別装備							
■メカニズム							
安全	先進運転支援システム (ADAS)	プリクラッシュブレーキ(PCB)直進時					
		車線逸脱警報(LDWS)					
		ふらつき警報					
		先行車発進お知らせ機能					
		誤発進抑制機能(DCT車)					
		車間距離警報					
		ブラインドスポットモニター(交差点警報/出会い頭警報)					
		フロントブラインドスポットモニター					
		プリクラッシュブレーキ(PCB)右左折時					
		可変配光型LEDヘッドランプ	(注4)				
		ドライバーステータスマニター	◆3 ◆4	◆3 ◆4	◆3 ◆4		
		ドライバー異常時対応システム[EDSS]単純停止	◆3 ◆4	◆3 ◆4	◆3 ◆4		
		全車速車間クルーズ(DCT車)	◆3 ◆4	◆3 ◆4	◆3 ◆4		
乗員保護	運転席 助手席/後席両サイド 中央席 ウエストレインフォース	標識認識機能	◆3 ◆4	◆3 ◆4	◆3 ◆4		
		標識連動型スピードリミッター	◆3 ◆4	◆3 ◆4	◆3 ◆4		
		ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車)	(注4) ◆4	◆4	◆4		
		レーンキープアсист(DCT車)	(注4) ◆4	◆4	◆4		
		SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール					
		ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト					
		ELR3点式シートベルト					
		エアバッグ	◆2	◆2	◆2		
		2点式シートベルト					
		電子インナーミラー					
		バックアイモニター	(注5)	(注5)	(注5)		
		バックカメラ					
		バックブザー切換スイッチ					
ブレーキ	ABS+EBD+ASR+VDC 電動パーキングブレーキ オートブレーキホールド						
RUP	スチールバンパー 大型アルミバンパー(後部反射板) リヤクロスメンバータイプ	GVW7t未満					
		GVW7t超		(注6)			
エンジン	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)						
ジェネレーター	24V60A						
バッテリー	80D26L×2						
キャブサスペンション	リジット						
セキュリティ	イモビライザー						
4WD機構	ビスカス式パートタイム低型4WD						
	センターデフ式フルタイム低型4WD						
その他	寒冷地仕様	◆1	◆1	◆1			
	DPD+尿素SCR						
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク						
	エンジン点検口						
	リヤ牽引フック						

■セットオプション

◆1	●ヘッドランプウォッシャー	●運転席&助手席電動格納式ヒーターッドミラー	●寒冷地仕様
◆2	●インテリジェントキー	●助手席エアバッグ	
◆3	●ドライバーステータスマニター	●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止	●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター
◆4	●ドライバーステータスマニター	●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止	●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター
	●ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車)	●レーンキープアシスト(DCT車)	

◆1〜4はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)車種番号194DA、194DMでお選びいただけます。
(注2)寒冷地仕様との同時選択はできません。
(注3)助手席エアバッグ装着時は装備されません。
(注4)フロントサス:インデペンデント車
(注5)ルームミラーレス選択時、標準装備となります。
(注6)2.75〜3t積車にオプションとなります。
●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
●「プリクラッシュブレーキ」および「PCB」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第5118226号)
●「DPD」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第4773334号)

■トランスミッションギヤ比一覧

型式 \ 変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	第7速	第8速	第9速	後退	種類
MYY-5T	5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	—	—	—	5.068	オーバードライブ付5速
MYY-5S	5.979	3.434	1.752	1.000	0.795	—	—	—	—	5.701	オーバードライブ付5速
MYY-6Z	5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	—	—	—	5.701	オーバードライブ付6速
MYR-9R	5.162	3.941	2.915	2.225	1.706	1.304	1.000	0.763	0.585	4.810	オーバードライブ付9速

■燃費値計算条件(JH25)

駆動	車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	エンジン			トランスミッション 型式		重量車 モード 燃費値※2 km/L	CO2 排出量 g/km	シミュレーション計算仕様			標準諸元値						
			型式	最高出力※1 kW(PS)	アイドルリング ストップ装置					最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 kg	最大 積載量 kg	乗車定員 人	全高 mm	全幅 mm	ボディ 架装	
											サイズ	動荷重半径 m							
2WD	3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY5T	12.99	199	4.100	205/80R15	0.345	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY6Z	13.09	198	4.300	225/70R16	0.351							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	13.11	197	4.300	195/85R16	0.358							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
		2t 超 3t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY6Z	11.48	225	4.555	205/85R16	0.366	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	11.91	217	4.300	225/70R16	0.351							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	11.75	220	4.777	215/85R16	0.374							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361							
		3t 超	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	10.47	247	4.777	205/85R16	0.366	2,913	3,637	3	2,264	2,181	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	10.70	242	5.125	205/80R17.5	0.376							
		7.5t 超 8.0t 以下	—	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	9.39	275	5.125	205/80R17.5	0.376	3,473	4,239	2	2,471	2,303	平ボディ
				4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	9.68	267	5.125	205/80R17.5	0.376						
4WD	3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY5S	12.56	206	4.555	205/85R16	0.366							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5S	12.95	200	4.555	205/85R16	0.366							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
		2t 超 3t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5S	11.58	223	4.300	205/75R16	0.347	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361							

※1:最高出力の値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■燃費基準達成度合い(JH25)

車両総重量範囲	最大積載量区分	駆動	トランスミッション		110kW(150PS)	
			変速機	段数	ecostop	
					有	無
3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	2WD	MT(MYY5T)	5速	+10%	+5%
			MT(MYY6Z)	6速	+5%	+5%
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	+10%
	2t 超 3t 以下		MT(MYY6Z)	6速	+10%	+5%
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	+10%
			3t 超	MT(MYY6Z)	6速	+5%
	DCT(MYR9R)			9速	+5%	—
7.5t 超 8.0t 以下	—		MT(MYY6Z)	6速	+10%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—
3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4WD	MT(MYY5T)	5速	+10%	—
			MT(MYY5S)	5速	+5%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—
	2t 超 3t 以下		MT(MYY5S)	5速	+5%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—

+10%/+5% :
 

— : 設定なし