

■ダンブ 2WD 強化ダンブ主要諸元表

ダンブ種別	強化ダンブ									
キャブ	標準キャブ									
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開・固定柱付									
タイヤ区分	フルフラットロー									
最大積載量(t)	2		2.95				3			
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	MT(5速)		DTC(9速)		MT(6速)		DTC(9速)		MT(6速)	
車両型式	AJR88AT-EE6AK5-M		AKR88AT-EZ6AK5-D		AKR88AT-EZ6AK5-M		AKR88AT-EJ6AK5-D		AKR88AT-EJ6AK5-M	
ボディメーカー	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	98DM/98CM	100DM/100CM	106DA/106CA	107DA/107CA	106DM/106CM	107DM/107CM	110DA/110CA	111DA/111CA	110DM/110CM	111DM/111CM
免許区分	準中型*1	準中型*1	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1975	1975	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	高さ	300	300	370	370	370	370	370	370	370
床面地上高	865	865	850	850	850	850	850	850	850	850
最低地上高	165	165	160	165	160	165	160	165	160	165

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	2760	2760	2880	2880	2840	2840	2880	2880	2840	2840
車両総重量(kg)	4925	4925	5995	5995	5955	5955	6045	6045	6005	6005
乗車定員(人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量(cm³(cc))	2999									
最高出力*2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク*2(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径(m)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
ECOSTOP無車重量車モード燃費値JH25*3(km/L)	12.99	12.99	11.75	11.75	11.48	11.48	11.75	11.75	11.48	11.48

●その他

ミッション型式	MYY-5T	MYY-5T	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.125	5.125	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量(L)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンブの荷台架装は、GVW5t枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■ダンブ 2WD 強化ダンブ主要諸元表

ダンブ種別	強化ダンブ									
キャブ	標準キャブ									
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開・固定柱付									
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ									
最大積載量(t)	2		2.95				3			
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	MT(5速)		DTC(9速)		MT(6速)		DTC(9速)		MT(6速)	
車両型式	AJR88AT-EE5MAK5-M		AKR88AT-EZ5MAK5-D		AKR88AT-EZ5MAK5-M		AKR88AT-EJ5MAK5-D		AKR88AT-EJ5MAK5-M	
ボディメーカー	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発	新明和	極東開発
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	102DM/102CM	104DM/104CM	108DA/108CA	109DA/109CA	108DM/108CM	109DM/109CM	112DA/112CA	113DA/113CA	112DM/112CM	113DM/113CM
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	高さ	300	300	370	370	370	370	370	370	370
床面地上高	960	955	970	965	970	965	970	965	970	965
最低地上高	185	185	180	185	180	185	180	185	180	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	2760	2760	2870	2870	2830	2830	2870	2870	2830	2830
車両総重量(kg)	4925	4925	5985	5985	5945	5945	6035	6035	5995	5995
乗車定員(人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS									
総排気量(cm³(cc))	2999									
最高出力※2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450									
最大トルク※2(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450									
最小回転半径(m)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
ECOSTOP無車重車モード燃費値JH25※3(km/L)	12.99	12.99	11.75	11.75	11.48	11.48	11.75	11.75	11.48	11.48

●その他

ミッション型式	MYY-5T	MYY-5T	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.571	5.571	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量(L)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンブの荷台架装は、GVW5t枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■ダンブ 2WD 三転強化ダンブ主要諸元表

ダンブ種別	三転強化ダンブ			
キャブ	標準キャブ			
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開			
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ			
最大積載量(t)	2			
フロントサスペンション	インデペンデント			
トランスミッション	DTC(9速)		MT(6速)	
車両型式	AKR88AT-EE5AKR5-D		AKR88AT-EE5AKR5-M	
ボディメーカー	新明和	極東開発	新明和	極東開発
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	114DA/114CA	115DA/115CA	114DM/114CM	115DM/115CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4670	4690	4670
車両全幅	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600
	高さ	320	320	320
床面地上高	980	1045	980	1045
最低地上高	185	185	185	185

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	3060	3060	3020	3020
車両総重量(kg)	5225	5225	5185	5185
乗車定員(人)	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS			
総排気量(cm³(cc))	2999			
最高出力※1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450			
最大トルク※1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450			
最小回転半径(m)	4.8	4.8	4.8	4.8
ECOSTOP無車重車モード燃費値JH25※2(km/L)	13.31	13.31	13.09	13.09

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-6Z	MYY-6Z
最終減速比	5.857	5.857	5.571	5.571
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量(L)	70	70	70	70
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/85R16	195/85R16	195/85R16
	後	195/85R16	195/85R16	195/85R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■ダンプ 2WD ダブルキャブダンプ主要諸元表

ダンプ種別	ダブルキャブダンプ			
キャブ	標準キャブ			
ボディ	標準ボディ・三方開			
タイヤ区分	フルフラットロー			
最大積載量(t)	1.75			
フロントサスペンション	インデペンデント			
トランスミッション	DTC(9速)		MT(5速)	
車両型式	AJR88AT-ED6WD2-D		AJR88AT-ED6WD2-M	
ボディメーカー	新明和	極東開発	新明和	極東開発
グレード	DX	DX	DX	DX
車種番号	187DA	188DA	187DM	188DM
免許区分	準中型※1	準中型※1	準中型※1	準中型※1
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	2050	2050	2050
	幅	1600	1600	1600
	高さ	320	320	320
床面地上高	865	865	865	865
最低地上高	165	165	165	165

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	2750	2750	2700	2700
車両総重量(kg)	4830	4830	4780	4780
乗車定員(人)	6	6	6	6

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS			
総排気量(cm³(cc))	2999			
最高出力※2(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450			
最大トルク※2(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450			
最小回転半径(m)	4.5	4.5	4.5	4.5
ECOSTOP無車	重量車モード燃費値 JH25※3(km/L)	13.31	12.99	12.99

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-5T	MYY-5T
最終減速比	5.857	5.857	5.125	5.125
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量(L)	50	50	50	50
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/70R16	205/70R16	205/70R16
	後	205/70R16	205/70R16	205/70R16

※1:5t限定準中型免許対応車です。比重で積載量が決まるダンプの荷台架装は、GVW5t枠内のみ可能です。GVWに余裕がないため、荷台架装に注意が必要です。

※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■ダンプ 4WD 強化ダンプ主要諸元表

ダンプ種別	強化ダンプ			
キャブ	標準キャブ			
ボディ	標準ボディ・強化型・三方開・固定柱付			
タイヤ区分	フルフラットロー			
最大積載量(t)	2			
フロントサスペンション	インデペンデント			
4WD機構	ビスカス式			
トランスミッション	DTC(9速)		MT(5速)	
車両型式	AKS88AT-EE6AK5-D		AKS88AT-EE6AK5-M	
ボディメーカー	新明和	極東開発	新明和	極東開発
グレード	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム	DX/カスタム
車種番号	174DA/174CA	175DA/175CA	174DM/174CM	175DM/175CM
免許区分	準中型	準中型	準中型	準中型
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

●寸法(mm)

車両全長	4690	4690	4690	4690
車両全幅	1695	1695	1695	1695
車両全高	1990	1990	1990	1990
ホイールベース	2490	2490	2490	2490
トレッド	前	1395	1395	1395
	後	1240	1240	1240
荷台内寸法	長さ	3050	3050	3050
	幅	1600	1600	1600
	高さ	320	320	320
床面地上高	865	865	865	865
最低地上高	165	165	165	165

●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	3030	3030	2980	2980
車両総重量(kg)	5195	5195	5145	5145
乗車定員(人)	3	3	3	3

●性能

エンジン型式	4JZ1-TCS			
総排気量(cm³(cc))	2999			
最高出力※1(kW(PS)/rpm)	110(150)/2450			
最大トルク※1(N・m(kgf・m)/rpm)	430(43.8)/1400～2450			
最小回転半径(m)	5.1	5.1	5.1	5.1
ECOSTOP無車	重量車モード燃費値 JH25※2(km/L)	13.31	12.56	12.56

●その他

ミッション型式	MYR-9R	MYR-9R	MYY-5S	MYY-5S
最終減速比	5.857	5.857	5.571	5.571
バッテリー型式	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2	65D23L×2
燃料タンク容量(L)	50	50	50	50
尿素水タンク容量(L)	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	後	205/75R16	205/75R16	205/75R16

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■ダンプ主要装備一覧

■ダンプ主要装備一覧		標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
車種	カスタム (注1)		DX			
	標準キャブ					
	シングル/ダブルキャブ					
グレード別装備						
■外観						
エクステリアカラー	アークホワイト キャブのみ(トランスブルー)	(注2)				
フロントフェイス	グリルカラー	メッキ(シルバー) ブラック				
視界	バンパーカラー(キャブカラー同色)					
	「CUSTOM」バッジ					
	ヘッドランプ(LED)					
		ヘッドランプウォッシャー			◆1 (注3)	
	フォグランプ(LED)					
複合曲率アウトサイドミラー						
		運転席&助手席電動格納式ヒーターデッドミラー			◆1 (注3)	
		助手席電動格納式標準ミラー	(注4)			
		運転席&助手席電動格納式助手席二面鏡ミラー	(注4)	(注5)	◆2	
	可変間欠機構付ワイパー					
ガラス		フロント	UV(紫外線)カット IR(赤外線)カット			
		ドア	UV(紫外線)カット			
		バックライト	UV(紫外線)カット			
	ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル				
	ステップ(ドアインナー)					
■内装						
運転席シート仕様	標準シート					
		+アームレスト+ランバーサポート				
	シートヒーター					
	シート表皮	ファブリック+合成皮革 ビニール				
前席3人乗り	中央席/助手席分割式シート					
メーター	LEDメーター					
	タコメーター					
	7インチメーターディスプレイ					
	アワーメーター					
	カスタム専用メーター					
車両情報機器・システム	ETC2.0					
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ					
	キーレスエントリー					
	インテリジェントキー				◆3	
	アイドリングコントロールノブ					
	キー抜き忘れ防止アラーム					
	アクセサリソケット					
	USBポート					
	クローム調パワーウィンドウスイッチ					
	照明	マップランプ(LED)				
		運転席側ドアステップランプ				
空調	フルオートエアコン					
オーディオ	Bluetooth AM/FMラジオ(2スピーカー)					
収納	ヘッダートレイ(センター)					
	グローブボックス				(注6)	
	ドアポケット					
	助手席シートバックポケット					
	中央席シートバックトレイ					
	ハンガーフック				(注7)	
	カップホルダー					
	小物入れトレイ					
天井・フロア	成形天井					
	カスタムフルトリムカーペット					
その他	ピアノブラックインストールメントパネル					
	クローム調ドアハンドル					
	アシストグリップ(運転席側/助手席側)					
	ホイールアーチプロテクター(運転席側)					
	サンバイザー	運転席側 助手席側				

		標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	
車種	カスタム (注1)		DX		
	標準キャブ				
	シングル/ダブルキャブ				
グレード別装備					
■メカニズム					
安全	先進運転支援システム(ADAS)	プリクラッシュブレーキ(PCB)直進時			
		車線逸脱警報(LDWS)			
		ふらつき警報			
		先行車発進お知らせ機能			
		誤発進抑制機能(DCT車)			
		車間距離警報			
		ブラインドスポットモニター(交差点警報/出会い頭警報)			
		フロントブラインドスポットモニター			
		プリクラッシュブレーキ(PCB)右左折時			
		可変配光型LEDヘッドランプ	(注8)		
		ドライバーステータスモニター	◆4 ◆5		◆4 ◆5
		ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止	◆4 ◆5		◆4 ◆5
		全車速車間クルーズ(DCT車)	◆4 ◆5		◆4 ◆5
		標識認識機能	◆4 ◆5		◆4 ◆5
		標識連動型スピードリミッター	◆4 ◆5		◆4 ◆5
		ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車)	(注8) ◆5		◆5
		レーンキープアシスト(DCT車)	(注8) ◆5		◆5
乗員保護	運転席	SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール			
		ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト			
	助手席/後席両サイド	ELR3点式シートベルト			
		エアバッグ			◆3
	中央席	2点式シートベルト			
	ウエストレインフォース				
ルームミラー	電子インナーミラー				
	バックアイモニター		(注9)		(注9)
バックカメラ					
音声警報(左折&リバーズ)					◆2 (注7)(注10)
バックブザー切換スイッチ					(注11)
キャブチルト警報&警告灯					(注7)
ブレーキ	ABS+EBD+ASR+VDC				
	電動パーキングブレーキ				
	オートブレーキホールド				
RUP	スチールバンパー(GVW7t未満)				
ジェネレーター	24V60A				
バッテリー	80D26L×2				◆1 (注3)
	65D23L×2				
キャブサスペンション	液体封入式				(注7)
	リジット				(注12)
セキュリティ	イモビライザー				
4WD機構	ビスカス式パートタイム低型4WD				
その他	寒冷地仕様				◆1 (注3)
	DPD+尿素SCR				
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク				
	エンジン点検口	(注3)			(注12)(注3)

■セットオプション

◆1 ●ヘッドランプウォッシャー ●運転席&助手席電動格納式ヒーターデッドミラー ●80D26L×2 ●寒冷地仕様

◆2 ●運転席&助手席電動格納式助手席二面鏡ミラー ●音声警報(左折&リバーズ)

◆3 ●インテリジェントキー ●助手席エアバッグ

◆4 ●ドライバーステータスモニター ●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止 ●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター

◆5 ●ドライバーステータスモニター ●ドライバー異常時対応システム(EDSS)単純停止 ●全車速車間クルーズ(DCT車) ●標識認識機能 ●標識連動型スピードリミッター ●ドライバー異常時対応システム(EDSS)車線内停止(DCT車) ●レーンキープアシスト(DCT車)

◆1〜5はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 (注1)カスタムはダブルキャブダンプには設定がありません。(注2)標準キャブのカスタムにのみ設定。(注3)4WDは標準装備となります。(注4)寒冷地仕様との同時選択はできません。(注5)ダブルキャブのみ。
 (注6)助手席エアバッグ装着時は装備されません。(注7)ダブルキャブダンプには設定がありません。(注8)フロントサス:インデペンデント車(注9)ルームミラーレス選択時、標準装備となります。(注10)バックブザー切換スイッチとの同時選択はできません。(注11)音声警報との同時選択はできません。(注12)ダブルキャブダンプは標準装備となります。
 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●「プリクラッシュブレーキ」および「PCB」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第5118226号)
 ●「DPD」はいすゞ自動車株式会社の登録商標です。(登録第4773334号)

■トランスミッションギヤ比一覧

型式 \ 変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	第7速	第8速	第9速	後退	種類
MYY-5T	5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	—	—	—	5.068	オーバードライブ付5速
MYY-5S	5.979	3.434	1.752	1.000	0.795	—	—	—	—	5.701	オーバードライブ付5速
MYY-6Z	5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	—	—	—	5.701	オーバードライブ付6速
MYR-9R	5.162	3.941	2.915	2.225	1.706	1.304	1.000	0.763	0.585	4.810	オーバードライブ付9速

■燃費値計算条件(JH25)

駆動	車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	エンジン			トランスミッション 型式		重量車 モード 燃費値※2 km/L	CO2 排出量 g/km	シミュレーション計算仕様			標準諸元値						
			型式	最高出力※1 kW(PS)	アイドルリング ストップ装置					最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 kg	最大 積載量 kg	乗車定員 人	全高 mm	全幅 mm	ボディ 架装	
											サイズ	動荷重半径 m							
2WD	3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY5T	12.99	199	4.100	205/80R15	0.345	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY6Z	13.09	198	4.300	225/70R16	0.351							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	13.11	197	4.300	195/85R16	0.358							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
		2t 超 3t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY6Z	11.48	225	4.555	205/85R16	0.366	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	11.91	217	4.300	225/70R16	0.351							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	11.75	220	4.777	215/85R16	0.374							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361							
		3t 超	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	10.47	247	4.777	205/85R16	0.366	2,913	3,637	3	2,264	2,181	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	10.70	242	5.125	205/80R17.5	0.376							
		7.5t 超 8.0t 以下	—	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY6Z	9.39	275	5.125	205/80R17.5	0.376	3,473	4,239	2	2,471	2,303	平ボディ
				4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	9.68	267	5.125	205/80R17.5	0.376						
4WD	3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	—	MT	MYY5S	12.56	206	4.555	205/85R16	0.366							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5S	12.95	200	4.555	205/85R16	0.366							
			4JZ1-TCS	110(150)	—	DCT	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373							
		2t 超 3t 以下	4JZ1-TCS	110(150)	●	MT	MYY5S	11.58	223	4.300	205/75R16	0.347	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ	
			4JZ1-TCS	110(150)	●	DCT	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361							

※1:最高出力の値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

■燃費基準達成度合い(JH25)

車両総重量範囲	最大積載量区分	駆動	トランスミッション		110kW(150PS)	
			変速機	段数	ecostop	
					有	無
3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	2WD	MT(MYY5T)	5速	+10%	+5%
			MT(MYY6Z)	6速	+5%	+5%
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	+10%
	2t 超 3t 以下		MT(MYY6Z)	6速	+10%	+5%
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	+10%
			3t 超	MT(MYY6Z)	6速	+5%
	DCT(MYR9R)			9速	+5%	—
7.5t 超 8.0t 以下	—		MT(MYY6Z)	6速	+10%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—
3.5t 超 7.5t 以下	1.5t 超 2t 以下	4WD	MT(MYY5T)	5速	+10%	—
			MT(MYY5S)	5速	+5%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—
	2t 超 3t 以下		MT(MYY5S)	5速	+5%	—
			DCT(MYR9R)	9速	+15%	—

+10%/+5% :
 

— : 設定なし