

| | G | G leather edition | G FOUR | G FOUR leather edition |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------|
| | 2WD | | 4WD | |
| | HR12DE-EM47 | | HR12DE-EM47-MM48 | |
| ●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けませ) □:ディーラーオプション △:装着オプション(ご注文時に申し受けませ) | | | | |
| ■視界 | | | | |
| IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント) | | | ● | ● |
| IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) | ●遮音 | ●遮音 | ●遮音 | ●遮音 |
| プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドア) | | ● | ● | ● |
| LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付) | ● | ● | ● | ● |
| シグネチャーLEDポジションランプ(アクセント、シーケンシャルターン機能付) | ● | ● | ● | ● |
| アダプティブLEDヘッドライトシステム | (注1) | ● | ● | ● |
| インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付) | | ● | ● | ● |
| LEDフォグランプ | | ● | ● | ● |
| サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付) | | ● | ● | ● |
| LEDリヤコンビネーションランプ | | ● | ● | ● |
| インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) | (注2) | ● | ● | ● |
| インテリジェント ルームミラー | | ● | ● | ● |
| 〈全車標準装備〉 ・フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ・熱線リヤウインドウ(タイマー式) ・リヤ間けつ式ワイパー | | ● | ● | ● |
| ■運転席まわり | | | | |
| 本革巻ステアリング | | ● | ● | ● |
| ステアリングスイッチ | アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン | ● | ● | ● |
| | アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| チルト/テレスコピックステアリング | | ● | ● | ● |
| 電制シフト | | ● | ● | ● |
| 電動パーキングブレーキ | | ● | ● | ● |
| オートブレーキホールド | | ● | ● | ● |
| インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2個) | (注3) | ● | ● | ● |
| プッシュボタンスタート | | ● | ● | ● |
| 統合型インターフェースディスプレイ | | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ)(パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示) | | ● | ● | ● |
| USB電源ソケット | タイプA 2個(フロント、リヤ) | ● | ● | ● |
| | タイプA 2個(フロント、リヤ)、タイプC 1個(フロント) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| ワイヤレス充電器 | (注4) | ◇2 | ◇2 | ◇2 |
| フロントセンターアームレスト(センターコンソールボックス) | | ● | ● | ● |
| ツイード調織物(ステッチ付)アームレスト(フロントセンター、フロントドア) | | ● | ● | ● |
| ツイード調織物/合皮(ステッチ付)インストパネル | | ● | ● | ● |
| フィニッシャー | インストロア、コンソール(イルミネーション付) | ●木目調 | ●木目調 | ●木目調 |
| | シフト、シフトベース | ●ピアノブラック調 | ●ピアノブラック調 | ●ピアノブラック調 |
| | エアコンベントノブ | ●メッキ | ●メッキ | ●メッキ |
| 〈全車標準装備〉 ・抗菌仕様(ステアリング) ・パワーウインドウ(フロントドア・リヤドア)(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・ドライブモードセレクター ・EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替) ・コンフォートフラッシュャー ・車速感応式電動パワーステアリング ・電源ソケット(DC12V) ・前席サンバイザー(バニティミラー、チケットホルダー付) ・フロントセンタートレイ(注4) ・センターコンソールロアボックス&ポケット ・グローブボックス(ダンパー付) ・カップホルダー(2個) ・フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ・リヤドアボトルホルダー ・ルームランプ ・マップランプ ・パワーウインドウスイッチ照明(運転席) ・キー連動室内照明システム ・集中ドアロック(バックドア連動) ・フューエルフィルターリッドオープナー ・フットレスト | | | | |
| ■空調 | | | | |
| クリーンフィルタープレミアム | □ | □ | □ | □ |
| 〈全車標準装備〉 ・オートエアコン ・クリーンフィルター | | | | |
| ■オーディオ/ナビゲーション | | | | |
| オーディオレス | (注5) | ● | ● | ● |
| NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)(9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay、Android Auto™連携機能、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応)(注6)(注7) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| BOSE(パーソナルプラスサウンドシステム(8スピーカー(フロント、前席デュアルヘッドレスト、ツイーター)、パーソナルスペースコントロール) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| 日産オリジナルナビ取付パッケージ(4スピーカー(フロント、リヤ)、TVアンテナ、GPSアンテナ) | ● | ● | ● | ● |
| 日産オリジナルナビゲーション | □ | □ | □ | □ |
| シャークフィンアンテナ | ● | ● | ● | ● |
| ナビレコお買い得パック(日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)) | □ | □ | □ | □ |
| ナビレコお買い得パック+ETC2.0(日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)、ETC2.0) | □ | □ | □ | □ |
| ペーシックバックプラス(日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット)、フロアカーベット(プレミアム)、プラスチックバイザー、ナンパープレートリムセット+ナンパープレートロック、トノカパー) | □ | □ | □ | □ |
| 日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット) | □ | □ | □ | □ |
| ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) | (注8) | □ | □ | □ |
| ■内装 | | | | |
| 助手席シートバックポケット(スマートフォンポケット付) | ● | ● | ● | ● |
| ドアトリム加飾 | クロス(ツイード調織物)(フロントドア・リヤドア) | ● | ● | ● |
| | イルミネーション(フロントドア) | ● | ● | ● |
| インテリアイルミバック(センターコンソールイルミネーション(上段用/下段用)、センターコンソールマット(下段用)) | □ | □ | □ | □ |
| トノカパー | □ | □ | □ | □ |
| キッキングプレート | □ | □ | □ | □ |
| フットウェルランプ | □ | □ | □ | □ |
| フロアカーベット(プレミアム:消臭機能付) | □ | □ | □ | □ |
| 〈全車標準装備〉 ・メッキインナードアハンドル ・ラゲッジランプ ・可倒式アシストグリップ(前席/後席左右2席) | | | | |

| | G | G leather edition | G FOUR | G FOUR leather edition |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------|
| | 2WD | | 4WD | |
| | HR12DE-EM47 | | HR12DE-EM47-MM48 | |
| ■シート | | | | |
| シート地 | 本革 | | | |
| | (注9) | ● | | ● |
| | | ● | | ● |
| 抗菌仕様(シート) | | ● | | ● |
| 前席ヒーター付シート | (注10) | ◇3 | ◇3 | ● |
| 助手席回転シート | (注11) | △ | △(注12) | △(注12) |
| リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) | | ● | ● | ● |
| 後席可倒式シート(6:4分割、リクライニング) | | ● | ● | ● |
| 〈全車標準装備〉 ・運転席シートリフター(ラチェット式) ・上下調整式ヘッドレスト(全席) | | | | |
| ■外装/タイヤ・ホイール | | | | |
| ルーフスポイラー | | ● | ● | ● |
| ドアサッシュブラックアウト | (注13) | ● | ● | ● |
| グランドスタイルパッケージ(フロントバンパーフィニッシャー、リヤバンパーフィニッシャー、シーケンシャルドアミラーウインカー、キッキングプレート、フットウェルランプ) | □ | □ | □ | □ |
| エクステリアパッケージ(フロントバンパーフィニッシャー、リヤバンパーフィニッシャー、シーケンシャルドアミラーウインカー) | □ | □ | □ | □ |
| 205/50R17 89Vタイヤ&17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:40、PC.D:100(4穴) | | ● | ● | ● |
| タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス) | (注14) | ● | ● | ● |
| ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付) | | □ | □ | □ |
| 〈全車標準装備〉 ・e-POWERエンブレム(2WD車) ・e-POWER 4WDエンブレム(4WD車) ・カラードアウトサイドドアハンドル | | | | |
| ■安全/メカニズム | | | | |
| プロパイロット(ナビリンク機能付) | | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) | (注15) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| SOSコール | (注15) | ◇1◇2 | ◇1◇2 | ◇1◇2 |
| SRSエアバッグ(前席) | | ● | ● | ● |
| SRSニーエアバッグ(運転席) | | ● | ● | ● |
| SRSサイドエアバッグ(前席)&カーテンエアバッグ | | ● | ● | ● |
| ヒルスタートアシスト | | ● | ● | ● |
| インテリジェント エマージェンシーブレーキ | | ● | ● | ● |
| 踏み間違い衝突防止アシスト | | ● | ● | ● |
| 標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) | | ● | ● | ● |
| インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) | | ● | ● | ● |
| LDW(車線逸脱警報) | | ● | ● | ● |
| インテリジェント DA(ぶらつき警報) | | ● | ● | ● |
| インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) | | ● | ● | ● |
| フロント&バックゾナー | | ● | ● | ● |
| エマージェンシーストップシグナル | | ● | ● | ● |
| インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム) | | ● | ● | ● |
| BSW(後側方車両検知警報) | | ● | ● | ● |
| RCTA(後退時車両検知警報) | | ● | ● | ● |
| 車両接近通報装置 | | ● | ● | ● |
| イモビライザー(国土交通省認可品) | | ● | ● | ● |
| 〈全車標準装備〉 ・アイドリングストップ(注16) ・ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告灯 ・ELR付3点式シートベルト(全席) ・ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(前席) ・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(後席左右2席) ・上下調整式シートベルトアンカー(前席) ・シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)(全席) ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・VDC(ビークルデュアルニクスコントロール[TCS機能含む]) ・インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(後席左右2席) ・チャイルドセーフティドアロック ・歩行者傷害軽減ボディ ・LEDハイマウントストップランプ ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) | | | | |
| ■寒冷地仕様 | | | | |
| ホットプラスパッケージ | ヒーター付ドアミラー | | | |
| | ステアリングヒーター | | | |
| | 前席ヒーター付シート | ◇3 | ◇3 | ● |
| | リヤヒーターダクト | | | ● |
| クリアビューパッケージ | ワイパーデアイサー | ◇3 | ◇3 | ◇3 |
| | リヤLEDフォグランプ | | | ● |
| 高濃度不凍液 | ◇3 | ◇3 | | ● |
| PTC素子ヒーター | ◇3 | ◇3 | ● | ● |
| ■セットオプション | | | | |
| ◇1 | <ul style="list-style-type: none">ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) 統合型インターフェースディスプレイ USB電源ソケット(タイプA 2個、タイプC 1個) | | | |
| ◇2 | <ul style="list-style-type: none">NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) BOSEパーソナルプラスサウンドシステム(8スピーカー(フロント、前席デュアルヘッドレスト、ツイーター)、パーソナルスペースコントロール) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) プロパイロット(ナビリンク機能付) SOSコール | | | |
| ◇3 | <ul style="list-style-type: none">ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) 統合型インターフェースディスプレイ USB電源ソケット(タイプA 2個、タイプC 1個) ワイヤレス充電器 NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) BOSEパーソナルプラスサウンドシステム(8スピーカー(フロント、前席デュアルヘッドレスト、ツイーター)、パーソナルスペースコントロール) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) プロパイロット(ナビリンク機能付) SOSコール | | | |
| ◇3 | <ul style="list-style-type: none">ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト)(2WDのみ) クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ) 高濃度不凍液(2WDのみ) PTC素子ヒーター(2WDのみ) | | | |

◇1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
・メーカーオプション、装着オプションはご注文時に申し受けませ。メーカーオプション、装着オプションはNMCオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターは、インテリジェント ルームミラーに表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合はナビ画面への表示に切り替えが可能です。◇1、◇2をお選びの場合にはNissanConnectナビゲーションシステムのナビ画面に表示されます。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注4)◇2のNissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)をお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となります。(注5)オーディオレス車にはカパー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注6)Bluetooth®/ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用に出来ない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注7)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注8)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション 装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプション/パーツカタログをご覧ください。(注9)シートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注10)シート横の前席ヒーター付シートとホットプラスパッケージの前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注11)車両は持込み登録NMCオーテック扱いとなります。助手席シートのスライド量が一部制限されます。一部ディーラーオプションは選択できません。詳しくは販売会社へお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアセンター(https://nissan.co.jp/LV/CAR/AURA/SPINFRT/))にてご確認ください。(注12)助手席回転シート装着は特別装着となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。(注13)車体色ミッドナイトブラック(#GAT)、ミッドナイトブラック/サンライズスカッパー 2トーン(#XGP)の場合、ドアサッシュは車体色になります。(#XGP)以外の2トーンカラーの場合、ドアサッシュはハイロスタイルになります。(注14)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注15)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注16)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社の子会社ライセンスに基づき使用されています。
・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。
・BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。
・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

オーラ主要諸元

| | G | G leather edition | G FOUR | G FOUR leather edition |
|------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | 2WD | | 4WD | |
| | HR12DE-EM47 | | HR12DE-EM47-MM48 | |
| | ニッサン 6AA-FE13 | | ニッサン 6AA-FSNE13 | |
| ■寸法 | | | | |
| 全長 | 4045mm | | 4045mm | |
| 全幅 | 1735mm | | 1735mm | |
| 全高 | 1525mm | | 1525mm | |
| 室内寸法 長* | 2030mm | | 2030mm | |
| 室内寸法 幅* | 1445mm | | 1445mm | |
| 室内寸法 高* | 1240mm | | 1240mm | |
| ホイールベース | 2580mm | | 2580mm | |
| トレッド 前/後 | 1510/1510mm | | 1510/1510mm | |
| 最低地上高* | 130mm | | 130mm | |
| ■重量・定員 | | | | |
| 車両重量 | 1260kg | | 1370kg | |
| 車両総重量 | 1535kg | | 1645kg | |
| 乗車定員 | 5名 | | 5名 | |
| ■性能 | | | | |
| 最小回転半径 | 5.2m | | 5.2m | |
| 燃料消費率 | WLTC (国土交通省審査値) | 27.2km/L | 22.7km/L | 22.7km/L |
| | 市街地モード | 26.9km/L | 21.8km/L | 21.8km/L |
| | 郊外モード | 29.6km/L | 24.9km/L | 24.9km/L |
| | 高速道路モード | 25.9km/L | 21.8km/L | 21.8km/L |
| | JC08 (国土交通省審査値) | 33.0km/L | 27.0km/L | 27.0km/L |
| 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム | | ハイブリッドシステム | |
| | アイドリングストップ装置 | | アイドリングストップ装置 | |
| | 可変バルブタイミング | | 可変バルブタイミング | |
| | ミラーサイクル | | ミラーサイクル | |
| | 電動パワーステアリング | | 電動パワーステアリング | |
| ■諸装置 | | | | |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | | 4WD | |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 | | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 | | 独立懸架ストラット式 | |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 | | トーションビーム式 | |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | | ベンチレーテッドディスク式 | |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | | リーディングトレーリング式 | |
| タイヤ 前-後 | 205/50R17 89V | | 205/50R17 89V | |

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力(PS)の数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。トルク(kgf・m)の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m
 ・燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。・JC08モードの燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程をお願いいたします。*社内測定値。

■エンジン&モーター諸元

| | | 2WD | 4WD |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 発電用エンジン型式 | | HR12DE | HR12DE |
| 種類・シリンダー数 | | DOHC水冷直列3気筒 | DOHC水冷直列3気筒 |
| シリンダー内径×行程 | | 78.0×83.6mm | 78.0×83.6mm |
| 総排気量 | | 1.198L | 1.198L |
| 圧縮比 | | 12.0 | 12.0 |
| 最高出力 | | 60kW(82PS)/6000rpm | 60kW(82PS)/6000rpm |
| 最大トルク | | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm |
| 燃料供給装置 | | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
| タンク容量 | | 36L | 36L |
| フロントモーター | 型式 | EM47 | EM47 |
| | 種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
| | 最高出力 | 100kW(136PS)/3183-8500rpm | 100kW(136PS)/3183-8500rpm |
| | 最大トルク | 300N・m(30.6kgf・m)/0-3183rpm | 300N・m(30.6kgf・m)/0-3183rpm |
| | 動力用主電池 種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| リヤモーター | 型式 | — | MM48 |
| | 種類 | — | 交流同期電動機 |
| | 最高出力 | — | 50kW(68PS)/4775-10024rpm |
| | 最大トルク | — | 100N・m(10.2kgf・m)/0-4775rpm |
| | 動力用主電池 種類 | — | リチウムイオン電池 |
| ■変速比・最終減速比 | | | |
| エンジン | | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| 最終減速比 | フロント | 7.388 | 7.388 |
| | リヤ | — | 7.282 |