





## ■キャラバン「プロスタイル」主要諸元

		プロスタイル			
		バン			
駆動方式		2WD		4WD	
ボディ長		ロングボディ			
ボディ幅 / ルーフ形状		標準幅 / 標準ルーフ			
フロア形状		低床			
定員		2/3/5人			
グレード		プレミアムGX プロスタイル	GRANDプレミアムGX プロスタイル	プレミアムGX プロスタイル	GRANDプレミアムGX プロスタイル
ドア数		5ドア			
エンジン		QR20DE	4N16	4N16	
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)			
ナンバープレート番号		4ナンバー			
寸法					
全長	mm	4695			
全幅	mm	1695			
全高	mm	1990			
室内長	mm	3050/1860			
室内幅	mm	1520/1525			
室内高	mm	1325	1320	1320	
ホイールベース	mm	2555			
トレッド 前/後	mm	1475/1450	1475/1450	1470/1450	
最低地上高*	mm	170	160	170	
床面地上高*	mm	625			
重量・定員					
車両重量	kg	1820	2000	2110	
乗車定員	名	2/3/5			
最大積載量	kg	1000/950/850			
車両総重量	kg	2930/2935/2945	3110/3115/3125	3220/3225/3235	
性能					
最小回転半径	m	5.2	5.2	5.7	
燃料消費率(国土交通省審査値)					
 WLTCモード	km/L	8.3	11.3	10.5	
市街地モード	km/L	6.2	9.0	8.6	
郊外モード	km/L	8.6	11.3	10.6	
高速道路モード	km/L	9.4	12.7	11.5	
 JC08モード	km/L	10.2	13.6	12.5	
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105N LT			

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●キャラバン「プロスタイル」の「主要サイズ」「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」につきましては、P56の「キャラバン/ワゴン/マイクロバス 主要諸元」をご覧ください。●「プロスタイル」はオーテックジャパン扱いとなります。●専用ルーフスポイラー(オーテックジャパン扱いオプション)をお選びいただいた際は、持込み登録となります。登録時の車両重量等は、実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。\*社内測定値。