

		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗

シート	グレード別装備					
フロントシート	スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造	両席 2層ウレタン構造
	ヘッドレスト	一体式	一体式	分割式&上下調整式	分割式&上下調整式	分割式&上下調整式
	運転席シートバックポケット					
セカンドシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
サードシート	シートバックカップホルダー+ポケット					
フォースシート (4thシート)	シートバックグリップ					
	シートバックカップホルダー+ポケット					
フィフスシート (5thシート)	5:5分割式、リクライニング 分割式&上下調整式ヘッドレスト(4個)					
シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット					
	ジャカード織物/トリコット					

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">抗菌仕様(全席) 前席シートスライド&リクライニング セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割式&上下調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式&上下調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式&上下調整式ヘッドレスト(3個))
--------	---

室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)サブコンソールボックス					
	リヤトリムポケット					
	アシストグリップ(助手席)					
	スライドドア乗降グリップ	リヤ	リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	マップランプ+ルームランプ(フロント)					
	ルームランプ(フロント)					
	ルームランプ(リヤ)	1個	1個	2個	2個	2個
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	フル	フル	フル
	ルーフトリム	フロントフル/リヤハーフ	フロントフル/リヤハーフ	フル	フル	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)					
	フロアカーベット(下地)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)					
	インサイドフロントドアハンドル(クローム)					
	スライドアステップトリム(大型一体)					
	インストアトレイ					
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">インストカップホルダー(2個) フロントドアポケット グローブボックス(リッド付) ドライバーズポケット(注5) 前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) 乗降グリップ(前席) ラゲッジランプ フロントドアフルトリム(注6) バックドアトリムボード インサイドバックドアハンドル バックドアアシストベルト インストセンターポケット(注8) 12V電源ソケット1個					

タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105Q LTタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5J)、インセット45、PC D139.7(6穴)					
	ダークメタリックグレイ 15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、PC D139.7(6穴)					
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注7)				
	スベアタイヤ(スチールホイール)					
	ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)					
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">フルホイールカバー ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル					

外装	フロント・リヤカラードバンパー					
	カラードスライドアレール					
	カラードインレットグリル					
	カラードドアハンドル					
	メッキグリル		クロム	クロム	クロム	クロム
	シルバー塗装グリル					
	メッキバックドアフィニッシャー					
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)					
	スライドドアオートクローザー(助手席側)	◆3	◆3			
	バックドアオートクローザー	◆3	◆3			

		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗

安全/メカニズム	グレード別装備					
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+VDC(ビークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)					
	フロント&バックゾナー					
	踏み間違い衝突防止アシスト*3					
	標識検知機能(進入禁止+一時停止+最高速度標識検知)*4					
	LDW(車線逸脱警報)*5					
	インテリジェント DA(ぶらつき警報)*4					
	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)					
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステーションロードリミッター付プリテンションシートベルト					
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステーションロードリミッター付プリテンションシートベルト					
	消火器					

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ABS(アンチロックブレーキシステム) スタビライザー(フロント) チャイルドセーフティロック(スライドドア) 運転席・助手席ELR付3点式シートベルト 客席ELR付3点式シートベルト 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 LED式ハイマウントストップランプ 7速AT(マニュアルモード付)
--------	--

寒冷地仕様	高濃度不凍液、PTC素子ヒーター(4WD車)、ヒーター付シート(運転席、助手席)、ラジエーターシャッター(4WD車)	◆1				
-------	--	----	--	--	--	--

セットメーカーオプション一覧		適用
◆1 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー		ワゴンDX
◆2 インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス		ワゴンDX
◆3 スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー		ワゴンDX/EX

《安全装備の注意事項》*1〜5 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。

◆1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションです。









●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車非適合。

(注1)バックビュー モニターの映像は日産オリジナルナビゲーションおよびディスプレイオーディオ画面には投影されません。ルームミラーへの投影となります。車両後方のカメラ映像を投影する場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)のメーカーオプションを選択してください。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)オーディオレス車にはカバーは装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注4)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注5)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注6)ワゴンGX マイクロバスGXは上級仕様となります。(注7)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)寒冷地仕様をお選びの場合は、インストセンターポケットは装備されません。(注9)ターンシグナル、リバーランプはバルブとなっております。

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス主要諸元

■主要サイズ

()は平床

車種		バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD		
ナンバープレート番号		4	1	1	3	3	2		
寸法	全長	mm 4695	5080	5230	4695	5080	5230		
	全幅	mm 1695	1695	1880	1695	1695	1880		
	全高	mm 1990	2285	2285	1990	2285	2285		
	ホイールベース	mm 2555	2940	2940	2555	2940	2940		
	トレッド 前/後	mm 2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635		
性能	最低地上高	mm 2WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	2WD/4WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	170	170	170	170		
	床面上高	mm 625(770)	625(770)	625	625	625	625		
	最小回転半径	m 2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0		
単位はmm									
									

■エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	4N16
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0	86.0×105.0
総排気量	L 1.998	2.488	2.439
圧縮比	9.7	10.0	15.1
最高出力	kW(PS)/rpm 96(130)/5600	108(147)/5600	97(132)/3250
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	370(37.7)/2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車、4N16車は「平成30年排出ガス規制」に適合。
*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。
なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。
なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATX)		
エンジン	QR20DE	QR25DE	4N16
変速比	第1速	4.783	4.886
〃	第2速	3.102	3.169
〃	第3速	1.984	2.027
〃	第4速	1.371	1.411
〃	第5速	1.000	1.000
〃	第6速	0.870	0.864
〃	第7速	0.775	0.774
〃	後退	3.858	4.041
最終減速比	3.700	3.181(2WD)/3.700(4WD)	3.181(2WD)/3.700(4WD)

■諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
トランスミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATX)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式