

■日産デイズ主要装備一覧

■アーバンクロム特別装備
 ■標準装備
■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ディーラーオプション

「デイズ主要装備一覧」の全車標準装備も合わせてご覧ください。

車種	ハイウェイスターXアーバンクロム		ハイウェイスターXアーバンクロムプロハイロッドエディション		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション	
	2WD/4WD				BR06-SM21 (インタークーラーターボ)	
	BR06-SM21				BR06-SM21 (インタークーラーターボ)	
グレード別装備						
視界						
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレライザー付)						
シグネチャーLEDポジションランプ						
ハイビームアシスト						
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おひやりライト」機能付)						
サイドターンランプ付電動格納式リモコンロックドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)						
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1}						
バックビューモニター						
ディスプレイ付自動防眩式ルーミラー						
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)						
LEDフォグラмп						
運転席まわり						
本草香ステアリング						
ステアリングスイッチ	アドリフトドライブアシストディスプレイ設定				アドリフトドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン	
	◆1		◆1			
フュージョンエンスタター						
インテリジェントキー(運転席、助手席、バックドア感知、キー2個)	(注1)					
アドリフトドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ、外気温度計)						
カメラモニター						
前席サンバイザー	運転席/パニティミラー、チケットホルダー付		助手席/パニティミラー付			
コンフォートフラッシュャー						
電動パーキングブレーキ						
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリクス式)						
オートブレーキホルド						
シルバーフィニッシャー エアコン吹き出し口(サイド部)						
メッキセンターベントノブ、メッキボタン付シフトノブ						
ブラックビジュ調フィニッシャーパウワインドウスイッチベース(前席)						
USB電源ソケット						
空調						
オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)						
オーディオナビゲーション						
オーディオレス+2スピーカー(フロント)	(注2)					
日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リッドアガラス貼付)、6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー))	◆1		◆1			
日産オリジナルナビゲーション						
ナビにお買得!パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)						
日産オリジナルナビレコーダー(フロント+リヤ)						
ETC2.0/ETCユニット	(注3)					
内装/シート						
助手席シートアンダーボックス						
メッキインテリアハンドル						
ドアトリムクロス	トリコット		トリコット		トリコット	
助手席シートバック	アップバー(左右分割)					
ポケット	ロア					
シート地	トリコット		トリコット		トリコット	
前席ヒーター付シート	(注4)					
	◆2 4WD		◆2 4WD		◆2 4WD	
後席シート肩口スライドルーパー						
ラグジボード						
フロアカーペット(エクセレント消費機能付)						
外装/タイヤ・ホイール						
漆黒フロントグリル(Urban CHROME専用)						
バックドアフィニッシャー(ダーククロム)						
ハイウェイスター専用外装(フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、サイドシルプロテクター、ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム、S-HYBRIDエンブレム)						
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット46、PC.D100/4穴						
155/65R14 75Sタイヤ&ハイウェイスター専用14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット46、PC.D100/4穴						
タイヤ						
安全/メカニズム						
スマートシンパルハイブリッド(アイドリングストップ、バッテリーアシストシステム)	(注5)					
スマートシンパルハイブリッド						
VDC(ビジュアルダイナミクスコントロール)						
ヒルスタートアシスト						
インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*2}						
踏み間違え衝突防止アシスト ^{*4}						
エマージェンシーストップシンガナル						
フロント&バックナー						
SOSコール	(注6)					
プロハイロッド ^{*5}						
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*3} &LDW(車線逸脱警報) ^{*5}						
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) ^{*6}	(注7)					
インテリジェント DA(ひらつき警報) ^{*7}						
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) ^{*7}						
先行車発進お知らせ						
SRSエアバックシステム(前席)&SRSサイドバッグシステム(前席)						
SRカーテンエアバックシステム						
SR2ニーエアバックシステム(運転席)						
ローリミッター付リアシートショルダーベルト(後席)						
前席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)						
後席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)						
ABS(アンチロックブレーキシステム)						
寒冷地仕様						
前席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液(注4)	◆2 4WD		◆2 4WD		◆2 4WD	

■日産デイズ主要諸元

車名型式	ハイウェイスターXアーバンクロム		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション		ハイウェイスターXアーバンクロム		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション	
	2WD				ニッサン4AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
	ニッサン5AA-B44W		ニッサン4AA-B45W		ニッサン5AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
	エクストロニックCVT(無段変速機)							
寸法	3395mm		3395mm		3395mm		3395mm	
全長	1475mm		1475mm		1475mm		1475mm	
全幅	1640mm		1640mm		1660mm		1660mm	
室内寸法 長 ^{*1}	2065mm		2065mm		2065mm		2065mm	
室内寸法 幅 ^{*1}	1340mm		1340mm		1340mm		1340mm	
室内寸法 高 ^{*1}	1270mm		1270mm		1270mm		1270mm	
ホイールベース	2495mm		2495mm		2495mm		2495mm	
トッド 前/後	1300/1290mm		1300/1290mm		1300/1290mm		1300/1290mm	
最低地上高 ^{*1}	155mm		155mm		155mm		155mm	
重量・定員	850kg		870kg		860kg		880kg	
車両重量	4名		4名		4名		4名	
乗車定員	1070kg		1090kg		1080kg		1100kg	
車両総重量	4.5m ^{*2}		4.5m ^{*2}		4.8m		4.8m	
性能	4.5m ^{*2}		4.5m ^{*2}		4.8m		4.8m	
最小回転半径	4.5m ^{*2}		4.5m ^{*2}		4.8m		4.8m	
燃料消費率	21.2km/L ^{*5}		21.2km/L ^{*5}		19.2km/L		19.2km/L	
(国土交通省審査値)	179km/L ^{*4}		179km/L ^{*4}		16.8km/L		16.8km/L	
市街地モード	22.7km/L ^{*6}		22.7km/L ^{*6}		20.4km/L		20.4km/L	
郊外モード	22.0km/L ^{*6}		22.0km/L ^{*6}		19.7km/L		19.7km/L	
高速道路モード	29.8km/L ^{*7}		28.6km/L ^{*7}		25.2km/L		25.4km/L	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動ワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御							
諸装置	前輪駆動		前輪駆動		前輪駆動		4輪駆動	
駆動方式	前輪駆動		前輪駆動		前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	マクファーソン式		マクファーソン式		マクファーソン式		マクファーソン式	
サスペンション 後	トーションバー式		トーションバー式		トーションバー式		トーションバー式	
主ブレーキ 前	ディスク式		ディスク式		ディスク式		ディスク式	
主ブレーキ 後	リムブレーキ		リムブレーキ		リムブレーキ		リムブレーキ	
タイヤ 前後	155/65R14		155/65R14		165/55R15		165/55R15	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆*1 社内測定値。*2 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、4.8mとなります。*3 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.0km/Lとなります。*4 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、19.3km/Lとなります。*5 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、22.1km/Lとなります。*6 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.1km/Lとなります。*7 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、28.4km/Lとなります。

■エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	BR06-SM21	BR06-SM21 (インタークーラーターボ)
	種類/シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー 内径×行程	mm 62.7×71.2	62.7×71.2
	総排気量	L 0.659	0.659
	圧縮比	12	9.2
	最高出力	kW(PS)/rpm 38(52)/6400	47(64)/5600
	最大トルク	N·m(kgF·m)/rpm 60(6.1)/3600	100(10.2)/2400~4000
	燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量	L 27	27
モーター	型式	SM21	SM21
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	kW/rpm 2.0/1200	2.0/1200
	最大トルク	N·m/rpm 40/100	40/100
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

セットオプション

- ◆1 ●ステアリングスイッチ(アドリフトドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)
- ◆2 ●前席ヒーター付シート
- ◆1 ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
- ◆2 ●寒冷地仕様

〈安全装備の注意事項〉◆1~◆7 走行 安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆1~2はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 (注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注2)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注3)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビ/バックカタログをご覧ください。(注4)「内装/シート」の前席ヒーター付シートと「寒冷地仕様」の前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注5)停車中アイドリングストップ機能付です。(注6)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付となります。またご利用には、サービスへの契約が必要となります。(本サービスは車両の初度登録年月より10年間ご利用可能です。)(注7)車速5km/h以上で作動します。

- 主なディーラーオプション
- SYEARS COAT
- windウインド撥水12ヶ月
- プラスチックバニヤ
- ISO FIX対応チャイルドシート