

■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション

車種														
		2WD						4WD						
		BR06	BR06-SM21	BR06-SM21 (インタークーラーターボ)				BR06	BR06-SM21	BR06-SM21 (インタークーラーターボ)				
	グレード別装備													
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付)													
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)													
	シグネチャーLEDポジションランプ													
	ハイビームアシスト※1													
	インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろい夜間照明」機能付)													
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー (ドアロック連動自動格納機能付)	◆1						◆1						
	電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)													
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)※2	◆1						◆1						
	バックビューモニター (注1)													
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー													
	IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)													
	UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)													
	LEDフォグランプ													
シーケンシャルドアミラーウィンカー (注2)														
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●グリーンガラス(フロントドアクォーター) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リアドア、バックドア) ●熟練リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知無段階かつワイパー ●リヤ間かけつワイパー(リバース連動付) ●LEDハイマウントストップランプ													

[illegible]

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション

		2WD				4WD					
		BR06	BR06-SM21	BR06-SM21 (インタークーラーターボ)	BR06	BR06-SM21	BR06-SM21 (インタークーラーターボ)				
グレード別装備											
空調	オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)										
	外気温度計(メーター内ディスプレイ表示)	◆2									
	マニュアルエアコン										
全車標準装備 ●クリーンフィルター											
オーディオ/ ナビゲーション	オーディオレス+2スピーカー〈フロント〉 (注4)										
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(バックドア ガラス貼付)、6スピーカー〈フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー〉)										
	日産オリジナルナビゲーション (注1)										
	ナビレコお買得パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用) (注1)										
	DALレコパック (注1)										
	9インチ ディスプレイオーディオ (注1)										
	7インチ ディスプレイオーディオ (注1)										
	日産オリジナルドライブレコーダー (注5)										
全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式)											

内装/シート	助手席シートアンダーボックス												
	メッキインナードアハンドル												
	ドアトリムクロス(注6)	トリコット	アイボリー	アイボリー					アイボリー	アイボリー			
		合皮											
	助手席シートバックポケット	アップパー(左右分割)											
		ロア											
	シート地	トリコット	アイボリー	アイボリー	ブラック	ブラック			アイボリー	アイボリー	ブラック	ブラック	
		合皮	(注7)										
	抗菌仕様(シート)	(注7)											
	後席シート肩ロスライドレバー												
	ラゲッジボード												
	3Dデュアルカーベット												
	革調シート全カバー(ブラック/ベージュ×ブラウン)												
	バックドアストラップ												

全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●フロントセンターアームレスト ●可倒式アシストグリップ(全席) ●買い物物フック(センタークラスター左) ●ラゲッジアンダーボックス*5 ●ルームランプ(マップランプ兼用)												
	●ラゲッジランプ ●前席ベチシート ●後席可倒式シート(5.5分割、一体スライド) ●上下調整式ヘッドレスト(前席) ●ヘッドレスト(後席) ●ドアポケット(リヤ)(ボトルホルダー付) ●後席シートバック可倒レバー												

[illegible]

■デイズ主要装備一覧

 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション

車種		S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
		2WD						4WD					
		BR06		BR06-SM21		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)		BR06		BR06-SM21		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)	
	グレード別装備												
安全/ メカニズム	アイドリングストップ	(注10)											
	バッテリーアシストシステム												
	スマートシンブル/ハイブリッド												
	VDC(ピークルダイナミクスコントロール)												
	ヒルスタートアシスト* 6												
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ* 7												
	LDW(車線逸脱警報)* 8												
	踏み間違い衝突防止アシスト* 9												
	エマージェンシーストップシグナル												
	フロント&バックゾナー												
	SOSコール* 10	(注11)											
	プロパイロット* 11												
	インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)* 8												
	インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)* 12												
	インテリジェント DA(ふらつき警報)* 13												
	標識検知機能* 13												
	先行車発進お知らせ												
	BSW(後側方車両検知警報)* 14												
	RCTA(後退時車両検知警報)* 15												
	SRSエアバッグシステム<前席>* 16												
	SRSサイドエアバッグシステム<前席>* 16												
	SRSカーテンエアバッグシステム* 16												
	SRSニーエアバッグシステム<運転席>* 16												
	ロードリミッター付シートベルト<後席>												
	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<後席>												
	全席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)												
	ABS(アンチロックブレーキシステム)												
全車標準装備		●イモビライザー(国土交通省認可品) ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<前席> ●ELR付3点式シートベルト<全席> ●上下調整式シートベルトアンカー<前席> ●ブレーキアシスト ●I-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置<後席> ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●エアバッグ展開運動ハザードランプ ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)											

寒冷地仕様	ホットプラスパッケージ	ヒーター付ドアミラー											
		ステアリングヒーター											
		前席ヒーター付シート	(注12)										
		リヤヒーターダクト											
	高濃度不凍液												
	PTC素子ヒーター												

セットオプション													
◆1 ●サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付) ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)													
◆2 ●本革巻ステアリング ●外気温度計(メーター内ディスプレイ表示) ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) ●PTC素子ヒーター													
◆3 ●本革巻ステアリング(Xのみ) ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) ●PTC素子ヒーター													

<安全装備の注意事項> *1、*2、*4、*6、*7、*8、*9、*10、*11、*12、*13、*14、*15、*16 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
◆1〜**3**はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
3** スペアキーは機能に違いがあります。5** 2WD車と4WD車で容量が異なります。
(注1)バックビューモニターの映像は日産オリジナルナビゲーションおよびディスプレイオーディオ画面には投影されません。ルームミラーへの投影となります。車両後方のカメラ映像を投影する場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)標準装備のグレードを選択(Xグレードはメーカーオプション選択)してください。(注2)サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー装備車両に適用可能です。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエンジンスタート機能付となります。植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注5)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注6)S、Xはリヤドアトリムクロスは装着されません。(注7)合皮シートはメイン材のみ抗菌仕様となります。(注8)ハイウェイスターX、ハイウェイスターX プロパイロットエディション、ハイウェイスターGターボ、ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディションはリヤのみとなります。(注9)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注10)停車前アイドリングストップ機能付です。(注11)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付きとなります。車両の初度登録年月から10年間はサービス料金のご負担はございません。11年目以降はNissan Connect加入の有無に関わらずご利用いただけませんので、ご注意ください。ただし、SOSコールは4G通信を利用してサービスを提供しておりますので、通信事業者による4G通信の停波、その他の理由により10年満了前に終了しご利用いただけなくなる場合がございます。(注12)前席ヒーター付シートの加温箇所は座面のみとなります。

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月
●プラスチックバイザー
●日産I-Sizeチャイルドシート

詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。

■デイズ主要諸元

	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ	ターボ プロパイロット エディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ	ターボ プロパイロット エディション
	2WD						4WD					
車名型式	ニッサン5BA-B43W		ニッサン5AA-B44W		ニッサン4AA-B45W		ニッサン5BA-B46W		ニッサン5AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
	エクストロニックCVT(無段変速機)											
寸法												
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1650mm	1650mm	1650mm	1650mm	1650mm	1650mm	1670mm	1670mm	1670mm	1670mm	1670mm	1670mm
室内寸法*	長 幅 高	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
		1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm
		1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
ホイールベース トレッド	前 後	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
		1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm
最低地上高*		1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm	1290mm
		155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
重量・定員												
車両重量	840kg	840kg	850kg	870kg	870kg	880kg	900kg	900kg	910kg	930kg	930kg	940kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1060kg	1060kg	1070kg	1090kg	1090kg	1100kg	1120kg	1120kg	1130kg	1150kg	1150kg	1160kg
性能												
最小回転半径	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC 市街地モード 郊外モード 高速道路モード JC08モード	23.2km/L	23.2km/L	23.3km/L	23.3km/L	21.5km/L	21.5km/L	21.0km/L	21.0km/L	21.1km/L	19.4km/L	19.4km/L
		19.4km/L	19.4km/L	20.7km/L	20.7km/L	17.9km/L	17.9km/L	18.0km/L	18.0km/L	18.3km/L	16.5km/L	16.5km/L
		24.9km/L	24.9km/L	24.7km/L	24.7km/L	23.4km/L	23.4km/L	22.7km/L	22.7km/L	22.9km/L	22.9km/L	20.8km/L
		24.1km/L	24.1km/L	23.7km/L	23.7km/L	22.2km/L	22.2km/L	21.5km/L	21.5km/L	21.4km/L	21.4km/L	20.0km/L
主要燃費向上対策		29.0km/L	29.0km/L	29.4km/L	28.2km/L	24.8km/L	24.2km/L	24.2km/L	25.0km/L	25.0km/L	22.4km/L	22.4km/L
諸装置												
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ベチレテボディスク式	ベチレテボディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ベチレテボディスク式	ベチレテボディスク式	ベチレテボディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15	155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15

●**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。*社内測定値。

■エンジン&モーター主要諸元

型式	BR06	BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	mm 62.7×71.2	62.7×71.2	62.7×71.2
総排気量	L 0.659	0.659	0.659
圧縮比	12.0	12.0	9.2
最高出力	kw(PS)/rpm 38(52)/6400	38(52)/6400	47(64)/5600
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 60(6.1)/3600	60(6.1)/3600	100(10.2)/2400～4000
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	L 27	27	27
モーター	型式	SM21	SM21
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	kw/rpm 2.0/1200	2.0/1200
	最大トルク	N・m/rpm 40/100	40/100
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

<国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について>
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	BR06	BR06(インタークーラーターボ)
変速比	前進	2.411～0.404
	後退	2.295
最終減速比	6.540	6.540