

Equipment | ノート主要装備一覧 (e-POWER車)

■ 標準装備
■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
■ ディーラーオプション
■ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)
■ オーテック扱いディーラーオプション
■ Vセレクション特別装備
■ ブラックアロー特別装備

車種	e-POWER X				e-POWER MEDALIST				e-POWER X FOUR				e-POWER MEDALIST FOUR							
	Vセレクション		ブラックアロー				ブラックアロー		Vセレクション		ブラックアロー				ブラックアロー					
	2WD								4WD(モーターアシスト方式)											
	HR12DE-EM57								HR12DE-EM57-N2											

	グレード別装備											
視界	IRカット&スーパーUVカット 断熱グリーンガラス(フロントドア)											
	プライバシーガラス(UVカット 断熱機能付) (リヤドア、リヤサイド、バックドア)											
	LEDヘッドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、LEDポジションランプ付)											
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付、プロジェクタータイプ)											
	ハイビームアシスト											
	インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー 連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)											
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー											
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1}											
	インテリジェント ルームミラー(インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付)											
	リヤ開けつ式ワイパー											
	フォグランプ											
	バックビューモニター (注1)											
	全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段開けつ式ワイパー ●熱線リヤウインドウ(タイマー式)										

運転席まわり	本革巻ステアリング											
	本革巻ステアリング(ブラウン)											
	ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン)											
	ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン)											
	電制シフト											
	プッシュパワースターター(e-POWER専用ブルーLED)											
	インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、作動確認機能付、キー2個) (注2)											
	e-POWERモードスイッチ-インジケーター											
	e-POWER専用ファインビジョンメーター(パワーメーター、エネルギーフローメーター、トリップ燃費表示機能、燃費表示機能、バッテリー残量計、オド/ツイントリップメーター、デジタル時計、航続可能距離、サービスインターバル)											
	パワーウインドウ(フロントドア/リヤドア)											
	(運転席・ワンタッチ[アップ・ダウン]、挟み込み防止機構付)											
	運転席・助手席パニティミラー											
	フィニッシャー	マップランプ										
		ステアリング	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
		センタークラスター	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調
		センタークラスターサイド	ピアノ調	ピアノ調	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー	ダークシルバー
		エアコン吹き出し口	シルバー	シルバー	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	シルバー	シルバー	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調
		シフトベース	シルバー	シルバー	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー	シルバー	シルバー	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー
		パワーウインドウ	シルバー	シルバー	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー	シルバー	シルバー	ダークシルバー	ブラウン	ダークシルバー

全車標準装備	●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯(フロント、リヤ、バックドア) ●フューエルフィラーリッドオープナー ●電源ソケット(DC12V) ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア連動) ●運転席パワーウインドウスイッチ照明 ●キー連動室内照明システム ●ルームランプ ●サンバイザー(運転席:カードホルダー付) ●フロントカップホルダー(2個) ●インストアッパーボックス ●グローブボックス ●センターコンソールボックス ●パーキングブレーキサイドポケット											
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

空調	オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示)											
	外気温度計(メーター内ディスプレイ) クリーンフィルター-プレミアム											
全車標準装備	●グリーンフィルター											

オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス (注3)											
	フロント2スピーカー											
	日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)											
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(リヤ2スピーカー、GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス)											
	ナビレコお買い得パック											
	日産オリジナルオーディオ (注11)											
	ETC2.0/ETCユニット (注9)											
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)											

内装	助手席シート/バックポケット												
	リヤドアポケット(ボトルホルダー付)												
	メッキインナードアハンドル												
	アシストグリップ												
	乗降用グリップ(助手席)(グレー) (注4)												
	プレミアムホワイトインテリア												
		トリコット(フロントドア)											
		ジャカード織物(フロントドア/リヤドア)											
		合皮(フロントドア/リヤドア)											
		内装トリム黒色化(ルーフトリム、サンバイザー、フロントセンターピラー、ラゲッジサイドアッパー)											
		ラゲッジルームランプ											
		トノカバー											
		マルチラゲッジボード											
	フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)												
	デュアルカーペット(フロアカーペット(消臭機能付)+ラバーマット)												
全車標準装備	●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●ラゲッジサイドフック(2個)												

Equipment | ノート主要装備一覧 (e-POWER車)

■ 標準装備
■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
■ ディーラーオプション
■ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)
■ オーテック扱いディーラーオプション
■ Vセレクション特別装備
■ ブラックアロー特別装備

車種	e-POWER X				e-POWER MEDALIST				e-POWER X FOUR				e-POWER MEDALIST FOUR							
	Vセレクション		ブラックアロー				ブラックアロー		Vセレクション		ブラックアロー				ブラックアロー					
	2WD								4WD(モーターアシスト方式)											
	HR12DE-EM57								HR12DE-EM57-N2											

	グレード別装備											
シート	シート地		トリコット		専用色		専用色		専用色		専用色	
	ジャカード織物/合皮		合皮		専用色		専用色		専用色		専用色	
			◆2						◆2			
	運転席シートリフター(ラチェット式)											
	助手席回転シート(乗降用グリップ(助手席)(グレー)付) (注5)											

	リヤ可倒式シート	6:4分割									
	後席上下調整式ヘッドレスト	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)	3個(全席)
	運転席&後席アームレスト(カップホルダー2個付)										

全車標準装備	●前席上下調整式ヘッドレスト											
---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

外装/タイヤ・ホイール	アウトサイドドアハンドル	メッキ	メッキ	ブラック	メッキ	ブラック	メッキ	メッキ	ブラック	メッキ	ブラック
	ドアサッシュブラックアウト	(注6)									

	メタリト専用外装	フロントメッキ/インパーロアグリルフィニッシャー									
		MEDALISTエンブレム									
	e-POWER専用外装	フロントブルーグリル									
		e-POWERエンブレム									
	185/65R15 88Sタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:40、PC.D:100(4穴)										
	185/65R15 88Sタイヤ&15インチアルミホイール(ダークメタリック塗装)(15×5.5J)、インセット:40、PC.D:100(4穴)										
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注7)										
	ジャッキ										

安全/メカニズム	アイドリングストップ (注8)												
	SRSエアバッグシステム(前席)												
	SRSカーテンエアバッグシステム												
	ABS(アンチロックブレーキシステム)												
	EBD(電子制御制動力配分システム)												
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])												
	ヒルスタートアシスト												
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*2}												
	LDW(車線逸脱警報) ^{*3}												
	踏み間違い衝突防止アシスト ^{*4}												
	フロント&リックソナー												
		インテリジェント クルーズコントロール	◆4	◆4					◆4	◆4			
		インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*5}	◆4	◆4					◆4	◆4			

	車両接近通報装置											
	4WD(モーターアシスト方式)(2WD⇄4WD切替えスイッチ付)											
	エンジン/モビライザー(国土交通省認可品)											
全車標準装備	●前席ロードリミッター付プリテンションシートベルト ●全席ELR付3点式シートベルト ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●ブレーキアシスト ●サイドエアビーム ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席左右2席) ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●ブレーキペダル後退抑制機構&前席足元衝撃吸収パッド ●LED式ハイマウントストップランプ ●スタビライザー(フロント、リヤ) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)											

寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー	◆3		◆1◆3							
	PTC素子ヒーター	◆3	◆3	◆3	◆3	◆3					
	リヤヒーターダクト	◆3	◆3	◆3	◆3	◆3					
	高濃度不凍液	◆3	◆3	◆3	◆3	◆3					

セットオプション	◆1 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1} ●インテリジェント ルームミラー(インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付) ●ヒーター付ドアミラー[e-POWER X ブラックアローのみ]											
	◆2 “プレミアムホワイトインテリアパッケージ” ●本革巻ステアリング(ブラウン) ●プレミアムホワイトインテリア ●シート地(合皮) ●ドアトリムクロス(合皮)											
	◆3 ●ヒーター付ドアミラー[e-POWER X / e-POWER X ブラックアローのみ] ●PTC素子ヒーター ●リヤヒーターダクト ●高濃度不凍液											
	◆4 ●インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ(e-POWER X / e-POWER X FOURのみ) ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆5との同時選択はできません。											
	◆5 ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆4との同時選択はできません。											

《安全装備の注意事項》*1、*2、*3、*4、*5 先進技術ページの注記をご覧ください。

◆1~5はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。ただし◆4と◆5の同時選択はできません。●「メーカーオプション」[架装オプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着時のみ選択できます。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。箱え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)オーディオレス車には、カバ―は装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注4)オーテック扱い。助手席回転シートをお選びいただいた場合は、装着できません。販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル(福祉車両))をご覧ください。メーカーオプションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。(注5)車両は**持込み登録でオーテック扱いとなります**。メーカーオプションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。乗降用グリップ(助手席)が標準装備となります。助手席シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注6)車体色スーパーブラック(#KH3)の場合、ドアサッシュは車体色になります。(注7)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)e-POWER車は/バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。(注9)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビ/パーツカタログをご覧ください。(注10)◆1をお選びいただいた場合は、助手席回転シートは装着できません。(注11)日産オリジナルナビ取付パッケージ非装着時のみ選択できます。

Specifications | ノート 主要諸元

	e-POWER X		e-POWER MEDALIST		e-POWER X FOUR		e-POWER MEDALIST FOUR		S	X		MEDALIST X		X DIG-S		MEDALIST		
	Vセレクション	ブラックアロー		ブラックアロー	Vセレクション	ブラックアロー		ブラックアロー		Vセレクション	ブラックアロー		ブラックアロー	ブラックアロー		ブラックアロー	ブラックアロー	
	2WD				4WD(モーターアシスト方式)					2WD					HR12DDR			
	HR12DE-EM57				HR12DE-EM57-N2					HR12DE					HR12DDR			
車名型式	ニッサンDAA-HE12				ニッサンDAA-SNE12					ニッサンDBA-E12								

寸法	e-POWER X		e-POWER MEDALIST		e-POWER X FOUR		e-POWER MEDALIST FOUR		S	X		MEDALIST X		X DIG-S		MEDALIST	
全長	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1520mm	1520mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm	1525mm
室内寸法 長*1	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅*1	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm
室内寸法 高*1	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm
ホイールベース	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm
トレッド 前	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm	1480mm
トレッド 後	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm
最低地上高*1	130mm	130mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm

重量・定員	e-POWER X		e-POWER MEDALIST		e-POWER X FOUR		e-POWER MEDALIST FOUR		S	X		MEDALIST X		X DIG-S		MEDALIST	
車両重量	1220kg	1230kg	1300kg	1310kg	1030kg	1040kg	1040kg	1040kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg	1090kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1495kg	1505kg	1575kg	1585kg	1305kg	1315kg	1315kg	1315kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg	1365kg

性能	e-POWER X		e-POWER MEDALIST		e-POWER X FOUR		e-POWER MEDALIST FOUR		S	X		MEDALIST X		X DIG-S		MEDALIST		
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	4.7m	4.7m*3	4.7m*3	4.7m*3	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	34.0km/L	34.0km/L	28.8km/L	28.8km/L*2	23.4km/L	23.4km/L	23.4km/L	23.4km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	26.2km/L	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム アイドリングストップ装置 可変バルブタイミング ミラーサイクル 電動/パワーステアリング	ハイブリッドシステム アイドリングストップ装置 可変バルブタイミング ミラーサイクル 電動/パワーステアリング	ハイブリッドシステム アイドリングストップ装置 可変バルブタイミング ミラーサイクル 電動/パワーステアリング	ハイブリッドシステム アイドリングストップ装置 可変バルブタイミング ミラーサイクル 電動/パワーステアリング	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング 自動無段変速機(CVT) 電動/パワーステアリング 発電電圧可変制御 アイドリングストップ装置

諸装置	e-POWER X		e-POWER MEDALIST		e-POWER X FOUR		e-POWER MEDALIST FOUR		S	X		MEDALIST X		X DIG-S		MEDALIST	
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	電動4WD	電動4WD	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	185/65R15 88S	185/65R15 88S	185/65R15 88S	185/65R15 88S	185/70R14 88S	185/70R14 88S	185/70R14 88S	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S*4	185/70R14 88S*4	185/65R15 88S	185/65R15 88S

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における表示は、「JC08モード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。*1 社内測定値。*2 メーカーオプション装着により車両重量が1320kg以上となった場合、燃料消費率は27.8km/Lとなります。*3 ブラックアロー及び15インチアルミホイール(メーカーオプション)を装着の場合5.2mになります。*4 ブラックアローは185/65R15 88S。

■エンジン&モーター主要諸元

走行用エンジン型式	HR12DE		HR12DDR	
発電用エンジン型式	HR12DE		-	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒		DOHC水冷直列3気筒	
シリンダー内径×行程	78.0×83.6mm		78.0×83.6mm	
総排気量	1.198L		1.198L	
圧縮比	12.0		12.0	
最高出力	58kW(79PS)/5400rpm		58kW(79PS)/6000rpm	
最大トルク	103N・m(10.5kgf・m)/3600-5200rpm		106N・m(10.8kgf・m)/4400rpm	
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	41L		41L	
フロントモーター	型式	EM57	-	-
	種類	交流同期電動機	-	-
	定格出力	70kW(95PS)	-	-
	最高出力	80kW(109PS)/3008-10000rpm	-	-
	最大トルク	254N・m(25.9kgf・m)/0-3008rpm	-	-
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	-	-
リヤモーター(4WD車)	型式	N2	-	-
	種類	直流電動機	-	-
	最高出力	3.5kW(4.8PS)/4000rpm	-	-
	最大トルク	15N・m(1.5kgf・m)/1200rpm	-	-
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	-	-

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	HR12DE-EM57		HR12DDR	
エンジン	HR12DE		HR12DDR	
変速比	前進	-	4.006~0.550	4.006~0.550
	後退	-	3.770	3.770
最終減速比	7.388		3.753	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。