

## Equipment | NT100クリッパー主要装備一覧

車種		DX	DX セーフティ パッケージ	DX農繁仕様	GX		
		2WD/4WD	2WD/4WD	4WD	4WD		
		R06A					
	グレード別装備					全車標準装備	
視界	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)						
	バンパー組み込みハロゲンフォグランプ						
	フォグランプ						
	スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)						
	断熱グリーンガラス(フロントドア、リヤ)						
	ハイビームアシスト						
	オートライトシステム						
運転席まわり+ 空調	マニュアルエアコン(グリーンフィルター付)						
	パワーステアリング						
	AM/FMラジオ						
	CD一体AM/FMラジオ						
	2スピーカー						
	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(ワイド2DINタイプ)+2スピーカー	(注1、注2)	(注1、注2)	(注1、注2)			
	ETCユニット						
	運転席・助手席パワーウィンドウ(運転席:ワンタッチ、挟み込み防止機構付)						
	リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個)						
	キーシリンダー	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席		
	集中ドアロック						
	4WD ハイ(H)/ロー(L)2スピードトランスファー				5MT車		
	運転席サンバイザー(チケットホルダー付)						
	助手席サンバイザー						
	ドアポケット(運転席・助手席)						
インストボックス							
グローブボックス							
コンソールカードホルダー				3AT車			
コンソールコインホルダー	2個	2個	1個	5MT車:1個 3AT車:2個			
シート/内装	シート地	塩ビレザー	塩ビレザー	塩ビレザー	ファブリック		
	運転席シートスライド						
	フロアマット(ゴムマット)						
荷台	トリア						
	トリアプロテクター						
	ワーキングランプ						
	ワーキングランプ(ディーラーオプション)						
	ゲートプロテクター						
	リヤゲートチェーン						
	ロープフック	19ヶ所	19ヶ所	19ヶ所	19ヶ所		
平シート用フック	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所			
荷台マット							
外装/ タイヤ・ホイール	145R12-6PR LTタイヤ						
	カラードドアミラー						
	カラードアウトサイドドアハンドル						
	カラードバンパー(＃26U材料着色、＃Z2S塗装)	(注3)					
安全/メカニズム	SRSエアバッグ(運転席・助手席)						
	ABS(アンチロックブレーキシステム)+EBD(電子制御制動力配分システム)						
	デフロック				5MT車		
	バックブザー						
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)						
	ブレーキLSD				3AT車		
	ヒルスタートアシスト	3AT車					
	LDW(車線逸脱警報)*1						
	先行車発進お知らせ*1						
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1						
	インテリジェント DA(ふらつき警報)*1						
	踏み間違い衝突防止アシスト*1						
強化リヤサスペンション[4枚リーフスプリング]							

**〈安全装備の注意事項〉\*1 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。**

(注1)標準装備のオーディオを外しての装着になります。(注2)フロント2スピーカーとのセットオプションとなります。(注3)DX農繁仕様には、シルキーシルバー(M)〈＃Z2S)の設定はございません。

※NT100クリッパーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

## Specifications | NT100クリッパー主要諸元

諸元	車種	2WD		4WD				
		DX	DX セーフティ パッケージ	DX	DX セーフティ パッケージ	DX農繁仕様	GX	
車名型式		ニッサン3BD-DR16T						
● <b>運転タイプ</b>								
5速マニュアル		●	—	●	—	—	—	
5速マニュアル(高低速2段切替式)		—	—	—	—	●	●	
3速オートマチック		●	●	●	●	—	●	
● <b>寸法</b>								
全長	mm	3395						
全幅	mm	1475						
全高	mm	1765						
荷台内側寸法 長*2	mm	1940						
荷台内側寸法 幅*2	mm		1410		1405		1410	
荷台内側寸法 高*2	mm		290		295		290	
ホイールベース	mm	1905						
トレッド 前/後	mm	1305/1290						
最低地上高*2	mm	160						
荷台床面上高	mm	650						
● <b>重量・定員</b>								
車両重量	kg	720(730)		760(770)		770		
乗車定員	名	2						
最大積載量	kg	350						
● <b>性能</b>								
最小回転半径	m	3.6						
燃料消費率 (国土交通省審査値)	<b>WLTC</b> <span>🇪🇺</span>	km/L	176<14.2>	<14.2>	176<14.2>	<14.2>	176	176<14.2>
	市街地モード	km/L	16.0<12.7>	<12.7>	16.0<12.7>	<12.7>	16.0	16.0<12.7>
	郊外モード	km/L	18.8<15.3>	<15.3>	18.8<15.3>	<15.3>	18.8	18.8<15.3>
	高速道路モード	km/L	176<14.2>	<14.2>	176<14.2>	<14.2>	176	176<14.2>
	<b>JC08</b> <span>🇪🇺</span>	km/L	—<15.5>	<15.5>	—<15.5>	<15.5>	—	—<15.5>
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング						
● <b>諸装置</b>								
駆動方式		後輪駆動		4輪駆動				
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式(パワーステアリング)						
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式コイルスプリング/リーフスプリング						
主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング						
タイヤ 前・後		145R12-6PR LT						

●**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**

●**本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。**●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受け比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC: worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。\*2 社内測定値。

### ■エンジン主要諸元

型式	R06A
種類・シリンダー数	DOHC12バルブVVT水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	64.0×68.2
総排気量	0.658
圧縮比	11.0
最高出力	34(46)/5700
最大トルク	59(6.0)/3800
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	L 34

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

〈 〉内はオートマチックの数値です。