# Equipment | NV100クリッパー主要装備一覧

| 車種 | DX | DX | DX エマージェンシーブレーキパッケージ | DX GL パッケージ | DX GL エマージェンシーブレーキパッケージ | GX | GXターボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準ルーフ | ハイルーフ | | | | | |
| | 2WD | 2WD/4WD | | | | | |
| | R06A | | | | | | R06Aインタークーラーターボ |

標準装備
ディーラーオプション

| | グレード別装備 | DX | DX | DX エマージェンシーブレーキパッケージ | DX GL パッケージ | DX GL エマージェンシーブレーキパッケージ | GX | GXターボ | 全車標準装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視界 | ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) | | | | | | | | ●熱線リヤウインドウ<br>●フロント開けつ式ワイパー<br>●リヤワイパー(ウォッシャー付) |
| | フォグランプ | | | | | | | | |
| | 電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドアンダーミラー付) | | | | | | | | |
| | ヒーター付ドアミラー | | | | | 4WD車 | 4WD車 | 4WD車 | |
| | UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア) | | | | | | | | |
| | 断熱グリーンガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア) | | | | | | | | |
| | スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)、UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) | | | | | | | | |
| 運転席まわり | リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スペアキー1個) | (注1) | | | | | | | ●パワーステアリング<br>●シフトインジケーター(AGS車/AT車)<br>●液晶オドトリップメーター<br>●集中ドアロック(バックドア連動)<br>●ヘッドランプ消し忘れ警報<br>●燃料残量警告灯<br>●インストシフトノブ<br>●運転席サンバイザー(チケットホルダー付)<br>●助手席サンバイザー |
| | タコメーター | | | | | | | | |
| | メッキメーターリング | | | | | | | | |
| | エコドライブインジケーター | | AGS車 | | AGS車 | | 4AT車 | | |
| | エコドライブアシスト照明 | | | | | | | | |
| | 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) | | | | | | 4AT車 | | |
| | 反凹(前席) | | | | | | | | |
| | パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) | | | | フロント | フロント | フロント/リヤ | フロント/リヤ | |
| | キー忘れ警報 | | | | | | | | |
| 空調 | マニュアルエアコン | | | | | | | | ●クリーンフィルター(集塵機能付) |
| | リヤヒーター | | | | | | | | |
| オーディオ/ナビゲーション | AM/FMラジオ(スピーカー付) | | | | | | | | |
| | CD一体AM/FMラジオ | | | | | | | | |
| | スピーカー | | | | | フロント2 | フロント2 | フロント2 | |
| | CDチューナー+スピーカー(フロント2) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | | | | |
| | ナビレコカメラお買い得パック | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2) | (注2) | (注2) | |
| | 日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2)、(注3) | (注2) | (注2) | (注2) | |
| | ETC2.0/ETCユニット (注4) | | | | | | | | |
| シート/内装/荷室 | 前席シート(リクライニング・スライド) | | | | | | | | ●インストフック<br>●インストトレイ〈中央、助手席側〉<br>●フロントドアポケット<br>●グローブボックス<br>●助手席アシストグリップ<br>●運転席・助手席乗降グリップ<br>●カップホルダー〈運転席、助手席〉<br>●フロントドアボトルホルダー〈運転席、助手席〉 |
| | シート地 | ビニール | ビニール | ビニール | ファブリック | ファブリック | ファブリック | ファブリック | |
| | 前席ヘッドレスト | シート一体 | シート一体 | シート一体 | シート一体 | シート一体 | 上下調整式 | 上下調整式 | |
| | 上下調整式ヘッドレスト〈後席〉 | | | | | | | | |
| | フロントセンターアームレスト | | | | | | 4AT車 | | |
| | リヤセンターアームレスト | | | | | | | | |
| | 後席可倒式シート(分割) | | | | | | | | |
| | 前席フルフラットシート | | | | | | | | |
| | 電源ソケット | インスト | インスト | インスト | インスト | インスト | インスト | インスト | |
| | ルームランプ | フロント・リヤ | フロント・ラゲッジ | フロント・ラゲッジ | フロント・ラゲッジ | フロント・ラゲッジ | フロント・ラゲッジ | フロント・ラゲッジ | |
| | ドアトリムクロス | | | | | | | | |
| | フロアカーペット(下地) | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | ニードルパンチ | ニードルパンチ | |
| | フロアカーペット(エクセレント:抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工) | | | | | | | | |
| | フロアカーペット(スタンダード:抗菌・防臭・防ダニ加工) | | | | | | | | |
| | ラゲッジカーペット(下地) | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | ビニール | |
| | センターコンソールトレイ | | | | | | | | |
| | リヤドアペット・ボトルホルダー〈両側〉 | | | | | | | | |
| | インストボックス | | | | | | | | |
| | インストポケット | | | | | | | | |
| | オーバーヘッドシェルフ | | | | | | | | |
| | 助手席シートバックポケット | | | | | | | | |
| | ラゲッジユーティリティナット | | | | | | | | |
| | 後席アシストグリップ | | | | | | | | |
| | バックドアプルハンドル | | | | | | | | |
| 外装/タイヤ・ホイール | カラードバンパー(#26U:材料着色、#26U以外:塗装) | | | | | | | | ●マッドガード〈フロント〉<br>●スペアタイヤ(テンパータイヤ) |
| | センターキャップ | | | | | | | | |
| | フルホイールカバー | | | | | | | | |
| | 145/80R12 LTタイヤ | | | | | | | | |
| 安全/メカニズム | 運転席・助手席SRSエアバッグシステム | | | | | | | | ●運転席2ステージ/ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<br>●助手席2ステージ/ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<br>●全席ELR付3点式シートベルト<br>●運転席シートベルト非着用時警告灯<br>●運転席シートベルトリマインダー<br>●ハイマウントストップランプ<br>●サイドドアビーム<br>●チャイルドセーフィドアロック<br>●ブレーキペダル後退抑制機構 |
| | フロントディスクブレーキ | | | | | | | | |
| | ABS(アンチロックブレーキシステム)+EBD(電子制御制動力配分システム) | | | | | | | | |
| | フロントスタビライザー | | | | | | | | |
| | カーアラーム | | | | | | | | |
| | バックブザー | | | | | | | | |
| | ヒルスタートアシスト | | AGS車 | | AGS車 | | | | |
| | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) | | | | | | 4AT車 | | |
| | 踏み間違い衝突防止アシスト*1 | | | | | | 4AT車 | | |
| | インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2 | | | | | | 4AT車 | | |
| | エマージェンシーストップシグナル | | | | | | 4AT車 | | |

〈安全装備の注意事項〉 *1、*2 先進安全装備の注記をご覧ください。(注1)スペアキー1個は付属されません。(注2)標準装備のオーディオを外しての装着になります。(注3)スピーカー(フロント2)とのセットオプションになります。(注4)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。※NV100クリッパーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

# Specifications | NV100クリッパー主要諸元

〈 〉内は4名乗車時の数値です。

| 諸元 \ 車種 | 2WD | | | | | | 4WD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準ルーフ | ハイルーフ | | | | | ハイルーフ | | | | | |
| | DX | DX | DX エマージェンシーブレーキパッケージ | DX GL パッケージ | DX GL エマージェンシーブレーキパッケージ | GX | GXターボ | DX | DX エマージェンシーブレーキパッケージ | DX GL パッケージ | DX GL エマージェンシーブレーキパッケージ | GX | GXターボ |
| 車名型式 | ニッサンHBD-DR17V | | | | | | ニッサンEBD-DR17V | ニッサンHBD-DR17V | | | | | ニッサンEBD-DR17V |
| ●運転タイプ | | | | | | | | | | | | | |
| 5速マニュアル(5MT) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| 4速オートマチック(4AT) | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 5速オートギヤシフト(5AGS) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| ●寸法 | | | | | | | | | | | | | |
| 全長 mm | 3395 | | | | | | | | | | | | |
| 全幅 mm | 1475 | | | | | | | | | | | | |
| 全高 mm | 1800 | 1895 | | | | | | | | | | | |
| 荷室内側寸法 長*1 mm | 1905〈975〉 | 1910〈975〉 | | | | 1820〈930〉 | | 1910〈975〉 | | | | 1820〈930〉 | |
| 荷室内側寸法 幅*1 mm | 1315〈1385〉 | 1320〈1385〉 | | | | 1280〈1385〉 | | 1320〈1385〉 | | | | 1280〈1385〉 | |
| 荷室内側寸法 高*1 mm | 1140 | 1240 | | | | | | | | | | | |
| ホイールベース mm | 2430 | | | | | | | | | | | | |
| トレッド 前/後 mm | 1310/1290 | | | | | | | | | | | | |
| 最低地上高*1 mm | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 荷室床面地上高 mm | 650 | | | | | | | | | | | | |
| ●重量・定員 | | | | | | | | | | | | | |
| 車両重量 kg | 850 | 840(5MT)<br>850(5AGS) | 850 | 850(5MT)<br>860(5AGS) | 860 | 880(5MT)<br>900(4AT) | 910 | 880(5MT)<br>890(5AGS) | 890 | 890(5MT)<br>900(5AGS) | 900 | 920(5MT)<br>940(4AT) | 950 |
| 乗車定員 名 | 2〈4〉 | | | | | | | | | | | | |
| 最大積載量 kg | 350〈250〉 | | | | | | | | | | | | |
| ●性能 | | | | | | | | | | | | | |
| 最小回転半径 m | 4.1 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値) km/L | 20.2 | 19.0(5MT)<br>20.2(5AGS) | 20.2 | 19.0(5MT)<br>19.4(5AGS) | 19.4 | 18.4(5MT)<br>17.0(4AT) | 16.2 | 17.4(5MT)<br>19.0(5AGS) | 19.0 | 17.4(5MT)<br>19.0(5AGS) | 19.0 | 17.4(5MT)<br>16.6(4AT) | 15.4 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT(5AGS車) | | | | | | | | | | | | |
| ●諸装置 | | | | | | | | | | | | | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | | | | | | | 4輪駆動 | | | | | |
| ステアリングギア形式 | ラック&ピニオン式(パワーステアリング) | | | | | | | | | | | | |
| サスペンション 前/後 | マクファーソンストラット式コイルスプリング/I.T.L(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング | | | | | | | | | | | | |
| 主ブレーキ 前/後 | ディスク/リーディングトレーリング | | | | | | | | | | | | |
| タイヤ 前・後 | 145/80R12 80/78N LT | | | | | | | | | | | | |

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は「JC08モード」となります。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。

## ■エンジン主要諸元

| 型式 | R06A | R06Aインタークーラーターボ |
|---|---|---|
| 種類・シリンダー数 | DOHC12バルブVVT水冷直列3気筒 | |
| シリンダー 内径×行程 mm | 64.0×68.2 | |
| 総排気量 L | 0.658 | |
| 圧縮比 | 11.0 | 9.1 |
| 最高出力 kW(PS)/rpm | 36(49)/5700 | 47(64)/6000 |
| 最大トルク N·m(kgf·m)/rpm | 62(6.3)/3500 | 95(9.7)/3000 |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| タンク容量 L | 37 | 37 |

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんのでご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS≒0.7355kW 1kgf·m≒9.80665N·m

## ■変速比・最終減速比

| エンジン | | R06A | | | R06Aインタークーラーターボ |
|---|---|---|---|---|---|
| トランスミッション | | 5速マニュアル(5MT) | 5速オートギヤシフト(5AGS) | 4速オートマチック(4AT) | 4速オートマチック(4AT) |
| 変速比 | 1速 | 5.106 | 5.809 | 2.875 | 2.875 |
| | 2速 | 3.017 | 3.433 | 1.568 | 1.568 |
| | 3速 | 1.908 | 2.171 | 1.000 | 1.000 |
| | 4速 | 1.264 | 1.439 | 0.696 | 0.696 |
| | 5速 | 1.000 | 1.000 | — | — |
| | 後退 | 5.151 | 5.861 | 2.300 | 2.300 |
| 最終減速比 | 2WD | 4.777 | 5.125 | 6.143 | 5.375 |
| | 4WD | 前·後 5.125 | 前·後 5.125 | 前·後 6.143 | 前·後 5.375 |