

# Equipment | NV100クリッパー主要装備一覧

車種	DX				DX GLパッケージ		GX	GXターボ	標準装備 ディーラーオプション
	DX セーフティ パッケージ		DX GL セーフティ パッケージ						
	2WD/4WD								
	R06A							R06Aインター クーラーターボ	
	グレード別装備								全車標準装備
視界	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) フォグランプ 電動格納式リモコンカラードアミラー ヒーター付ドアミラー オートライトシステム ハイビームアシスト UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、ラゲッジサイド、バックドア) スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロント)、UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)								●熟練リヤウインドウ ●フロント開けつ式ワイパー ●リヤワイパー(ウォッシャー付) ●サイドアンダーミラー
運転席まわり	リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個) タコメーター メッキメーターリング エコドライブインジケーター エコドライブアシスト照明 電源ソケット USB電源ソケット(2個) カードケース パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) キー忘れ警報								●パワーステアリング ●シフトインジケーター(SAGS車/4AT車) ●液晶オドトリップメーター ●集中ドアロック(バックドア連動) ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●インストシフトノブ ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●助手席サンバイザー
空調	マニュアルエアコン リヤヒーター								●クリーンフィルター(集塵機能付)
オーディオ/ ナビゲーション	AM/FMラジオ(スピーカー付) オーディオレス+2スピーカー (注1) CD一体AM/FM電子チューナーラジオ ナビレコカメラお買い得パック 日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) ETC2.0/ETCユニット (注4)								
シート/内装/ 荷室	前席シート(リクライニングスライド) シート地 前席ヘッドレスト 上下調整式ヘッドレスト(後席) リヤセンターアームレスト 後席可倒式シート(分割) 前席フルフラットシート ルームランプ ドアトリムクロス フロアカーベット(下地) フロアカーベット(エクセレント:抗菌・防臭・防ダニ・消臭加工) フロアカーベット(スタンダード:抗菌・防臭・防ダニ加工) ラゲッジカーベット(下地) センターコンソールトレイ リヤドアベットのホルダー(両側) インストボックス インストポケット オーバーヘッドシェルフ 助手席シートバックポケット ラゲッジユーティリティネット 後席アシストグリップ バックドアプルハンドル	ビニール	ビニール	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック		●インストフック ●インストトレイ(中央、助手席側) ●フロントアポケット ●グローブボックス ●助手席アシストグリップ ●運転席・助手席乗降グリップ ●カップホルダー(運転席・助手席) ●フロントドアボトルホルダー (運転席・助手席)
外装/ タイヤ・ホイール	カラードバンパー(#26U:材料着色、#26U以外:塗装) メッキフロントフード加飾 センターキャップ フルホイールカバー 145/80R12 LTタイヤ								●マッドガード(フロント) ●スベアタイヤ(テンパータイヤ)
安全/ メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム フロントディスクブレーキ ABS(アンチロックブレーキシステム)+EBD(電子制御制動力配分システム) フロントスタビライザー カーアラーム バックブザー ヒルスタートアシスト VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1 踏み間違い衝突防止アシスト*1 エマージェンシーストップシグナル LDW(車線逸脱警報)*1 インテリジェント DA(ふらつき警報)*1 先行車発進お知らせ*1								●運転席2ステージロードリミッター付 ダブルプリテンショナーシートベルト ●助手席2ステージロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト ●全席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●運転席シートベルトリマインダー ●ハイマウントストップランプ ●サイドアビーム ●チャイルドセーフティドアロック ●ブレーキペダル後退抑制機構

(安全装備の注意事項) \*1 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。(注1)オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナが装備されます。(注2)標準装備のオーディオを外しての装着になります。(注3)スピーカー(フロント2)とのセットオプションになります。(注4)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションカタログをご覧ください。\*NV100クリッパーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

諸元	車種	2WD					4WD							
		DX	DX セーフティ パッケージ	DX GLパッケージ	DX GL セーフティ パッケージ	GX	GX ターボ	DX	DX セーフティ パッケージ	DX GLパッケージ	DX GL セーフティ パッケージ	GX	GX ターボ	
車名型式	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(5AGS)	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V(4AT)	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(5AGS)	ニッサン 3BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 5BD-DR17V	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(4AT)	ニッサン 3BD-DR17V(5MT) ニッサン 5BD-DR17V(4AT)	ニッサン 3BD-DR17V	
●運転タイプ														
5速マニュアル(5MT)	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	—	
4速オートマチック(4AT)	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	
5速オートギヤシフト(5AGS)	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	
●寸法														
全長	mm	3395												
全幅	mm	1475												
全高	mm	1895												
荷室内側寸法 長*	mm	1910(975)				1820(930)			1910(975)				1820(930)	
荷室内側寸法 幅*	mm	1320(1385)				1280(1385)			1320(1385)				1280(1385)	
荷室内側寸法 高*	mm	1240												
ホイールベース	mm	2430												
トレッド 前/後	mm	1310/1290												
最低地上高*	mm	150												
荷室床面地上高	mm	650												
●重量・定員														
車両重量	kg	870(5MT) 880(5AGS)	880	890		890(5MT) 910(4AT)	920	910(5MT) 920(5AGS)	920	930		930(5MT) 950(4AT)	960	
乗車定員	名	2(4)												
最大積載量	kg	350(250)												
●性能														
最小回転半径	m	4.1												
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	WLTCモード 17.0(5MT) 15.8(5AGS)	15.8	13.8	13.8	17.0(5MT) 13.8(4AT)	13.1	16.5(5MT) 15.8(5AGS)	15.8	13.8	13.8	16.5(5MT) 13.8(4AT)	13.1	
市街地モード	km/L	15.4(5MT) 13.6(5AGS)	13.6	11.7	11.7	15.4(5MT) 11.7(4AT)	11.1	15.0(5MT) 13.6(5AGS)	13.6	11.7	11.7	15.0(5MT) 11.7(4AT)	11.1	
郊外モード	km/L	18.0(5MT) 16.9(5AGS)	16.9	14.4	14.4	18.0(5MT) 14.4(4AT)	13.8	17.6(5MT) 16.9(5AGS)	16.9	14.4	14.4	17.6(5MT) 14.4(4AT)	13.8	
高速道路モード	km/L	17.1(5MT) 16.2(5AGS)	16.2	14.5	14.5	17.1(5MT) 14.5(4AT)	13.7	16.5(5MT) 16.2(5AGS)	16.2	14.5	14.5	16.5(5MT) 14.5(4AT)	13.7	
JC08モード	km/L	18.7(5MT) 18.1(5AGS)	18.1	16.0	16.0	18.7(5MT) 16.0(4AT)	14.8	17.6(5MT) 18.1(5AGS)	18.1	16.0	16.0	17.6(5MT) 16.0(4AT)	14.8	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT(5AGS車)													
●諸装置														
駆動方式	後輪駆動					4輪駆動								
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式													
サスペンション 前/後	マクファーソンストラット式コイルスプリング/I.T.L.(アイソレーテッドトレーリングリンク)式コイルスプリング													
主ブレーキ 前/後	ディスク/リレーディングトレーリング													
タイヤ 前/後	145/80R12 80/78N LT													

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC: Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。\*社内測定値。

## ■エンジン主要諸元

型式	R06A	
種類 シリンダー数	DOHC12バルブVVT水冷直列 3気筒	DOHC12バルブVVT水冷直列 3気筒インタークーラーターボ
シリンダー 内径×行程	64.0×68.2	
総排気量	L 0.658	
圧縮比	11.0	9.1
最高出力 kW(PS)/rpm	34(46)/5700	47(64)/6000
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	59(6.0)/3800	95(9.7)/3000
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	L 37	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。

数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

## ■変速比・最終減速比

エンジン	R06A			R06Aインタークーラーターボ
トランスミッション	5速マニュアル (5MT)	5速オートギヤシフト (5AGS)	4速オートマチック (4AT)	4速オートマチック (4AT)
変速比	1速	5.106	5.809	2.875
	2速	3.017	3.433	1.568
	3速	1.908	2.171	1.000
	4速	1.264	1.439	0.696
	5速	1.000	1.000	—
最終減速比	後退	5.151	5.861	2.300
	2WD	4.777	5.125	6.142
4WD	5.125	5.125	6.142	5.375