

## Equipment | 主要装備一覧

	DX		DX		VX	GX		16X-2R	16X-3R
	2人乗				2/5人乗			5人乗	7人乗
車種	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD	
	1人							ワゴン	
	グレード別装備								
視界	フォグラブ								
	グリーンガラス(フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア)								
	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)								
	スライドサイドウインドウ(両側、フラッシュタイプ)		◆1(注1)	◆1(注1)	◆1	◆1	◆1	◆1(注22)	
	ハイビームアシスト		AT車	AT車	AT車	AT車	AT車	AT車	
	ハイビームアシストレス		AT車◆2	◆2	AT車◆2	◆2	AT車◆2		
	オートライトシステム		AT車		AT車		AT車	AT車	
	オートライトシステムレス		AT車◆2	◆2	AT車◆2	◆2	AT車◆2		
	ドアミラー								
	リモコンドアミラー		◆3(注2)		◆3(注2)		◆3(注2)		カラード　　カラード
	リヤアンダーミラー								
	バックビューモニター		(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)
<b>全車標準装備</b>	●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●フロント無段開けつ式ワイパー ●リヤ開けつ式ワイパー(注4) ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)								

運転席まわり/空調	パワーウインドウ(フロントドア)(耐水タイプ、運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)								
	リモートコントロールエントリーシステム(リモコンキー1個、スベアキー1個*1)								
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知)&エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)	キー1個、スベアキー1個*1(注5)	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー2個　　キー2個
	メーター内車両情報ディスプレイ								
	センターコントロールフィニッシャー(シルバー色)								
	インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色)								
	センターコンソールトレイ								
	センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側)								
	インストアッパートレイ(センター部)								
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個)								
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個・サード2個)								
	スライドドアボトルホルダー(左右2個)								
	リヤクーラー								
	クリーンフィルター								
<b>全車標準装備</b>	●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フットレスト ●集中ドアロック ●マニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付) ●ドアポケット(フロント) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●インストアッパーポケット ●コンビフック ●カードホルダー(右サイド部) ●灰皿 ●電源ソケット(1個)								

オーディオ/ナビゲーション	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー)								
	CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計表示、4スピーカー)	(注6)							
	オーディオレス	(注7)	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)	(注8)							
	ナビレコカメラお買い得パック	(注8)							
	ETC2.0/ETCユニット	(注9)(注10)							

シート&荷室	シート地	フロントシート	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
		セカンドシート	折りたたみシート		トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
		サードシート	6:4分割式		トリコット(注12)	トリコット(注12)	トリコット(注12)	トリコット(注12)	トリコット(注12)	ジャージ		ジャージ
	アシストグリップ(セカンド2個)											
	乗降用グリップ(運転席)	(注11)										
	乗降用グリップ(助手席)	(注11)										
	フロントシート	上下調整式ヘッドレスト										
		ローバックシート										
		ハイバックシート										
		リクライニング										
		シートスライド	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席
		助手席シートバックテールブル										
	セカンドシート	上下調整式ヘッドレスト			(注12)	(注12)	(注12)	(注12)	(注12)	(注12)		
		折りたたみシート										
		6:4分割式、リクライニング			(注12)(注13)(注14)	(注12)(注13)(注14)	(注12)(注13)(注14)	(注12)(注13)(注14)	(注12)(注13)(注14)	(注12)(注13)(注14)		
	サードシート	上下調整式ヘッドレスト										
		マルチアップタイプ(横跳ね上げ式)										
	荷室	ラゲッジフロアカーベット							ブレンニードル	ブレンニードル	ブレンニードル	ブレンニードル
		ラゲッジフロアプロテクター(ポリ塩化ビニル製/2mm厚)										
		脱着式仕切りカーテン	(注15)		(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)	(注14)		
		ラゲッジサイドボックス							左側	左側	両側	両側
		シートサイドトレイ(サード)										
		フルトリム										

## Equipment | 主要装備一覧

	DX		DX		VX	GX		16X-2R	16X-3R
	2人乗				2/5人乗			5人乗	7人乗
車種	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD	
	1人							ワゴン	
	グレード別装備								
シート&荷室	荷室	荷室天井トリム							成形　　成形
		バックドアアシストベルト							
		ラゲッジユーティリティナット							
		ユーティリティフック(1セット2個入り)							
		システムバー	(注16)						
		マルチラゲッジネット							
		パーテーションパイプ							
		フロアカーベット							
		ラゲッジカーベット							
		フロアマット(ゴムマット)							
		ラゲッジマット							
<b>全車標準装備</b>	●ラゲッジルームランプ ●ロープフック(4個) ●バックドアブルハンドル								

タイヤ・ホイール	センターキャップ								
	フルホイールカバー								
	14インチアルミホイール(14×5J)、インセット:45、PC.D:114.3(4穴)	(注17)							
	165/80R14 91/90N LTタイヤ	前輪		前輪		前輪	前輪		前輪　　前輪
	165/80R14 97/95N LTタイヤ	後輪		後輪		後輪	後輪		後輪　　後輪
	175/80R14 99/98N LTタイヤ		前後輪		前後輪			前後輪	
	スベアタイヤ(装着タイヤ)	(注18)							
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注19)							
	ジャッキ								

外装	フロントグリル(メッキ)								
	カラードドアハンドル								
	カラードバンパー								
	バックドアフィニッシャー(メッキ)	(注20)							
	ヘビータューティーラック								
	マッドガード	カラード							
		樹脂色(黒)							

安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)	AT車		AT車		AT車	AT車		
	ヒルスタートアシスト	AT車		AT車		AT車	AT車		
	インテリジェント エマーゼンシーブレーキ*2	AT車		AT車		AT車	AT車		
	LDW(車線逸脱警報)*3	AT車		AT車		AT車	AT車		
	標識検知機能(進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知)*3	AT車		AT車		AT車	AT車		
	インテリジェント エマーゼンシーブレーキレス	AT車◆2	◆2	AT車◆2	◆2	AT車◆2	AT車◆2		
	LDW(車線逸脱警報)レス	AT車◆2	◆2	AT車◆2	◆2	AT車◆2	AT車◆2		
	標識検知機能(進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知)レス	AT車◆2	◆2	AT車◆2	◆2	AT車◆2	AT車◆2		
	フロントシート	ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト							
		ELR付3点式シートベルト							
	セカンドシート	ELR付3点式シートベルト(中央2点式)							
		ELR付3点式シートベルト(3席)							
	サードシート	ELR付3点式シートベルト							
	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)								
<b>全車標準装備</b>	●運転席・助手席SRSエアバッグシステム ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リマインダー) ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●チャイルドセーフティドアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ)								

寒冷地仕様	寒冷地対応バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、高湿度不凍液	◆3(注2)		◆3(注2)		◆3(注2)			
	クイックヒーターバック(運転席シートヒーター、PTC素子ヒーター)	(注21)		(注21)		(注21)	(注21)		

セットメーカーオプション		適用
◆1 UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウインドウ(両側、フラッシュタイプ)		1人DX(ルード1人を除く)、1人VX
◆2 ハイビームアシストレス+オートライトシステムレス+インテリジェント エマーゼンシーブレーキレス+LDW(車線逸脱警報)レス+標識検知機能(進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知)レス		1人DX(MT車を除く)、1人VX(MT車を除く)
◆3 リモコンドアミラー+寒冷地仕様(寒冷地対応バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、高湿度不凍液)		1人DX(4WDを除く)、1人VX

**〈安全装備の注意事項〉\*2、\*3 先進安全装備ページの注記をご覧ください。**
◆1〜3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
\*1 スベアキーは機能に違いがあります。(注1)ルート1人を除く。(注2)寒冷地仕様をお選びの場合、ミラーは電動リモコン付のヒーターミラーとなります。2人乗をお選びの場合、寒冷地仕様をお選びいただいてもリヤヒーターダクトは装着されません。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注4)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注5)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注6)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注7)オーディオレス車にはカバー、ハーネス、アンテナが装備されます。(注8)オーディオレスとセットでお選びください。(注9)ETCユニット本体の装着位置はグローブボックス内となります。そのため、グローブボックスの一部が使用できなくなります。(注10)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビーツカタログをご覧ください。(注11)オーテック扱い。販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、日産ホームページ(日産ライフケアビークル(福祉車両))をご覧ください。(注12)6:4分割セカンドシート選択時、シート地はトリコット、上下調整式ヘッドレスト付となります。(注13)1人の荷室法規要件を確保するため、ワゴンとは異なり後ろへはリクライニングししません。(注14)6:4分割セカンドシートと脱着式仕切りカーテンは同時装着できません。(注15)取付位置はフロントシート後方のセカンドビラー部のみとなります。(注16)本商品を装着する場合は、別売のユーティリティフックが必要となります。(注17)タイヤは標準装備のものとなります。(注18)ホイールはスチール(黒色)となります。(注19)タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。また、ジャッキは搭載されておりません。(注20)メーカーオプションのインテリジェントキー&エンジンイモビライザー付車には装着できません。(注21)寒冷地対応バッテリー、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、高湿度不凍液とセットオプションとなります。(注22)単独でもお選びいただけます。

- 主なディーラーオプション
- ウインドウ撥水 12ヶ月
- プラスチックバイザー
- セキユリティ&セーフティバック エントリー

## Specifications | 主要諸元

	DX(2人乗)			DX		VX		GX		16X-2R	16X-3R
	ルートバン		ルートバン	バン					ワゴン		
				2WD		4WD		2WD		4WD	
車名型式	ニッサンDBF-VM20		ニッサンCBF-VNM20	ニッサンDBF-VM20		ニッサンCBF-VNM20		ニッサンDBF-VM20		ニッサンCBF-VNM20	
運転タイプ	5速マニュアルフルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATX]		-	-		●●		●●		-	
寸法	4400mm		4400mm	4410mm		4410mm		4400mm		4400mm	
全長	4400mm	4400mm	4410mm	4410mm	4400mm	4410mm	4400mm	4400mm	4410mm	4400mm	4400mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1855mm	1855mm	1885mm	1885mm	1855mm	1855mm	1855mm	1855mm	1885mm	1855mm	1850mm
荷室内側寸法 長*1	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	-
荷室内側寸法 幅*1	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	-
荷室内側寸法 高*1	1365mm*5	1365mm*5	1325mm	1325mm	1320mm〔1315mm〕	1320mm*4〔1315mm〕	1320mm*4〔1315mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	-
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm
トレッド 前	1490mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm
トレッド 後	1510mm	1510mm	1500mm	1500mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm
最低地上高*1	160mm	160mm	150mm	150mm	160mm	150mm	160mm	160mm	150mm	160mm	160mm
床面地上高	520mm	520mm	555mm	555mm	520mm	555mm	520mm	520mm	555mm	510mm	510mm
重量・定員	1230kg(1200kg)		1230kg(1200kg)	1320kg		1270kg(1240kg)		1290kg(1260kg)		1310kg	
車両重量	1230kg(1200kg)	1230kg(1200kg)	1320kg	1320kg	1270kg(1240kg)	1370kg	1270kg(1240kg)	1290kg(1260kg)	1380kg	1310kg	1360kg
乗車定員	2名	2名	2名	2名	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	5名	7名
最大積載量	600kg	600kg	500kg	500kg	600kg(400kg)	500kg(300kg)	600kg(400kg)	600kg(400kg)	500kg(300kg)	-	-
車両総重量	1940kg(1910kg)	1940kg(1910kg)	1930kg	1930kg	1980kg(1945kg)	1980kg(1945kg)	1980kg(1945kg)	2000kg(1965kg)	1990kg(1955kg)	1585kg	1745kg
					(1950kg(1915kg))		(1950kg(1915kg))	(1970kg(1935kg))			
性能	5.2m		5.2m	5.4m		5.2m		5.2m		5.2m	
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.4m	5.4m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m
燃料消費率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(国土交通省審査値)</b>	市街地モード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	郊外モード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	高速道路モード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JC08モード</b>	<b>13.2km/L(14.0km/L)</b>	<b>13.2km/L(14.0km/L)</b>	<b>12.0km/L</b>	<b>13.2km/L(14.0km/L)</b>	<b>12.0km/L</b>	<b>13.2km/L(14.0km/L)</b>	<b>13.2km/L(14.0km/L)</b>	<b>12.0km/L</b>	<b>12.0km/L</b>	<b>12.0km/L</b>
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
諸装置	前輪駆動		前輪駆動	4輪駆動		前輪駆動		前輪駆動		前輪駆動	
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	マルチリンク式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT
タイヤ 後	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。\*1 社内測定値。\*2 メーカーオプションの6.4分割式セカンドシート装着時は1025mmとなります。

●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。\*3 メーカーオプションの荷室天井トリム付車はDX(2WD/2人乗)：1325mm。\*4 メーカーオプションの6.4分割式セカンドシート装着時はDX(4WD)/VX：1315mm。

■エンジン主要諸元		
〔 〕内は4WD車の数値		
型式	HR16DE	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	78.0mm×83.6mm	
総排気量	1.597L	
圧縮比	9.8	
最高出力	80kW(109PS)/6000rpm	
最大トルク	152N・m(15.5kgf・m)/4400rpm〔150N・m(15.3kgf・m)/4400rpm〕	
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	無鉛レギュラーガソリン・55L	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系（SI＝エスアイ）によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比		
トランスミッション	5速マニュアル	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATX]
エンジン	HR16DE	HR16DE
変速比	第1速	3.727
	第2速	2.047
	第3速	1.392
	第4速	1.096
	第5速	0.891
	後 退	3.545
最終減速比	4.214	4.072