

Equipment   主要装備一覧		標準装備		DX		DX		VX		GX		16X-2R		16X-3R	
		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		ディーラーオプション		NMCオーテック扱いディーラーオプション		2人乗		5人乗		5人乗		7人乗	
車種		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		2WD		4WD	
		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		2WD		4WD	
		N/C													
		ワゴン													

		グレード別装備															
視界		フォグランプ															
		UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	◆1(注1)	◆1(注1)	◆1	◆1	◆1										
車種		UVカットグリーンガラス(フロントドア)															
		スライドサイドウィンドウ(両側、フラッシュタイプ)	◆1(注1)(注21)	◆1(注1)(注21)	◆1(注21)	◆1(注21)	◆1(注21)										
車種		ハイビームアシスト															
		ハイビームアシストレス	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2										
車種		インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おおいやりライト」機能付)															
		電動格納式リモコンドアミラー	(注2)		(注2)			(注2)	(注2)					カラード(注2)	カラード(注2)		
車種		リヤアンダーミラー															
		バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)					
全車標準装備		●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●フロント無段開けつ式ワイパー ●リヤ開けつ式ワイパー(注4) ●熱線リヤウィンドウ ●ルーフミラー ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●サイドアンダーミラー(左前方、左側方)															

運転席まわり/空調		パワーウィンドウ(フロントドア)(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)																			
車種		リモートコントロールエントリーシステム(リモコンキー1個、スベアキー1個*1)																			
		インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知)&エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー1個、スベアキー1個*1	キー2個	キー2個									
車種		メーター内車両情報ディスプレイ	(注10)																		
		センターコントロールフィニッシャー(シルバー色)																			
車種		インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色)																			
		センターコンソールトレイ																			
車種		センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側)																			
		インストアッパートレイ(センター部)																			
車種		カップホルダー(フロント2個・セカンド2個)																			
		カップホルダー(フロント2個・セカンド2個・サード2個)																			
車種		スライドドアボトルホルダー(左右2個)																			
		リヤクーラー																			
車種		グリーンフィルター																			
		全車標準装備	●抗菌仕様(ステアリング) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フォトレスト ●集中ドアロック ●マニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付) ●ドアポケット(フロント) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●インストアッパーポケット ●コンビニック ●カードホルダー(右サイド部) ●灰皿 ●電源ソケット(1個)																		

オーディオ/ナビゲーション		AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子、2スピーカー)																			
車種		CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計表示、4スピーカー)	(注6)																		
		オーディオレス	(注7)	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー									
車種		日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)	(注8)																		
		ナビレコカメラお買い得パック	(注8)																		
車種		ETCユニット	(注9)																		

シート/荷室		シート地		フロントシート		トリコット		トリコット		トリコット		トリコット		トリコット		ジャージ		ジャージ		ジャージ		ジャージ	
車種		セカンドシート		トリコット		トリコット		トリコット		トリコット		トリコット		トリコット		ジャージ		ジャージ		ジャージ		ジャージ	
		サードシート																					
車種		アシストグリップ(セカンド2個)																					
		乗降用グリップ(運転席)	(注11)																				
車種		乗降用グリップ(助手席)	(注11)																				
		フロントシート		上下調整式ヘッドレスト																			
車種		ローバックシート																					
		ハイバックシート																					
車種		リクライニング																					
		シートスライド																					
車種		セカンドシート		上下調整式ヘッドレスト	(注12)	(注12)																	
		折りたたみシート																					
車種		6:4分割式、リクライニング			(注12)(注13)	(注12)(注13)	(注13)	(注13)	(注13)	(注13)	(注13)												
		サードシート		上下調整式ヘッドレスト																			
車種		マルチアッドタイプ(横跳ね上げ式)																					
		荷室		ラゲッジフロアカーベット																			
車種		ラゲッジフロアプロテクター(ポリ塩化ビニル製/2mm厚)																					
		脱着式仕切りカーテン	(注14)																				
車種		ラゲッジサイドボックス																					
		シートサイドトレイ(サード)																					
車種		フルトリム																					
		荷室天井トリム																					
車種		バックドアアシストベルト																					

Equipment   主要装備一覧		標準装備		DX		DX		VX		GX		16X-2R		16X-3R	
		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		ディーラーオプション		NMCオーテック扱いディーラーオプション		2人乗		5人乗		5人乗		7人乗	
車種		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		2WD		4WD	
		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		2WD		4WD	
		N/C													
		ワゴン													

		グレード別装備																					
シート/荷室		荷室		ラゲッジユーティリティナット																			
		ユーティリティフック(1セット2個入り)																					
車種		システムバー	(注15)																				
		マルチラゲッジネット																					
車種		パーテーションパイプ																					
		フロアカーベット																					
車種		ラゲッジカーベット																					
		フロアマット(ゴムマット)																					
車種		ラゲッジマット																					
		全車標準装備	●ラゲッジルームランプ ●ローブフック(4個) ●バックドアブルハンドル																				

タイヤ・ホイール		センターキャップ																					
車種		フルホイールカバー																					
		14インチアルミホイール(14×5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(4穴)	(注16)																				
車種		165/80R14 91/90N LTタイヤ	前輪									前輪										前輪	前輪
		165/80R14 97/95N LTタイヤ	後輪										後輪										後輪
車種		175/80R14 99/98N LTタイヤ																					
		スペアタイヤ(装着タイヤ)	(注17)																				
車種		タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注18)																				
		ジャッキ																					

外装		フロントグリル(メッキ)																					
車種		カラードドアハンドル																					
		カラードバンパー																					
車種		バックドアフィニッシャー(メッキ)	(注19)																				
		ヘビーデューティーラック																					
車種		マッドガード	カラード																				
			樹脂色(黒)																				

安全/メカニズム		VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])																					
車種		ヒルスタートアシスト																					
		インテリジェント エマーゼンシブレーキ*2																					
車種		LDW(車線逸脱警報)*3																					
		標識検知機能(進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知)*3																					
車種		インテリジェント エマーゼンシブレーキレス	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2															
		LDW(車線逸脱警報)レス	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2															
車種		標識検知機能(進入禁止標識検知・最高速度標識検知・一時停止標識検知)レス	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2	◆2															
		アイドリングストップ		フロントシート	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト																		
車種		セカンドシート	ELR付3点式シートベルト																				
		サードシート	ELR付3点式シートベルト(3席)																				
車種		ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)																					
		全車標準装備	●運転席・助手席SRSエアバッグシステム ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リマインダー) ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●チャイルドセーフティドアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ)																				

寒冷地仕様		ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、高濃度不凍液	(注2)	
-------	--	-----------------------------	------	--

## Specifications | 主要諸元

〔 〕内は5名乗車時の数値

	DX(2人乗)			DX		VX		GX		16X-2R	16X-3R	
	ルートバン		ルートバン	バン								
	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		2WD	4WD		ワゴン
車名型式	ニッサン5BF-VM20		ニッサン3BF-VNM20	ニッサン5BF-VM20		ニッサン3BF-VNM20	ニッサン5BF-VM20		ニッサン5BF-VM20	ニッサン3BF-VNM20		ニッサン3BA-M20
運転タイプ	●		●	●			●		●	●		●
エクストロニックCVTフルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	●		●	●			●		●	●		●
―	―		―	―			―		―	―		―
寸法												
全長	4400mm	4400mm	4410mm	4410mm	4400mm	4410mm	4400mm	4400mm	4410mm	4400mm	4400mm	4400mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1855mm	1855mm	1885mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1850mm
荷室内側寸法 長*1	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1125mm*2〕	1900mm〔1025mm〕	1900mm〔1025mm〕	1900mm〔1025mm〕	1900mm〔1025mm〕	1900mm〔1025mm〕	―
荷室内側寸法 幅*1	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	―
荷室内側寸法 高*1	1365mm*3	1365mm*3	1325mm	1325mm	1320mm〔1315mm〕	1320mm〔1315mm〕	1320mm〔1315mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	1315mm〔1310mm〕	―
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm
トレッド 前	1490mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm
トレッド 後	1510mm	1510mm	1500mm	1500mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm
最低地上高*1	160mm	160mm	150mm	150mm	160mm	150mm	160mm	160mm	160mm	150mm	150mm	145mm
床面地上高	520mm	520mm	555mm	555mm	520mm	555mm	520mm	520mm	555mm	510mm	510mm	510mm
重量・定員												
車両重量	1270kg	1260kg	1360kg	1350kg	1290kg	1380kg	1320kg	1320kg	1430kg	1350kg	1400kg	1400kg
乗車定員	2名	2名	2名	2名	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	5名	7名	7名
最大積載量	650kg	650kg	650kg	650kg	650kg〔450kg〕	650kg〔400kg〕	650kg〔450kg〕	650kg〔450kg〕	650kg〔400kg〕	―	―	―
車両総重量	2030kg	2020kg	2120kg	2110kg	2050kg〔2015kg〕	2140kg〔2055kg〕	2080kg〔2045kg〕	2080kg〔2045kg〕	2190kg〔2105kg〕	1625kg	1785kg	1785kg
性能												
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.4m	5.4m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.2m
燃料消費率	13.4km/L	13.4km/L	10.9km/L	10.9km/L	13.4km/L	10.9km/L	13.4km/L	13.4km/L	10.9km/L	13.6km/L	13.6km/L	13.6km/L
（国土交通省審査値）	市街地モード	10.4km/L	10.4km/L	8.2km/L	8.2km/L	10.4km/L	8.2km/L	10.4km/L	10.4km/L	10.6km/L	10.6km/L	10.6km/L
	郊外モード	13.9km/L	13.9km/L	11.3km/L	11.3km/L	13.9km/L	11.3km/L	13.9km/L	13.9km/L	14.2km/L	14.2km/L	14.2km/L
	高速道路モード	14.9km/L	14.9km/L	12.4km/L	12.4km/L	14.9km/L	12.4km/L	14.9km/L	14.9km/L	15.0km/L	15.0km/L	15.0km/L
	<b>JC08</b>	16.4km/L	16.4km/L	12.4km/L	12.4km/L	16.4km/L	12.4km/L	16.0km/L	12.0km/L	―	―	―
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機（CVT）	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機（CVT）	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機（CVT）	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電子制御式燃料噴射	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機（CVT）	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機（CVT）	アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機（CVT）
排出ガス認定レベル	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合
諸装置												
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT
タイヤ 後	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT

●**燃料消費率**は定められた**試験条件**での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や**運転方法**（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。\*1 社内測定値。

●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。\*2 メーカーオプションの6:4分割式セカンドシート装着時は1025mmとなります。\*3 メーカーオプションの荷室天井トリム付車はDX(2WD/2人乗)：1325mm。

### ■エンジン主要諸元

型式	HR16DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	78.0mm×83.6mm
総排気量	1.597L
圧縮比	9.8
最高出力	83kW(113PS)/5600rpm
最大トルク	150N・m(15.3kgf・m)/4000rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛レギュラーガソリン・55L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系（SI=エスアイ）によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW
1kgf・m=9.80665N・m

### ■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT（無段変速機）	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]
エンジン	HR16DE	HR16DE
変速比		
第1速		2.861
第2速		1.562
第3速	4.006～0.458	1.000
第4速		0.697
後 退		2.310
最終減速比	3.673	4.072