

■NV200パネット主要装備一覧			DX MYROOM		
車種	MYROOM特別装備		5人乗		
	架装オプション(ご注文時に申し受けます)		2WD	4WD	
	ディーラーオプション		バン		
NMC扱いディーラーオプション					
AWK装着ディーラーオプション(ご注文時に申し受けます)					
グレード別装備					
視界	フォグラмп				
	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)				
	スライドサイドウインドウ(両側、フラッシュタイプ)				
	ハイビームアシスト				
	インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)				
	電動格納式リモコンドアミラー		(注1)		
	リヤアンダーミラー				
全車標準装備	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)		(注2)		
	●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー付) ●フロント無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(注3) ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●サイドアンダーミラー(左前方、左側方)				
運転席まわり/空調					
全車標準装備	パワーウインドウ(フロントドア)(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)				
	インテリジェントキー(運転席:助手席:バックドア感知)&エンジンモビライザー(国土交通省認可品)		(注4)	キー1個、スベアキー1個*1	
	ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定)			キー1個、スベアキー1個*1	
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ)				
	センターコンソールトレイ				
	センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側)				
	インストアッパーパートレイ(センター部)				
	カップホルダー(フロント2個:セカンド2個)				
	停車時換気システム				
	●抗菌仕様(ステアリング) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フットレスト ●集中ドアロック ●マニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席:助手席)(チケットホルダー付) ●ドアポケット(フロント) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●インストアッパーポケット ●コンビニフック ●カードホルダー(右サイド部) ●灰皿 ●電源ソケット(1個) ●クリーンフィルター				
オーディオ/ナビゲーション					
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス		(注5)	2スピーカー	
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)				
	日産オリジナルナビゲーション(フロント)				
	日産オリジナルナビゲーション(前後)		(注6)		
	ETCユニット		(注7)		
シート/荷室					
シート/荷室	シート地	フロントシート	トリコット	トリコット	
		セカンドシート	ツイード調織物/合皮コンビ	ツイード調織物/合皮コンビ	
	アシストグリップ(セカンド2個)				
	乗降用グリップ(運転席)		(注8)		
	乗降用グリップ(助手席)		(注8)		
	フロントシート	ハイバックシート			
		リクライニング			
		シートスライド			
	セカンドシート	2 in 1シート			
		分割式&上下調整式ビロー(2個)			
		シートスライド			
	荷室	荷室天井トリム			
		バックドアアシストベルト			
		パーテーションパイプ			
		木目調ルーフパネル/スポット照明(調光機能付)			
		木目調ルーフサイドトリム/ルーフサイド間接照明			
		車内カーテン(1列目シート後、2列目シート横両側、リヤサイドガラス(左右)、バックドアガラス)			
		木目調サイドトリム			
		スライドドアトリムボード(木目調)			
		バックドアトリムボード(木目調)			
		木目調フロア			
		ベッドまわり	平置きベッド		
			スライドテーブル(脱着式)		
			配線スリット付サイドボックス(右側:左側)		
		AC100V 出力コンセント			
	12V電源ソケット1個(リヤ)				
	ポータブルバッテリー用電源入力端子		(注9)		
ポータブルバッテリー from LEAF					
フロアカーペット					
フロアマット(ゴムマット)					
全車標準装備 ●ラゲッジルームランプ ●バックドアブルハンドル					
タイヤ・ホイール					
タイヤ・ホイール	14インチアルミホイール(14×5J)、インセット:45、PC.D:114.3(4穴)		(注10)		
	165/80R14 91/90N LTタイヤ		前輪		
	165/80R14 97/95N LTタイヤ		後輪		
	175/80R14 99/98N LTタイヤ			前後輪	
	ブラックスチールホイール				
	ブラックセンターキャップ				
	スベアタイヤ(装着タイヤ)		(注11)		
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)		(注12)		
	ジャッキ				
	外装				
外装	AC100V 外部電源入力システム		(注13)		
	MYROOMステッカー(リヤサイドガラス(左右)、バックドアガラス)				
	ヘビーデューティラック				
	マッドガード(樹脂色(黒))				
安全/メカニズム					
安全/メカニズム	踏み間違ひ衝突防止アシスト				
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ				
	LDW(車線逸脱警報)				
	標識検知機能				
	インテリジェント DA(ぶらつき警報)				
	アイドリングストップ				
	フロントシート	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト			
		ELR付3点式シートベルト			
	フロント&バックソナー				
	セカンドシート(ELR付3点式シートベルト(中央2点式))				
	コンフォートサスペンション				
	後席シートベルト非着用時警告灯&警告音				
	全車標準装備 ●運転席:助手席SRSエアバッグシステム ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ●ヒルスタートアシスト ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●チャイルドセーフティドアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ)				
寒冷地仕様					
寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、高濃度不凍液		(注1)		
	クイックヒーターバック(運転席シートヒーター、PTC素子ヒーター)				

●「メーカーオプション」「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*1 スベアキーは機能に違いがあります。

(注1) 寒冷地仕様をお選びの場合、ミラーはヒーターミラーとなります。

(注2) 日産オリジナルナビゲーション装着車のお選びいただけます。バックビューモニターを装着する場合は、AWKでの取り付けとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(注3) 寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。

(注4) リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(注5) オーディオレス車にはハーネス、アンテナが装備されます。

(注6) 前後ドライブレコーダーを装着する場合は、AWKでの取り付けとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(注7) ETCユニット本体の装着位置はグローブボックス内となります。そのため、グローブボックスの一部が使用できなくなります。

(注8) NMC扱い。販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアピークル(福祉車両))をご覧ください。

(注9) ポータブルバッテリー接続用コード(1m)が付属します。

(注10) タイヤは標準装備のものとなります。

(注11) ホイールはスチール(黒色)となります。

(注12) タイヤ応急修理キットは、助手席の下に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

また、ジャッキは搭載されておりません。

(注13) ATフィニッシャー部にインジケーターが付きます。AC100V 外部電源入力システム用コード(10m)が付属します。

●AWK:架装担当会社であるオートワークス京都の略称です。

■NV200バネット主要諸元

車名型式	DX MYROOM	
	バン	
	2WD	4WD
	ニッサン5BF-VM20	ニッサン3BF-VNM20
運転タイプ		
エクストロニックCVT	●	—
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	—	●
寸法		
全長	4400mm	4410mm
全幅	1695mm	1695mm
全高	1860mm	1870mm
荷室内側寸法 長*1	965mm	965mm
荷室内側寸法 幅*1	1500mm	1500mm
荷室内側寸法 高*1	1285mm	1285mm
ホイールベース	2725mm	2725mm
トレッド 前	1490mm	1495mm
トレッド 後	1510mm	1500mm
最低地上高*1	150mm	150mm
床面地上高*1	530mm	535mm
重量・定員		
車両重量	1430kg	1490kg
乗車定員	5名	5名
最大積載量	400kg	400kg
車両総重量	2105kg	2165kg
性能		
最小回転半径	5.2m	5.4m
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射
排出ガス認定レベル	平成30年排出ガス規制50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	リーフリジッド式	マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前	165/80R14 91/90N LT	175/80R14 99/98N LT
タイヤ 後	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。
●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。
●「DX MYROOM」は持込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。そのため、重量税額が変わる場合があります。
*1 社内測定値。

■エンジン主要諸元

型式	HR16DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	78.0mm×83.6mm
総排気量	1.597L
圧縮比	9.8
最高出力	83kW(113PS)/5600rpm
最大トルク	150N・m(15.3kgf・m)/4000rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛レギュラーガソリン55L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT (無段変速機)	フルレンジ電子制御4速 オートマチック[E-ATx]
	HR16DE	HR16DE
エンジン 変速比	第1速	2.861
	第2速	1.562
	第3速	1.000
	第4速	0.697
	後退	2.310
	3.770	2.310
最終減速比	3.673	4.072