

■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ オートテック扱いディーラーオプション

■日産ルークス主要装備一覧

車種	2WD					4WD				
	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-Xプロパイロットエディション	ハイウェイスター-Gターボプロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-Xプロパイロットエディション	ハイウェイスター-Gターボプロパイロットエディション
グレード別装備	2WD					4WD				
内装/シート	BR06-SM21					BR06-SM21 (インテークラター前)				
視界	グレード別装備 LEDヘッドランプ オートレベライザー付 (ハイ/ロービーム) マニュアルレベライザー付 ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) シグネチャーLEDポジションランプ ハイビームアシスト アダプティブLEDヘッドライトシステム(アクセントランプ付) (注1) インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろライト」機能付) サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (ドアロック連動自動格納機能付) 電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動自動格納機能付) インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 バックビューモニター (注2) ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) LEDフォグランプ 全車標準装備 ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤクォーター、バックドア) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ●LEDハイマウントストップランプ									
運転席まわり	本革巻ステアリング 本革巻ステアリング(ブラウン) ステアリングスイッチ アドバンスドライバアシストディスプレイ設定 アドバンスドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン アドバンスドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット レザーステアリング フッシュエンジンスタート インテリジェントキー(運転席、助手席、バックドア感知、キー2個) (注3) リモートコントロールエントリーシステム(キー1個、スベアキー1個*2) アドバンスドライバアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ) 前席サンバイザー 運転席/パニティミラー、チケットホルダー付 助手席/パニティミラー付 コンフォートフラッシュャー 電動パーキングブレーキ 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) オートブレーキホールド メッキセンターベントノブ メッキサイドベントノブ メッキボタン付シフトノブ ブラックピアノ調フィニッシュャーパワーウインドウスイッチベース(前席) インスト運転席ポケット USBソケット (注4) 全車標準装備 ●車速感应式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●タコメーター ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●フットレスト ●インストセンタートレイ ●インスト助手席トレイ ●インストスライドボックス ●グローブボックス ●インストセンタースライドトレイ(カップホルダー付) ●インストセンターロアボックス ●電源ソケット									
空調	オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付) 外気温度計(メーター内ディスプレイ) マニュアルエアコン プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン 全車標準装備 ●グリーンフィルター									
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス+2スピーカー(フロント) (注5) 日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リヤクォーターガラス取付)、6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー)) 日産オリジナルナビゲーション ナビレコお買い得パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用) 日産オリジナルオーディオ ETC2.0/ETCユニット (注6) 全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式)									
内装/シート	フロントシート フロントベンチシート(センターアームレスト付) フロントセパレートシート パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 カップホルダー 5個(フロント3個、リヤ2個) ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 9個(フロント3個、リヤ6個) 助手席シート肩口リクライニングレバー 助手席シート(バックポケット(アッパー/ロア)) 助手席シートアンダーボックス(車検証収納トレイ付) USBソケット(助手席シートバック部) ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 メッキインナードアハンドル ロールサンシェード(リヤ) ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 プレミアムグラデーションインテリア ドアトリムクロス トリコット ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 合皮 撥水加工シート ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●3 後席可倒式シート(5.5分割、ロングスライド、リクライニング、ワンタッチ格納) 助手席スライドアップシート (注7)(注8) 乗降用グリップ(助手席)(グレー) (注9)									

■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ オートテック扱いディーラーオプション

■日産ルークス主要装備一覧

車種	2WD					4WD				
	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-Xプロパイロットエディション	ハイウェイスター-Gターボプロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-Xプロパイロットエディション	ハイウェイスター-Gターボプロパイロットエディション
グレード別装備	2WD					4WD				
内装/シート	BR06-SM21					BR06-SM21 (インテークラター前)				
全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●可倒式アシストグリップ(全席) ●乗降用グリップ(リヤ) ●コンビニフック(センタークラスター左) ●ドアポケット(ボトルホルダー付)(前席) ●シートサイドポケット(リヤ) ●後席シートバック可倒レバー ●後席シート肩口スライドレバー ●ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●ラゲッジランプ									
外装/タイヤ・ホイール	スライドドア スライドドアオートクロージャ―(助手席側) スライドドアオートクロージャ―(両側) ハンズフリーオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付) ハンズフリーオートスライドドア(両側) (挟み込み防止機構付) 全ドア連動ロック機能 ドアストップ機能 オートステップ (注10) ハイウェイスター専用外装 フロントグリル(クローム)、フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、バックドアフィニッシャー、ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム T65/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴) T55/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴) T55/65R14 75Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴) マッドガード グリルフィニッシャー(ブラック) フロントバンパーアクセント(ブラック/クローム) フロントバンパーフィニッシャー(ブラック/クローム) ジャッキ 全車標準装備 ●S-HYBRIDエンブレム ●サイドシルプロテクター ●カラードアウトサイドドアハンドル ●タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)(注11)									
安全/メカニズム	スマートシンブルハイブリッド フロント&バックゾナー インテリジェント エマージェンシーブレーキ*3 踏み間違い衝突防止アシスト*3 SOSコール (注12) プロパイロット*4 インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*5+LDW(車線逸脱警報)*5 インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*6 インテリジェント DA(ふらつき警報)*7 標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)*8 先行車発進お知らせ SRSエアバッグシステム(前席) SRSサイドエアバッグシステム(前席)&SRSカーテンエアバッグシステム SRSニーエアバッグシステム(運転席) ロードリミッター付プリテンションシートベルト(後席) ロードリミッター付シートベルト(後席) 全車標準装備 ●アイドリングストップ(注13) ●バッテリーアシストシステム ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●ロードリミッター付ダブルプリテンションシートベルト(前席) ●全席ELR付3点式シートベルト ●上下調整式シートベルトアンカー(前席) ●エマージェンシーストップ装置 ●ヒルスタートアシスト ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ブレーキアシスト ●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(後席) ●チャイルドセーフティロック ●エアバッグ展開連動ハザードランプ ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●前席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●後席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ●フロントスタビライザー									
寒冷地仕様	前席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液									
セットオプション	*プレミアムグラデーションインテリア* & *快適バックA* ●1 ●本革巻ステアリング(ブラウン) ●レザー調インスト/パネル ●ドアトリムクロス(合皮) ●シート地(合皮/トリコット) ●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ) ●撥水加工シート *快適バックA* ●2 ●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ) ●撥水加工シート *快適バックB* ●3 ●プラズマクラスター搭載リヤシーリングファン ●フロントセパレートシート ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ) ●撥水加工シート									

安全装備の注意事項 *1、*3、*4、*5、*6、*7、*8 走行:安全ページの各機能記述をご覧ください。
 ●1~3はそれぞれセットでメーカーオプションです。*2 スベアキーは機能に違いがあります。●「メーカーオプション」「オートテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着時のみ選択できます。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。挿え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4)日産オリジナルナビゲーション(MM320D-L)付車用と充電専用があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注5)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注6)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注7)助手席スライドアップシート車は、フロントセパレートシート、パーソナルテーブル(後席運転席側)が標準装備となります。助手席が専用シートとなるため、ベース車両に対し装備されない装備があります。助手席シートスライド、助手席シートアンダーボックス、センターアームレストは装備されません。また、セットメーカーオプション「快適バックB」を選択した場合、パーソナルテーブル(後席助手席側)、USBソケット(助手席シートバック部)、撥水加工シートは装備されません。**持込みによる届出でオートテック扱いとなります。**(注8)セットメーカーオプション●1、●2は装着できません。(注9)オートテック扱いとなります。販売会社での取り付けにあたっては専用工具が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ/日産ライフケアビークル(福祉車両)をご覧ください。(注10)ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)のハンズフリー機能は装備されません。また、オートテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」は同時装着できません。**持込みによる届出でオートテック扱いとなります。**(注11)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注12)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付となります。(注13)停車前アイドリングストップ機能付です。●プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

主なディーラーオプション
 ●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月
 ●プラスチックバイザー
 ●ISO FIX対応チャイルドセーフティシート
 詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。

■日産ルークス主要諸元

車名型式	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-X プロパイロット エディション	ハイウェイスター Gターボ プロパイロット エディション	S	X	ハイウェイスター-X	ハイウェイスター-X プロパイロット エディション	ハイウェイスター Gターボ プロパイロット エディション	
	2WD					4WD					
ニッサン5AA-B44A			ニッサン4AA-B45A			ニッサン5AA-B47A			ニッサン4AA-B48A		
エクストロニックCVT(無段変速機)											
寸法											
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	
全高	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	
室内寸法 長*1	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	
室内寸法 幅*1	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	
室内寸法 高*1 ()はプラスマックスター搭載リヤシーリングファン装着時	1400mm	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	1400mm	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	1400mm (1390mm)	
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	
最低地上高*1	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	
重量・定員											
車両重量	940kg	950kg	950kg	970kg	1000kg	1000kg	1010kg	1010kg	1030kg	1050kg	
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	
車両総重量	1160kg	1170kg	1170kg	1190kg	1220kg	1220kg	1230kg	1230kg	1250kg	1270kg	
性能											
最小回転半径	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC 市街地モード 郊外モード 高速道路モード	20.8km/L 18.5km/L 22.3km/L 21.0km/L	20.8km/L 18.5km/L 22.3km/L 21.0km/L	20.8km/L 18.5km/L 22.3km/L 21.0km/L	20.8km/L 18.5km/L 22.3km/L 21.0km/L	18.2km/L 16.7km/L 20.0km/L 19.1km/L	18.2km/L 17.3km/L 19.2km/L 18.0km/L	18.2km/L 17.3km/L 19.2km/L 18.0km/L	18.2km/L 17.3km/L 19.2km/L 18.0km/L	18.2km/L 17.3km/L 19.2km/L 18.0km/L	16.4km/L 15.2km/L 17.2km/L 16.5km/L
主要燃費向上対策	JC08 ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御										
諸装置											
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	
タイヤ 前	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	
タイヤ 後	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

*1 社内測定値。*2 メーカーオプションの装着により車両重量980kg以上となった場合、25.6km/L。

■エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
	種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー 内径×行程 mm	62.7×71.2	62.7×71.2
	総排気量 L	0.659	0.659
	圧縮比	12	9.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	38(52)/6400	47(64)/5600
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	60(6.1)/3600	100(10.2)/2400~4000
	燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量 L	27	27
モーター	型式	SM21	SM21
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力 kW/rpm	2.0/1200	2.0/1200
	最大トルク N・m/rpm	40/100	40/100
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	BR06	BR06(インタークーラーターボ)
変速比	前進 後退	2.411~0.404 2.295 2.411~0.404 2.295
最終減速比	7.319	7.319