

■主要装備一覧

■ アーバンコム特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ディーラーオプション
 ■ ハイウェイスターV特別装備

■ オートテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

「セレナアーバンコム」はセレナe-POWER ハイウェイスターV、ハイウェイスターVIに対して、アーバンコム特別装備が追加された特別仕様車です。記載以外の仕様装備につきましては「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。メーカーオプションは表記の設定のみとなります。

グレード別装備

車種	e-POWER ハイウェイスターV アーバンコム	ハイウェイスターV アーバンコム
	2WD HR12DE-EM57 7人乗D	2WD MR20DD-SM24 8人乗D
■視界		
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付)		
LEDフォグランプ(フロント/リヤ各1個込み)		
アダプティブLEDヘッドライトシステム*1	(注1)	
LEDリヤコンビネーションランプ	ハイウェイスター専用	ハイウェイスター専用
LEDリヤマウントストップランプ		
サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラッドアミラー(キーロック連動格納機能付)		
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮光感知、おもしやりライト)機能付)		
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)		
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2	(注2)	
インテリジェント ルームミラー		
■運転席まわり		
本革3本スポークステアリング		
ステアリングヒーター		
ステアリングスイッチ(アクリルストライプアシストディスプレイ設定、プロバロイト、オーディオ)	◆2	◆2
電制シフト		
プッシュ(ワースターター(スイッチ照明付)		
プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)		
インテリジェントキー(運転席 助手席/バックドア検知、キー2個)	(注3)	
e-POWERモードスイッチ・インジケータ		
マナーモードスイッチ・チャージモードスイッチ		
ECOモードスイッチ/インジケータ		
アクリルストライプアシストディスプレイ(ワインチカラディスプレイ) (iワーム、外気温、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)		
アクリルストライプアシストディスプレイ(ワインチカラディスプレイ) (ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示)		
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー	(注4)	
電動リレーキングブレーキ		
オートブレーキホールド		
■空調		
オートエアコン/リヤクーラー	(注5)	
オートデュアルエアコン	(注6)	
リヤヒーターダクト	◆2 ◆3	◆2 ◆3
グリーンフィルター(脱臭機能付)	◆2 ◆3	◆2 ◆3
■オーディオ/ナビゲーションシステム		
オーディオレス*4スピーカー	(注7)	
日産オリジナルナビ取付(ツッキー/ナビゲーション(ステアリングスイッチ(オーディオ)、6スピーカー、TVアンテナ、GPSアンテナ、リヤビューモニター用プリハーネス)	(注4)	
■内装		
ロールサンシェード(セカンド)		
パーソナルテーブル (セカンド左右) (カップホルダー各2個、折りたたみ格納式)、		
パーソナルテーブル (サード左右) (カップホルダー各1個、折りたたみ格納式)		
カップホルダー 12個(フロント2個、セカンド4個、サード6個)		
フロントセンタートレイ(LED照明照射付)		
USB電源ソケット(前席1個)		
USB電源ソケット(セカンドサード各2個)		
フロアカーパー(エクセレント:取道音 消音機能付)		
■シート		
シート地	ジャカード織物/トリコト 防水シート(ネオフイール®/パートナー®コンビシート)	(注8)
セカンドシート	キヤパブアシット 右 超ロングスライド+横スライド 中央 スマートマルチセンターシート(ディッシュボックス、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付) 左 超ロングスライド+横スライド	
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド	
アームレスト	運転席/助手席セカンドシート	運転席/助手席
シートバックフック 8個(運転席、助手席各2個、セカンド(左右)各2個)		
前席クイックフォワードヒーター付シート	◆2	◆2
シートバックフック(運転席/助手席)(スマートフォンタブレット取納付)		
■外装/タイヤホイール		
漆黒フロントグリル(Urban CHROME専用)		
e-POWER専用外装(リヤサイドスポイラー、e-POWERインフレム)		
ハイウェイスター専用外装(フロントエアロ/リヤ、リヤエアロ/リヤ、サイドシルプロテクター、エンブレム)		
スライドドアオートクローザー(両側)		
ハンスフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)	(注9)	
スライドドア	サードシート用助手席側オートスライドスイッチ 全ドア電動ロック機能 ドアステップ機能	
195/60R16 Urban CHROME専用16インチアルミホイール(スモーククリア)		
89Hタイヤ (16x6J01、インセット45、P.C.D114.3(5/6))		
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注10)	
■安全/メンテナンス/セキュリティ		
プロバロイト*3		
アイドリングストップ	(注11)	
VDC(ピークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む))		
ヒルスタートアシスト		
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4		
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*5	(注12)	
インテリジェント LLD(車線逸脱防止支援システム)*6+LDW(車線逸脱警報)*6		
インテリジェント BSI(後進方向支援システム)*7+BSW(後側方車両検知警報)*7		
RCTA(後退時車両検知警報)*8		
インテリジェント DA(ぬらつき警報)*5	◆1	◆1
踏み間違えい衝突防止アシスト*9		
標準検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)		
車両接近通報装置		
フロント&バックカメラ		
SRSカーテンエアバッグシステム(前席)		
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席)	◆1	◆1
運転席/助手席シートベルト非着用時警告灯&警告音		
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(セカンド)		
ハイウェイスター専用サスペンション		
■寒冷地仕様		
PTC素子ヒーター		◆2
高濃度不凍液	◆2 ◆3	◆2
ヒーター付ドアミラー	◆1 ◆2	◆1 ◆2

■主要諸元

車名型式	e-POWER ハイウェイスターV アーバンコム	ハイウェイスターV アーバンコム
	2WD	
車名型式	ニッサン 6AA-HFC27	ニッサン 5AA-GFC27
寸法		
全長×全幅×全高	mm 4770×1740×1865	4770×1740×1865
室内寸法 長×幅*×高*	mm 3240×1545×1400	3240×1545×1400
ホイールベース	mm 2860	2860
トレッド 前/後	mm 1485/1485	1480/1485
最低地上高*	mm 140	160
重量・定員		
車両重量	kg 1790	1720
乗車定員	名 7	8
車両総重量	kg 2175	2160
性能		
最小回転半径	m 5.7	5.7
燃料消費率 WLTC ※1 (国土交通省審査) km/L	17.2	13.2
市街地モード	16.8	10.3
郊外モード	17.7	13.5
高速道路モード	17.1	14.8
JCO8 ※2 (国土交通省審査) km/L	23.4	15.4
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、両内直接噴射、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング、充電制御、自動無限変速機(CVT)
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ストラット式/トーションバー式	ストラット式/トーションバー式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤ 前/後	195/60R16	195/60R16

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード(アクセルを戻さない)条件での値です。WLTCモード市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード、市街地モード(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外モード(信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定)、高速道路モード(高速道路等での走行を想定)、WLTC Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)の値です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。*社内測定値。

■エンジン&モーター主要諸元

e-POWER車	スマートシンプルハイブリッド車
発電用エンジン型式	型式
HR12DE	MR20DD
種類・シリンダー数	種類・シリンダー数
DOHC水冷直列3気筒	DOHC両内直接噴射直列4気筒
シリンダー内径×行程	シリンダー内径×行程
78.0mm×83.6mm	84mm×90.1mm
総排気量	総排気量
1198L	1197L
圧縮比	圧縮比
12.0	12.5
最高出力	最高出力
62kW(84PS)/6000rpm	110kW(150PS)/6000rpm
最大トルク	最大トルク
103Nm(10.5kgf-m)/3200-5200rpm	200Nm(20.4kgf-m)/4400rpm
燃料供給装置	燃料供給装置
ニッサンECI(ECCS)	ニッサンDI
使用燃料	使用燃料
無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	タンク容量
55L	55L
モーター	モーター
型式	型式
EM57	SM24
種類	種類
交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	定格出力
70kW(95PS)	70kW(95PS)
最高出力	最高出力
100kW(136PS)	19kW(2.6PS)
最大トルク	最大トルク
320Nm(32.6kgf-m)	48Nm(4.9kgf-m)
動力用電池 種類	動力用電池 種類
リチウムイオン電池	鉛酸電池

セットオプション

- ◆1 セーフティ ●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席) ●インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)バックA ●インテリジェント DA(ぬらつき警報) ●ヒーター付ドアミラー ●インテリジェント ルームミラー
- ◆2 ●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●前席クイックコンフォートヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様(PTC素子ヒーター(e-POWER車は標準装備)、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー)
- ◆3 ●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●寒冷地仕様(高濃度不凍液)(e-POWER車のみ)

〈安全装備の注意事項〉*1~*9 走行安全ページの各機能記述をご覧ください。

◆1~3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●(メーカーオプション)「オートテック扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムはハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターは、アクリルストライプアシストディスプレイ内のワインチカラディスプレイ内のインテリジェントシステム機能付となります。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合はナビ画面に表示されます。(注3)インテリジェントキーはリモートコントロールインテリジェントシステム機能付となります。構造及び型名(純正メーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により誤作動に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注4)日産オリジナルナビ取付パッケージで、ディーラーオプションナビを装着される場合はピアノ調センタークラスターフィニッシャーとなります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)オプション以外のナビを装着される場合は、無塗装のセンタークラスターフィニッシャーとなります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注6)「オートデュアルエアコン」は高濃度不凍液を有しています。2WD(リヤヒーターをご用意の場合は、オートデュアルエアコン)をお選びください。(注7)「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、プッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれており、(注7)「オーディオレス」車には、カーブ・ブレーキ・アンテナは装着されます。(注8)シートメイン、シートメインサイドは「プロバロイト」、マツ、ヘッドレスト、アームレスト、スマートマルチセンターシート(e-POWER車は除く)、運転席/助手席/セカンドシートは「パートナー®」を採用しています。なお、サードシートのシートバックは、ベース車両フロアマット素材となります。シート地以外はベース車と同等です。(注9)ハンスフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構)は、ワンタッチオートスライド機能も装着されます。(注10)タイヤ応急修理キットは、ラゲージルーム右側に収納されます。なおタイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのトルクに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注11)e-POWER車は「バッテリー残量等の状況に依り、停車中でもエンジンが動作する場合があります。(注12)車速5km/h以上で作動します。●ネオフイールはセレン株式会社、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。