

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション NMCオーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます) NMCオーテック扱いディーラーオプション

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	Xターボ	ハイウェイスターX	ハイウェイスターXプロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション	S	X	Xターボ	ハイウェイスターX	ハイウェイスターXプロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション		
	2WD				4WD				2WD				4WD			
	BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラー付)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラーターボ)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラー付)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラーターボ)</small>	
グレード別装備																
■視界																
LEDヘッドランプ オートレベライザー付 <small>(ハイ/ロービーム)</small>																
マニユアルレベライザー付																
ハロゲンヘッドランプ(マニユアルレベライザー付)																
シグネチャーLEDポジションランプ																
ハイビームアシスト																
アダプティブLEDヘッドライトシステム <small>(アクセントランプ付)</small>																
(注1)																
インテリジェント オートライトシステム <small>(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)</small>																
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー <small>(ドアロック連動自動格納機能付)</small>																
電動格納式リモコンカラードアミラー <small>(ドアロック連動自動格納機能付)</small>																
インテリジェント アラウンドビューモニター <small>(移動物 検知機能付)*1</small>																
バックビューモニター																
(注2)																
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー																
IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)																
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)																
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)																
UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)																
LEDフォグランプ																
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤクォーター、バックドア) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知開けっ式ワイパー ●リヤ開けっ式ワイパー(リバース連動付) ●LEDハイマウントストップランプ 															
■運転席まわり																
本革巻ステアリング																
本革巻ステアリング(ブラウン)																
◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	
ステアリングスイッチ																
アドバンストドライブアシストディスプレイ設定																
アドバンストドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン																
アドバンストドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット																
レザークロムパネル																
◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	
プッシュエンジンスタート																
インテリジェントキー <small>(運転席、助手席、バックドア感知、キー2個)</small>																
(注3)																
リモートコントロールエントリーシステム(キー1個、スベアキー1個*2)																
アドバンストドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ)																
前席サンバイザー 運転席:バニティミラー、チケットホルダー付																
助手席																
バニティミラー付																
バニティミラー付																
バニティミラー付																
バニティミラー付																
バニティミラー付																
電動パーキングブレーキ																
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)																
オートブレーキホールド																
メッキセンターベントノブ																
メッキサイドベントノブ																
メッキボタン付シフトノブ																
ブラックピアノ調フィニッシュ・パワーウインドウスイッチベース(前席)																
USBソケット																
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●車速感知式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●タコメーター ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●フットレスト ●インストセンタートレイ ●インスト助手席トレイ ●インストスライドボックス ●グローブボックス ●インストセンタースライドトレイ(カップホルダー付) ●インストセンタードアボックス ●電源ソケット ●コンフォートフラッシュャー ●抗菌仕様(ステアリング) 															

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション NMCオーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます) NMCオーテック扱いディーラーオプション

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	Xターボ	ハイウェイスターX	ハイウェイスターXプロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション	S	X	Xターボ	ハイウェイスターX	ハイウェイスターXプロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション		
	2WD				4WD				2WD				4WD			
	BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラー付)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラーターボ)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラー付)</small>		BR06-SM21		BR06-SM21 <small>(インタークーラーターボ)</small>	
グレード別装備																
■空調																
オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)																
外気温度計(メーター内ディスプレイ)																
◆3																
マニユアルエアコン																
プラスマクラスター技術搭載リヤシーリングファン																
◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
全車標準装備	●クリーンフィルター															
■オーディオ/ナビゲーション																
オーディオレス+2スピーカー(フロント)																
(注5)																
日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リヤクォーターガラス取付)、6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー))																
日産オリジナルナビゲーション																
ナビレコお買い得パック <small>(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)</small>																
日産オリジナルオーディオ																
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)																
(注6)																
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)															
■内装/シート																
フロントベンチシート(センターアームレスト付)																
パーソナルテーブル(後席) <small>(カップホルダー各2個、コンビニック付、折りたたみ格納式)</small>																
◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
カップホルダー																
5個(フロント3個、リヤ2個)																
9個(フロント3個、リヤ6個)																
◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
助手席シート肩口リクライニングレバー																
助手席シートバックポケット(アッパー/ロー)																
助手席シートアンダーボックス(車検証収納トレイ付)																
USBソケット(助手席シートバック部)																
◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
メッキインナードアハンドル																
ロールサンシェード(リヤ)																
◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
プレミアムグラデーションインテリア																
◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	
ドアトリムクロス <small>(注4)</small>																
トリコット																
合皮																
◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	
撥水加工シート																
◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆2	◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	◆1◆2	
後席可倒式シート <small>(S/S分割、ロングスライド、リクライニング、ワンタッチ格納)</small>																
シート地																
トリコット																
合皮/トリコット																
(注17)																
◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	
抗菌仕様(シート)																
(注17)																
前席ヒーター付シート																
(注15)																
◆3	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆3	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	◆4	
オーバーヘッドコンソール																
フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)																
バックドアストラップ																
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●可倒式アシストグリップ(全席) ●乗降用グリップ(リヤ) ●コンビニック(センタークラスター左) ●ドアポケット(ボトルホルダー付)(前席) ●シートサイドポケット(リヤ) ●後席シートバック可倒レバー ●後席シート肩口スライドレバー ●ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●ラゲッジランプ 															

<div> <div></div> <div>■ルークス主要諸元</div> </div>							
	S	X	Xターボ	ハイウェイスター X	ハイウェイスター X プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	2WD						
車名型式	ニッサン5AA-B44A	ニッサン4AA-B45A	ニッサン5AA-B44A		ニッサン4AA-B45A		
	エクストロニックCVT(無段変速機)						
寸法							
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm	1780mm
室内寸法 長*1	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
室内寸法 幅*1	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm
室内寸法 高*1 <p>()はプラスチックスター技術搭載リヤシーリングファン装着時</p>	1400mm	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
重量・定員							
車両重量	950kg	950kg	970kg	960kg	980kg	980kg	1000kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1170kg	1170kg	1190kg	1180kg	1200kg	1200kg	1220kg
性能							
最小回転半径	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m	4.8m
燃料消費率 <p>(国土交通省審査値)</p>	 WLTCモード 市街地モード	20.9km/L	20.9km/L	19.2km/L	20.9km/L	20.9km/L	19.2km/L
	 郊外モード	19.6km/L	19.6km/L	16.7km/L	19.6km/L	19.6km/L	16.7km/L
	 高速道路モード	22.1km/L	22.1km/L	20.6km/L	22.1km/L	22.1km/L	20.6km/L
	 JC08モード	20.7km/L	20.7km/L	19.6km/L	20.7km/L	20.7km/L	19.6km/L
		26.7km/L	26.7km/L	23.6km/L	26.7km/L	22.4km/L	22.4km/L
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御						
諸装置							
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15	165/55 R15

●**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。
●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。
●メーカーオプションの装着により車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

*1 社内測定値。

<div> <div></div> <div>■ルークス主要諸元</div> </div>							
	S	X	Xターボ	ハイウェイスター X	ハイウェイスター X プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	4WD						
車名型式	ニッサン5AA-B47A	ニッサン4AA-B48A	ニッサン5AA-B47A		ニッサン4AA-B48A		
	エクストロニックCVT(無段変速機)						
寸法							
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
室内寸法 長*1	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
室内寸法 幅*1	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm
室内寸法 高*1 <p>()はプラスチックスター技術搭載リヤシーリングファン装着時</p>	1400mm	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>	1400mm <p>(1390mm)</p>
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員							
車両重量	1010kg	1010kg	1030kg	1020kg	1040kg	1030kg	1050kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1230kg	1230kg	1250kg	1240kg	1260kg	1250kg	1270kg
性能							
最小回転半径	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m	4.8m
燃料消費率 <p>(国土交通省審査値)</p>	 WLTCモード 市街地モード	19.0km/L	19.0km/L	17.5km/L	19.0km/L	19.0km/L	17.5km/L
	 郊外モード	16.2km/L	17.0km/L	16.2km/L	17.0km/L	17.0km/L	16.2km/L
	 高速道路モード	20.5km/L	20.5km/L	18.3km/L	20.5km/L	20.5km/L	18.3km/L
	 JC08モード	19.0km/L	19.0km/L	17.6km/L	19.0km/L	19.0km/L	17.6km/L
		22.2km/L	22.2km/L	21.0km/L	22.2km/L	22.2km/L	21.0km/L
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御						
諸装置							
駆動方式	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14	165/55 R15	165/55 R15	165/55 R15

<div> <div></div> <div>■エンジン&モーター主要諸元</div> </div>			
エンジン	型式	BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
	種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー 内径×行程 mm	62.7×71.2	62.7×71.2
	総排気量 L	0.659	0.659
	圧縮比	12	9.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	38(52)/6400	47(64)/5600
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	60(6.1)/3600	100(10.2)/2400～4000
	燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量 L	27	27
モーター	型式	SM21	SM21
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力 kW/rpm	2.0/1200	2.0/1200
	最大トルク N・m/rpm	40/100	40/100
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

●**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。**
●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。
●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。
●メーカーオプションの装着により車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

*1 社内測定値。

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	BR06	BR06(インタークーラーターボ)
変速比	前進	2.411～0.404
	後退	2.295
最終減速比	7.319	7.319

<div></div> <div>本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。</div>
--

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW
1kgf・m=9.80665N・m